

窗帘的选择与安装方案

窗帘，在某种意义上决定着房间的心情，也反映了主人的生活品味和情趣。要想获得与居室完美搭配的窗帘，以下一些细节问题不能忽视。

一、提前了解布料功能性

1、防噪音 随着季节转暖，人们的户外活动增多，窗外的噪音需要窗帘的阻隔。如果希望得到较好的吸音效果，一般来说，越厚的窗帘其吸音性也越强，好比植绒、棉、麻等质地的窗帘。

2、遮光性 在夏季的时候，光线强烈，在卧室里，选择遮光性强的窗帘布料可以保证良好的睡眠。在客厅和餐厅，则可以选择透光性好的薄质布料了。

二、窗帘尺寸的选择

1 窗帘的面积要能够遮盖窗户才会起到良好的遮光效果。窗帘的长度则应该按照窗户的具体情况而定。落地窗和长框窗需要用落地帘；窗台高于地板的窗户既可以用落地帘，也可以用齐窗台的窗帘；较大的窗户应该选择宽出窗洞的窗帘，这样才华达到视觉上的平衡效果。

三、窗帘要和窗户配套

由于现在房屋的户型和窗户变革多样，因此窗帘的选择要‘因地

制宜’，对于短而宽的典型窗户，如果没有窗帘是居室与外界接触的通道，直接影响着居室内部的声、光、热、尘等状况，所以，窗帘的功能首先是吸声隔音、隔热防寒、调节光线、防尘、防窥视等。同时，一幅图案新颖别致、色彩协调美观的窗帘，又会使居室艺术情趣倍增，令人赏心悦目，美不胜收。消费者只有要窗帘的装饰与制作上加以选择，才能得到实用和美化居室相结合的双重目的。

四、窗帘的式样和尺寸

在式样方面，一般小房间的窗帘以比较简洁的式样为好，以免使空间因为窗帘的繁杂而显得更为窄小。而对于大房间，则宜采用比较大方、气派、精致的式样。窗帘的宽度尺寸，一般以两侧比窗户各宽出 10 cm 左右为宜，底部应视窗式样而定。

如果说前些年我们选购窗帘更多的是考虑遮挡外面的光线、室外的灰尘以及隔离噪音这些因素，那么，今天的人们在选购窗帘时，更多的是考虑它的装饰效果。

五、以功能需要定面料

在选择窗帘的质地时，首先应考虑房间的功能，要选择实用性比较强且容易洗涤的布料，该布料要经得住蒸汽和油脂的污染，风格简单流畅。可以选择豪华、优美的面料，窗帘要求厚重、温馨、安全。要透光性能好、明亮，采用淡雅的颜色。

另外，布料的选择还取决于房间对光线的需求量。光线充足，可以选择薄纱、薄棉或丝质的布料；房间光线过于充足，就应当选择稍厚的羊毛混纺或织锦缎来做窗帘，以抵挡强光照射；房间对光线的要求不是十分严格时，一般选用素面印花棉质或者麻质布料最好。

六、根据不同的功能划分和季节选择窗帘

1、不同的房间须挂置不同的窗帘，以显出独特的个性和搭配，不同的季节须悬挂不同颜色和质地的窗帘，到底怎样搭配选择更好呢？业内人士介绍说：客厅的面积比一般的房间大，窗户也较大。因此，窗帘的运用是客厅整体

2、窗是居室的眼睛，是家居与外界交接的连接点，人们通过窗透视外面的世界，新鲜的空气、阳光也通过窗而且流通至室内。窗的装饰在居室装饰中往往起着画龙点睛的功效。这一“画龙点睛”之笔妙在何处呢？

(1) 丹青妙笔给窗化彩妆

选窗帘须识色，颜色各具品格。黄色、温柔、恬静；绿色，养心、养目；红色，喜庆、艳丽；咖啡色，沉稳、成熟；紫色与玫瑰色；幽婉、华贵；青色，邃远、深沉；蓝色，宁静、宽阔。根据不同居室的特点，可选取不同“品格”的颜色。客厅，选暖色窗帘，热情、豪华。书房，最好用绿色。卧室，选平衡色、静感色窗帘较好。餐厅，用白色好，如果用黄色做底。以白色网扣加以点缀，会起锦上添花的作用，

光线偏暗的朝北房间，适用中性偏冷色调，情调优雅。采光较好的朝阳房间，挂栗红色或黄色窗帘，会把强光调节成纤柔的散光。

(2) 窗帘色彩的选择，还重在“协调”。

窗帘的色调、质地，须与房间的家具协调，与居室内装潢的风格协调，与室内的墙面、地面、天花板相协调，以形成统一和谐的整体美。但是你别忘了，配色与你的心理感觉、色彩喜好相协调，才是关键。

(3) 窗帘质量的选择：

选择消费者协会认证的消费者满意或售后服务信得过的生产单位的产品。对同一款式、同一品牌的商品，要从质量、价格、服务等方面综合考虑。

(4) 窗帘色彩选择：

窗帘的色彩选择，要和整个房间的色彩相协调。一般窗帘的色彩都应比墙面要深一些。如淡黄色的墙面，窗帘可选用浅棕色或黄色；浅蓝色的墙面，窗帘可以用茶色，或者白底蓝花作帷幔，淡黄色透明纱做窗帘。一般白色的窗帘配任何墙面都比较统一协调，因此可以普遍使用。

窗帘色彩的选择需要考虑房间的大小、用途。宽敞的居室中可以选用深色窗帘，有助于减轻寂寞空旷感；紧凑的居室则宜用浅色的窗帘，有利于扩大空间感。大厅的窗帘一般选用深一点的暖灰色，既庄重大方又易于创造出温暖、柔和亲切的气氛。

窗帘的颜色在选择时还要注意季节的变化。一般来讲，夏天宜用冷色窗帘，如白、蓝、绿等，使人感觉清净凉爽；冬天则换用棕、黄、红等暖色调的窗帘，看上去比较温暖亲切。

(5) 图案选择：

窗帘的图案同样对室内气氛有很大的影响，清新明快的田园风光则使人心旷神怡，有返朴归真的感觉；颜色艳丽的单纯几何图案以及均衡图案给人以安定、平缓、和谐的感觉，比较适用于现代感较强、墙面洁净的起居室中。儿童居室中则较多的采用有动物变形装饰图案。

选择窗帘的图案，还要考虑空间的大小、形状。一般来说，小型图案文雅安静，并能扩大空间感；大型图案比较醒目活泼，使空间具有收缩感。

(6) 材质选择：

若为防日光照射，应选用人造纤维或混纺纤维，它们较硬、易洗涤且耐用，有较强的遮阳性。如想营造出飘逸、清爽的感觉，则需选择轻柔的布质，但其遮光性较差，这一款对于喜欢浪漫气氛的人来说是很适宜的，但如是在卧室中勿忘再另加一层窗帘以维护卧室的私密性。棉的面料洗涤及更换都很方便，有淳朴的气息。如想强调装饰效果，可在花式窗帘内再加一层传统帘布。

七、选购安装窗帘的注意事项

(一) 窗帘，尤其是布帘的安装，要在所有基础装修全部结束，且做

完拓荒保洁之后，千万别因为心急，提前安装，这样可能会把布帘变成一块硕大的干抹布。

（二）窗帘的色彩应注意与居室（特别是墙面颜色、房间大小、室内用品颜色）和谐搭配。原则上，小房间适合浅色窗帘，大房间适合深色窗帘。

（三）窗帘的图案选择应考虑空间大小、室内净高。原则上，小房间的窗帘花型不宜过大；大房间可适当选择大的花型。

（四）现在选择落地窗帘的人越来越多了，大家要特别注意的是，落地窗帘的下摆应高出地面 3—5 厘米左右，过长导致拖地，窗帘下摆容易弄脏，而且严重影响窗帘的垂感；有人选择齐窗台做窗帘，非常非常的不好看。

（五）带褶皱的布帘宽度最好是整面墙宽，能够遮挡窗户两侧的墙面，而且整体感要好。

（六）关于纱帘。要说纱帘一点用没有肯定是不客观的，比如说视觉上，一些人喜欢纱帘的那种朦胧感。所以，装与不装只要是自己喜欢的就可以了。

（七）布帘添加的配件很多，比如：花边、垂坠、布带、铅线、挂钩、挂球、绑带……从实用角度讲，除了像布带这样必须要有的，还有像垂坠儿或铅线有所选择的配件，其他很多都是华而不实的累赘，且也是窗帘商家主要的利润点所在。所以，可以考虑适当省略。

（八）窗帘的花边。细心的人发现，窗帘门店展示的窗帘很少有不带花边的。花边是最容易让人产生“审美疲劳”的附加产物。花边在以

后的生活中除了给你家的洗衣机增加负荷之外，不会再有其他的用途了。所以，不建议选择花边，布帘只需加布带和铅线，喜欢这种平实的感觉。

（九）布帘一般分“定高买宽”和“定宽买高”两种卖法，在购买自己喜欢的布帘的时候首先应该向商家询问是怎么卖法。举个例子：同样是 30 元/延米的布帘，“定高买宽”要比“定宽买高”节约大米。而且，“定宽买高”的布帘幅与幅之间不可避免的接线看起来也不是很美观。如果不是自己特别喜欢的款式，建议大家还是选择“定高买宽”的布帘。

（十）一般来说，窗帘和窗帘杆是同时安装的，不过也有同学家预先安装了窗帘杆。所以，前面提到的落地窗帘的下摆应高出地面 3—5 厘米左右，一定要把握好，最简单的方法就是去一个装过窗帘的朋友家实地测量一下（精确到厘米），然后在做窗帘的时候，把自己核算的准确尺寸（做多高的窗帘）告知商家。

（十一）竹卷帘和画卷帘，常用于有窗台的窗户上。它们的价格主要根据竹艺和画面的质量来决定。购买时同样需要把附加费一项与商家事先沟通好，比如竹卷帘上面的装饰边、画卷帘的卷帘杆等都是要单收费的。

（十二）窗帘杆，一般最常用的那种粗铝合金管的窗帘杆是同一系列的窗帘杆；

（十三）窗帘杆有一个临界尺寸要求，2 米 7 以下长的窗帘杆，安装的时候左右各有一个固定端就可以了；但如果窗帘杆的长度超过了 2

米 7，就需要在中间加一个固定端，以防止窗帘杆变形。对于窗帘杆超长的人，在商家上门安装的时候尤其应该注意此环节。

（十四）窗帘滑道有纳米轨（约10 元/米）、普通轨道（约6 元/米）之分，两个总价不会差太多，不过用起来感觉还是不一样的。所以，建议同学需要安装滑道的话，就选择纳米轨，做工好，且收拉的感觉确实很舒畅。

八、窗帘安装方案

1、安装窗帘需下列工具：小齿手锯、凿子、木工锤、长钻、鑿子或钻孔器、万能钳、老虎钳、剪刀、大眼针、螺丝刀等。

2、固定塞用软原木（如松木）制成。塞的长度 60 毫米，为正方形截面（22×22 毫米），一端制成一个细尖头儿。为固定窗帘架，首先先要定窗洞上部钉软木塞用的孔的位置。窗帘安装的高度取决于房间的总高度。房间高度 2.5-2.7 米时，最好把窗帘架紧靠天棚设置，这样，窗洞将显得更大，房间显得更高。按需要，用凿子凿出或用钻孔器钻出几个直径 30 毫米，深度 60 毫米的大孔。用木工锤将软木塞紧紧地钉入孔中，使其与墙表面平齐。把大方钉钉入软木塞的中心或用螺丝刀把宽帽螺钉拧入软木塞的中心，然后固定窗帘架或板件。当安装平直形窗帘架时，采用长 100-150 毫米的大方钉或宽帽螺钉；当安装平直形板件时，应采用长 1000-1200 毫米的固定件；当安装圆杆式窗帘架时，应采用小方钉或宽帽螺钉。板件上可挂有帷幔为固定式或移动式的窗帘。

3、对帷幔为移动式的窗帘，可把专用杆件固定在板上，帷幔可借助一定数量的环在杆上自由移动。为固定平直形的窗帘架，要用螺钉在其背部靠近边缘处拧上 2 个 U 形钉，并使突出于墙面的大方钉的头部进入 2 个 U 形钉的弧形部。挂帘时，采用下列金属环：对圆杆式金属窗帘架，采用大金属环；对圆杆式塑料窗帘架，也可采用大金属环；对木质窗帘架，采用旋制的木质环。为了自由活动环的直径应大于杆的直径，通常不小于 10-15 毫米。

九、窗帘轨道的选择与安装

窗帘轨道是一种用于悬挂窗帘，以便窗帘开合，又可增加窗帘布艺美观的窗帘配件。品种很多，分为明轨和暗轨二大系列，明轨有木制杆，铝合金杆，钢管杆，铁艺杆，塑钢杆等多种，常见形式是艺术杆。暗轨有：纳米轨道，铝合金轨道，和静音轨道，质地有塑钢、铁、铜、木、铝合金等材料，此外，近年来新兴起了一种蛇形帘的窗帘轨道，主要流行于欧洲和台湾、日本等地区。

1、型材：_____

以铝合金为上，所谓的纳米轨道是用带有纳米级塑料填料的塑料挤出的塑料型材，通过添加抗 UV 助剂、增韧剂，避免了长期使用老化、断裂问题，再加上制作工艺精度容易控制，往往成本较铝合金轻很多，对于中低端市场和客户来说，是不错的选择。铝合金轨道品种较多，表面处理有氧化，喷涂，电泳，原材料以

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/585310314044011140>