

一、单项选择题

第 1 题 在 JSP 页面中, 保存数据的范围由小到大依次是

- A. pageContext, request, application, session
- B. pageContext, application, session, request
- C. pageContext, request, session, application
- D. pageContext, session, request, application

正确答案为: C

第 2 题. 在下列的 **HTML** 中, 哪个可以产生超链接?

- A. `W3School.com.cn`
- B. `W3School`
- C. `<a>http://www.w3school.com.cn`
- D. `W3School.com.cn`

正确答案为: B

第 3 题 编写 Servlet 的 doPost 方法时, 需要抛出异常为

- A. ServletException, IOException
- B. ServletException, RemoteException
- C. HttpServletException, IOException
- D. HttpServletException, RemoteException

正确答案为: A

第 4 题 使用 GET 方式提交数据, 接收数据时, 处理中文最直接有效方式为

- A. `request.setCharacterEncoding("utf-8");`
- B. `response.setContentType("text/html;charset=utf-8");`
- C. `String name=newString(request.getParameter("name").getBytes("ISO-8859-1"),"gbk");`
- D. `response.setCharacterEncoding("gbk");`

正确答案为: C

第 5 题. 在 JSP 页面中, 正确引入 JavaBean 的是 ()

- A. `<%jsp: useBean id = " myBean" scope = " page" class=" pkg.MyBean" %>`
- B. `<jsp: useBean name=" myBean" scope = " page" class=" pkg.MyBean" >`
- C. `<jsp: useBean id = " myBean" scope = " page" class=" pkg.MyBean" />`
- D. `<jsp: useBean name=" myBean" scope = " page" class=" pkg.MyBean" />`

正确答案为: C

第 6 题. Tomcat 的端口号可以在_____文件中修改

- A. server.xml
- B. web.xml
- C. tomcat.xml
- D. 不能改

正确答案为: A

第 7 题. 我们可以在下列哪个 **HTML** 元素中放置 **Javascript** 代码?

- A、`<script>`;
- B、`<javascript>`;
- C、`<js>`;
- D、`<scripting>`;

正确答案为: C

第 8 题. 定义 **JavaScript** 数组的正确方法是:

- A、`var txt = {"George","John","Thomas"}`
- B、`var txt = new Array(1:"George",2:"John",3:"Thomas")`
- C、`var txt = new Array("George","John","Thomas")`
- D、`var txt = new Array:1=("George")2=("John")3=("Thomas")`

正确答案为: C

第 9 题. 以下对 **JavaScript** 内置方法描述正确的是:

- A、JavaScript 中可以应用 `Integer.parseInt()` 方法转整型
- B、JavaScript 中用 `alert()` 方法弹出一个警告框 点击确定后程序结束, 回传 `false`
- C、JavaScript 中的 `isNaN(expr)` 方法是检查 `expr` 是否不是一个数字, 是数字回传 `true`, 不是数字 回传 `false`

D、JavaScript 中的 `confirm()` 方法是跳出确认窗口,必须按下确定或取消后程序才会继续运行,按下确定回传 `true`,按下取消回传 `false`

正确答案为: D

第 10 题 Servlet 中, `HttpServletResponse` 的 () 方法用来把一个 Http 请求重定向到另外的 URL.

- A. `sendURL()`
- B. `redirectURL()`
- C. `sendRedirect()`
- D. `redirectResponse()`

正确答案为: C

第 11 题 在 J2EE 中, 对于 `HttpServlet` 类的描述, 错误的是

- A. 我们自己编写的 `Servlet` 继承了 `HttpServlet` 类, 一定需覆盖 `doPost` 或者 `doGet`
- B. `HttpServlet` 类扩展了 `GenericServlet` 类, 实现了 `GenericServlet` 类的抽象方法
- C. `HttpServlet` 类中处理客户请求和响应时所使用的两个接口是: `HttpServletRequest` 和 `HttpServletResponse`.
- D. 我们自己编写的 `Servlet` 继承了 `HttpServlet` 类, 一般只需要覆盖 `doPost` 或 `doGet` 方法, 不必覆盖 `service()` 方法, 因为一个 `service()` 方法会调用 `doPost` 或者 `doGet` 方法

正确答案为: A

第 12 题 在 JSP 中, 以下的 `page` 指令设置了使用的脚本语言是 Java, 且导入了 `java.rmi.*`和 `java.util.*`包. 正确的是

- A. `<%@ pageLanguage= "Java" , import=" java.rmi.*;java.util.* " %>`
- B. `<%@ pageLanguage= "Java" import=" java.rmi.* ;java.util.* " %>`
- C. `<%@ pageLanguage= "Java" ;import=" java.rmi.*;java.util.* " %>`
- D. `<%@ pageLanguage= "Java" import=" java.rmi.* , java.util.* " %>`

正确答案为: D

第 13 题 **computer.jsp** 文件的代码如下:

```
<%  
String value1 = request.getParameter("value1");  
String value2 = request.getParameter("value2");  
%>  
<%@ include file="multiply.jsp"%>  
multiply.jsp文件的代码如下:  
<%= "asdawdad"%>
```

computer.jsp 的这段代码编译之后会产生几个 **.java** 文件:

- A、1 个
- B、2 个
- C、3 个
- D、4 个

正确答案为: A

第 14 题 给定 test1.jsp 代码片断, 如下:

```
<html>  
<jsp:include page=" test2.jsp" flush=" false" >  
<jsp:param name=" color" value=" red" />  
</jsp:include>  
</html>
```

要在 test2.jsp 中输出参数 color 中的值, 以下选项正确的是 ()

- A. <%=request.getParameter("color")%>
- B. <%=request.getAttribute("color")%>
- C. <jsp:getParamname=" color" />
- D. <jsp:includeparam=" color" />

正确答案为: A

第 15 题. 在 JSP 中, 给定以下 JSP 代码片段, 运行结果是 ()。

```
<% int x=5; %>  
<% ! int x=7; %>  
<%!  
Int getX() {  
return x;
```

```
}  
%>  
<% out.print( "X1=" x);           %>  
           <% out.print( "X2=" getX());           %>
```

- A. X1=5 X2=7
- B. X1=5 X2=5
- C. X1=7 X2=7
- D. X1=7 X2=5

正确答案为：A

第 16 题 在 WEB 应用程序的 结构中，在 WEB-INF 文件夹中的 lib 是放()文件的

- A. .jsp 文件
- B. .class 文件
- C. .jar 文件
- D. web.xml 文件

正确答案为：C

第 17 题 给定一个 Servlet 程序的代码片段，如下：()

```
Public void doPost (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)  
throws  
ServletException {  
    request.getSession().getAttribute( "A" );    //第二行  
}
```

假定第二行返回的对象引用不是 null，那么这个对象存储在（）范围中

- A. page
- B. session
- C. request
- D. application

正确答案为：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/588010131026006031>