

叉车司机考试(高级)习题库(第4部分)

(该部分共500题)

1. [单选题]液压传动的基本原理是()。

- A) 牛顿定律
- B) 焦耳定律
- C) 帕斯卡原理

答案:C

解析:

2. [单选题]柴油发动机高压油泵把输油泵送来的燃油提高一定的压力,并按一定的顺序将适量的柴油送到()。

- A) 喷油器
- B) 化油器
- C) 火花塞

答案:A

解析:

3. [单选题]车辆在行驶时,脚不要搁在离合器踏板上目的是为了保护()。

- A) 离合器压盘
- B) 离合器分离杠杆
- C) 离合器分离轴承

答案:C

解析:

4. [单选题]内燃发动机机油压力过高的原因是()

- A) 机油粘度小
- B) 发动机温度高
- C) 机油主油道堵塞

答案:C

解析:

5. [单选题]下列所述,是造成叉车运输事故直接原因的是:()。

- A) 违反操作规程,缺乏安全常识
- B) 车辆断油
- C) 动力不足

答案:A

解析:

6. [单选题]应根据安全生产的需要,将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段,并设置交通标志。

- A) 企业与企业厂间界墙
- B) 易燃、易爆产品的生产区域或储存仓库区
- C) 办公区内或超市区内

答案:B

解析:

7. [单选题]场车一级保养以()为主。

- A) 整车清洁、润滑和检查

- B) 处理不良状态和调整间隙
- C) 检查各部件性能、调整间隙

答案:C

解析:

8. [单选题]如果触电者心跳停止,呼吸尚存,应采用的急救措施是()。

- A) 打强心针;
- B) 胸外心脏挤压法;
- C) 人工呼吸法

答案:B

解析:

9. [单选题]不同的可燃性液体有不同的闪点,闪点越(),其火灾危险性则越大。

- A) 低
- B) 高
- C) 浓。

答案:A

解析:

10. [单选题]倒车时,要发出(),使其他行人或车辆有所请注意。

- A) 喇叭信号
- B) 倒车信号
- C) 灯光信号

答案:B

解析:

11. [单选题]()是车辆维修工作的基础,对于保持车辆技术状况,延长叉车使用寿命关系重大。

- A) 大修
- B) 日常维护
- C) 车辆保养

答案:B

解析:

12. [单选题]根据有关规定,蓄电池搬运车最大纵截面坡度为()。

- A) 0.04
- B) 0.06
- C) 0.08

答案:A

解析:

13. [单选题]液压系统加新油时油液要事先经过()小时沉淀。

- A) 24
- B) 48
- C) 72

答案:B

解析:

14. [单选题]柴油发动机供油装置由()组成。

- A) 油箱、输油泵、柴油滤清器、喷油泵、喷油器
- B) 油箱、调速器、化油器、喷油泵、喷油器
- C) 油箱、柴油泵、化油器、喷油泵、排气管

答案:A

解析:

15. [单选题]夜间在道路旁停车,要(),防止碰撞。

- A) 关闭全车所有灯光
- B) 打开全车所有灯光
- C) 打开示宽灯和尾灯

答案:C

解析:

16. [单选题]2. 型号为CPCD30平衡重式叉车其传动方式为()。

- A) 机械传动
- B) 液力机械传动
- C) 静压传动

答案:B

解析:

17. [单选题]场(厂)内道路的转弯半径应便于场车通行,主次干道的最大纵坡一般不得大于()%。

- A) 5
- B) 8
- C) 10

答案:B

解析:

18. [单选题]下列哪种会引起排气管冒黑烟()

- A) 柴油中有水
- B) 供油过迟
- C) 供油过早

答案:B

解析:

19. [单选题]距加油站、消防车库门口和消防栓()m以内的地段不得停放场车。

- A) 20
- B) 30
- C) 40

答案:A

解析:

20. [单选题]场车右转弯,司机应做到(),左转弯转大弯,右转弯转小弯,估计好转弯角度。

- A) 减速鸣号靠右行
- B) 加速鸣号靠右行
- C) 加速鸣号靠左行

答案:A

解析:

21. [单选题]一、二级维护属于()。

- A) 季节维护
- B) 不定期维护
- C) 定期维护

答案:C

解析:

22. [单选题]指示标志的几何形状为圆形、()和正方形。

- A) 三角形
- B) 长方形
- C) 菱形

答案:B

解析:

23. [单选题]一般机动车辆的电气设备由()两部分组成。

- A) 供电设备和用电设备
- B) 蓄电池和灯光
- C) 蓄电池和仪表

答案:A

解析:

24. [单选题]运送易燃、易爆物品的车辆的装载量不得超过货车()的三分之二。

- A) 载重量
- B) 车厢栏板
- C) 车辆总重

答案:A

解析:

25. [单选题]在车辆行驶中,驾驶员由眼睛等感觉器官获得信息,传入大脑,经过大脑处理后,发生命令而产生动作,这一段时间称为()。

- A) 反映时间
- B) 动作时间
- C) 准备时间

答案:A

解析:

26. [单选题]变速器是车辆()的组成部分。

- A) 转向系
- B) 制动系统
- C) 传动系

答案:C

解析:

27. [单选题]型号为CPQ 30平衡式叉车是以()为燃料的叉车。

- A) 汽油
- B) 柴油
- C) 液态石油气

答案:A

解析:

28. [单选题]汽油的辛烷值越高()越好,汽油号数越大。

- A) 燃烧性;
- B) 阻燃性;
- C) 抗爆性

答案:C

解析:

29. [单选题]四冲程发动机的一个工作循环中，曲轴转了()圈。

- A) 一
- B) 二
- C) 四

答案:B

解析:

30. [单选题]轮胎气压应在（ ）检查。

- A) 工作中
- B) 收车
- C) 出车前

答案:C

解析:

31. [单选题]机油压力过高的原因是什么（ ）

- A) 机油粘度过小
- B) 限压阀调整不当
- C) 机油表或感应塞失效

答案:B

解析:

32. [单选题]对称平衡式制动器在车辆正反转时其作用是（ ）。

- A) 完全相同
- B) 完全不同
- C) 可能相同

答案:A

解析:

33. [单选题]新车或大修后的车辆（包括发动机大修），在使用初期称为（ ）

- A) 走合期
- B) 观察期
- C) 试验期

答案:A

解析:

34. [单选题]下列所述,是造成厂内运输事故直接原因的是()。

- A) 违反操作规程,缺乏安全常识
- B) 车辆断油
- C) 动力不足

答案:A

解析:

35. [单选题]可燃物质在没有外部火源的条件下能自动引燃和继续燃烧的最低温度称为()。

- A) 燃点;
- B) 闪点;
- C) 自燃点

答案:C

解析:

36. [单选题]发动机作功行程过程中，（）。

- A) 进气门打开

- B) 排气门打开
- C) 进、排气门都关闭

答案:C

解析:

37. [单选题] 车辆行驶速度越高, () 车辆的操纵性和稳定性。

- A) 越容易保持
- B) 越不影响
- C) 越容易破坏。

答案:C

解析:

38. [单选题] 汽车变速器通过换用不同挡位可在发动机输出功率不变的情况下 () 。

- A) 获得不同的速度和牵引力
- B) 决定装载货物的多少
- C) 减轻驾驶员的劳动强度

答案:A

解析:

39. [单选题] 车辆在转弯时, () 能使两主动车轮转速不同, 防止外轮所走路程长而产生轮胎的拖滑现象。

- A) 变速器
- B) 减速器
- C) 差速器

答案:C

解析:

40. [单选题] 通过铁路道口时, 应提前减速, 车辆时速不得超过 () km / h, 并应服从铁路道口管理人员的指挥。

- A) 15
- B) 30
- C) 50

答案:A

解析:

41. [单选题] 从事场 (厂) 内专用机动车辆驾驶人员必须年满 () 周岁。

- A) 16
- B) 18
- C) 17

答案:B

解析:

42. [单选题] 变速器的主要功用是使车辆获得 () 。

- A) 改变发动机转速
- B) 改变发动机扭矩
- C) 牵引力和行驶速度

答案:C

解析:

43. [单选题] 在灰尘较大环境中工作后应及时 () 。

- A) 更换机油
- B) 清洗燃油系统
- C) 清洁空滤器

答案:C

解析:

44. [单选题]以司机作用在方向盘上的力为动力的转向系统称为(), 其中所有传力件都是机械的。

- A) 机械转向系统
- B) 液压助力转向系统
- C) 全液压转向系统

答案:A

解析:

45. [单选题]在蓄电池叉车中, 通常采用(), 作为动力装置。

- A) 叶片油泵
- B) 回转马达
- C) 齿轮油泵

答案:A

解析:

46. [单选题]主减速器起着()。

- A) 变换车速的作用
- B) 降低转速、增大输出扭矩和改变传动旋转方向的作用
- C) 连接和传递两根轴线不相重合的动力作用

答案:B

解析:

47. [单选题]齿轮油能有效地使润滑油膜吸附于运动着的润滑面之间, 具有降低摩擦作用的性质, 称为齿轮油的()。

- A) 极压抗磨性
- B) 低温流动性
- C) 油性

答案:C

解析:

48. [单选题]车辆夜间会车须距对面来车()m以外, 将远光灯改为近光灯。

- A) 50;
- B) 100;
- C) 150

答案:C

解析:

49. [单选题]柴油发动机由进气门进入气缸的是()。

- A) 可燃混合气
- B) 雾化柴油
- C) 纯净空气

答案:C

解析:

50. [单选题]叉车倾斜油缸是()。

- A) 单向作用油缸
- B) 液压马达
- C) 双向作用油缸

答案:C

解析:

51. [单选题]根据《工业企业内运输安全规程》规定，厂内最高时速在保证安全、无限速标志的情况下应为（ ）km/h。厂内行驶不准超速。

- A) 50
- B) 40
- C) 30

答案: C

解析:

52. [单选题]油类物品着火应用（ ）灭火器

- A) 二氧化碳
- B) 1211
- C) 干粉

答案: A

解析:

53. [单选题]四冲程汽油与四冲程柴油机的重大区别是()

- A) 有无冷却系
- B) 有无润滑系和启动机大小不同
- C) 有无点火系和燃料供给系的变化

答案: C

解析:

54. [单选题]驾驶机动车时，身体()方向盘坐稳，两手握紧方向盘左右两侧。

- A) 对正
- B) 靠近
- C) 紧挨

答案: A

解析: c) 远离

55. [单选题]在场(厂)区道路交通标志中，传递道路方向、地点、距离信息的标志：是()。

- A) 警告标志
- B) 禁令标志
- C) 指路标志

答案: C

解析:

56. [单选题]场车紧急制动时，司机可将制动踏板迅速踩到底，必要时腾出一只手()。

- A) 转动转向盘
- B) 拉驻车制动装置
- C) 按喇叭

答案: B

解析:

57. [单选题]降低磨损是衡量机油的最主要指标，机油的油膜强度、烧结负荷越高，机油的抗磨损性能越强，品质越高，摩擦阻力越小，摩擦温升越低，零部件的磨损()，动力输出损失越小，摩擦噪音越低。

- A) 越多
- B) 越少
- C) 不变

答案: B

解析:

58. [单选题]叉车在进行物品的装卸过程中, 必须 () 叉车。

- A) 使用转向角度大的
- B) 使用防爆型
- C) 用制动器制动

答案:C

解析:

59. [单选题]全国“安全生产月”定在每年的 () 月。

- A) 5
- B) 6
- C) 7

答案:B

解析:

60. [单选题]倒车时, 应先 (), 选定进退目标, 并注意前后有无来车及行人。

- A) 察看周围道路环境情况
- B) 挂档、打开倒车灯
- C) 看清停靠位置

答案:A

解析:

61. [单选题]《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后 () 内, 向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记, 取得使用登记证书。

- A) 三十日
- B) 五十日
- C) 十日

答案:A

解析:

62. [单选题]车辆行驶时, 发动机水温应经常保持在 () 。

- A) 65℃-75℃
- B) 80℃-90℃
- C) 95℃-100℃

答案:B

解析:

63. [单选题]什么是安全行车的有效保障 () 。

- A) 行驶
- B) 减速
- C) 制动

答案:C

解析:

64. [单选题]驾驶员离车时, 应拉紧手制动、 ()、锁好车门。

- A) 挂好后退档
- B) 切断电源
- C) 挂好前进档

答案:B

解析:

65. [单选题]在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单位有关负责人报告，用人单位未给予批评教育或者处分的，对用人单位应处以（ ）罚款。

- A) 3000以上4万以下
- B) 2000以上4万以下
- C) 1000以上3万以下

答案:C

解析:

66. [单选题]二级保养以（ ）为中心。

- A) 紧固润滑
- B) 更换配件
- C) 检查调整

答案:C

解析:

67. [单选题]在冰冻、积雪的道路上行驶时，制动距离的主要特点是（ ）。

- A) 变短
- B) 变慢
- C) 加长

答案:C

解析:

68. [单选题]变速箱跳档的原因是

- A) 管路或接头漏油
- B) 油泵磨损
- C) 轴承松动

答案:C

解析:

69. [单选题]溢流安全阀的调定工作压力一般不超过系统额定工作压力的(), 而且不得超过油泵所允许的最大工作压力。

- A) 100%
- B) 125%
- C) 155%

答案:B

解析:

70. [单选题]电瓶车的抱闸刹车的工作面间隙调整的范围在（ ）。

- A) 2~3mm
- B) 3~4mm
- C) 4~5mm

答案:A

解析:

71. [单选题]新叉车发动机内部机件尚未走合，怠速可调整得略高一点约（ ）。

- A) 400~500转 / 分
- B) 500~600转 / 分
- C) 600~700转 / 分

答案:B

解析:

72. [单选题]走合期内润滑油加注数量应（ ），并按走合期维护的规定及时更换。

- A) 和平时一样
- B) 略多于规定量
- C) 略少于规定量

答案:B

解析:

73. [单选题]车辆在转弯时，（ ）能使两主动车轮转速不同，防止外轮所走路程长而产生轮胎的拖滑现象。

- A) 变速器
- B) 减速器
- C) 差速器

答案:C

解析:

74. [单选题]方向盘自由行程应不大于（ ）。

- A) 15度
- B) 30度
- C) 45度

答案:B

解析:

75. [单选题]汽化器式汽油机的可燃混合气是在（ ）内形成的。

- A) 汽缸内
- B) 化油器内
- C) 进气歧管内

答案:B

解析:

76. [单选题]车辆的什么与安全行车有着密切关系（ ）。

- A) 外观
- B) 舒适度
- C) 制动效能

答案:C

解析:

77. [单选题]驾驶员离开汽车时，而汽车能可靠地停放在坡道上，不自动滑溜，需用（ ）。

- A) 行车制动装置
- B) 驻车制动装置
- C) 离合器

答案:B

解析:

78. [单选题]叉车碰到上坡制动失灵时，应适时挂入（ ），保持足够的动力驶上坡顶停车。

- A) 低速挡
- B) 中速挡
- C) 高速挡

答案:A

解析:《叉车司机》第十四章第二节叉车制动失灵突发失控情况的处理，一)安全注意事项第5点402页

79. [单选题]超车时应选择道路宽直、视线良好、()、前方150M以内没有来车的路段进行。

- A) 车速较低;

- B) 无行人;
- C) 左右两侧均无障碍物

答案:C

解析:

80. [单选题] 爆炸下限和爆炸上限之间的范围称为()。

- A) 爆炸
- B) 爆炸浓度
- C) 爆炸极限

答案:C

解析:

81. [单选题] 道路坡度越大, 发生交通事故的可能性()

- A) 越小
- B) 越大
- C) 和平路一样

答案:B

解析:

82. [单选题] 《工业企业内运输安全规程》规定, 企业内机动车辆 ()。

- A) 不得用于载人
- B) 可载管理人员
- C) 对载人无限制

答案:A

解析:

83. [单选题] 在'三检'中, 检查发动机的油面高度应在机油尺刻度标准的()之间。

- A) $1/4 \sim 1/2$
- B) $1/2 \sim 2/3$
- C) $2/3 \sim 1$

答案:B

解析:

84. [单选题] 仅行驶于企业内部的机动车辆, 由 () 管理。

- A) 公安交通部门
- B) 农机部门
- C) 特种设备安全监督管理部门

答案:C

解析:

85. [单选题] 为控制货叉下降速度, 在起升油缸进油口可装一个 ()。

- A) 单向阀
- B) 限速阀
- C) 溢流阀

答案:B

解析:

86. [单选题] 使用U形卡子制作绳扣时, 每个绳扣不得少于 () 卡子。

- A) 2个
- B) 3个
- C) 个

D)5个

答案:B

解析:

87. [单选题]检查叉车的制动性能,在平整硬路面,空车以20km/h初速,制动距离不大于()m(拖痕3m),且无明显跑偏。

A)4

B)5

C)6

D)8

答案:C

解析:《铁路装卸检修技术规范》小型内燃叉车的技术保养。

88. [单选题]拆卸轮胎时,须用千斤顶将车顶起,再改置托架,以做到(),并用三角木塞住其他车轮。

A)稳固

B)合适

C)支承

D)支持

答案:A

解析:

89. [单选题]制动效果的良好与否,主要取决于路面()的大小。

A)制动力

B)摩擦力

C)坡度

D)宽度

答案:A

解析:

90. [单选题]叉车的制动总泵安装在叉车的()。

A)前桥

B)后桥

C)前大梁

D)后大梁

答案:C

解析:

91. [单选题]叉车的制动跑偏是叉车丧失方向()的主要直观表现。

A)稳定性

B)直线性

C)平直性

D)不变性

答案:A

解析:

92. [单选题]车辆会车时要注意保持足够安全()。

A)横向间距

B)车辆前距

C)车速

D)轮距

答案:A

解析:

93. [单选题]搭在车辆底板和站台之间便于装卸作业人、车辆通过的钢板称为()。

- A) 跳板
- B) 渡板
- C) 台板
- D) 行板

答案:B

解析:

94. [单选题]多辆车同时装卸时,沿横向两车厢板的间距不小于()m。

- A) 0.5
- B) 0.7
- C) 0.9
- D) 1.0

答案:D

解析:

95. [单选题]吊运物体时,为保证吊运过程中物体的稳定性,应使()。

- A) 吊钩吊点与被吊物重心尽可能近些
- B) 吊钩吊点与被吊物重心尽可能远
- C) 吊钩吊点与被吊物重心在同一铅垂线
- D) 被吊物重心低些

答案:C

解析:

96. [单选题]流动式装卸机械在货场内行驶速度不得超15km/h,站台上行驶不得超过10km/h,在转弯、进出车(库)门及危险区域不得超过() km/h。

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第七十三条。

97. [单选题]油缸是液压系统中的()装置。

- A) 动力
- B) 辅助
- C) 控制
- D) 执行

答案:D

解析:

98. [单选题]胸外心脏挤压法是抢救触电人心脏跳动和呼吸完全停止时采用的比较适宜的一种方法,此法不能代替人工呼吸法,应和口对口呼吸法配合使用,成年人每分钟()次,儿童100次左右

- A) 50--80
- B) 60--80
- C) 60--90
- D) 60--100

答案:B

解析:铁路职工岗位培训教材《叉车司机》2011版P43页

99. [单选题]根据对人的生理特性研究，形状知觉主要靠（ ），触觉、听觉运动参加活动。

- A) 视觉
- B) 视野
- C) 视力
- D) 视线

答案:A

解析:

100. [单选题]叉车货叉厚度不得低于原尺寸的（ ）%

- A) 80
- B) 90
- C) 95
- D) 98

答案:B

解析:

101. [单选题]《铁路装卸机械检修技术规范》自（ ）起实施。

- A) 1995年1月1日
- B) 1996年1月1日
- C) 1996年2月1日
- D) 1996年3月1日

答案:B

解析:《铁路装卸检修技术规范》

102. [单选题]油箱是液压系统中的（ ）装置。

- A) 动力
- B) 执行
- C) 控制
- D) 辅助

答案:D

解析:

103. [单选题]造成柴油机运转无力的原因是（ ）。

- A) 怠速限止螺钉调整不当
- B) 高速限止螺钉调整不当
- C) 排气管堵塞
- D) 压缩比低

答案:C

解析:

104. [单选题]场（厂）内专用机动车辆应由特种设备安全监督检验机构进行定期检验，检验周期是（ ）。

- A) 四年
- B) 三年
- C) 二年
- D) 一年

答案:D

解析:

105. [单选题]交通标志识别——这是什么交通标志？

- A) Y型交叉路口



- B) 左侧变窄
- C) 反向弯路
- D) 上坡路

答案:C

解析:

106. [单选题]叉车属哪类特种设备 ()。

- A) 起重机械
- B) 场(厂)内机动车辆
- C) 流动起重机械
- D) 压力容器

答案:B

解析:《特种设备目录》

107. [单选题]泡沫灭火器喷出去的泡沫覆盖在燃烧物表面,达到灭火目的,泡沫的作用是 ()。

- A) 隔离空气
- B) 冷却
- C) 隔绝燃烧物
- D) 冲击火源

答案:A

解析:

108. [单选题]路面宽度 () 米以上的道路,应划中心线,实行分道行车。

- A) 10
- B) 12
- C) 9
- D) 8

答案:C

解析:

109. [单选题]在台虎钳上进行强力作业时,应尽量使力量朝向 ()。

- A) 做左
- B) 右
- C) 固定钳身
- D) 固定钳身反向

答案:C

解析:

110. [单选题]对作业人员的申请,同意受理的,发证部门应当在()个工作日内完成审核批准手续。

- A) 10.0
- B) 15.0
- C) 20.0

D)25.0

答案:C

解析:

111.[单选题]叉车制动跑偏是两个制动轮()不一致所产生的。

A)走行方向

B)转角

C)摩擦力

D)动力

答案:D

解析:

112.[单选题]火花塞头部电极颜色正常时是()色。

A)黑

B)白

C)棕褐

D)蓝

答案:C

解析:

113.[单选题]叉车渡板应用厚度 8mm以上钢板制作,且应具有防滑功能,宽度(沿轨道方向)不少于()m。

A)0.5

B)1

C)1.5

D)2

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第六十一条第二款。

114.[单选题]作业时,设在作业区两端钢轨适当位置上,封闭作业线路,带有脱轨器及红色停止信号的装置称之为()。

A)防护信号

B)脱轨器

C)信号牌

D)信号灯

答案:A

解析:《装卸名词术语》第4.31款

115.[单选题]驾驶员应熟悉自己所驾驶车辆的性能和技术状况,并能()。

A)安全装卸货物

B)及时发现问题、及时排除

C)按规定完成工作

D)安全驾驶车辆

答案:B

解析:

116.[单选题]进行爆炸品、毒害品、放射性物品作业的装卸机械应降低()负荷使用。

A)10%

B)15%

C)20%

D)25%

答案:D

解析:《铁路货物装卸作业安全技术规则》第141条第4款

117. [单选题]同一区域,多台小型叉车同时作业时,安全间距应不小于()。

- A) 2米
- B) 3米
- C) 4米
- D) 5米

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第七十四条

118. [单选题]叉车安全装置检查周期是()。

- A) 每次保养
- B) 每天
- C) 每周
- D) 每月

答案:B

解析:

119. [单选题]当货物重心在()范围内,叉车能以最大的起重量进行正常的装卸作业。

- A) 载荷中心
- B) 合成重心
- C) 载荷中心距
- D) 货叉水平段顶端

答案:A

解析:

120. [单选题]擦拭总泵的加油口,旋开螺塞,检查制动液面,不足时添加制动液至规定高度。总泵液面应低于加液口边缘() mm。

- A) 1212122022年10月15日
- B) 1212122022年10月20日
- C) 15-20
- D) 20-30

答案:C

解析:铁路职工岗位培训教材《叉车司机》2011版P182-183页

121. [单选题]生产经营单位发生重大生产安全事故时,()应当立即组织抢救,并不得事故调查处理期间擅离职守。

- A) 单位的主要负责人
- B) 安全管理人员
- C) 管理人员
- D) 员工

答案:A

解析:

122. [单选题]在搬取高垛易碎品时,应()。

- A) 在货垛上站人递下
- B) 从货垛中上部位抽取
- C) 搭梯从顶部搬起递下
- D) 搭梯从顶部搬起递下

答案:C

解析:

123. [单选题]叉车的()是叉车的重量数。

- A) 起重量
- B) 额定起重量
- C) 自重
- D) 最大起重量

答案:C

解析:

124. [单选题]发动机属于叉车的()。

- A) 控制部分
- B) 转向部分
- C) 传动部分
- D) 动力部分

答案:D

解析:

125. [单选题]一级保养以()为中心

- A) 清洁、检查
- B) 总成解体清洗检查
- C) 润滑、紧固
- D) 检查、调整

答案:C

解析:

126. [单选题]叉车货叉最大允许下滑速度是()。

- A) 400mm/s
- B) 500mm/s
- C) 600mm/s
- D) 800mm/s

答案:C

解析:

127. [单选题]电压调节器的作用是()。

- A) 稳定电压
- B) 稳定电流
- C) 降低电压
- D) 升高电压

答案:A

解析:

128. [单选题]厂内机动车遇有高于或低于最高时速规定的限速标志和路面文字标记时()。

- A) 按限速标志和路面文字标记的时速行驶
- B) 应按对本车型规定的最高时速行驶
- C) 应按规定的最高时速交通标志或里面文字标记的时速中较高的车速行驶
- D) 应按对本车型规定的最高时速行驶

答案:D

解析:

129. [单选题]为了延长叉车液压元件使用寿命,要求叉车工作后收车时应将货叉()

- A) 升至高处,防止货叉碰到人
- B) 放在离地面30-40厘米处

C) 放在离地面10-20厘米处

D) 放置地面

答案:D

解析:

130. [单选题] 交通标志识别—这是什么交通标志?



A) T型交叉路口

B) 双向交通

C) 向右急转弯

D) 十字交叉路口

答案:C

解析:

131. [单选题] 下列对叉车行驶会车时描述错误的是()。

A) 空车让重车

B) 下坡车让上坡车

C) 进出棚车作业时，应让出棚车的车先行

D) 进出棚车作业时，应让进棚车的车先行

答案:D

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第87条第1款

132. [单选题] 轮胎气压长期高于标准,会造成轮胎()。

A) 爆裂

B) 行驶跑偏

C) 打滑

D) 行驶摇摆

答案:A

解析:

133. [单选题] 违反特种设备安全法规定，特种设备生产、经营、使用单位未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处()以上五万元以下罚款。

A) 一万元

B) 三万元

C) 五万元

D) 十万元

答案:A

解析:

134. [单选题] 便于物资存放和机械作业的先进码垛方法为()。

- A) 托盘式码垛
- B) 植桩式码垛
- C) 鱼鳞式码垛
- D) 衬垫式码垛

答案:A

解析:

135. [单选题] 装载货物的捆绑加固, 应由 () 根据《铁路货物装载加固规则》提出具体要求, 作业工组应认真执行。

- A) 货主
- B) 货运员
- C) 安全员
- D) 工长

答案:B

解析:

136. [单选题] 工作中发现各仪表和指示信号工作异常时 () 。

- A) 可不予理睬
- B) 应立即停机检查
- C) 可待故障影响到机械运转后再停机检查
- D) 可边监视边工作

答案:B

解析:

137. [单选题] 卸车时必须由货运员 () 或检查后才能开始作业。

- A) 启封
- B) 核对货件
- C) 查看作业场地
- D) 查看托盘

答案:A

解析:

138. [单选题] 参加大件作业的装卸工人和司机必须明确大件 ()

- A) 中心位置
- B) 重量
- C) 长度
- D) 宽度

答案:B

解析:

139. [单选题] 发动机正常工作时, 冷却水温度为 () ℃。

- A) 70~80
- B) 80~90
- C) 90~95
- D) 40~50

答案:B

解析:

140. [单选题] 叉车各操纵杠杆的活动铰接处轴与孔的配合间隙不得超过 () 。

- A) 0. 3mm
- B) 0. 5mm
- C) 0. 7mm

D) 0.9mm

答案:B

解析:

141. [单选题]特种设备生产、经营、使用单位应当遵守《中华人民共和国特种设备安全法》和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合（ ）要求。

A) 经济运行

B) 高效率运行

C) 节能

D) 安全

答案:C

解析:

142. [单选题]修竣的机械必须恢复原出厂（ ）。

A) 安全警示牌

B) 铭牌

C) 铭牌、标志及安全警示牌

D) 标志

答案:C

解析:《铁路装卸检修技术规范》第1章第7节7款

143. [单选题]准予发证的，发证部门在（ ）个工作日内向申请人颁发《特种设备作业人员证》；不予发证的，应当书面说明理由。

A) 5；

B) 10；

C) 20；

D) 15

答案:B

解析:

144. [单选题]小型叉车日常保养检查制动总泵应回油良好，制动油路无泄漏。制动液面至加油口（ ）mm。

A) 1212122022年5月10日

B) 1212122022年10月15日

C) 15-20

D) 20-25

答案:C

解析:《铁路装卸检修技术规范》第三章，第二节

145. [单选题]台虎钳规格一般按钳口的（ ）分类。

A) 宽度

B) 大小

C) 高度

D) 厚度

答案:A

解析:

146. [单选题]特种设备用于出租的，出租期间，（ ）是使用单位；法律另有规定或者当事人合同约定的，从其规定或者约定。

A) 出租单位

B) 产权单位

C) 注册单位

D) 质监局

答案:A

解析:

147. [单选题] 内燃叉车发动机的散热采用了 ()。

A) 排风式

B) 吸风式

C) 抽风式

D) 无风式

答案:A

解析:

148. [单选题] 下列不属汽油机起动系统元件的是 ()

A) 起动机

B) 继电器

C) 减压机构

D) 起动开关

答案:C

解析:

149. [单选题] 特种设备生产使用单位的主要负责人, 对本单位的特种设备安全, () 负责。

A) 主要

B) 全部

C) 全面

D) 生产

答案:C

解析:

150. [单选题] 冬季造成发动机升温过慢的原因是 ()

A) 百叶窗没打开

B) 拆除节温器

C) 点火过早

D) 水泵失效

答案:B

解析:

151. [单选题] 叉车门架 () 倾角愈大, 愈有利于纵向稳定性。

A) 前;

B) 后;

C) 低;

D) 高

答案:B

解析:

152. [单选题] 在有障碍路段会车时应 ()

A) 有障碍一方让对方先行

B) 无障碍一方让对方先行

C) 双方慢行

D) 离障碍近方先行

答案:A

解析:

153. [单选题]利用 () 动能的传动叫液力传动。

- A) 液体
- B) 气体
- C) 固体
- D) 机械

答案:A

解析:

154. [单选题]供电设备是车辆用电设备的电源,主要由蓄电池、发电机及()等组成

- A) 调节器
- B) 节温器
- C) 继电器
- D) 节压器

答案:A

解析:

155. [单选题]内燃机一级保养,检查气门间隙应在气门完全(),挺杆至最()位置时进行,可逐缸在活塞处于压缩行程上止点调试,也可将全部气门在曲轴转动两圈内分两次检查调整完。

- A) 关闭,高
- B) 打开,高
- C) 关闭,低
- D) 打开,低

答案:C

解析:《铁路装卸检修技术规范》第二篇第二章第一节

156. [单选题]夜间作业时,车上(),作业区域必须有足够的照明

- A) 近光灯应正常
- B) 蹲光灯应正常
- C) 前后大灯应正常
- D) 灯光应齐全完好

答案:D

解析:

157. [单选题]反映叉车的通过性的参数是()。

- A) 满载速度
- B) 空载速度
- C) 爬坡度
- D) 最小转弯半径

答案:D

解析:

158. [单选题]当有()背压时,溢流阀不得出现泄露。

- A) 0.5MPa
- B) 0.4MPa
- C) 0.3MPa
- D) 0.2MPa

答案:A

解析:

159. [单选题] 电瓶使用的电解液密度为 ()

- A) 1.21-1.31g/cm³
- B) 1.25-1.35 g/cm³
- C) 1.18-1.25g/cm³
- D) 1.15-1.20g/cm³

答案:A

解析:《叉车司机》第10章第1节第1点

160. [单选题] 手推调车时, 手推调车不得少于 () 人。

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

答案:D

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第一百二十一条第二款

161. [单选题] 出现车辆事故救助时, 驾驶员一定要 ()。

- A) 先顾物, 后顾人
- B) 先顾人, 后顾物
- C) 先顾车, 后顾人
- D) 先顾物, 后顾物

答案:B

解析:

162. [单选题] 内燃叉车挺住作业时应将机械停放在指定位置并排列整齐, 挂入 ()。

- A) 高速挡
- B) 低速挡
- C) 一档
- D) 二挡

答案:B

解析:

163. [单选题] 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指 ()

- A) 安全生产监督管理部门
- B) 质量技术监督部门
- C) 交通部门
- D) 劳动部门

答案:B

解析:

164. [单选题] () 保养作业时, 清洗空气滤清器。

- A) 二级
- B) 例行
- C) 一级
- D) 走合

答案:C

解析:

165. [单选题] 电动机械应检查电压表、电流表、控制器、 ()、安全保护装置等是否良好, 试车检查各工作机构是否正常。

- A) 端挡

B) 防风装置

C) 锚定装置

D) 风速仪

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第103条

166. [单选题]汽油机起动机时偶尔有几缸着火,排气冒黑烟和捧气管“放炮”原因是()

A) 浮子室油面低

B) 浮子室油面高

C) 阻风门关闭

D) 空气滤清器堵塞

答案:D

解析:

167. [单选题]内燃叉车内门架及叉架在全行程内移动灵活,无卡滞现象,门架两边链条长短一致,长度差不大于() mm,链片、链销不应有断裂现象。

A) 3

B) 5

C) 8

D) 10

答案:B

解析:《铁路装卸检修技术规范》第九篇第一章第一节CPCD-100型内燃叉车的大修,4) 工作系统,4.1 门架第(1)) (6) 点

168. [单选题]叉车起动机一次工作时间不得超过() s。

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

答案:C

解析:

169. [单选题]叉车常用的油泵有齿轮式和()两种。

A) 柱塞式

B) 叶片式

C) 导轮式

D) 涡轮式

答案:B

解析:

170. [单选题]叉车二级保养,以()为主。

A) 技术员

B) 维修工

C) 驾驶员

D) 工程师

答案:B

解析:

171. [单选题]海拔3000米及以上的高原地区,内燃机械功率和作业效率,按其额定功率和平均效率的() 核定。

A) 0.85倍

B) 0.80倍

C)80%

D)90%

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第七十五条

172.[单选题]现代发动机的冷却方式有空气冷却式和()。

A)油冷却式

B)自然冷却式

C)水冷却式

D)强制冷却式

答案:C

解析:

173.[单选题]叉车司机日常保养,其中对货叉的检查要求是货叉与挂臂的夹角不大于()度。

A)80

B)85

C)90

D)95

答案:C

解析:《铁路装卸检修技术规范》第三章,第二节

174.[单选题]油缸是液压系统中的()装置

A)动力

B)控制

C)执行

D)辅助

答案:C

解析:

175.[单选题]力的单位是()

A)千克

B)安培

C)伏

D)牛顿

答案:D

解析:

176.[单选题]叉车在行驶中,不准载人(司机除外),货叉距地面()m。

A)0.1~0.2

B)0.2~0.3

C)0.3~0.4

D)0.4~0.5

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第八十七条第二款。

177.[单选题]在危险或视线受限制的情况下,以()方法确认安全后方可继续作业。

A)下车检查

B)根据常规

C)根据安全交底单

D)根据丰富的经验判断

答案:A

解析:

178. [单选题]持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成特种设备事故的, 吊销《特种设备作业人员证》, 持证人()年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。

- A) 5年
- B) 3年
- C) 4年
- D) 终生

答案: B

解析:

179. [单选题]发动机进气行程: 活塞自上止点向下止点移动, ()

- A) 进气门打开, 排气门打开
- B) 进气门打开, 排气门关闭
- C) 进气门关闭, 排气门关闭
- D) 进气门关闭, 排气门打开

答案: B

解析:

180. [单选题]起动系统正常而发动机不能起动,其原因可能是()。

- A) 水箱水温偏低
- B) 燃油混有水和空气
- C) 风扇皮带过松
- D) 水温在

答案: B

解析:

181. [单选题]蓄电池叉车内常使用()油泵

- A) 齿轮
- B) 叶片
- C) 滚动
- D) 柱塞

答案: B

解析:

182. [单选题]发动机异响的原因主要有()。

- A) 润滑不良
- B) 零部件严重磨损
- C) 间隙过大
- D) 以上均是

答案: D

解析:

183. [单选题]车辆直线行驶时,若稍放松方向盘,车辆便自动跑向一边,原因是()。

- A) 转向器各部间隙小
- B) 轮胎气压过低
- C) 骑马螺栓松动
- D) 轮胎气压过大

答案: A

解析:

184. [单选题]材料拉伸时，材料内部将产生（ ）。

- A) 剪应力
- B) 内应力
- C) 拉应力
- D) 外应力

答案:C

解析:

185. [单选题]严禁用（ ）擦洗车辆和清洗零件。

- A) 柴油
- B) 煤油
- C) 汽油
- D) 洗洁精

答案:C

解析:

186. [单选题]（ ）指的是金属材料抵抗耐磨损坏的性能。

- A) 可铸性
- B) 可锻性
- C) 耐磨性
- D) 可焊性

答案:C

解析:

187. [单选题]发动机向蓄电池充电时，电流表在正常情况下，指针应指向（ ）。

- A) 摆动
- B) 中间不动
- C) '-'号
- D) '+'号

答案:D

解析:

188. [单选题]内燃机的活塞一般多采用（ ）制造。

- A) 铝合金
- B) 铸铁
- C) 铸钢
- D) 合金钢

答案:A

解析:

189. [单选题]液压传动系统在使用过程中要注意保持油液的充分清洁，并使油温正常，一般不超过（ ）度

- A) 70
- B) 80
- C) 90
- D) 100

答案:C

解析:

190. [单选题]蓄电池车辆的定期保养按使用时间划分为（ ）。

- A) 一级、二级、三级
- B) 一级、二级、三级、四级

C) 例行、一级、二级

D) 例行、一级

答案:C

解析:

191. [单选题]操作砂轮机时,人不要()砂轮站立。

A) 正对

B) 斜对

C) 侧对

D) 战对

答案:A

解析:

192. [单选题]转向时,转向轮转角的大小与方向盘转角大小()。

A) 正比

B) 成反比

C) 成反比

D) 控制部分

答案:A

解析:

193. [单选题]采用熔接、胶接、挤压、喷镀等方法在磨损零件上增补一块金属,然后进行机械加工,使其恢复原来的尺寸形状和配合要求的修理方法称为()。

A) 附加零件法

B) 恢复尺寸法

C) 局部更换法

D) 修理尺寸法

答案:B

解析:

194. [单选题]车辆在仓库、车间货场行驶作业,最高时速不得超过()公里/小时。

A) 10

B) 20

C) 40

D) 5

答案:D

解析:

195. [单选题]轮胎气压长期低于标准,会造成轮胎()。

A) 打滑

B) 产生裂纹

C) 行驶摇摆

D) 行驶跑偏

答案:D

解析:

196. [单选题]叉车大修,行星齿轮和半轴齿轮其齿厚磨损量不得大于原齿厚的()。

A) 20%

B) 10%

C) 5%

D) 25%

答案:B

解析:

197. [单选题]叉车安全停放的规定有 ()。

- A) 可以在坡道上停放
- B) 平行站台边沿停放
- C) 可以在通道上停放
- D) 可以在站台边垂直于线路方向停放

答案:B

解析:TB1936. 6-87《铁路装卸作业标准小型叉车作业》4(19)

198. [单选题]未经许可,擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆的维修或者日常维护保养的,由特种设备安全监督管理部门予以取缔,处1万元以上()万元以下罚款。

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

答案:D

解析:《特种设备安全监察条例》第七十七条

199. [单选题]叉车没完全停止,不可挂反向 () ,以防损坏零件。

- A) 档位
- B) 离合
- C) 制动
- D) 变速

答案:A

解析:

200. [单选题]机动车辆在 () 才允许添加燃油。

- A) 发动机低速运转时
- B) 发动机中速运转时
- C) 停熄发动机之后
- D) 变速杆在空档,拉起手制动器操纵杆时

答案:C

解析:

201. [单选题]叉车在进行物品的装卸过程中,必须()。

- A) 平稳操作
- B) 尽量减低物品的高度
- C) 保持货物的平衡
- D) 用制动器制动叉车

答案:D

解析:

202. [单选题]用沙土灭距接触网带电部分 () 以上的火灾时,可以不停电。

- A) 1m
- B) 1. 5m
- C) 1. 8m
- D) 2m

答案:D

解析:

203. [单选题]铁路货物运输形式中，（ ）不属于铁路运输形式之一。

- A) 整车运输
- B) 零担运输
- C) 集装箱运输
- D) 超限和阔大货物运输

答案:D

解析:

204. [单选题]流动式装卸机械在站台上应平行于线路停放，距站台边沿不小于（ ）m。禁止在站台边垂直于线路或在坡道上停放。

- A) 1
- B) 1.5
- C) 2
- D) 2.5

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第七十二条。

205. [单选题]造成柴油机“飞车”的原因是()

- A) 输油泵失效
- B) 调速器失效
- C) 柴油滤清器堵塞
- D) 喷油器滴油

答案:C

解析:

206. [单选题]叉车货叉长短差不得大于()。

- A) 5mm
- B) 10mm
- C) 15mm
- D) 20mm

答案:B

解析:

207. [单选题]阻风门处于关闭状态会造成发动机()

- A) 混合气过浓
- B) 混合气过稀
- C) 不供油
- D) 怠速不良

答案:A

解析:

208. [单选题]平衡阀必须用钢管连接到液压缸，不得使用（ ）连接。

- A) 铁管
- B) 软管
- C) 金属管
- D) 铝合金管

答案:B

解析:

209. [单选题]在叉车起升油缸及倾斜油缸管路中，一般均装有（ ）作用的节流阀。

- A) 单向
- B) 双向
- C) 三向
- D) 四向

答案:A

解析:

210. [单选题]油类着火时,应用()进行扑救。

- A) 自来水
- B) 二氧化碳灭火器
- C) 井水
- D) 纤维编织物覆盖

答案:B

解析:

211. [单选题]危险或视线受限制的情况下,以()方法确认安全后方可继续作业

- A) 下机检视
- B) 根据常规
- C) 根据安全交底单
- D) 根据丰富的经验判断

答案:A

解析:

212. [单选题]叉取码高货物时,要将货盘升至距下盘货物()时鸣笛、退车、在不刮碰其他货物时平稳落叉。

- A) 0.1m
- B) 0.2m
- C) 0.3m
- D) 0.4m

答案:A

解析:TB1936.6-87《铁路装卸作业标准小型叉车作业》4(12)

213. [单选题]评价发动机经济性的有效指标是有效燃料消耗率和有效()。

- A) 功率
- B) 效率
- C) 扭矩
- D) 排量

答案:B

解析:

214. [单选题]起重电磁铁取物时先接触后通电,电磁铁吸起货物停留时间不得超过()。

- A) 2min
- B) 3min
- C) 4min
- D) 5min

答案:B

解析:

215. [单选题]液压系统应有防止过载和()的安全装置。

- A) 摩擦
- B) 泄压
- C) 冲击

D) 阻尼

答案:C

解析:

216. [单选题] () 等于最大极限尺寸与最小极限尺寸代数差的绝对值。

A) 公差

B) 基准

C) 过盈量

D) 间隙量

答案:A

解析:

217. [单选题] 在铁路道口 () 单行路、弯路、窄路、陡坡等地段不准倒车。

A) 平直路口

B) 鸣号、加速

C) 交叉路口

D) 车间内

答案:C

解析:

218. [单选题] 货物发生换装整理的时间一般不超过 () 。

A) 1天

B) 2天

C) 3天

D) 次日

答案:B

解析:《铁路货物运输管理规则》第四十九条

219. [单选题] 厂内机动车进入电梯时, 必须确认 () 。

A) 周围场地的高度

B) 车上货物的数量

C) 工作进度

D) 电梯的承载能力

答案:D

解析:

220. [单选题] 柴油机与汽油机比较, 柴油机特点是 () 。

A) 燃油消耗率较低

B) 起动容易

C) 重量较小

D) 转速较高

答案:A

解析:

221. [单选题] 孔式喷油器主要用于 () 式燃烧室的柴油机

A) 间接喷射

B) 直接喷射

C) 涡流室

D) 预燃室

答案:B

解析:

222. [单选题] 叉车部件识别-这是什么叉车部件?



- A) 喷油器
- B) 起动机
- C) 曲轴
- D) 制动蹄片

答案:D

解析:

223. [单选题] 锂电叉车应()作均等充电一次,

- A) 每周
- B) 半月
- C) 每月
- D) 两个月

答案:C

解析:

224. [单选题] ()具有良好的可铸性、耐磨性和切削性能

- A) 铸造碳钢
- B) 碳素钢
- C) 合金钢
- D) 铸铁

答案:D

解析:

225. [单选题] ()工作一段时间后, 会因变形伸长, 导致张紧力变大

- A) 带传动
- B) 齿轮传动
- C) 链传动
- D) 液压传动

答案:A

解析:

226. [单选题] 叉车的外门架以及下横梁的轴承配套装在()上。

- A) 衬铁
- B) 车体
- C) 转向桥
- D) 驱动桥

答案:D

解析:《检规》第2篇第3章第2节

227. [单选题] 机动车倒车时, 驾驶员须先查明周围情况, 确定()后, 才准倒车。

- A) 安全

B) 无人

C) 良好

D) 清楚

答案:A

解析:

228. [单选题] 齿轮泵压油时, 压油腔(), 完成压油过程

A) 变大产生真空

B) 变小产生真空

C) 变大产生压力

D) 变小产生压力

答案:D

解析:

229. [单选题] 零散货物快运列车到站前, 车站作业人员应将装车货物搬运至装车位置, 提前() min前完成各项准备作业。

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第一百四十七条。

230. [单选题] 叉车后倒时, 应先观察()情况, 并选好倒车目标。

A) 左侧

B) 右侧

C) 车后

D) 车前

答案:C

解析:

231. [单选题] 造成汽油发动机怠速不稳的原因是()

A) 某缸缺火

B) 汽油泵失效

C) 主供油装置堵塞

D) 加速泵失效

答案:A

解析:

232. [单选题] 电线、盘条等物资适用的码垛形式为()。

A) 仰伏相间式码垛

B) 植桩式码垛

C) 鱼鳞式码垛

D) 压缝式码垛

答案:C

解析:

233. [单选题] 当车速在15公里/小时以上时前后车距离应不少于()米

A) 5

B) 8

C) 10

D) 20

答案:D

解析:

234. [单选题]根据以下现象选择正确的观点?



A) 严禁货物悬空时驾驶员离开

B) 视线被挡应低速倒行

C) 车入车库需手动开门

D) 车辆检修需停稳

答案:B

解析:

235. [单选题]下列叉车作业中操作正确的是()。

A) 横跨坡道行驶

B) 先鸣笛

C) 高速急转弯

D) 在岸边叉船上货物

答案:B

解析:

236. [单选题]物资码垛时需要留有一定缝隙进行通风采用的码垛形式为()。

A) 重叠式码垛

B) 通风式码垛

C) 仰伏相间式码垛

D) 植桩式码垛

答案:B

解析:

237. [单选题]清扫车辆内或货位上残留货物的操作称为()。

A) 扫车

B) 清车

C) 清扫

D) 清底

答案:D

解析:

238. [单选题]禁止扰乱铁路建设、运输秩序。禁止()或者非法占用铁路设施设备、铁路标志和铁路用地。

A) 破坏

B) 损坏

C) 侵占

D) 移动

答案:B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/595103100330012101>