

2024 年质量员之土建质量基础知识通关试题库(有答案)

单选题（共 40 题）

1、混凝土冬期施工时，可加的外加剂是（ ）。

- A. 速凝剂
- B. 早强剂
- C. 引气剂
- D. 减水剂

【答案】 B

2、抹灰工程应分层进行，一般抹灰分（ ）层。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

3、以下哪些性能属于防水卷材的主要性能？（ ）

- A. 防水性、抗冻性、耐磨蚀性
- B. 防水性、机械力学性能、温度稳定性
- C. 机械力学性能、大气稳定性、耐磨蚀性
- D. 防水性、大气稳定性、抗冻性

【答案】 B

4、预应力混凝土是在结构或构件的（ ）预先施加压应力而成的混凝土。

- A. 受压区
- B. 受拉区
- C. 中心线处
- D. 中性轴处

【答案】 B

5、砌筑砂浆的和易性包括（ ）。

- A. 流动性和稳定性
- B. 黏聚性和保水性
- C. 流动性和黏聚性
- D. 黏聚性、流动性和保水性

【答案】 D

6、目前国内推广应用较为普遍的砌块有蒸压加气混凝土砌块、（ ）、石膏砌块等。

- A. 普通混凝土小型空心砌块
- B. 蒸压粉煤灰砖
- C. 蒸压灰砂砖
- D. 混凝土砖

【答案】 A

7、砌体的抗拉强度最主要取决于（ ）。

- A. 砌块抗拉强度

- B. 砂浆的抗拉强度
- C. 灰缝的厚度
- D. 砂浆中的水泥用量

【答案】 B

8、下列关于涂料防水施工工艺的说法中，错误的是（ ）。

- A. 防水涂料防水层属于柔性防水层
- B. 一般采用外防外涂和外防内涂施工方法
- C. 其施工工艺流程为：找平层施工→保护层施工→防水层施工→质量检查
- D. 找平层有水泥砂浆找平层、沥青砂浆找平层、细石混凝土找平层三种

【答案】 C

9、沸腾钢用符号（ ）表示。

- A. TZ
- B. Z
- C. F
- D. B

【答案】 C

10、采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同为（ ）劳动合同。

- A. 有效
- B. 无效或部分无效
- C. 可变更
- D. 可撤销

【答案】 B

11、轴向拉（压）时横截面上的正应力（ ）分布。（ ）

- A. 均匀
- B. 线性
- C. 假设均匀
- D. 抛物线

【答案】 A

12、关于打桩质量控制，下列说法错误的是（ ）。

- A. 桩尖所在土层较硬时，以贯入度控制为主
- B. 桩尖所在土层较软时，以贯入度控制为主
- C. 桩尖所在土层较硬时，以桩尖设计标高控制为辅
- D. 桩尖所在土层较软时，以桩尖设计标高控制为主

【答案】 B

13、卫生间的防水基层必须用 1：3 的水泥砂浆找平，凡遇到阴、阳角处，要抹成半径不小于（ ）mm 的小圆弧。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】 A

14、柱配筋平面整体表示法有（ ）。

- A. 平面注写和截面注写
- B. 平面注写和列表注写
- C. 截面注写和列表注写
- D. 平面注写和原位注写

【答案】 A

15、下列墙体或部位中，可留设脚手眼的是（ ）。

- A. 半砖墙和砖柱
- B. 宽度大于 1m 的窗间墙
- C. 砖砌体门窗洞口两侧 200mm 的范围内
- D. 转角处 450mm 的范围内

【答案】 B

16、钢筋混凝土预制桩制作时，达到（ ）的设计强度方可起吊。

- A. 30%
- B. 40%
- C. 70%
- D. 100%

【答案】 C

17、测定砂浆强度用的标准试件是（ ）。

- A. 70.7mm×70.7mm×70.7mm
- B. 100mm×100mm×10mm

C. 150mm×150mm×150mm

D. 200mm×200mm×200mm

【答案】 A

18、钢结构构件的防腐施涂的刷涂法的施涂顺序一般为（ ）先左后右、先内后外。

A. 先上后下、先难后易

B. 先上后下、先易后难

C. 先下后上、先难后易

D. 先下后上、先易后难

【答案】 A

19、一般用作砌筑地面以上砖石砌体的砂浆是（ ）。

A. 水泥砂浆

B. 水泥混合砂浆

C. 石灰砂浆

D. 纸筋灰砂浆

【答案】 B

20、抽样的方法通常是利用数理统计的（ ）随机抽取样本。

A. 总体数量

B. 样本数量

C. 基本原理

D. 统计量

【答案】 C

21、砌砖墙留斜槎时，斜槎长度不应小于高度的（ ）。

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 1/4

【答案】 C

22、沸腾钢用符号（ ）表示。

A. TZ

B. Z

C. F

D. B

【答案】 C

23、径为 500mm 的桩为（ ）。

A. 小桩

B. 中等直径桩

C. 大直径桩

D. 超大直径桩

【答案】 B

24、吊顶工程的吊杆长度大于（ ）米时，应设置反向支撑。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 3

【答案】 B

25、下列关于涂料防水施工工艺的说法中，错误的是（ ）。

- A. 防水涂料防水层属于柔性防水层
- B. 一般采用外防外涂和外防内涂施工方法
- C. 其施工工艺流程为：找平层施工→保护层施工→防水层施工→质量检查
- D. 找平层有水泥砂浆找平层、沥青砂浆找平层、细石混凝土找平层三种

【答案】 C

26、劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期最长不得超过（ ）个月。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

27、当日平均气温降到（ ）以下时，混凝土工程必须采取冬期施工技术措施。

- A. 0℃
- B. -2℃
- C. 5℃

D. 10℃

【答案】 C

28、把总体按照研究目的的某些特性分组，然后在每一组中随机抽取样品组成样本的方法为（ ）。

- A. 全数检验
- B. 完全随机检测
- C. 等距抽样
- D. 分层抽样

【答案】 D

29、把总体按照自然状态分为若干组群，并在其中抽取一定数量的样品组成样品，然后再进行检测的方法为（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 完全随机检测
- C. 等距抽样
- D. 分层抽样

【答案】 A

30、下列关于建筑绝热材料的相关说法中，正确的是（ ）。

- A. 岩棉、矿渣棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、陶粒空心砌块均属于绝热材料
- B. 岩棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、耐热和不然等性能和良好的化学稳定性，广泛用于有保温、隔热、隔声要求的房屋建筑、管道、储罐、锅炉等有关部位
- C. 矿渣棉可用于工业与民用建筑工程、管道、锅炉等有保温、隔热、隔声要求的部位

D. 泡沫石棉适用于房屋建筑的保温、隔热、绝冷、吸声、防震等有关部位，以及各种热力管道、热工设备、冷冻设备

【答案】 D

31、抗震设计时，建筑物应根据其重要性分为甲、乙、丙、丁四类。一幢 18 层的普通高层住宅应属于（ ）。

A. 甲类

B. 乙类

C. 丙类

D. 丁类

【答案】 C

32、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）。

A. 在试用期间被证明不符合录用条件的

B. 严重违反用人单位的规章制度的

C. 患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的

D. 被依法追究刑事责任的

【答案】 C

33、填土的密度常以设计规定的（ ）作为控制标准。

A. 可松性系数

B. 孔隙率

C. 渗透系数

D. 压实系数

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/596113012201011003>