

一级消防工程师《消防安全技术实务》XX

一、单项选择题(共 80 题,每题 1 分,每题的备选项中 , 只有 1 个最符合题意)

1、 用着火四面体来表达燃烧发生和的必要条件時 , "四面体" 是指可燃物、氧化剂、引火源和()

A . 氧化反应

B。 热分解反应

C.链 XX

D。 链式反应自由基

一级消防工程师 : D

2、 某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采用的下列防爆措施中 , 不符合规定的是()

A . 用改版将车间内的地沟严密封闭

B。 采用不发火花的地面

C。 设置除尘设施

D. 采用粗糙的防滑地面

一 级 消 防 工 程 师 : D

3、 下列建筑电气防爆基本措施中，錯誤的是（ ）

A、 选用与 XX 危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备

B、 在同步存在包占星气体和粉尘的区域，按照 XX 性气体的防爆规定选用电气设备

C、 设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置

D、 将在正常运行時会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在 XX 危险性小伙没有 XX 危险性的环
境内

一级消防工程师：B

4、 某面粉加工厂的面粉碾磨车间為 3 层钢筋混凝土构造建筑，建筑高度為 25cm，建筑面积共 360
0 m2。根据生产的火灾危险性分类原则，该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定為（ ）

A、 甲类

B、 乙类

C、 丙类

D、 丁类

一级消防工程师：B

5、 某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、XX。该仓库的火灾危险性类别应确定為（ ）

A 、 甲 类

B、 乙类

C、 丙类

D、 丁类

一级消防工程师:C

6、 某棉纺织厂的纺织联合厂房，在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用，应使空气中的含尘浓度低于其 XX 下限的（ ）

A、 15%

B、 25%

C、 50%

D、 100%

一级消防工程师：B

7、地下汽车库配置灭火器時，计算单园的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增長（ ）

A、 10%

B、 20

C

、

30

%

D、25

一级消防工程师：C

8、对建筑划分防烟分区時，下列构件和设备中，不应用做防烟分烟辨别隔构件和设施的是（ ）

A、特级防火卷帘

B、防火水幕

C、防火隔墙

D、高度不不不小于 5 0cm的建筑构造梁

一级消防工程师:B

9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 5 0 116—的规定，消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应不不小于()m.

A、1.5

B、3

C、2

D、2。5

— 级 消 防 工 程 师 :A

10、下列 XX 自然排烟的說法,錯誤的是 ()

A、建筑面積為 800m² 的地下車庫可採用自然排煙方式

B、採用自然排煙的場所可不劃分防煙分區

C、防煙樓梯間及其前室不應採用自然排煙方式

D、建築面積不小於 50m 的公共建築,宜優先考慮採用自然排煙方式

一級消防工程師：B

11、某 5 層數據計算機房,層高 5m,每層有 1200 m² 的大空間計算機用房,設置 IG541 組合分配氣體滅火系統保護。該建築的氣體滅火系統防護區至少應劃分為 () 個

A、5

B、6

C、8

D、10

一級消防工程師：D

12、某廠為滿足生產規定,擬建設一種總儲量為 1500m³ 的液化石油氣儲罐區.該廠所在地區的整年最小頻率風向為 XX 北風。在其他條件均滿足規範規定的狀況下,該儲罐區宜布置在廠區的()

A

、

XX

北

側

B、西北侧

C、西南侧

D、XX 南侧

一级消防工程师：A

13、某修车库设有 7 个修车位。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067,该修车库的防火分类应为（ ）类.

A、I

B、II

C、III

D、IV

一级消防工程师：B

14、某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”.下列对该灭火器类型、规格的阐明中，对的是()

A、该灭火器是 10kg 手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器

B、该灭火器是 10 kg 推车式 (磷酸铵盐)干粉灭火器

C、该灭火器是 10 L 手提式 (碳酸氢钠)干粉灭火器

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/597044005050010051>