

# 2023年-2024年二级建造师之二建水利水电实务通关题库(附带答案)

## 单选题（共45题）

1、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），监理单位对其验收合格项目的施工质量负（ ）。

- A. 监督责任
- B. 间接责任
- C. 控制责任
- D. 直接责任

**【答案】 D**

2、小型除险加固项目竣工验收应在项目全部完成并经过一个汛期运用考验后的（ ）个月内进行。

- A. 3
- B. 6
- C. 12
- D. 24

**【答案】 B**

3、实际抗御洪水标准低于水利部颁布的水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准，或者工程存在较严重安全隐患，不能按设计正常运行的大坝可鉴定为（ ）类坝。

- A. 一
- B. 二
- C. 三

D. 四

【答案】 C

4、根据注册建造师执业工程规模标准，4级堤防的堤身护坡工程，其注册建造师执业工程规模标准为（ ）。

A. 大型

B. 中型

C. 小（1）型

D. 小（2）型

【答案】 B

5、关于混凝土振捣器插入位置，下述说法正确的是（ ）。

A. 混凝土振捣器插入深度为浇筑层厚度的 2/3

B. 混凝土振捣器插入深度为浇筑层厚度

C. 插入下层混凝土约 5cm

D. 插入下层混凝土约 10cm

【答案】 C

6、

工程一般用来做细骨料的砂是（ ）。

A. 河砂

B. 湖砂

C. 海砂

D. 山砂

【答案】 A

7、在摊铺碾压混凝土前，通常先在建基面铺一层常态混凝土垫层进行找平，厚度一般为（ ）m。

A. 0.2-0.3

B. 0.5-1.0

C. 1.0-2.0

D. 2.0-3.0

【答案】 C

8、招标文件按《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制时，可以修改的是（ ）。

A. 投标人须知

B. 评标办法

C. 通用合同条款

D. 技术标准

【答案】 D

9、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL1762007）的有关规定，分部工程是指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程，是组成（ ）工程的各个部分。

A. 单位

B. 单元

C. 分项

D. 枢纽

【答案】 A

10、对运人加工现场的钢筋进行检验取样时，钢筋端部应至少先截去()mm，再取试样。

A. 300

B. 400

C. 500

D. 600

【答案】 C

11、

水利水电工程水土保持监理应对淤地坝、拦渣坝（墙、堤）、渠系、道路、泥石流防治及坡面水系等工程的隐蔽工程、关键工序进行（ ）。

A. 巡现

B. 独立

C. 跟踪

D. 旁站

【答案】 D

12、根据《水库大坝安全鉴定办法》（水建管[2003] 271号），二类坝相应的大坝工作状态（ ）。

A. 正常

B. 基本正常

C. 不正常

D. 基本不正常

【答案】 B

13、

根据《水电工程验收管理办法》（国能新能[2011]263号），水电工程阶段验收不包括（ ）。

- A. 工程截流验收
- B. 工程蓄水验收
- C. 水轮发电机组启动验收
- D. 部分工程投入使用验收

【答案】 D

14、根据环境保护部的规定，项目法人是建设项目竣工环境保护验收的（ ）。

- A. 资料提供单位
- B. 被验收单位
- C. 责任主体
- D. 会议组织单位

【答案】 C

15、

对于水闸下游翼墙的扩散角，下列说法正确的是（ ）。

- A. 越小越好
- B. 越大越好
- C. 一般在  $14^{\circ} \sim 24^{\circ}$  之间
- D. 一般是  $45^{\circ}$

【答案】 C

16、对设计单位安全责任的规定中不包括（ ）。

- A. 设计标准
- B. 设计文件
- C. 操作规程
- D. 设计人员

【答案】 C

17、根据《堤防工程施工质量评定与验收规程》（试行）（SL239-1999）的规定和要求，单元工程（或工序）质量达不到合格标准时，必须及时处理。其质量等级按下列规定确定：全部返工重做的，质量等级（ ）；经加固补强并经鉴定能达到设计要求的，其质量（ ）。

- A. 合格，合格
- B. 重新评定，合格
- C. 重新评定，重新评定
- D. 合格，重新评定，

【答案】 B

18、专项施工方案审查论证专家组应由（ ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

【答案】 B

19、

地下工程施工时，宜采用吸出式通风的是（ ）。

- A. 竖井
- B. 斜井
- C. 小断面长洞
- D. 大断面长洞

【答案】 C

20、下列有关导流泄水建筑物的布置说法不正确的是（ ）。

- A. 导流明渠宜布置在弯道少的地区，避开滑坡及高边坡开挖区。
- B. 导流隧洞应在弯段首尾设置直线段
- C. 导流底孔宜布置在近河道主流位置
- D. 坝体泄洪缺口宜设在河漫滩，避免下泄水流冲刷岸坡

【答案】 D

21、混凝土的正常养护时长约为（ ），有时更长。

- A. 7
- B. 28
- C. 14
- D. 48

【答案】 B

22、质量缺陷备案资料必须按（ ）的标准制备，作为工程竣工验收备查资料存档。

- A. 分项工程验收
- B. 阶段验收
- C. 单位工程验收
- D. 竣工验收

【答案】 D

23、以下关于无底座直接传动的卧式机组安装顺序正确的是（ ）。

- A. 位置校正→吊水泵→拧紧地脚螺栓→动力机安装
- B. 吊水泵→位置校正→动力机安装→拧紧地脚螺栓
- C. 吊水泵→位置校正→拧紧地脚螺栓→动力机安装
- D. 吊水泵→位置校正→动力机安装→拧紧地脚螺栓

【答案】 C

24、（ ）通过检查、量测、试验等方法，对工程质量特性进行的符合性评价。

- A. 质量检验
- B. 质量评定
- C. 质量分析
- D. 外观评定

【答案】 A

25、确定堤防工程级别的指标是（ ）。

- A. 保护城市重要性

- B. 保护农田面积
- C. 保护对象的防洪标准
- D. 堤防高度

【答案】 C

26、旋转臂架式起重机与 10kV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于 ( ) m。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 A

27、下列围堰抢险方法中，适用于漏洞险情的是()

- A. 反滤围井
- B. 反滤层压
- C. 塞堵
- D. 筑子堤

【答案】 C

28、根据《水利工程项目施工监理规范》(SL288-2014)监理单位对混凝土质量进行跟踪检测时，其试样应不少于承包人检测数量的()。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 7%

D. 10%

【答案】 C

29、监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的，属于（ ）违约。

A. 发包人

B. 承包人

C. 监理人

D. 设计人

【答案】 A

30、水利建设项目（ ）是在项目竣工验收且投入使用后，或未进行竣工验收但主体工程已建成投产多年后，对照项目立项及建设相关文件资料，与项目建成后所达到的实际效果进行对比分析，总结经验教训，提出对策建议。

A. 建设实施阶段

B. 竣工验收阶段

C. 后评价

D. 施工准备阶段

【答案】 C

31、混凝土重力坝浇筑块成型后的偏差，不应超模板安装允许偏差的（ ）。

A. 20%~30%

B. 30%~40%

C. 40%~50%

D. 50%~100%

【答案】 D

32、根据《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质[2017]138号）保证金总额预留比例不得高于工程价款结算总额（ ）。

A. 2.5%

B. 3%

C. 5%

D. 8%

【答案】 B

33、

围堰是保护水工建筑物干地施工的必要（ ）。

A. 挡水建筑物

B. 泄水建筑物

C. 过水建筑物

D. 不过水建筑物

【答案】 A

34、

水利水电工程施工中，依开挖方法和开挖难易程度等，将土分为（ ）类。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

35、（2016年真题）水利工程塑性混凝土坍落度为（ ）mm。

A. 20~40

B. 100~120

C. 50~90

D. 130~150

【答案】 C

36、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的有关规定，竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可适当延长期限，但最长不得超过（ ）个月。

A. 3

B. 6

C. 12

D. 9

【答案】 B

37、建设工程中水土保持设施投产使用时间是（ ）。

A. 工程投入使用前

B. 与主体工程同步

C. 水土保持设施通过验收后

D. 整体工程通过验收并投入使用后

【答案】 B

38、渡槽由输水的槽身及支承结构、基础和进出口建筑物等部分组成。小型渡槽一般采用矩形截面和（ ）。

- A. 简支梁式结构
- B. 整体式结构
- C. 拱式结构
- D. 桁架式结构

【答案】 A

39、土石坝黏土心墙和斜墙顶部水平段厚度不宜小于（ ）m。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

40、下列围堰类型中，可以与永久建筑物相结合并作为其组成部分的是（ ）。

- A. 土石围堰
- B. 草土围堰
- C. 木笼围堰
- D. 竹笼围堰

【答案】 A

41、下列要素的确定与混凝土面板的宽度无关的是（ ）。

- A. 混凝土浇筑能力
- B. 钢模的尺寸
- C. 钢模提升设备的能力
- D. 坝高

【答案】 D

42、用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于（ ）m。

- A. 15
- B. 25
- C. 35
- D. 45

【答案】 B

43、

根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2017），采用简化毕肖普法计算时，4级均质土围堰边坡稳定安全系数，应不低于（ ）。

- A. 1.05
- B. 1.15
- C. 1.20
- D. 1.30

【答案】 B

44、

产状要素可以用地质罗盘测得，测量结果以倾向的方位角和倾角表示出来， $150^{\circ}/60^{\circ}$ 表示（ ）。

- A. 倾向为  $150^\circ$
- B. 倾向为  $60^\circ$
- C. 倾角为  $150^\circ$
- D. 倾角为  $30^\circ$

【答案】 A

45、在水工程保护范围内，下列可以从事的活动是（ ）。

- A. 爆破
- B. 打井
- C. 取土
- D. 种植

【答案】 D

#### 多选题（共 20 题）

1、对于混凝土重力坝坝体的防渗与排水设施，下面说法正确的是（ ）。

- A. 多采用一层具有防渗、抗冻和抗侵蚀的混凝土，作为坝体的防渗设施
- B. 防渗层设在坝体中间
- C. 排水管设在防渗层下游侧
- D. 防渗层厚度一般为  $1/20 \sim 1/10$  水头
- E. 防渗层厚度不小于 2m

【答案】 AD

2、

根据《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建[1998]16号），水利工程建设项目质量管理体系包括（ ）。

- A. 政府监督
- B. 行业主管
- C. 项目法人负责
- D. 社会监理
- E. 企业保证

【答案】 ACD

3、下列水工建筑物中，属于渠系建筑物的有（ ）

- A. 渡槽
- B. 倒虹吸管
- C. 跌水
- D. 堤防
- E. 涵洞

【答案】 ABC

4、描述滑坡的名词有（ ）。

- A. 滑体
- B. 滑坡周界
- C. 剪切面
- D. 滑动面
- E. 滑坡床

【答案】 ABD

5、

水闸按闸室结构形式分为（ ）水闸。

A. 开敞式

B. 涵洞式

C. 节制式

D. 半封闭

E. 挡潮式

【答案】 AB

6、

《水土保持法》规定，国家对水土保持工作实行（ ）、加强管理、注重效益的方针。

A. 预防为主

B. 全面规划

C. 因地制宜

D. 综合治理

E. 重点防治

【答案】 ABCD

7、

按施工方法的不同土石坝分为（ ）等类型。

A. 干填碾压

B. 水下填土

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/598030067035006141>