

城乡规划师相关知识考试试题模拟训练含答案【3套练习题】

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 道路绿化有多种布置方式，其总宽度一般以占道路总宽度的()为宜。

A. 10%~15%

B. 15%~20%

C. 15%~30%

D. 20%~35%

2. 不符合《土地管理法》规定的表述是()

A. 我国实行土地的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制

B. 国家依法实行国有土地有偿使用制度

C. 转让国有土地使用权的可以不实行国有土地有偿使用制度

D. 国家实行土地用途管制制度

3. 按材料在建筑物中的功能可将建筑材料划分分类中错误的是()

A. 建筑结构材料

B. 围护和隔绝材料

C. 其他功能材料

D. 照明材料

4. 下列四个建筑中，()建筑体现了“新建筑五点原则”。

A. 范斯沃斯住宅

B. 萨伏伊别墅

C. 马赛公寓

D. 流水别墅

5. 以下不属于采用截流式合流制排水系统的城市雨水系统的组成的是()

A. 雨水口

B. 检查井

C. 溢流井

D. 雨水泵站

6. 可以计算道路网的密度，分析管线穿越地块问题的矢量叠合是()的叠合。

A. 点和面

B. 点和线

C. 面和面

D. 线和面

7. 城市燃气管网按不同的压力级制分类，分为不同级别的管网系统，以下不属于其分类的是()

A. 一级管网系统

B. 二级管网系统

C. 三级管网系统

D. 四级管网系统

8. 20 世纪 20 年代，() 从社会学的角度来研究城市，被称为“人类生态学的芝加哥学派”。

A. 英国学者

B. 美国哈佛大学的学者

C. 美国芝加哥城市问题研究者

D. 美国芝加哥大学社会学研究群体

9. 公共建筑的场地选址要求中，不应选择在环境污染的区域内，应远离易燃、易爆物的是()

A. 电影院

B. 文化馆

C. 博物馆

D. 旅馆

10. 下列说法中，不属于詹克斯归纳的后现代主义派的表现形式的是()

A. 从直接复古到变形装饰

B. 形式随从功能

C. 隐喻和玄学

D. 新乡土派

11. 雨水管道在满流时的最小流速应大于或等于 0.75m/s ，最大流速应小于或等于 $()\text{m/s}$ 。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

12. 城市规划审批的正确程序是 ()

A. 上报程序—前置程序—批准程序—公布程序

B. 上报程序—批准程序—前置程序—公布程序

C. 前置程序—上报程序—批准程序—公布程序

D. 前置程序—批准程序—上报程序—公布程序

13. 公用移动通信系统是典型的移动通信方式，由 $()$ 接入市话汇接局进入公共电话网，是一种无线和有线传输的结合。

A. 移动台

B. 基站站

C. 自动交换中心

D. 移动控制台

14. 拱式结构一般不适用于 $()$ 等建筑。

A. 体育馆

B. 展览馆

C. 散装仓库

D. 食堂

15. 采用清洁和高效的()是从工程本身来减少污染和减少环境影响或破坏的根本性措施。

A. 替代方案

B. 生产技术

C. 环境保护工程措施

D. 管理措施

16. 下列选项中，说法正确的是()

A. 火电厂主要是二氧化硫和煤灰对环境的影响

B. 造纸厂主要是对自然生态的影响

C. 矿山开发主要是废水对环境的影响

D. 家庭主要是对水环境的影响

17. 某中型工业厂房，一般道路运输系统中要符合单车最小转弯半径为()

A. 9

B. 10.

C. 13

D. 15.

18. 《城市道路交通规划设计规范》规定，城市道路交通发展战略规划的内容不应包括（ ）

A. 确定城市交通发展目标和水平

B. 提出实施规划过程中需要的技术经济对策

C. 确定城市对外交通和市内的客货运设施的选址和用地规模

D. 确定各级城市道路红线宽度、横断面形式、主要交叉口的形式和用地范围

19. 城市居住用地的公共厕所的间距是()m，建筑面积是()m² / 座。

A. 300～500； 30～60

B. 500～800； 30～60

C. 800～1000； 30

D. 300～500， 30～50

20. 以下不属于液化石油气供应基地的选址原则的是()

A. 应选择在城市边缘，与服务站之间的平均距离不宜超过 10km

B. 与相邻建筑物应遵守有关规范规定的安全防火距离

C. 在电台附近选址时，应考虑电台等无污染空间间隔区等特殊要求，并取得有关部门的同意

D. 应选择在所在地区全年最小频率风向的上风侧

二. 多选题(共 10 题)

1. 在微波站站址规划中，偏僻地区的中间站，应考虑()等基本条件。

A. 交通

B. 供电

C. 气候

D. 水源

E. 通信

2. 变速车道的形式有()

A. 平行式

B. 直接式

C. 单向式

D. 双向式

E. 混合式

3. 从防震观点看，对建筑抗震有利的地段可分为()

A. 坚硬土

B. 均匀的中硬土

C. 开阔平坦地形地段

D. 河岸

E. 松软的人工填土地段

4. 市区送电线路和高、中压配电线路应采用电缆线路的情况是()

A. 架空线路走廊在技术上难以解决时

B. 狭窄街道、繁华市区高层建筑地区及市容环境有特殊要求时

C. 重点风景旅游地区的某些地段

D. 对架空线严重腐蚀的特殊地段

E. 不宜通过架空线的主要街道或重要地区

5. 隔热的主要手段为()

A. 加设隔热层

B. 采用遮阳一通风构造

C. 采用浅色光洁的外饰面

D. 合理利用封闭空气间层

E. 绿化植被隔热

6. 多层住宅的单元组合方式包括()

A. 平直组合

B. 错位组合

C. 单向组合

D. 转角组合

E. 多向组合

7. 铝酸盐水泥具有的特性()

A. 长期强度有降低的趋势，强度降低可能是由于晶体转化造成，因此，高铝水泥不宜用于长期承重的结构及处在高温高湿环境的工程中，在一般的混凝土工程中应禁止使用

B. 早期强度增长快，1 天的强度可达最高强度的 80% 以上，故宜用于紧急抢修工程及要求早期强度高的特殊工程

C. 水化热大，且放热速度快，一天内即可放出水化热总量的 70%~80%，因此，高铝水泥适用于冬季施工的混凝土工程，不宜用于大体积混凝土工程

D. 抗冻性、抗炭化性与耐磨性较差，抗碱性好、但耐酸性极差

E. 耐热性较高

8. 在现实生活中，以 GIS 为核心、多种技术相结合的实用信息系统也常被称为 GIS，这类以 GIS 为基础的应用系统由()、管理等要素组成。

A. 硬件

B. 软件

C. 数据

D. 设备

E. 人员

9. 基础设施服务存在诸多问题的根本原因，可以从其()上寻求原因。

A. 激励体制

B. 投资

C. 造价

D. 经营

E. 使用价值

10. 防空工程设置布局应避开易遭到袭击的重要军事目标，如()

A. 军事基地

B. 机场

C. 展览馆

D. 码头

E. 公园

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】C

2. 【正确答案】C

- 3. 【正确答案】 D
- 4. 【正确答案】 B
- 5. 【正确答案】 D
- 6. 【正确答案】 D
- 7. 【正确答案】 D
- 8. 【正确答案】 D
- 9. 【正确答案】 C
- 10. 【正确答案】 B
- 11. 【正确答案】 B
- 12. 【正确答案】 C
- 13. 【正确答案】 C
- 14. 【正确答案】 D
- 15. 【正确答案】 B
- 16. 【正确答案】 A
- 17. 【正确答案】 A
- 18. 【正确答案】 D
- 19. 【正确答案】 B
- 20. 【正确答案】 C

二. 多选题

- 1. 【正确答案】 ABDE
- 2. 【正确答案】 AB
- 3. 【正确答案】 ABC
- 4. 【正确答案】 ABCD
- 5. 【正确答案】 BCDE
- 6. 【正确答案】 ABDE
- 7. 【正确答案】 ABCE
- 8. 【正确答案】 ABCE
- 9. 【正确答案】 ABD
- 10. 【正确答案】 ABD

第二套

一. 单选题(共 20 题)

- 1. 属于城市供水工程总体规划阶段主要内容的是()

A. 确定城市自来水厂布局和供水能力

B. 计算规划区用水量

C. 布置配水管网，确定管径以及管道的平面和竖向位置

D. 确定规划区其他配水设施位置

2. 下列选项中，属于直坡道式停车库的特点的是()

A. 布局简单整齐，交通线路明确

B. 用地较经济

C. 单位停车位占用面积较少

D. 上下行坡道干扰少

3. 单位专用停车场常采用下列()种车辆停发方式。

A. 前进停车，后退发车

B. 后退停车，前进发车

C. 前进停车，前进发车

D. 后退停车，后退发车

4. 世界上现存最高的木塔是中国()

A. 河南登封嵩岳寺塔

B. 山西应县佛宫寺释迦塔

C. 山东济南神通寺四门塔

D. 陕西扶风法门寺塔

5. 下列描述属于《行政许可证》中的信赖保护原则的是()

A. 公民、法人或者其他组织依法取得的行政许可受法律保护，行政机关不得擅自

改变已经生效的行政许可

B. 行政机关在实施行政许可的过程中,应当减少环节、降低成本、提高办事效率、提供优质服务

C. 设定和实施行政许可,都必须严格按照法定的权限、范围、条件和程序进行

D. 行政许可的规定必须公布,未经公布的,不得作为实施行政许可的依据

6. 电缆管道埋深应在()m,确因条件限制无法满足时,可适当减小。

A. 0.2~0.6

B. 0.4~0.8

C. 0.6~1.0

D. 0.8~1.2

7. 市话电缆线路不应与电力线路合杆架设,与 1kV 电力线合杆时,电力线与电信电缆间净距不应小于()

A. 1.5m

B. 2.5m

C. 3.0m

D. 5.5m

8. 依据不同的划分标准,城镇化可以划分为不同的类型,以大城市为中心来考察城市化现象,存在着向心与()两种类型的城镇化。

A. 职能型

B. 离心

C. 外延型

D. 飞地型

9. 核心～边缘理论是一种关于()的理论。

A. 城市空间相互作用和扩散

B. 城市规模分布

C. 城市产业结构调整

D. 城市职能研究

10. 建设项目各组成功能部分之间有机联系的骨架是()

A. 交通流量

B. 交通组织

C. 车行系统

D. 人流组织

11. 供热总负荷一般体现为功率，单位一般取()

A. 兆瓦

B. 千瓦

C. 千伏

D. 瓦

12. 某市一个乙级规划设计院与一个丙级规划设计所合并，其资质应如何确定()

A. 沿用乙级《资质证书》

B. 仍用乙、丙级《资质证书》

C. 重新申请办理《资质证书》

D. 注销丙级证书，变更乙级证书

13. 根据《世界遗产公约》的定义，将在历史、艺术或科学、审美、人种学、人

类学和保护形态方面具有突出的普遍价值的纪念文物、遗迹、建筑物、地形、生物、景观等融为一体的遗产构成（ ）

- A. 世界文化与自然双重遗产
- B. 世界文化遗产
- C. 世界文化景观遗产
- D. 非物质文化遗产

14. 《行政许可法》规定：“行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。”据此判断行政法律关系的主体正确的是（ ）

- A. 行政机关和公民
- B. 公民、法人和行政机关
- C. 行政机关和公民、法人或者其他组织
- D. 行政机关和其他组织

15. 建筑框架结构的优点是()

- A. 材料用量较少
- B. 房间分隔灵活
- C. 施工比较方便
- D. 就地取材，因地制宜

16. 在一些发展中国家，为了改变经济过分集中于沿海地区和发展内地经济的目的，将首都搬迁到内地，或在内地开辟增长中心，从广义上讲，这是()城镇化的一种表现形式。

- A. 向心型

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/598032066121006041>