

2024年一级建造师之一建水利水电工程实务综合练习试卷B卷附答案

单选题（共45题）

1、钢筋在调直机上调直后，其表面伤痕不得使钢筋截面面积减少()%以上。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】 A

2、提出水利工程重大质量事故书面报告的时限为（ ）内。

A. 4h

B. 12h

C. 24h

D. 48h

【答案】 D

3、一般钢木混合模板的周转率为（ ）次。

A. 5~10

B. 10~15

C. 20~30

D. 30~50

【答案】 D

4、（2009年）细度模数为2.0的砂属于（ ）。

- A. 粗砂
- B. 中砂
- C. 细砂
- D. 特细砂

【答案】 C

5、

施工期间，外部变形监测垂直位移的基点，至少要布设一组，每组不少于（ ）个固定点。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 B

6、根据《防洪法》有关规定，防洪区不包括（ ）。

- A. 洪泛区
- B. 蓄滞洪区
- C. 泄洪区
- D. 防洪保护区

【答案】 C

7、以下属于水工建筑物可变作用荷载的是（ ）。

- A. 结构自重
- B. 地应力
- C. 预应力
- D. 扬压力

【答案】 D

8、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL23-2008），若工程建设项目不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可适当延长期限，最长可延期（ ）个月。

- A. 12
- B. 6
- C. 4
- D. 3

【答案】 B

9、下列受弯构件的钢筋接头方式中，同一截面钢筋接头面积占受力钢筋总面积的百分率不符合规范规定的是（ ）

- A. 闪光对焊，受拉区 42%
- B. 绑扎，受拉区 40%
- C. 绑扎，受压区 45%
- D. 机械连接，受拉区 38%

【答案】 B

10、水利建设项目稽察是建设项目的（ ）活动。

- A. 审计

- B. 政府监督
- C. 监督检查
- D. 社会检查

【答案】 C

11、根据《关于水利工程项目代建制管理的指导意见》（水建管[2015]91号），下列资质中不符合代建单位资质条件的是（ ）。

- A. 监理
- B. 设计
- C. 咨询
- D. 施工总承包

【答案】 A

12、

一般来讲，黏性土渗透变形（破坏）形式主要是（ ）。

- A. 管涌
- B. 流土
- C. 接触冲刷
- D. 接触损失

【答案】 B

13、用压水试验检查固结灌浆质量的合格标准是：孔段合格率应在（ ）以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的 150%，且不集中。

- A. 40%
- B. 65%

C. 85%

D. 100%

【答案】 C

14、 在流场中任何空间上所有的运动要素都不随时间改变的水流称为()。

A. 均匀流

B. 恒定流

C. 非均匀流

D. 非恒定流

【答案】 B

15、 产生水土流失的基本动力是（ ）

A. 降雨

B. 耕作

C. 风力

D. 剥蚀

【答案】 A

16、 混凝土围堰结构形式有重力式和()。

A. 双向挡水支墩式

B. 拱形

C. 撑墙式

D. 溢流重力式

【答案】 B

17、

根据水利部 2012 年 57 号公告颁布的《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》，水利工程工序施工质量验收评定中，监理单位在收到施工单位申请后，应在（ ）小时内进行复核。

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

【答案】 C

18、施工单位在近一年内工程发生（ ），不得独立中标承建大型水电站主体工程的施工。

A. 重大质量事故

B. 特大质量事故

C. 较大质量事故

D. 一般质量事故

【答案】 B

19、抗磨蚀混凝土中，F 类粉煤灰取代普通硅酸盐水泥的最大限量是（ ）。

A. 40%

B. 30%

C. 20%

D. 15%

【答案】 C

20、

根据《水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》（水总[2014]429号文），水利工程费用中，直接费不包括（）。

- A. 施工机械使用费
- B. 临时设施费
- C. 安全生产措施费
- D. 工具用具使用费

【答案】 D

21、

根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令 2014 年第 46 号），项目法人应自（）内将保证安全生产的措施方案报有关部门备案。

- A. 开工报告批准之日起 10 个工作日
- B. 工程开工之日起 10 个工作日
- C. 开工报告批准之日起 15 个工作日
- D. 工程开工之日起 15 个工作日

【答案】 D

22、大坝水位变化区域的外部混凝土，应避免采用（）水泥。

- A. 硅酸盐
- B. 普通硅酸盐
- C. 矿渣硅酸盐
- D. 火山灰质硅酸盐

【答案】 D

23、

在帷幕灌浆施工中，当某级浆液注入量已达 300 上时，或灌浆时间已达 30min 时，而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时，应（ ）。

- A. 将浓度改稀一级
- B. 将浓度改浓一级
- C. 将浓度改浓两级
- D. 保持不变，继续灌浆

【答案】 B

24、

建筑物所在地区在今后一定时期内可能遭遇的最大地震烈度为（ ）烈度。

- A. 基础
- B. 设计
- C. 极限
- D. 基本

【答案】 D

25、发生水利工程质量较大、重大、特大事故时，向有关单位提出书面报告的时限为（ ）h。

- A. 12
- B. 24
- C. 48
- D. 4

【答案】 C

26、

混凝土坝过流表面混凝土强度等级不应低于（ ）。《》（ ）

- A. C15
- B. C20
- C. C25
- D. C30

【答案】 D

27、同一液体在同一管道中流动，当流速较小，各流层的液体质点有条不紊地运动，互不混掺，该流动形态为（ ）。

- A. 均匀流
- B. 渐变流
- C. 紊流
- D. 层流

【答案】 D

28、根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017，打入式钢板桩围堰最大挡水水头不宜大于（ ）m。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】 B

29、通常用于分期导流的前期阶段，特别是一期导流的导流方式是()。

- A. 束窄河床导流
- B. 通过建筑物导流
- C. 明渠导流
- D. 隧洞导流

【答案】 A

30、项目法人和相关单位应在收到审计结论（ ）个工作日内执行完毕，并向水利审计部门报送审计整改报告。

- A. 10
- B. 30
- C. 40
- D. 60

【答案】 D

31、帷幕灌浆应优先采用循环式，射浆管应下至距孔底不得大于（ ）cm。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 50

【答案】 D

32、

在面板堆石坝中，石料应具有抗风化能力，其软化系数水上不低于（ ），水下不应低于 0.85。

- A. 0.70
- B. 0.75
- C. 0.78
- D. 0.80

【答案】 D

33、以机械旋转方法搅动地层，同时注入水泥基质浆液，在松散细颗粒地层内形成柱体的基础处理形式为（ ）。

- A. 深层搅拌桩
- B. 打入桩
- C. 灌注桩
- D. 旋喷桩

【答案】 A

34、下列关于标底和最高投标限价的说法，错误的是（ ）。

- A. 一个招标项目只能有一个标底
- B. 招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布
- C. 招标人可以规定最低投标限价
- D. 招标人可以规定最高投标限价

【答案】 C

35、在碾压土石坝坝面作业中，取代表性试样进行室内物理力学性能试验，应取代表试样的总数为（ ）。

- A. 少于 30 个
- B. 不少于 30 个

- C. 少于 20 个
- D. 不少于 20 个

【答案】 B

36、单位工程质量合格时，外观质量得分率达到（ ）以上；单位工程质量优良时，外观质量得分率达到（ ）以上。

- A. 50%, 70%
- B. 50%, 80%
- C. 70%, 85%
- D. 80%, 100%

【答案】 C

37、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，施工临时占地由（ ）提供。

- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 地方政府
- D. 另由合同约定

【答案】 A

38、水准仪按精度不同划分为 4 个等级，分为普通水准仪和精密水准仪，其中，普通水准仪不能用于（ ）。

- A. 国家四等水准测量
- B. 普通水准测量
- C. 国家二等水准测量
- D. 国家三等水准测量

【答案】 C

39、（ ）的处理方案，由造成事故的单位提出，报监理单位批准后实施。

- A. 特大质量事故
- B. 较大质量事故
- C. 重大质量事故
- D. 一般质量事故

【答案】 D

40、根据水利工程施工项目招标投标有关规定，资格预审是指在（ ）对潜在投标人进行的资格审查。

- A. 投标前
- B. 开标期间
- C. 评标期间
- D. 合同谈判时

【答案】 A

41、下列选项中对于自动安平水准仪操作程序，说法正确的是（ ）。

- A. 粗平-照准-读数
- B. 照准-粗平-读数
- C. 照准-读数-粗平
- D. 粗平-照准-精平-读数

【答案】 A

42、为避免出现混凝土构筑物在施工过程中出现冷缝，可添加（ ）。

- A. 引气剂
- B. 速凝剂
- C. 早强剂
- D. 缓凝剂

【答案】 D

43、经过批准的可行性研究报告，在主要内容上有重要变动，应经过（ ）。

- A. 上级主管机关批准
- B. 原批准机关复审同意
- C. 项目法人复审同意
- D. 水行政主管部门批准

【答案】 B

44、根据施工生产作业区与建筑物之间的防水安全距离规定，仓库区距所建的建筑物和其他区域的距离不小于（ ）。

- A. 20m
- B. 25m
- C. 30m
- D. 50m

【答案】 A

45、下列关于建筑材料应用的说法正确的是（ ）。

- A. 用于护坡的石料的吸水率应不小于 0.8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/618074122071007007>