2025 安全员考试题库附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

2.工作场所的设备、工具用具等设施应 (B)。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

3.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B ）m。

A.1 B.2 C.3 D.4

4.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B）m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

5.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当在进入施工现场前进行 (C)。

A.清点数量 B.定期检查 C.查验 D.验收

6.当需单根支模时，柱宽大于（C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

7.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员工 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员

8.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

9.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B）上。

A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

10.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（C ）米。

A.6 B.7 C.8 D.9

11.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

12.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位.

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

13.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 (C)。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

14.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，安装单位应当按照（ B）及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A.安装、拆卸合同及安全协议书

B.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C.安全施工技术交底的有关资料

D.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

15.施工单位挪用安全文明施工措施费用的，由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定，处挪用费用（A ）的罚款。

A.20%～50% B.20%～40% C.30%～60% D.30%～50%

16.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

17. (B)是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全责任追究制度 D.安全生产检查制度

18.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（ B）和现场处置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

19.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

20.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（ C）。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

21.施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（ B）。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

22.（ B ）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法

23.（ D）是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

A.事故预防 B.安全优先 C.安全第一 D.预防为主

24.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B）。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

25.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

26.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

27.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（ A）。

A.A 级 B.B 级 C.C 级 D.D 级

28.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

29.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

30.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A）倍。
A.16 B.12 C.8 D.4

31.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

32.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过（ D）时，必须用密目安全网封严，防止人和物体坠落。
A.50mm B.80mm C.120mm D.150mm

33.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A）。

A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm

34.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（ B ）组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

35.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 (A)的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

36.在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是（D ）。

A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时

B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时

C.工程进行到一半时

D.工程即将全部投入使用时

37.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B）。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

38.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由(B)组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

39.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B）。

A.3S B.4S C.5S D.6S

40.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

41.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

42.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60%至 100%的罚款的是 (C)。

A.不立即组织事故抢救的

B.在事故调查处理期间擅离职守的

C.转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的

D.迟报或者漏报事故的

43.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（ A ）的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

44.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A.国家安全监督总局 B.国家质量监督总局 C.住房和城乡建设部 D.当地建设行政主管部门

45.室内明敷主干线的距地高度不得小于（C ）。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

46.高处作业吊篮上的（ B）穿过安全锁起安全保护作用。

A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆

47.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C）大风时，上述施工应停止作业。

A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以

上 D.六级（不含六级）以上

48.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（D ）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

49.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

50.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（ A）个工作日内办理完毕。

A.5 B.7 C.15 D.20

51.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C ）时，该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

52.（ A）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及

其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

53.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ）m。

A.20 B.30 C.40 D.50

54.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（ D ），并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

55.下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ C ）。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

56.根据《安全生产许可证条例》,下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（D）。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

57.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C ），方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

58.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

59.目前我过建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。

A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

60.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

61.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B)安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

62.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

63.<<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

64.“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向（C ）申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

65.在施工现场，（A）是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

66.高处作业时手持工具和零星物料应放在（ C）。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

67.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

68.模板及其支架在安装过程中，必须设置（D ）。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施

69.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.项目负责人

70.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（C ），并时刻处于关闭状态。

A.不低于 1.2 米 B.不低于 1.5 米 C.不低于 1.8 米 D.不低于 2.2 米

71.当锚杆固结体的强度达到（ B）或设计强度的 75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

72.焊接用电缆线应采用（ A）。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

73.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D ）。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

74.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（C ）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

75.国家对女职工和未成年工实行（B）

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

76.安全生产责任制要在（C）上下真功夫，这是关键的关键

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.先进合理

77.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

78.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，（ A）为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

79.安全交底应有书面材料,有 (C)。

A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和交底日期

80.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据 (A)制定相应的安全技术措施。

A.建筑工程的特点 B.建设单位的要求 C.本单位的特点 D.主管部门的

要求

81.（ A）能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

82.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B ）。
A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

83.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B）m；满堂脚手架施工层不得超过1层。
A.24 B.36 C.40 D.48

84.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪（ C）。
A.80mm B.70mm C.50-100mm D.30mm

85.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

86.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为（D ）。

A.横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B.横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件

C.横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

D.横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件，又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

87.154、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

88.拆除（ B）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。

A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

89.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

90.加强安全生产风险监控管理，充分运用（ B）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

91.建设工程施工现场道路必须进行（ B）处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

92.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ D）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2 年 B.3 年 C.4 年 D.5 年

93.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

94.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（A）V 以下安全电压照明。
A.36 B.24 C.12 D.9

95.（ A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

96.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是 (B)。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

97.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B）圈。
A.2 B.3 C.4 D.5

98.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的 (A)管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

99.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装的管道上（D ）。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

100.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（A）的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

101.建设工程实行施工总承包的,由 (B)对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

102.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

103.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

104.施工升降机做坠落试验时吊笼内应（ B）。

A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

105.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于 (B)。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

106.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒

险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有（C）。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.拒绝权 D.知情权

二、多选题(30 题)

107.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程执行“三同时”,“三同时”指的是 (CDE)。

A.同时勘察 B.同时规划 C.同时设计 D.同时施工 E.同时投入生产和使用

108.下列施工单位的作业人员中哪些属于我省规定的特种作业人员？（ A C D E ）

A.架子工 B.钢筋工 C.电工 D.信号工 E.电（气）焊工

109.属于高处作业吊篮安全装置的有（ABCD ）。

A.安全锁 B.行程限位器 C.制动器 D.保险措施 E.配重

110.安全标志主要包括（ B D ）等。

A.安全标语 B.安全色 C.安全宣传栏 D.全标志牌 E.安全设施

111.安装塔吊的单位应具有相应的专业承包资质,单独具有 (ABDE)资质的单位不能进行塔吊安装。

A.房建施工总承包 B.机电设备安装专业承包 C.起重设备安装工程专业承包 D.电梯安装工程专业承包 E.桥梁施工总承包

112.生产经营单位的从业人员在安全生产方面有（ABCD）权利。

A.从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议

B.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

C.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

D.因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求

E.参与重大伤亡事故的调查，分析原因，制定防范措施

113.按照有关规定，（ABCD ）属于安全生产管理机构的主要职责。

A.落实国家有关安全生产法律法规和标准

B.编制并适时更新安全生产管理制度

C.组织开展全员安全教育培训

D.组织开展安全检查

E.组织编制专项施工方案

114.施工项目安全技术资料必须（ ABCD ）。

A.整齐 B.字迹工整 C.内容齐全针对性强 D.专人管理 E.全部打印

115.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,建筑施工企业申请安全生产许可证时,(ABC)材料应当向建设主管部门提供。

A.建筑施工企业安全生产许可证申请表

B.企业法人营业执照

C.健全安全生产责任制,完备的安全生产规章制度和操作规程

D.依法签订的施工承包合同

E.建筑施工许可证

116.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出(B D)的措施建议。

A.保证施工进度 B.保障施工作业人员安全 C.保证工程质量 D.预防生产安全事故 E.保障资金投入

117.下列对总承包单位和分包单位的安全生产责任制的叙述, (BCD)是错误的。

A.工程项目实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位对施工现场的安全生产负总责,由于分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,仍由总承包单位承担主要责任

C.分包单位执行本单位的安全生产规章制度,可以不执行总承包单位的安全生产规章制度

D.施工现场分包单位发生生产安全事故,由分包单位负责统计上报

E.总承包单位和分包单位各自承担相应的安全生产责任,并对分包工程的安全生产承担连带责任

118.下列 (ABCD)情况应当由有关部门按有关规定追究有关领导和直接责任者的责任,并给予必要的行政、经济处罚。

A.对事故隐瞒不报、谎报 B.对事故故意延迟报告 C.故意破坏事故现场 D.无正当理由拒绝接受调查 E.拒绝提供有关情况和资料

119.施工项目在编制专项施工方案时，应当根据（ABCDE ）编制施工组织中的安全技术措施。

A.工程特点 B.施工工艺 C.施工机具 D.作业条件 E.人员的技术素质

120.发生一般生产安全事故，暂扣安全生产许可证的时间的范围含（ BCD）。

A.20 天 B.30 天 C.40 天 D.60 天 E.70 天

121.施工现场的进口处一侧应设置明显、整齐的五牌二图，即：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌（ACE ）。

A.文明施工牌 B.管理人员名单及监督电话牌 C.施工现场总平面图 D.结构图 E.建筑物效果图

122.现代施工安全管理包括（ A B C）等几部分组成。

A.安全作业 B.文明施工 C.环境保护 D.成本管理 E.技术管理

123.对于事故的预防和控制，应从（ABC ）方面人手，采取相应措施。

A.安全技术 B.安全教育 C.安全操作 D.安全管理 E.安全场所

124.通过对企业安全评级、实施分级管理、强化激励约束,促使企业加强

基础管理做到 (ACD)着力构建安全生产长效机制。

A.依法生产经营 B.严格处理工伤事故 C.维护员工权益 D.保障安全条件 E.落实应急救援

125.下列哪些属于《建筑施工安全检查标准》中所指的“四口”防护？（ ACDE ）

A.通道口 B.管道口 C.预留洞口 D.楼梯口 E.电梯井口

126.悬空作业应有牢靠的立足处，必须视具体情况配置（ BC）或其他安全设施。

A.立网 B.操作平台 C.防护栏网 D.安全警示标志 E.安全钢丝绳

127.未建立对危险性较大的分部分项工程（ABC ）专项施工方案制度的，应扣分。

A.编写 B.审核 C.批准 D.修订 E.作废

128.在脚手架使用期间，严禁拆除（ ACD）。

A.主节点处的纵向横向水平杆 B.非施工层上，非主节点处的横向水平杆 C.连墙件 D.纵横向扫地杆 E.非作业层上的走道板

129.事故报告应当包括以下哪些内容？（ ABCE ）

A.事故发生的时间、地点

B.工程项目、企业名称

C.事故发生的简要经过

D.对事故责任人的处理意见

E.伤亡人数和直接经济损失的初步估计

130.下列（ ABCDE）单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产。

A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.工程监理单位 E.其他与建设工程安全生产有关的单位

131.工程项目开工前,工程项目部应根据施工特征,组织编制项目安全技术措施和专项施工方案,包括应急预案,并按规定 (ABCDE)。

A.审批 B.论证 C.交底 D.验收 E.检查

132.夏季施工安全教育主要包括（A B C E ）等内容。

A.安全用电知识 B.预防雷击知识 C.防坍塌安全知识 D.防物体打击知识 E.防暑降温、饮食卫生和卫生防疫等知识

133.建筑施工现场常备的消防器具有（B C D E）

A.沙子 B.消防桶 C.消防锹 D.灭火器 E.消防钩

134.作业人员有权对施工现场存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝（ B D ）。

A.遵守劳动纪律的要求 B.违章指挥 C.危险作业 D.强令冒险作业 E.高处作业

135.隧道、人防工程等场所的照明应采用（BCDE ）电压的电源。

A.42V B.36V C.24V D.12V E.6V

136.施工单位应当在（ABCDE）、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。

A.施工现场入口处 B.施工起重机械 C.临时用电设施 D.脚手架 E.基坑边沿

三、判断题(30 题)

137.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，宜设置在脚手架等施工设施上。 （B）

138.吊钩由于长期使用产生剥裂，必须对其焊接修补后方可继续使用。（B）

139.任何单位或者个人对事故隐患或者安全违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 （√）

140.凡在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。（A）

141.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。(√)

142.建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职

工安全生产的教育培训，但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业。（×）

143.《建筑法》规定，建筑施工企业的技术负责人对本企业的安全生产负责。 （B）

144.安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身死亡、财产损失等事故，采取的消除或控制危险和有害因素、保障人身安全和健康、设备和设施免遭损坏、环境免遭破坏的一系列措施和活动。 (A)

145.施工起重机械安装完毕后，安装单位应当进行自检，并出具自检合格证明。 （ A）

146.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。(√)

147.施工单位的项目负责人由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工责任，落实安全生产责任制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施、消防安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。 （√）

148.防治光污染不属文明施工管理的范畴。 （B）

149.建筑施工中的攀登作业、独立悬空作业如搭设脚手架、吊装混凝土构件、钢构件及设备等，都属于高处作业，操作人员都应佩戴安全带。（A）

150.专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作的，应当立即报告，但无权制止。 （B）

151.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。（√）

152.在基坑作业时。作业人员上下坑沟应先挖好阶梯或设木梯，不应踩踏土壁及支撑上下（A）

153.《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。 （A）

154.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。（√）

155.施工单位的应急救援预案，应当包括定期培训、演练计划及定期检查制度等。 （A）

156.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。(√)

157.凡在坠落高度基准面 2 米以上（含 2 米）有可能坠落的高处进行的作业称高处作业。(A)

158.施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。 （×）

159.建设工程实行施工总承包的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。（√）

160.电梯井内没有安全平网，可每隔两层加设一道竹胶板防护。 （B）

161.施工单位应当安排专项经费，专门用于购置安全防护用具，不得挪作他用。 （ A）

162.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明、并向监理单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。(×)

163.建设工程实行施工总承包的，由监理单位对施工现场的安全生产负总责。（×）

164.在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。（√）

165.安全技术交底应由安全员或安全资料员对作业人员进行。 （B）

166.施工现场的易燃、易爆和剧毒物品在储存时，不得与其他物品混放。（A）

参考答案

1.A
2.B
3.B
4.B
5.C
6.C
7.C
8.B
9.B
10.C
11.B
12.B
13.C
14.B
15.A
16.D
17.B

18.B
19.A
20.C
21.B
22.B
23.D
24.B
25.A
26.C
27.A
28.D
29.A
30.A
31.A
32.D
33.A
34.B
35.A
36.D
37.B
38.B
39.B
40.A
41.C
42.C
43.A
44.C
45.C
46.B
47.C
48.D
49.D
50.A
51.C
52.A
53.B
54.D
55.C
56.D
57.C
58.B
59.A
60.A
61.B

62.C
63.B
64.C
65.A
66.C
67.C
68.D
69.A
70.C
71.B
72.A
73.D
74.C
75.B
76.C
77.C
78.A
79.C
80.A
81.A
82.B
83.B
84.C
85.C
86.D
87.A
88.B
89.D
90.B
91.B
92.D
93.C
94.A
95.A
96.B
97.B
98.A
99.D
100.A
101.B
102.A
103.B
104.B
105.B

106.C
107.CDE
108.ACDE
109.ABCD
110.BD
111.ABDE
112.ABCD
113.ABCD
114.ABCD
115.ABC
116.BD
117.BCD
118.ABCD
119.ABCDE
120.BCD
121.ACE
122.ABC
123.ABC
124.ACD
125.ACDE
126.BC
127.ABC
128.ACD
129.ABCE
130.ABCDE
131.ABCDE
132.ABCE
133.BCDE
134.BD
135.BCDE
136.ABCDE
137.B
138.B
139.A
140.A
141.A
142.B
143.B
144.A
145.A
146.A
147.A
148.B
149.A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/625310110212012123