

采油工考试《中级采油测试工必看考点》新版

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：LZ 井下钟机外形尺寸是（ ）mm。

- A、25210
- B、28210
- C、30210
- D、36210

2、单项选择题：经过电缆计深装路的电缆在前后导块的引导下，压紧在（ ）之间。

- A、压紧轮与排丝器
- B、计量轮与排丝器
- C、计量轮与压紧轮
- D、计量轮与深度显示器

3、单项选择题：偏心井口防喷装路有：纳入式（ ）可倾斜式三种。

- A、钢丝用可放式
- B、电缆用可放式
- C、可放式
- D、普通防喷管

4、单项选择题：注水井要取全取准吸水能力资料、压力资料、井下作业资料和（ ）4 方面资料。

- A、压力资料
- B、水淹状况资料
- C、产出物的物理、化学性质
- D、水质资料

5、单项选择题：在利用回音标计算液面深度公式 $L=H \cdot L_2/L_1$ 中，H 代表（ ）。

- A、液面深度，m
- B、音标下入深度，m
- C、自井口波峰至音标波间所测量液面曲线上的距离，mm
- D、自井口波峰至液面波峰间所测量液面曲线上的距离，mm

6、单项选择题：井下流量计和水表流量误差要求不超过（ ）。

- A、5%
- B、10%
- C、15%
- D、20%

7、单项选择题：液面曲线同一井内的两条曲线液面波长度误差每 100mm 不超过（ ）mm。

- A、0.2
 - B、0.5
 - C、1.0
 - D、2.0
- 8、单项选择题：新疆双弹簧浮子式流量计测量部分由锥形管、浮子（ ）组成。
- A、弹簧
 - B、双弹簧
 - C、上、下弹簧
 - D、弹簧架
- 9、单项选择题：CY-614 型井下温度计感温元件是（ ）。
- A、温包和弹簧管
 - B、双金属片
 - C、弹簧管
 - D、封包、弹簧管
- 10、单项选择题：按照抽油泵的结构和在井中安装的原理可以将抽油泵分为（ ）。
- A、管式泵和杆式泵
 - B、常规泵和特种泵
 - C、管式泵和常规泵
 - D、杆式泵和特种泵
- 11、问答题：注水分层指示曲线常见的有哪些形式？非正常的有哪些形式？
- 12、单项选择题：流量计在下井前要求浮子、（ ）上下移动灵活自如，无遇阻、卡死现象。
- A、笔杆
 - B、记录笔
 - C、记录筒
 - D、笔座
- 13、单项选择题：偏心井口观察孔的作用是（ ）。
- A、下入仪器
 - B、释放压力
 - C、观察仪器缠绕
 - D、装防喷管
- 14、单项选择题：油套管分采仅仅适用与上层能量（ ）结蜡的油井
- A、低，不易
 - B、低，易
 - C、大，易
 - D、大，不易
- 15、单项选择题：马丁—戴克指重装路由指示部分、（ ）组成。
- A、传感部分
 - B、指重部分
 - C、受力部分
 - D、示重部分
- 16、单项选择题：在下列化学防蜡剂中，（ ）是表面活性剂防蜡剂
- A、聚乙烯

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/625313314122011211>