

AUTOCAD 应用工程师/高级应用工程师

考试题库

一、单选题：

- 1、重新执行上一个命令的最快方法是： A
 - (A) 按 E N T E R 键
 - (B) 按空格键
 - (C) 按 E S C 键
 - (D) 按 F 1 键
- 2、运行 AutoCAD2002 软件，至少需要()内存空间。 D
 - (A) 32MB
 - (B) 40MB
 - (C) 48MB
 - (D) 64MB
- 3、运行 AutoCAD2002 软件，计算机的微处理器主频应在()以上 B
 - (A) 133MHz
 - (B) 233MHz
 - (C) 400MHz
 - (D) 800MHz
- 4、在 AutoCAD2004 中，系统提供了()条命令用来绘制圆弧。 A
 - (A) 11
 - (B) 6
 - (C) 8
 - (D) 9
- 5、A U T O C A D 2 0 0 4 图形文件和样板文件的扩展名分别是： B

- (A) D W T, D W G
 - (B) D W G, D W T
 - (C) B M P, B A K
 - (D) B A K, B M P
- 6、取消命令执行的键是：B
- (A) 按 E N T E R 键
 - (B) 按 E S C 键
 - (C) 按鼠标右键
 - (D) 按 F 1 键
- 7、在十字光标处被调用的菜单，称为：C
- (A) 鼠标菜单
 - (B) 十字交叉线菜单
 - (C) 快捷菜单
 - (D) 此处不出现菜单
- 8、当丢失了下拉菜单，可以用下面哪一个命令重新加载标准菜单：D
- (A) L O A D
 - (B) N E W
 - (C) O P E N
 - (D) M E N U
- 9、在命令行状态下，不能调用帮助功能的操作是：B
- (A) 键入 H E L P 命令
 - (B) 快捷键 C t r l + H
 - (C) 功能键 F 1
 - (D) 键入？
- 10、缺省的世界坐标系的简称是()。D
- (A) CCS
 - (B) UCS
 - (C) UCS1
 - (D) WCS
- 11、要快速显示整个图限范围内的所有图形，可使用()命令。D
- (A) “视图” ☐☐ 缩放☐☐☐ 窗口☐
 - (B) “视图” ☐☐ 缩放☐☐☐ 动态☐
 - (C) “视图” ☐☐ 缩放☐☐☐ 范围☐
 - (D) “视图” ☐☐ 缩放☐☐☐ 全部☐
- 12、设置“夹点”大小及颜色是在【选项】对话框中的()选项卡中。D
- (A) 打开和保存
 - (B) 系统
 - (C) 显示

- (D) 选择
- 13、在 AutoCAD2004 中，要将左右两个视口改为左上、左下、右三个视口可选择()命令。
D
- (A) “视图” → 视口 → 一个视口
(B) “视图” → 视口 → 三个视口
(C) “视图” → 视口 → 合并
(D) “视图” → 视口 → 两个视口
- 14、在 AutoCAD 中，使用 ()可以在打开的图形间来回切换,但是，在某些时间较长的操作(例如重生成图形)期间不能切换图形。C
- (A) Ctrl + F9 键或 Ctrl +Shift 键
(B) Ctrl+ F8 键或 Ctrl +Tab 键
(C) Ctrl+F6 键或 Ctrl +Tab 键
(D) Ctrl+F7 键或 Ctrl+Lock
- 15、在命令行中输入“Zoom”，执行【缩放】命令。在命令行指定窗口角点，输入比例因子 (nX 或 nXP)，或[全部(A) / 中心点(C) / 动态(D) / 范围(E) / 上一个(P) / 比例(S) / 窗口(W)]<实时>:”提示下，输入()，该图形相对于当前视图缩小一半。 B
- (A) -0.5nxp
(B) 0.5x
(C) 2nxp
(D) 2x
- 16、[缩放] (ZOOM)命令在执行过程中改变了 () D
- (A) 图形的界限范围大小
(B) 图形的绝对坐标
(C) 图形在视图中的位置
(D) 图形在视图中显示的大小
- 17、当启动向导时，如果选“使用样板”选项，每一个 A U T O C A D 的样板图形的扩展名应为: B
- (A) D W G
(B) D W T
(C) D W K
(D) T E M
- 18、精确绘图的特点: C
- (A) 精确的颜色
(B) 精确的线宽
(C) 精确的几何数量关系
(D) 精确的文字大小
- 19、以下哪种说法是错误的: D

- (A) 使用“绘图”|“正多边形”命令将得到一条多段线
 - (B) 可以用“绘图”|“圆环”命令绘制填充的实心圆
 - (C) 打断一条“构造线”将得到两条射线
 - (D) 不能用“绘图”|“椭圆”命令画圆
- 20、按比例改变图形实际大小的命令是：C
- (A) O F F S E T
 - (B) Z O O M
 - (C) S C A L E
 - (D) S T R E T C H
- 21、移动（M o v e）和平移（p a n）命令是： D
- (A) 都是移动命令，效果一样
 - (B) 移动（m o v e）速度快，平移（P a n）速度慢
 - (C) 移动（m o v e）的对象是视图，平移（P a n）的对象是物体
 - (D) 移动（m o v e）的对象是物体，平移（P a n）的对象是视图
- 22、在“缩放”工具栏中，共有（ ）种缩放工具。D
- (A) 10
 - (B) 6
 - (C) 8
 - (D) 9
- 23、下面哪个层的名称不能被修改或删除：C
- (A) 未命名的层
 - (B) 标准层
 - (C) 0 层
 - (D) 缺省的层
- 24、当图形中只有一个视口时，【重生成】的功能与（ ）相同。B
- (A) 窗口缩放
 - (B) 全部重生成
 - (C) 实时平移
 - (D) 重画
- 25、改变图形实际位置的命令是：B
- (A) Z O O M
 - (B) M O V E
 - (C) P A N
 - (D) O F F S E T
- 26、卸载菜单栏以后，可以在（ ）对话框中装载。A
- (A) 【菜单自定义】对话框
 - (B) 【草图设置】对话框

- (C) 【选项】对话框
(D) 【自定义】对话框
- 27、如果从起点为(5, 5)，要画出与 X 轴正方向成 30 度夹角，长度为 50 的直线段应输入：C
- (A) 50, 30
(B) @30, 50
(C) @50<30
(D) 30, 50
- 28、用相对直角坐标绘图时以哪一点为参照点：A
- (A) 上一指定点或位置
(B) 坐标原点
(C) 屏幕左下角点
(D) 任意一点
- 29、执行[样条曲线]命令后，()选项用来输入曲线的偏差值。值越大，曲线越远离指定的点；值越小，曲线离指定的点越近。C
- (A) 闭合
(B) 端点切向
(C) 拟合公差
(D) 起点切向
- 30、执行()命令对闭合图形无效。C
- (A) 打断
(B) 复制
(C) 拉长
(D) 删除
- 31、应用下面哪个选项可以使直线、样条曲线、多线段绘制的图形闭合：A
- (A) CLOSE
(B) CONNECT
(C) COMPLETE
(D) DONE
- 32、当用MIRROR命令对文本属性进行镜像操作时，要想让文本具有可读性，应将变量MIRRTXT的值设置为：A
- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
- 33、下面哪个命令可以对两个对象用圆弧进行连接：A
- (A) FILLET

- (B) P E D I T
 - (C) C H A M F E R
 - (D) A R R A Y
- 34、下面哪个对象不可以使用 PLINE 命令来绘制： D
- (A) 直线
 - (B) 圆弧
 - (C) 具有宽度的直线
 - (D) 椭圆弧
- 35、下列目标选择方式中，哪种方式可以快速全选绘图区中所有的对象： C
- (A) E S C
 - (B) B O X
 - (C) A L L
 - (D) Z O O M
- 36、可以通过下面哪个系统变量控制点的样式： A
- (A) P D M O D E
 - (B) P D S I Z E
 - (C) P L I N E
 - (D) P O I N T
- 37、下列哪个命令，能够既刷新视图，又刷新计算机图形数据库 C
- (A) R e d r a w
 - (B) R e d r a w a l l
 - (C) R e g e n
 - (D) R e g e n m o d e
- 38、应用相切、相切、相切方式画圆时： B
- (A) 相切的对象必须是直线
 - (B) 不需要指定圆的半径和圆心。
 - (C) 从下拉菜单激活画圆命令。
 - (D) 不需要指定圆心但要输入圆的半径。
- 39、图案填充操作中： C
- (A) 只能单击填充区域中任意一点来确定填充区域
 - (B) 所有的填充样式都可以调整比例和角度
 - (C) 图案填充可以和原来轮廓线关联或者不关联
 - (D) 图案填充只能一次生成，不可以编辑修改
- 40、使用 S T R E T C H 命令时，若所选实体全部在交叉窗口内，则拉伸实体等同于下面哪个命令： C
- (A) E X T E N D
 - (B) L E N G T H E N

- (C) MOVE
(D) ROTATE
- 41、下面哪个命令用于把单个或多个对象从它们的当前位置移至新位置，且不改变对象的尺寸和方位：C
(A) ARRAY
(B) COPY
(C) MOVE
(D) ROTATE
- 42、下面哪个命令可以将直线、圆、多线段等对象作同心复制，且如果对象是闭合的图形，则执行该命令后的对象将被放大或缩小：A
(A) OFFSET
(B) SCALE
(C) ZOOM
(D) COPY
- 43、如果想把直线、弧和多线段的端点延长到指定的边界，则应该使用哪个命令：A
(A) EXTEND
(B) PEDIT
(C) FILLET
(D) ARRAY
- 44、()命令用于绘制多条相互平行的线，每一条的颜色和线型可以相同，也可以不同，此命令常用来绘制建筑工程上的墙线：B
(A) 多段线
(B) 多线
(C) 样条曲线
(D) 直线
- 45、()对象适用[拉长]命令中的[动态]选项。 D
(A) 多段线
(B) 多线
(C) 样条曲线
(D) 直线
- 46、()命令可以方便地查询指定两点之间的直线距离以及该直线与 X 轴的夹角。 B
(A) 点坐标
(B) 距离
(C) 面积
(D) 面域
- 47、()命令用于绘制指定内外直径的圆环或填充圆。 D
(A) 椭圆

- (B) 圆
 - (C) 圆弧
 - (D) 圆环
- 48、()是由封闭图形所形成的二维实心区域，它不但含有边的信息，还含有边界内的信息，用户可以对其进行各种布尔运算。C
- (A) 块
 - (B) 多段线
 - (C) 面域
 - (D) 图案填充
- 49、()对象可以执行【拉长】命令中的【增量】选项。A
- (A) 弧
 - (B) 矩形
 - (C) 圆
 - (D) 圆柱
- 50、在 **AutoCAD2002** 中，用于设置尺寸界线超出尺寸线的距离的变量是()。 B
- (A) **DIMCLRE**
 - (B) **DIMEXE**
 - (C) **DIMLWE**
 - (D) **DIMXO**
- 51、下列命令中将选定对象的特性应用到其他对象的是()。D
- (A) “夹点”编辑
 - (B) AutoCAD 设计中心
 - (C) 特性
 - (D) 特性匹配
- 52、哪一个命令可自动地将包围指定点的最近区域定义为填充边界?() A
- (A) BHATCH
 - (B) BOUNDARY
 - (C) HATCH
 - (D) PTHATCH
- 53、默认情况下，AutoCAD2002 提供的多线样式文件为()。B
- (A) acad.lin
 - (B) acad.mln
 - (C) acadiso.lin
 - (D) acadiso.mln
- 54、AutoCAD 2002 提供的()命令可以用来查询所选实体的类型、所属图层空间等特性参数。
- B
- (A) 【距离】(Dist)

- (B) 【列表】(List)
 - (C) 【时间】(Time)
 - (D) 【状态】(Status)
- 55、在 AutoCAD2002 设置图层颜色时，可以使用()种标准颜色。D
- (A) 240
 - (B) 255
 - (C) 6
 - (D) 9
- 56、在机械制图中，常使用“绘图”→圆命令中的()子命令绘制连接弧。B
- (A) 三点
 - (B) 相切、相切、半径
 - (C) 相切、相切、相切
 - (D) 圆心、半径
- 57、在绘制二维图形时，要绘制多段线，可以选择()命令。B
- (A) “绘图”→多段线
 - (B) “绘图”→多段线
 - (C) “绘图”→多线
 - (D) “绘图”→样条曲线
- 58、在对圆弧执行[拉伸]命令时，()在拉伸过程中不改变。A
- (A) 弦高
 - (B) 圆弧
 - (C) 圆心位置
 - (D) 终止角度
- 59、在 AutoCAD2002 中，使用“绘图”→矩形命令可以绘制多种图形，以下答案中最恰当的是()。B
- (A) 倒角矩形
 - (B) 以上答案全正确
 - (C) 有厚度的矩形
 - (D) 圆角矩形
- 60、运用【正多边形】命令绘制的正多边形可以看作是一条()。A
- (A) 多段线
 - (B) 构造线
 - (C) 样条曲线
 - (D) 直线
- 61、在 AutoCAD2002 中，使用交叉窗口选择(Crossing)对象时，所产生选择集()。C
- (A) 仅为窗口的内部的实体
 - (B) 仅为于窗口相交的实体（不包括窗口的内部的实体）
 - (C) 同时与窗口四边相交的实体加上窗口内部的实体

- (D) 以上都不对
- 62、下面哪个命令可以绘制连续的直线段，且每一部分都是单独的线对象：B
- (A) POLYLINE
 - (B) LINE
 - (C) RECTANGLE
 - (D) POLYGON
- 63、下列文字特性不能在“多行文字编辑器”对话框的“特性”选项卡中设置的是()。A
- (A) 高度
 - (B) 宽度
 - (C) 旋转角度
 - (D) 样式
- 64、在AUTOCAD中，用户可以使用哪个命令将文本设置为快速显示方式，使图形中的文本以线框的形式显示，从而提高图形的显示速度D
- (A) TEXT
 - (B) MTEXT
 - (C) WTEXT
 - (D) QTEXT
- 65、在【标注样式】对话框中，【文字】选项卡中的【分数高度比例】选项只有设置了()选项后方才有效。B
- (A) 单位精度
 - (B) 公差
 - (C) 换算单位
 - (D) 使用全局比例
- 66、在文字输入过程中，输入“1 / 2”，在AutoCAD 2002中运用()命令过程中可以把此分数形式改为水平分数形式。C
- (A) 单行文字
 - (B) 对正文字
 - (C) 多行文字
 - (D) 文字样式
- 67、执行哪项命令，可打开“标注样式管理器”对话框，在其中可对标注样式进行设置：B
- (A) DIMRADIUS
 - (B) DIMSTYLE
 - (C) DIMDIAMETER
 - (D) DIMLINEAR
- 68、多行文本标注命令是：B
- (A) TEXT
 - (B) MTEXT

- (C) QTEXT
(D) WTEXT
- 69、下面哪个命令用于标注在同一方向上连续的线性尺寸或角度尺寸： B
(A) DIMBASELINE
(B) DIMCONTINUE
(C) QLEADER
(D) QDIM
- 70、()命令用于创建平行于所选对象或平行于两尺寸界线源点连线的直线型尺寸。 A
(A) 对齐标注
(B) 快速标注
(C) 连续标注
(D) 线性标注
- 71、当图形中只有两个端点时，不能执行【快速标注】命令过程中的()选项。 B
(A) 编辑中的添加
(B) 编辑中指定要删除的标注点
(C) 连续
(D) 相交
- 72、下列不属于基本标注类型的标注是()。 B
(A) 对齐标注
(B) 基线标注
(C) 快速标注
(D) 线性标注
- 73、如果在一个线性标注数值前面添加直径符号，则应用哪个命令： A
(A) %%C
(B) %%O
(C) %%D
(D) %%%
- 74、下面哪个命令用于测量并标注被测对象之间的夹角： A
(A) DIMANGULAR
(B) ANGULAR
(C) QDIM
(D) DIMRADIUS
- 75、快速标注的命令是： B
(A) QDIMLINE
(B) QDIM
(C) QLEADER
(D) DIM

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/626151042205010050>