江西开放大学《裙裤制版与工艺》终结性考试复习题库(附答案)

一、单选题

1.裙子因为臀围后部差值较大所以中心线低落（）cm

A、２

B、１．５

C、１

D、３

答案：C

2.用门幅90cm点面料做一件女衬衣衫，约用料150cm，如果改成门幅为114cm点面料约用为（）ＣＭ

A、１００

B、１１０

C、１２０

D、１３０

答案：C

3.一般要求“顺毛”方向制作服装的面料是（）

A、普通条纹面料

B、灯芯绒面料

C、羊绒面料

D、普通格子面料

答案：C

4.裁剪时不需要注意方向性的面料是（）

A、建筑物图案

B、绒布

C、灯芯绒

D、羊绒

答案：B

5.（）最常见的是X收腰形的上衣和连衣裙

A、中心分割线

B、公主分割线

C、刀背分割线

D、通天分割线

答案：B

6.抽褶衬衣抽褶量大小根据款式需要一般设计在（）cm之间

A、3-4

B、5-6

C、4-7

D、5-8

答案：D

7.服装成品尺寸是（）

A、人体测量尺寸＋放松量

B、人体测量尺寸＋臀腰差

C、胸围＋臀围

D、腰围＋放松量

答案：A

8.直筒裙为了让收好省后的腰线圆顺，需将省中外（）省凸量。

A、减

B、不加不减

C、随意

D、加

答案：D

9.育克以下的部分往往会采用（）分割线

A、横向

B、斜向

C、纵向

D、随意

答案：C

10.合理套排的的目的（）

A、有利于衣片对称

B、有利于条格处理

C、提高面料的利用率

D、方便材料的方向性选择

答案：C

11.（）是女性日常穿着中的必备衣物，面料材料种类繁多，款式造型千变万化。

A、连衣裙

B、衬衣

C、夹克衫

D、西服

答案：B

12.不能达到紧密套排的是（）

A、斜料与斜料套排

B、直料与斜料套排

C、凹凸套排

D、方料与方料套排

答案：B

13.立翻领领尖的夹角为（）°

A、20-50

B、45-60

C、75-90

D、98-120

答案：C

14.Ｂ体型的体型特征是（）

A、偏瘦体，肩宽腰细，呈扁圆形

B、微胖体，腰腹部略大

C、一般人体，标准人体

D、胖体，胸腰差小

答案：B

15.一个臀围是100cm的男子，要做一条100cm的无卷长裤，采用72*2cm门幅的布料，需要的面料长为（）裁剪时不需要注方向性的面料是

A、105

B、110

C、112

D、115

答案：A

16.（）裙也称迷你裙

A、超短裙

B、短裙

C、及膝裙

D、长裙

答案：A

17.育克分割的位置育克分割一般落在要补到臀部（）处的肚凸点上。

A、二分之一

B、三分之一

C、五分之三

D、三分之二

答案：D

18.制作一件长袖女衬衫，当门幅是90cm用料是188cm,若改成门幅是113cm的面料，则用料数约为（）ＣＭ

A、１６１

B、１４２

C、１５０

D、１８２

答案：C

19.结构保留裙原型的基本框架的裙子是（）

A、直筒裙

B、低腰群

C、高腰裙

D、无腰裙

答案：A

20.倒顺毛面料，在算料时一般要求每件另加（）

A、5cm

B、一格半

C、10cm

D、两格

答案：A

21.用薄料做上衣，领圈与袖窿部位的放缝是（）CM

A、0.4

B、0.8

C、1.5

D、2

答案：B

22.最早指用一种靓蓝色粗斜纹布裁制的直裆长裤是（）

A、裙裤

B、紧身裤

C、皮裤

D、牛仔裤

答案：D

23.（）分割线是在腰部最细处进行分割

A、断腰

B、育克

C、横向

D、纵向

答案：A

24.（）衬衣是在基本款式女衬衣的基础上进行款式变化

A、泡泡袖

B、抽褶

C、灯笼袖

D、花边

答案：B

25.服装的用料与下列（）因素无关

A、服装的式样

B、穿着年龄

C、门幅宽度

D、规格大小

答案：B

26.必须用定位挂针铺面料的对格方法是（）

A、放格法

B、法粗略对格法

C、准确对格法

D、混合放格法

答案：C

27.某女子身高１６０ＣＭ，胸围８４ＣＭ，腰围６６ＣＭ，属于（）体型

A、Ｙ

B、Ｂ

C、Ａ

D、Ｃ

答案：C

28.波浪分割裙裙长在膝盖上约（）cm

A、１２

B、１５

C、１０

D、８

答案：C

29.世界上第一条牛仔裤的发明人是（）

A、KEVER

B、牛顿

C、LEVI'S

D、君岛一郎

答案：C

30.下列叙述不符合算料要求的是（）

A、考虑面料的缩率应另加

B、倒顺毛面料每件应另加 5CM

C、改用不同门幅换算公式：改用门幅用料数=原用门幅*原用料数÷改用门幅

D、格子料另加一格，倒顺毛另加两格

答案：D

31.牛仔裤的裤身长（）

A、全裤长-腰头 3cm

B、全裤长-腰头 3。5cm

C、全裤长-腰头 4cm

D、全裤长+1 cm

答案：B

32.用一般面料制作上衣用了 120cm，如改为相同门幅的羊绒面料则约需（）C

M

A、１２０

B、１２５

C、１３０

D、１３５

答案：B

33.女性Y体型的胸腰差为（）

A、２２－１７

B、１６－１２

C、１８－１４

D、２４－１９

答案：D

34.在计算服装用料时，格子面料另加（）

A、半格

B、一格半

C、两格

D、两格半

答案：B

35.号表示人体的（）

A、身高

B、胸围

C、腰围

D、臀围

答案：A

36.用门幅为.114cm 的面料做一件男衬衫约用面料 120cm，如果改成门幅为 90cm 的面料，约用料为（）

A、160

B、155

C、150

D、140

答案：B

37.到顺毛料，在计算时一般要求每件另加到顺毛料，在计算时一般要求每件另加（）ＣＭ

A、一格半

B、５

C、１０

D、两格

答案：B

38.（）是最初男士衬衣专有的领型，又称作衬衫领

A、立翻领

B、翻驳领

C、立领

D、秃领

答案：A

39.褶裥连衣裙是中长裙长，在膝盖以下（）厘米为宜

A、5-10

B、7-8

C、3-6

D、5-9

答案：A

40.可以缩短铺料长度的（）

A、凹凸套排

B、长短交叉

C、斜与斜相对

D、直与直相对

答案：B

41.（）分割线一般在胸围线以上进行分割

A、断腰

B、育克

C、双弧

D、单弧

答案：B

42.90cm门幅的布料，臀围133，裁2条裤子的用料为（）

A、裤长×４

B、（裤长×４）×２

C、裤长×４＋１０

D、裤长×３

答案：C

43.一般平缝厚料的放放数值是（）

A、１－１.２

B、１.２－１.５

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628010023006006025