

2020 安全员 A 证考试题库及模拟考试答案

1、【单选题】当采用扣件式钢管做支撑模板的立柱时，每根立柱底部应设置底座及垫板，垫板厚度不得小于()mm (B)

A、 30

B、 50

C、 60

D、 100

2、【单选题】当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于(C)

A、 1m

B、 1.5m

C、 2m

D、 5m

3、【单选题】当外电线路电压等级为 10kV 时，防护设施与外电线路之间的最小安全距离为()。(B)

A、 1.2m

B、 1.7m

C、 2.2m

D、 2.7m

4、 【单选题】 履带式单斗液压挖掘机工作装置液压缸活塞杆的下沉量不应大于
()mm/h。(C)

A、 50

B、 80

C、 100

D、 120

5、 【单选题】 安全管理的对象是生产中一切人、 ()、 环境的状态管理与控制。(C)

A、 设备

B、 材料

C、 物

D、制度

6、【单选题】安全生产管理的根本目的是()。(D)

A、消除隐患,杜绝事故

B、避免造成人身伤亡,财产损失

C、提高企业安全生产管理水平

D、保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济发展

7、【单选题】安全是一个相对的概念,相对于()的程度来判定的。(A)

A、危险

B、损失

C、局部

D、整体



8、【单选题】塔式起重机的安全防护装置不得随意调整和拆除,严禁用()代替操纵机构。(C)

A、力矩限制器

B、变幅限位器

C、限位装置

D、行走限位器

9、【单选题】各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度,应为()。(A)

A、100mm

B、80mm

C、50mm

D、200mm

10、【单选题】单、双排脚手架底层步距不应大于()。(C)

A、1.0m

B、1.5m

C、2m

D、 2.5m

11、【单选题】依照《安全生产法》规定,生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过(),否则,生产经营单位要承担法律责任。(D)

A、 安全意识教育

B、 安全技术培训

C、 安全作业培训

D、 安全生产教育和培训

12、【单选题】以下哪项属于人的不安全行为()。(A)

A、 以手代替工具操作

B、 攀坐安全位置

C、 行走安全通道

D、 不冒险进入危险场所

13、【单选题】二氧化碳气体保护焊机整机应具备防尘、防水、 ()等功能。(B)

A、 防爆

B、防烟雾

C、防雪

D、防震

14、【单选题】临时用电组织设计及变更时,必须履行编“制、审核、批准”程序,由()组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。(A)

A、电气工程技术人员

B、项目经理

C、安全技术负责人

D、项目总工程师

15、【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定,出租机械设备和施工机具及配件,应具有()。(A)

A、生产(制造)许可证

B、设备履历书

C、产品使用说明书

D、产品构造图

16、【单选题】不得用挖掘机铲斗()。(A)

A、吊运物料

B、助推机械

C、牵引机械

D、运料

17、【单选题】()能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。
(D)

A、力矩限制器

B、吊钩保险

C、超高限制器

D、钢丝绳防脱槽装置

18、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经()考核合格后方可任职。(B)

A、 建设部

B、 建设行政主管部门或者其他有关部门

C、 安全生产综合管理部门

D、 劳动和社会保障部门

19、 【单选题】 钢筋弯曲机芯轴直径应为钢筋直径的 () 倍(C)

A、 1.5

B、 2

C、 2.5

D、 3

20、 【单选题】 钢筋冷拉机制动块磨损量不应大于原厚度的 (), 制动应灵敏。(B)

A、 0.25

B、 0.5

C、 0.6

D、 0.8

21、【单选题】钢丝绳在卷筒上缠绕时,应()。 (A)

A、 逐圈紧密地排列整齐,不应错叠或离缝

B、 逐圈排列,不可以错叠但可离缝

C、 逐圈紧密地排列整齐,但可错叠或离缝

D、 随意排列,但不能错叠

22、【单选题】超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,并()专家进行论证。 (B)

A、 认定

B、 重新组织

C、 无需

D、 放弃

23、【单选题】起重机在靠近架空电缆线作业时,臂架、 吊具、 辅具、 钢丝绳、 缆风绳及载荷等,与 220KV 输电线的最小距离() (B)

A、 1

B、 6

C、 12

D、 18

24、【单选题】起重作业中,除了()外均可用地锚来固定(C)

A、 拖拉绳

B、 缆风绳

C、 动滑轮

D、 卷扬机

25、【单选题】蛙式夯实机作业时,应一人扶夯,一人传递电缆线,并应()。 (D)

A、 戴绝缘手套

B、 穿绝缘鞋

C、 戴口罩

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/628031045046006052>