

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

2021 年二级建造师《建筑实务》模考 A 卷

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最符题意）

1. 装饰施工中，需在承重结构上开洞凿孔，应经相关单位书面许可，其单位是（ ）。

- A. 原建设单位
- B. 原设计单位
- C. 原监理单位
- D. 原施工单位

【答案】B

2. 关于粉煤灰水泥主要特征的说法，正确的是（ ）。

- A. 水化热较小
- B. 抗冻性好
- C. 干缩性较大
- D. 早期强度高

【答案】A

3. 水泥的初凝时间指（ ）。

- A. 从水泥加水拌合起至水泥浆失去可塑性所需的时间
- B. 从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需时间
- C. 从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需时间
- D. 从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间

【答案】B

4. 关于天然花岗石特性的说法，正确的是（ ）。

- A. 碱性材料
- B. 酸性材料
- C. 耐火
- D. 吸水率高

【答案】B

5. 下列不属于按照涂层厚度划分的防火涂料是（ ）。

- A. 超薄型防火涂料
- B. 薄型防火涂料
- C. 厚型防火涂料
- D. 超厚型防火涂料

【答案】D

6. 关于工程测量仪器性能与应用的说法，正确的是（ ）。

- A. 水准仪可直接测量待定点高程
- B. S3 型水准仪可用于国家三等水准测量
- C. 经纬仪不可以测量竖直角
- D. J6 型经纬仪可用于精密测量工作

【答案】B

7. 某桩基设计等级为甲级，共 40 根，至少（ ）根需要进行桩身完整性检验。

- A. 2
- B. 3
- C. 8

D. 10
【答案】D

8. 直接承受动力荷载的结构构件中，直径为 20mm 纵向受力钢筋的连接宜选用（ ）。

- A. 绑扎连接
- B. 直螺纹套筒连接
- C. 帮条焊
- D. 搭接焊

【答案】B

9. 高强度螺栓广泛采用的连接形式是（ ）。

- A. 平接连接
- B. T 形连接
- C. 搭接连接
- D. 摩擦连接

【答案】D

10. 地下室外墙卷材防水层施工做法中，正确的是（ ）。

- A. 卷材防水层铺设在外墙的迎水面上
- B. 卷材防水层铺设在外墙的背水面上
- C. 外墙外侧卷材采用空铺法
- D. 铺贴双层卷材时，两层卷材相互垂直

【答案】A

11. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标（2013）44号）规定，以下费用属于规费的是（ ）。

- A. 印花税
- B. 工程排污费
- C. 工会经费
- D. 检验试验费

【答案】B

12. 地下工程防水等级分为（ ）。

- A. 二级
- B. 三级
- C. 四级
- D. 五级

【答案】C

13. 抗震设防烈度 7 度地区，采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程高度不应大于（ ）。

- A. 24m
- B. 50m
- C. 54m
- D. 100m

【答案】D

14. 施工组织总设计应由（ ）技术负责人审批。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 总承包单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/628113044035006072>