

工人进场企业一级安全教育内容

- 1、我国建筑业安全生产的指导方针是：必须贯彻“预防为主，安全第一”思想。
- 2、安全生产的原则是坚持“管生产必须管安全”，讲效益必须讲安全是生产过程中必须遵照的原则。
- 3、必须遵守我司的一切规章制度和“工地守则”及“文明施工守则”。
- 4、建筑企业，根据历年来工伤事故记录：高处坠落约占 40~50%，物体打击约占 20%，触电伤亡约占 20%，机械伤害约占 10~20%，坍塌事故约占 5~10%，因此，防止以上几类事故的发生，就可以大幅度减少建筑工人的工伤事故率。
- 5、提高自我防护意识，做到不伤害自己，不伤害他人，也不被他人伤害。
- 6、企业职工、协议工、临时工要热爱本职工作，努力学习提高政治、文化、业务水平和操作技能；积极参与安全生产的各项活动，提出改善安全工作的意见，一心一意搞好安全。
- 7、在施工过程中，必须严格遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想要集中，坚守岗位，未经变换工种培训和项目经理部的许可不得从事非本工种作业；严禁酒后上班；不得在禁火的区域吸烟和动火。
- 8、施工时要严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业；对违章

作业的指令有权予以拒绝施工，并有责任和义务制止他人违章作业。

9、按照作业规定对的穿戴个人防护用品。进入施工现场必须戴安全帽，在没有防护设施的高空、临边和陡坡进行施工时必须系上安全带；高空作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，不得往下投掷物体，严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场作业。

10、在施工现场行走要注意安全，不得攀登脚手架、井字架和随吊盘上下。

11、对的使用防护装置和防护设施。对多种防护装置、防护设施和安全禁示牌等不得任意拆除和随意挪动。

12、建筑业属于高空作业，如班组因工作需要招用临时性工人时，严禁招有高血压、心脏病、癫痫病和年龄未满 16 周岁的小朋友从事建筑生产的人员。

13、在工棚（包括木制品生产车间）吸烟时，应当将烟火和火柴梗放在有水的盆里，不要随地乱丢，不要躺在床上吸烟，电灯泡距离可燃物应不小于 30cm。

14、如发既有人触电时应立即：

①切断电源，如拉下闸刀、保险丝等；②用木棍挑开电源；③站在干木板或木凳上拉开触电者的干衣服，使其脱离电源，万一触电者因抽筋而紧握电线，可用干燥的木棍、胶把钳等工具切断电源；或用干燥木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断电流。

15、施工现场要按规定悬挂灭火器，工地一旦发生火灾，无论任何

人发现火警均有义务迅速向当地消防部门报警，报警时要讲清晰起火原因、地点，并要派人在路口接应消防车。

16、发生火灾时，现场所有人员都要积极扑救火势，并保护好现场，积极配合火灾事故的调查工作。

17、如工地发生伤亡事故，应立即汇报企业和主管部门，不得瞒报和谎服。

18、发生伤亡事故后，因急救人员的需要要移动现场物件时，应绘制现场简图并妥善保留现场重要痕迹、物证，有条件的可以进行拍照。

19、事故现场必须通过劳动安全机构和司法部门的调查组同意，方可进行现场清理工作。

教育人（签字）：

受教育人（签字）：

年 月 日

工人进场项目部二级安全教育内容

- 1、建筑施工现场的特点是一种露天的、多工种的立体交叉作业环境，临时设施多、作业环境多变、人机流动性大的生产场所。因此，存在着多种不安全原因，是事故多发的作业场所。
- 2、应遵守企业和项目部的一切规章制度和“工地守则”、“现场文明施工条例”。
- 3、努力学习本工种的安全技术操作规程和有关的安全防护知识，积极参与各项安全活动，提出改正安全工作的意见，从而使安全管理水平再上新台阶。
- 4、提高自我防护意识，做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。
- 5、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带；并对的使用个人防护用品。
- 6、高处作业时，不准往下或向上抛掷工具、材料等物体。
- 7、建筑业属于高空作业，生产班组假如工作需要招用临时性工人的话，严禁招用患有高血压、心脏病、精神病、癫痫病、高度近视眼等不适宜在建筑行业劳动的人员。
- 8、高空作业不得穿硬底鞋和带钉易滑的鞋，严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

9、在施工现场行走要注意安全，不得攀登脚手架、井架；井架的吊篮严禁乘人上、下。

10、严禁酒后上班，不得在工地打架斗殴、嬉闹、猜拳、酗酒、赌博、寻衅滋事和耍流氓等违法行为。

11、施工作业时要严格执行安全操作规程，不得违章指挥和违章作业；对违章作业的指令班组有权拒绝施工，并有责任和义务制止他人违章作业的行为。

12、对的使用个人防护用品和爱惜防护设施。对多种防护装置、防护设施和安全警示牌等，未经工地安全员同意不得随便拆除和随意挪动。

13、在工棚（包括木制品车间）吸烟时，应将烟火和火柴梗放在有水的盆里，不得随地乱丢；不要躺在床上吸烟；照明灯泡距离可燃物应不小于30cm。

14、拆除井架、竹架和倾倒土头杂物，必须有专人监护。

15、防止触电事故发生，要做到：①非电工、机械人员，不要乱动电和机械设备；②实行一机一闸一漏电保护；③不要把衣服和杂物挂在也许触电的物体上。

16、外脚手架、卸料平台架的防护栏杆，严禁坐人和挤压。

教育人（签章）：

受教育人(签章):

年 月 日

工人进场班组安全教育内容

一、钢筋班组安全生产教育内容

- 1、每个工人都应自觉遵遵法律法规和企业、项目部的多种规章制度。
- 2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整洁。制作场地要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。
- 3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线 2 米区域内严禁行人。人工绞磨拉直，严禁用胸、肚接触推杆；并缓慢松解，不得一次松开。
- 4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要用脚踩牢。
- 5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。
- 6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在 4 米如下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在 4 米以上应搭设工作台；柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。
- 7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程摆放钢筋支架（马凳）架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。
- 8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上；钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。
- 9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方；焊机要有防护罩并

放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。

11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得少于 15cm。电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

12、切断钢筋严禁超过机械负载能力；切长钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。

13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳至少需保留三圈，操作时不准有人跨越。作业忽然停电，应立即拉开闸刀。

14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂 1.5m 高的地方，并有防雨棚。

15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

17、班组假如因劳力局限性需要再招新工人时，应事先向工地汇报。

18、新工人进场后应先通过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

19、新工人进场应具有四证，即：劳动技能证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。

教育人（签章）：

受教育人签字）：

年 月 日

二、模板班组安全生产教育内容

- 1、每个工人都应自觉遵遵法律法规和企业、项目部的多种规章制度。
- 2、进入现场人员须戴好安全帽，高处作业人员必须佩戴安全带，并应系牢。
- 3、经医生检查认为不合适高处作业的人员，不得进行高处作业。
- 4、工作前应先检查使用的工具与否牢固，板手等工具必须用绳链系挂在身上，钉子必须放在工具袋内，以免掉落伤人。工作时要思想集中，防止钉扎脚和空中滑落。
- 5、安装与拆除 5m 以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。
- 6、高空、复杂构造模板的安装与拆除，事先应有切实的安全措施。
- 7、遇六级以上的大风时，应暂停室外的高空作业，雪霜雨后应先打扫施工现场，略干不滑时再进行工作。
- 8、二人抬运模板时要互相配合、协同工作。传递模板、工具应用运送工具或绳子系牢后升降，不得乱抛。

- 9、组合钢模板装拆时，上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送，严禁从高处抛下，高空拆模时，应有专人指挥。并在下面标出工作区，加围栏，暂停人员过往。
- 10、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。
- 11、支撑、牵杆等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在 1.8m 高以上。
- 12、支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杆、支撑等运走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而附落。
- 13、模板上有预留洞者，应地安装后将洞口盖好，混凝土上的预留，应在模板拆除后即将洞口盖好。
- 14、拆除模板一般用长撬棒，人不许站在正在拆除的模板上，在拆除楼板的模板时，要注意整块模板掉下，尤其是用定型模板做平台模板时，更要注意，拆除人员要站在门窗洞口外拉支撑，防止模板忽然所有掉下伤人。
- 15、在组合钢模板上架设的电线和使用的电动工具，应用 36 伏低压电源或采用其他安全措施。
- 16、装、拆模板时严禁使用小楞木、钢模板作立人板。
- 17、高空作业要搭设脚手架或操作台，上、下要使用梯子，不许站立在墙上工作；不准在梁底模上行走。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。
- 18、装、拆模板时作业人员要站立在安全地点进行操作，防止上下在

护的安全意识。

19、拆模必须一次性拆净，不得留有无撑模板。拆下的模板要及时清理，堆放整洁。

20、在钢模及机件垂直运送时，吊点必须符合规定，以防坠落伤人。模板顶撑排列必须符合施工荷载规定，尤其遇地下室吊装，地下室顶模板、支撑还另需考虑大型机械行走原因，每平方支撑数，必须根据荷载规定。

21、拆模时，临时脚手架必须牢固，不得用拆下的模板作脚手板。脚手板搁置必须牢固平整，不得有空头板，以防踏空坠落。砿板上的预留孔，应在施工组织设计时就做好作业交底内容（预设钢筋网架），以免操作人员从孔中坠落。

22、封柱子模板时，不准从顶部往下套，严禁使用 2×4 木料作顶撑（支撑）。

教育人（签章）：

受教育人(签字):

年 月 日

、每个工人都应自觉遵遵法律法规和企业、项目部的多种规章制度。

2、铺设车道板时，两头需搁置平稳，并用钉子固定，在车道板下面每隔 1.5m 需加横楞、顶撑，2m 以上的高空架道，必须装有防护栏杆。

3、车道板上应常常打扫垃圾、石子等以防行车受阻、人仰车翻。

4、用塔吊、料斗浇捣混凝土时，指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应亲密配合，当塔吊放下料斗时，操作人员应积极避让，应随时注意料斗碰头，并应站立稳当，防止料斗碰人坠落。

5、车道板单车行走不不不小于 1.4m 宽，双车来回不不不小于 2.8m 宽。

6、在运料时，前后应保持一定的车距，不准奔走、抢道或超车。

7、到终点卸料时，双手应扶牢车把卸料，严禁双手脱把，防止翻车伤人。

2米以上浇灌过梁、雨篷、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设备时，必须戴好安全带，并扣好保险钩。

9、使用振动机前应先检查电源电压，输电必须安装漏电开关，保护电源线路与否良好。

10、电源线不得有接头，机械运转应正常。振动机移动时不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破、拉断电线而导致触电伤亡事故。

11、井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架安全门，头、手不准伸入井架内，待吊篮停稳，方可进入吊篮内工作。

12、使用振动机的工人应手戴绝缘手套，脚穿绝缘橡胶鞋。

13、严禁酒后上班。

14、严禁安全帽放在一边不佩戴。

15、所有的工人都不得从高处向下扔掷模板、工具等物体。

16、在楼板临边倾倒混凝土浆时应注意防止混凝土浆掉到外架中而弹伤人员。

17、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

18、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

19、班组假如因劳力局限性需要再招新工人时，应事先向工地汇报。

20、新工人进场后应先通过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

21、新工人进场应具有四证，即：劳动技能证、身份证、计划生育

教育人（签章）：

受教育人(签字)：

年 月 日

四、砌砖班组安全生产教育内容

- 1、每个工人都应自觉遵遵法律法规和企业、项目部的多种规章制度。
- 2、在操作之前必须检查操作环境与否符合安全规定，道路与否畅通，机具与否完好牢固，安全设施和防护用品与否齐全，符合规定才可施工。
- 3、砌基础时，应检查和常常注意基坑土质变化状况，有无崩裂现象。堆放砖块材料应离开坑边 1m 以上，当深基坑装设挡板支撑时，操作人员应设梯子上下，不得攀跳；运料不得碰撞支撑，也不得踩踏砌体和支撑上下。
- 4、墙身砌体高度超过地坪 1.2m 以上时，应搭设脚手架。在一层以

时，采用脚手架必须支搭安全网；采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。

5、脚手架上堆料不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过三皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。

6、在楼层（尤其是预制板面）施工时，堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载，如超过荷载时，必须通过验算采用有效加固措施后方可进行堆放和施工。

7、不准站在墙顶上划线、刮缝和打扫墙面或检查大角垂直等工作。

8、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，更不准在未经加固的状况下，在一层脚手架上随意再叠加一层。脚手板不容许有空头现象，不准用小楞木作立人板。

9、砍砖时应面向内打，注意碎砖跳出伤人。

10、使用于垂直运送的吊笼、绳索具等，必须满足负荷规定，牢固无损；吊运时不得超载并须常常检查，发现问题及时修理。

11、用起重机吊砖要用砖笼，吊砂浆的料斗不能装得过满，吊杆回转范围不得有人停留。

12、砖料运送车辆，两车前后距离：平道上不小于 2 米，坡道上不小于 10 米。装砖时要先取高处后取低处，防止倒塌伤人。

13、砌好的山墙，应临时系联络杆（如檀条等）放置在各跨山墙上，使其联络稳定，或采用其他有效的加固措施。

14、如遇雨天及每天下班时，要做好防雨措施，以防雨水冲走砂浆，使砌体倒塌。

作人员必须戴好安全帽。

16、人工垂直向上或向下（深坑）传递砖块，架子上的站人板宽度应不不不小于 60mm。

17、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

教育人（签章）：

受教育人(签字)：

年 月 日

五、抹灰班组安全生产教育内容

1、每个工人都应自觉遵遵法律法规和企业、项目部的多种规章制度。

2、工人进场后应先通过三级安全教育，并经考试合格后方可进入施工现场。

3、高空作业时，应检查脚手架与否牢固，尤其是大风雨后作业。

4、对脚手架不牢固之处和跷头板等及时处理，要铺有足够的宽度，以保证手推车运灰浆时的安全。

5、在架子上工作，工具和材料要放置稳当，不准随便乱扔。

6、用升降机上料时，要有专人负责开机，遇六级以上大风时应暂停

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/635233202234012021>