

2023 年质量员之市政质量基础知识题库

第一部分 单选题(100 题)

1、安全生产事故等级划分标准中，较大事故是指造成 3 人及以上 10 人以下死亡，者 10 人及以上 50 人以下重伤，或者（ ）直接经济损失的事故。

- A. 1000 万元以下
- B. 1000 万元以上
- C. 1000 万元以上 5000 万元以下
- D. 5000 万元以上 1 亿元以下

【答案】：C

2、水准度盘主要用来量度（ ）。

- A. 水平距离
- B. 斜距
- C. 水平角值
- D. 垂直角值

【答案】：C

3、下列不属于路基基本类型的有（ ）。

- A. 路基
- B. 路堑
- C. 半填半挖路基
- D. 不填不挖路基

【答案】：A

4、下列不属于劳动合同终止的法定情形是（ ）。

- A. 劳动者达到法定退休年龄的

- B. 劳动者开始依法享受基本养老保险的
- C. 用人单位依法宣告破产的
- D. 劳动者被行政拘留的

【答案】： D

5、主干路又称城市主干道，是城市中连接各主要分区的道路，以（ ）为主。

- A. 服务功能
- B. 交通功能
- C. 疏散功能
- D. 汇聚功能

【答案】： B

6、下列对于砂浆与水泥的说法中错误的是（ ）。

- A. 根据胶凝材料的不同，砌筑砂浆可分为石灰砂浆、水泥砂浆和混合砂浆
- B. 水泥属于水硬性胶凝材料，因而只能在潮湿环境与水中凝结、硬化、保持和发展强度
- C. 水泥砂浆强度高、耐久性和耐火性好，常用于地下结构或经常受水侵蚀的砌体部位
- D. 水泥按其用途和性能可分为通用水泥、专用水泥以及特性水泥

【答案】： B

7、对于单跨隧道，当开挖宽 12~22m 时，应采用（ ）。

- A. 台阶开挖法
- B. CD 法
- C. CRD 法
- D. 双侧壁导坑法

【答案】：D

8、下列说法正确的是（ ）。

- A. 柔体约束的反力方向为通过接触点，沿柔体中心线且物体
- B. 光滑接触面约束反力的方向通过接触点，沿接触面且沿背离物体的方向
- C. 圆柱铰链的约束反力是垂直于轴线并通过销钉中心
- D. 链杆约束的反力是沿链杆的中心线，垂直于接触面

【答案】：C

9、桥梁基础按传力方式可分为端承桩和（ ）。

- A. 沉入桩
- B. 摩擦桩
- C. 钻孔桩
- D. 挖孔桩

【答案】：B

10、市政公用工程施工总承包一级企业承包工程范围包括（ ）。

- A. 各类市政公用工程的施工
- B. 单项合同金额不超过企业注册资本金 5 倍的各种市政工程施工
- C. 各类铝合金金属门窗工程
- D. 各类电梯的安装及维修工程

【答案】：B

11、（ ）是建设投资成果转入生产或者使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。

- A. 建设工程项目质量保修
- B. 建设工程项目安全监督
- C. 建设工程项目竣工交付

D. 建设工程项目竣工验收

【答案】：D

12、桁架是由链杆组成的（ ）。

- A. 格构体系
- B. 框架体系
- C. 剪力墙结构体系
- D. 框剪体系

【答案】：A

13、某市政公司承建某城市道路工程，该道路基层结构为 200mm 石灰土和 400mm 水泥稳定碎石，面层为 150mm 沥青混凝土。在 K14+500~K14+580 区段内，道路有一个半径曲线。事件一：道路施工缝雨期。沥青面层施工过程中，项目经理发现压路机驾驶员王某有如下行为：①在未碾压成型路面上驾驶压路机转向、掉头；②施工间歇期间，将压路机停放在未成型路面上；③工休期间，将压路机停放在刚成型路面上；④碾压过程中，驾驶压路机缓慢倒退碾压路面。事件二：为了预防和治理城镇道路施工中产生的通病，该施工单位根据工程实际情况和规范等。

- A. 横向开裂
- B. 纵向开裂
- C. 压实度不足
- D. 碾压时发生龟裂

【答案】：A

14、（ ）适用于测设点离控制点较远或量距较困难的场合。

- A. 直角坐标法
- B. 角度交会法
- C. 距离交会法

D. 极坐标法

【答案】：B

15、按沥青混合料所用集料的最大粒径分类，集料公称最大粒径为9.5mm或13.2mm的沥青混合料为（ ）。 \t。

- A. 粗粒式沥青混合料
- B. 中粒式沥青混合料
- C. 细粒式沥青混合料
- D. 砂粒式沥青混合料

【答案】：C

16、下列不属于桥梁附属设施的是（ ）。

- A. 挡土墙
- B. 支座
- C. 护岸
- D. 河道护砌

【答案】：B

17、排水管渠遇到河流、山涧、洼地或地下构筑物等障碍物时，不能按原有的坡度埋设，而是应按下凹的折线方式从障碍物下通过，这种管道称为（ ）。 \t。

- A. 沉淀管
- B. 转向管
- C. 引流管
- D. 倒虹管

【答案】：D

18、高程控制测量中，水准测量每站观测程序为，往测时，在奇数站和在偶数测站分别为（ ）。

- A. 后-前-前-后、前-后-后-前
- B. 后-前-前-后、后-前-前-后
- C. 后-前-后-前、后前-后-前
- D. 前-后-前-后、后-前-后-前

【答案】：A

19、在预应力钢筋混凝土简支 T 形梁桥后张法施工中，封锚（封端）混凝土的强度等级不应低于构件本身混凝土强度等级的（ ），并且不低于 C30。

- A. 70%
- B. 80%
- C. 90%
- D. 100%

【答案】：B

20、从业人员享有了解其作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施及事故应急措施的权利，也有对本单位安全生产提出建议的权利。指的是从业人员的哪项权利。（ ）。

- A. 建议权
- B. 紧急避险权
- C. 批评权
- D. 知情权

【答案】：D

21、下列关于钢结构用钢材的相关说法中，正确的是（ ）。

- A. 工字型钢主要用于承受轴向力的杆件、承受横向弯曲的梁以及联系杆件
- B. Q235A 代表屈服强度为 235N/mm²，A 级，沸腾钢
- C. 低合金高强度结构钢均为镇静钢或特殊镇静钢

D. 槽钢广泛应用于各种建筑结构和桥梁，主要用于承受横向弯曲的杆件，但不宜单独用作轴心受压构件或双向弯曲的构件

【答案】：C

22、丈量测距步骤主要包括（ ）。

- A. 定线、丈量和成果计算
- B. 安置经纬仪、丈量和成果计算
- C. 安置经纬仪、定线和丈量
- D. 安置经纬仪、定线和成果计算

【答案】：A

23、板式橡胶支座一般工艺流程主要包括（ ）。

- A. 支座垫石凿毛清理、测量放线、找平修补、环氧砂浆拌制、支座安装等
- B. 测量放线、支座垫石凿毛清理、环氧砂浆拌制、找平修补、支座安装等
- C. 支座垫石凿毛清理、测量放线、环氧砂浆拌制、找平修补、支座安装等
- D. 测量放线、支座垫石凿毛清理、找平修补、环氧砂浆拌制、支座安装等

【答案】：A

24、雨水口的进水方式有（ ）。

- A. 平算式和立式
- B. 平算式、立式和联合式
- C. 落地式和不落地式
- D. 落地式和平算式

【答案】：B

25、填石方路堤石料强度（饱和试件极限抗压强度）不应小于 15MPa，石块最大径粒不得超过层厚的（ ）。

- A. 1/3
- B. 1/2
- C. 2/3
- D. 3/4

【答案】：C

26、由外力引起的杆件内各部分间的相互作用力叫（ ）。

- A. 内力
- B. 应力
- C. 轴力
- D. 剪力

【答案】：A

27、桥梁中的主要受力构件是（ ）。

- A. 桥面铺装
- B. 桥跨结构
- C. 主梁
- D. 桥面板

【答案】：C

28、测量距离常用的方法有（ ）。

- A. 钢尺丈量、经纬仪测距
- B. 全站测距、水准仪测距
- C. 钢尺丈量、电磁波测距
- D. 全站测距、经纬仪测距

【答案】：C

29、根据水准测量的原理，水准仪的主要作用是提供（ ），并能照准水准尺进行读数。

- A. 一条水平视线
- B. 一条斜视线
- C. 一条垂直视线
- D. 一条折向视线

【答案】： A

30、混凝土拌和物的主要技术性质为（ ）。

- A. 强度
- B. 和易性
- C. 变形
- D. 耐久性

【答案】： B

31、下列属于刚性路面的是（ ）。

- A. SMA 沥青混合料路面
- B. 热拌沥青混合料路面
- C. 温拌沥青混合料路面
- D. 水泥混凝土路面

【答案】： D

32、DJ2 型经纬仪同方向值各测回互差为（ ）。

- A. 6
- B. 9
- C. 18
- D. 24

【答案】： B

33、下列跨径适用于整体式简支板桥的是（ ）。

- A. 4m
- B. 8m
- C. 12m
- D. 15m

【答案】： B

34、同一孔桥跨结构相邻两支座（ ）之间的水平距离是计算跨径。

- A. 外边线
- B. 中心
- C. 内边线
- D. 周长

【答案】： B

35、沿道路中心线纵向垂直剖切的立面为纵断面，纵断面线形主要由（ ）组成。

- A. 纵坡和平曲线
- B. 平曲线和竖曲线
- C. 横坡和纵坡
- D. 纵坡和竖曲线

【答案】： D

36、能实施三维定位放样和测量的测量仪器为（ ）。

- A. 水准仪
- B. 经纬仪
- C. 测距仪
- D. 全站仪

【答案】：D

37、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由（ ）。

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B. 事故发生地省级人民政府负责调查
- C. 事故发生地设区的市级人民政府
- D. 事故发生地县级人民政府

【答案】：B

38、经纬仪测角中，测站点至观测目标的（ ）的夹角称为竖直角，又称高度角、垂直角。

- A. 视线与水平线
- B. 视线与垂直线
- C. 视线与竖轴
- D. 水平线与竖轴

【答案】：A

39、（ ）对建设工程的施工质量负责。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 分包单位

【答案】：C

40、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，（ ）、总监理工程师签字后实施。

- A. 建设单位负责人

- B. 施工单位负责人
- C. 施工单位项目经理
- D. 施工单位技术负责人

【答案】：D

41、道路基层应具有（ ）。

- A. 较高的强度、稳定性和耐久性，且要求抗裂性和抗冲刷性好
- B. 较高的整体稳定性、稳定性和耐久性，且要求抗冰冻稳定性好
- C. 较高的刚度、水稳定性和耐久性，且要求要求抗裂性好
- D. 较高的整体稳定性、稳定性和耐久性，且要求抗冲刷性好

【答案】：A

42、导线控制网常见布置形式为（ ）。

- A. 闭合导线、混合导线
- B. 混合导线、支导线
- C. 闭合导线、附和导线
- D. 附和导线、支导线

【答案】：C

43、后张预应力构件孔道压浆强度应符合设计要求或不低于设计强度的（ ）。

- A. 50%
- B. 65%
- C. 75%
- D. 90%

【答案】：C

44、道路硅酸盐水泥简称道路水泥，是指由道路硅酸盐水泥熟料、（ ）的活性混合材料与适量石膏磨细制成的胶凝材料。

- A. 0~5%
- B. 0~10%
- C. 10%~20%
- D. 20%~40%

【答案】：B

45、已知水平角的测设，就是（ ），使两方向的水平夹角等于已知角值。

- A. 在已知角顶点定出两条边方向
- B. 在已知角顶点并根据一已知边方向标定出另一边方向
- C. 在已知一条边方向并定出角顶点及另一边方向
- D. 定出角顶点和两条边的方向

【答案】：B

46、验算模板、支架和拱架的抗倾覆稳定时，各施工阶段的稳定系数均不得小于（ ）。

- A. 1.0
- B. 1.2
- C. 1.3
- D. 1.5

【答案】：C

47、由于沉井自重大，刃脚面尺寸较小，故铺砂垫层后，应在刃脚处对称地满铺（ ）。

- A. 石块
- B. 砖块
- C. 枕木
- D. 混凝土块

【答案】：C

48、贾某与乙建筑公司签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，贾某拟解除劳动合同。根据规定，贾某应当提前（ ）日以书面形式通知用人单位。

- A. 3
- B. 7
- C. 15
- D. 30

【答案】：D

49、在清孔排渣时，必须注意保持（ ），防止坍孔。

- A. 孔口位置
- B. 孔内水头
- C. 孔壁高度
- D. 孔壁厚度

【答案】：B

50、（ ）是建筑生产中最基本的安全生产管理制度。

- A. 安全生产检查制度
- B. 安全责任追究制度
- C. 安全生产教育培训制度
- D. 安全生产责任制度

【答案】：D

51、市政工程城区不开槽施工时，还必须识读设计咨询报告、（ ）和地下管线检测调查报告，以指导施工方案和施工监测方案编制。

- A. 地质勘查报告

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/636135203242010140>