

2023 年二级建造师之二建水利水电实务过关检测试 卷 A 卷附答案

单选题（共 30 题）

1、下列材料中属于土工复合材料的是（ ）。

- A. 土工格栅
- B. 土工网
- C. 土工管
- D. 软式排水管

【答案】 D

2、对建设工程勘察单位安全责任的规定中不包括（ ）。

- A. 勘察标准
- B. 勘察文件
- C. 操作规程
- D. 勘察人员

【答案】 D

3、下列不属于施工质量监督依据的是（ ）。

- A. 国家有关的法律、法规
- B. 水利水电行业有关技术规程、规范、质量标准
- C. 经批准的设计文件
- D. 施工组织设计

【答案】 D

4、项目法人向运行单位及其他有关单位办理档案移交应在工程竣工验收后（ ）内完成。

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 6 个月

【答案】 D

5、下列设备中，不属于水泵机组的是（ ）。

- A. 水泵
- B. 接力器
- C. 动力机
- D. 传动设备

【答案】 B

6、水闸沉陷缝的填充材料，常用的是（ ）。

- A. 紫铜片
- B. 镀锌铁皮
- C. 泡沫板
- D. 塑料止水带

【答案】 C

7、模板设计中，振捣产生的荷载，可按（ ）计。

- A. 1kN/m^2

- B. 5kN/m^2
- C. 10kN/m^2
- D. $24\sim 25\text{kN/m}^2$

【答案】 A

8、

材料在潮湿的空气中吸收空气中水分的性质称为（ ）。

- A. 亲水性
- B. 吸湿性
- C. 耐水性
- D. 吸水性

【答案】 B

9、

预应力混凝土结构的混凝土强度等级不小于（ ）。

- A. C20
- B. C30
- C. C40
- D. C50

【答案】 B

10、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223--2008），水库蓄水验收属于（ ）。

- A. 阶段验收

- B. 初步验收
- C. 完工验收
- D. 竣工验收

【答案】 A

11、坝面作业保证压实质量的关键要求是（ ）。

- A. 铺料均匀
- B. 按设计厚度铺料平整
- C. 铺料宜平行坝轴线进行
- D. 采用推土机散料平土

【答案】 B

12、

水泵梁的钢筋混凝土保护层厚度是指混凝土表面到（ ）之间的最小距离。

- A. 箍筋公称直径外边缘
- B. 受力纵向钢筋公称直径外边缘
- C. 箍筋中心
- D. 受力纵向钢筋中心

【答案】 A

13、根据《水利建设工程质量管理暂行办法》，设计单位推荐材料、设备时应遵循（ ）的原则。

- A. 定厂不定型
- B. 定产品不定型

- C. 定厂不定产品
- D. 定型不定厂

【答案】 D

14、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令 第 613 号), 施工投标保证金最高不得超过 () 万元。

- A. 30
- B. 50
- C. 80
- D. 100

【答案】 C

15、根据《水法》规定, 当流域范围内的流域规划与区域规划相抵触时, 两者之间的关系应当是 () 。

- A. 流域规划服从区域规划
- B. 区域规划服从流域规划
- C. 两者均可独立执行
- D. 由主管部门协调一致

【答案】 B

16、() 不是混凝土入仓铺料的方法。

- A. 平浇法
- B. 间隔浇筑法
- C. 薄层浇筑法
- D. 阶梯浇筑法

【答案】 B

17、根据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2015]426号),枢纽工程专项验收的申请,应由项目法人在计划前()向工程所在地省级人民政府能源主管部门报送。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

【答案】 B

18、

常用于坡面防护的材料是()。

A. 土工格栅

B. 土工网

C. 土工管

D. 土工合成材料黏土垫层

【答案】 B

19、重力坝的基础灌浆廊道应设置在()

A. 上游坝踵处

B. 下游坝踵处

C. 坝体向轴线处

D. 坝体向中心线处

【答案】 A

20、

重力坝防渗层厚度一般为（ ）水头，但不小于（ ）。

- A. $1/5 \sim 1/10$ 、1m
- B. $1/5 \sim 1/10$ 、2m
- C. $1/20 \sim 1/10$ 、1m
- D. $1/20 \sim 1/10$ 、2m

【答案】 D

21、水利工程勘测设计失误等级不包括（ ）。

- A. 一般勘测设计失误
- B. 严重勘测设计失误
- C. 较重勘测设计失误
- D. 特别严重勘测设计失误

【答案】 D

22、按生产规模划分，生产能力为 300t/h 的砂石料加工系统，其规模属于（ ）。

- A. 特大型
- B. 大型
- C. 中型
- D. 小型

【答案】 C

23、下列施工现场的主要设备用电负荷中，属于一类用电负荷的是()

- A. 基坑降水
- B. 混凝土搅拌系统
- C. 钢筋加工厂
- D. 机修系统

【答案】 A

24、水利水电工程钢管脚手架剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在()之间。

- A. $30^{\circ} \sim 60^{\circ}$
- B. $30^{\circ} \sim 70^{\circ}$
- C. $40^{\circ} \sim 60^{\circ}$
- D. $45^{\circ} \sim 75^{\circ}$

【答案】 C

25、对准石坝垫层料进行渗透稳定性检查时，其颗分取样部位应为()

- A. 较低处
- B. 中心处
- C. 界面处
- D. 较高处

【答案】 C

26、

材料的抗渗等级为 W4，表示试件抵抗静水水压力的能力为() MPa。

- A. 0.4

B. 4

C. 40

D. 400

【答案】 A

27、工程施工过程中，对于损失大、概率小的风险宜采用（ ）。

A. 风险规避

B. 风险缓解

C. 风险转移

D. 风险自留

【答案】 C

28、增补有关质量评定标准和表格，须经过（ ）以上水利工程行政主管部门或其委托的水利工程质量监督机构批准。

A. 国家级

B. 省级

C. 市级

D. 县级

【答案】 B

29、

重力坝中为了适应混凝土的浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力，并且需要灌浆的缝是（ ）。

A. 横缝

B. 水平施工缝

- C. 纵缝
- D. 横缝和纵缝

【答案】 C

30、（2012年真题）根据《注册建造师执业工程范围》，下列专业中，属于水利水电工程专业工程范围的是（ ）。

- A. 钢结构
- B. 桥梁
- C. 隧道
- D. 海洋石油

【答案】 A

多选题（共 20 题）

1、

根据《水利水电建设验收技术鉴定导则》SL 670--2015，蓄水安全鉴定工作程序包括（）。

- A. 任务书编制
- B. 工作大纲编制
- C. 自检报告编写
- D. 现场鉴定与鉴定报告编写
- E. 鉴定报告审定

【答案】 BCD

2、

堆石体施工质量控制中，垫层料（包括周边反滤料）需作（ ）检查。

- A. 颗分
- B. 密度
- C. 渗透性
- D. 过渡性
- E. 内部渗透稳定性

【答案】 ABC

3、根据《中华人民共和国水法》，水资源规划按层次分为（ ）。

- A. 综合规划
- B. 区域规划
- C. 全国战略规划
- D. 流域规划
- E. 专业规划

【答案】 BCD

4、在混凝土表层损坏的加固之前，不论采用什么办法，均应先凿除已损坏的混凝土，并对修补面进行（ ），然后再进行修补加固。

- A. 灌浆
- B. 凿毛
- C. 磨光
- D. 清洗
- E. 涂刷泥浆

【答案】 BD

5、

组织编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计的单位或部门是（ ）。

- A. 项目法人
- B. 工程咨询机构
- C. 具有相应资格的勘察设计院
- D. 监理单位
- E. 水行政主管部门

【答案】 A

6、

根据《水法》，在河道管理范围内限制进行的活动包括（ ）。

- A. 修码头
- B. 建设桥梁
- C. 铺设跨河管道
- D. 铺设跨河电缆
- E. 弃置阻碍行洪的物体

【答案】 ABCD

7、预应力混凝土用钢丝按外形分为（ ）。

- A. 低松弛钢丝
- B. 普通松弛钢丝
- C. 光圆钢丝
- D. 刻痕钢丝
- E. 螺旋肋钢丝

【答案】 CD

8、

下列属于水利生产经营单位的是（ ）。

- A. 水利工程项目法人
- B. 水利水电工程施工企业
- C. 水利水电工程设计单位
- D. 水利水电工程监理单位
- E. 水利工程管理单位

【答案】 AB

9、

根据《水利水电工程设计质量评定标准》（T/CWHIDA0001-2017），下列内容中，属于施工组织设计部分的功能性要求是（ ）。

- A. 围堰结构形式应优先考虑利用当地材料
- B. 导流方案应满足下游供水的要求
- C. 料源方案满足工程需要
- D. 对外交通方案符合实际
- E. 施工布置应满足爆破对安全距离的要求

【答案】 BC

10、以下关于工程质量保证金说法正确的有（ ）。

- A. 预留比例上限不得高于工程价款结算总额的 3%
- B. 应从工程进度款中预留

- C. 以保函形式的，金额不得高于工程价款结算总额的 5%
- D. 在工程缺陷责任期期满时，将在 30 个工作日内返还
- E. 承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额

【答案】 AD

11、

在使用气胎碾进行土料压实作业中，需要确定的压实参数包括（ ）。

- A. 碾压机具的重量
- B. 碾压遍数
- C. 含水率
- D. 振动频率
- E. 行走速率

【答案】 AB

12、根据《堤防工程施工质量评定与验收规程（试行）》（SL239-1999），其适用范围以外的（）级堤防工程可参照执行。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

【答案】 D

13、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/637165136011006060>