

2023年浙江省安全员B证考试模拟题及答案

【精品】

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(70 题)

- 1.当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足要求（ A ）。
A.等间距设置，间距不大于 400mm
B.等间距设置，间距不大于 300mm
C.等间距设置，间距不大于 500mm
D.间距不大于 400mm
- 2.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。
A.5 B.8 C.10 D.15
- 3.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（ B ）。
A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用
- 4.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。
A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人
- 5.下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ C ）。
A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

6.三级安全教育是指哪三级？（ B ）

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

7.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ B ）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

8.道路沉降监测点的间距不宜大于（ B ）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

9.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D ）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

10.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ）m 的距离？（B ）

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

11.深基坑工程开挖深度超过（A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

12.（A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

13.施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C）展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

14.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ A）。

A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施

C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

15.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（A ）方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

16.单排脚手架搭设高度不应超过（C ）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

17.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是
(B)

- A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担 responsibility
- C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

18.施工现场临时用电设置的依据是 (D)。

- A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

19.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持 (B) ，防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。

- A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

20.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备 (B)。

- A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

21.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施 (D)。

- A.不需采取措施，直接下井作业

- B.作业前应对有害气体进行检测和排放
- C.作业前应派专人下井检查作业区域情况
- D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。

22.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（C）。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

23.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（A）倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

24.风力在（A）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A.4 B.5 C.6 D.7

25.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（A）。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

26.当连续5天日平均气温低于（A），一般来讲即进入冬期施工阶段。

A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃

27.室内明敷主干线的距地高度不得小于（C）。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

28.漏电保护器又称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的（A）

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

29.大外墙板、内墙板放置时应该（D）。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70° - 80° D.专用堆放架内

30.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全
和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

31.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施
工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

32.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长
度的（C）。

A.1/1000~1/1000

B.1/1000~2/1000

C.1/1000~3/1000

D.1/1000~4/1000

33.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（A）V 以下安全电压照明。

A.36 B.24 C.12 D.9

34.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支
付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保
险期限自（D）止。

- A.建设开工之日起至有意外伤害发生
- B.有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C.开工令下达起至竣工
- D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

35.塑料安全帽使用时间应不超过（ D）年。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

36.多塔作业时，处于低位的塔机（起重臂端部）与高位塔机之间距离不得小于（ B）。

A.1m B.2m C.3m D.4m

37.安全管理要逐步实现法制化、（ A）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

38.（A），系指为防治施工过程中工伤事故和职业病的危机从而技术上采取的措施。

A.安全技术措施 B.施工技术 C.施工方案 D.安全评价

39.浇筑离地（B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

40.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是（ C）。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案，并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

41.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

42.建设工程实行施工总承包的,由（ B ）对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

43.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的（ C ）负责,不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

44.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（ C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A.3 名 B.4 名 C.5 名 D.8 名

45.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后（ B ）内,到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5 日 B.10 日 C.20 日 D.30 日

46.基坑（槽）上口堆放模板为（ B ）以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

47.施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用 (A)。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

48.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

49.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备 (B)。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

50.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆,用 (A)扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

51.当需单根支模时,柱宽大于 (C)应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

52.生产经营单位对 (C)应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

53.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并 (A)。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

54.（A）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生产员

55.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

56.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（ C ）抽检，达到合格后方可承力使用。

A.扳手 B.套筒扳手 C.扭矩扳手 D.测力计

57.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（ C ）进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

58.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（ C ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/645342230113011104>