

B 证（安全员）实操考试

1、【判断题】生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产

教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。（v）

2、【单选题】安全生产教育和培训范围是（ ）。（C）

A、分包单位的职工

B、总包单位的职工

C、本企业的职工与分包单位的职工

D、有违章作业记录的职工

3、【单选题】大雨后应对塔式起重机基础、施工道路、（ ）和外脚手架等进行全面检查，确认安全可靠后方可使用。脚手架等重要构造要经常检查，发现问题要及时处理或更换加固。（A）

A、施工电梯基础

B、施工机具

C、施工车辆

D、防护用品

4、【单选题】塔式起重机顶升作业时，风速应低于（ ）级。（A）

A、 4

B、 5

C、 6

D、 7

5、 [单选题] 各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于 ()m 的楼层防护门, 并应设置防外开装置;多笼井架物料提升机通道中间, 应分别设置隔离设施。

(C)

A、 1.2

B、 1.5

C、 1.8

D、 2

6、 [单选题] 卷扬机起重用钢丝绳应与卷扬机卷筒轴线方向垂直, 钢丝绳的最大 偏离角不得超过 ()。(A)

A、 6°

B、 10°

C、 12°

D、 20° 7、 [单选题] 单、双排脚手架底层步距不应大于 ()。(C)

- A、 1.0m
- B、 1.5m
- C、 2m
- D、 2.5m

&【单选题】分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担（）责任。(C)

- A、 全部
- B、 连带
- C、 主要
- D、 部分

9、【单选题】人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险的应采取（）措施。(A)

- A、 支护
- B、 加固
- C、 排水

10、 [单选题] 人工开挖时，两个人操作安全间距应保持()。(C)

A、 1m

B、 1—2m

C、 2—3 m

D、 3—4m

11. 【单选题】 临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及不低于()mm高的挡脚板组成。(C)

A、 100

B、 150

C、 180

D、 200

12、 【单选题】 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关

安全施工的技术要求向()作出详细说明，并由双方签字确认。(C)

A、 项目负责人

B、 施工单位安全员

C、 作业班组

D、现场安全员

13、【单选题】（）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

(D)

A、 施工单位负责人

B、 工程项目技术负责人

C、 施工单位安全管理机构负责人

D、 项目负责人

14、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施消除安全事故隐患，（）报告生产安全事故。（A）

A、 及时、如实

B、 调查清楚后

C、 准时、真实

D、 及时、全面

15、【单选题】雨期开挖基槽（坑）或管沟时，应注意（）（A）

A、 边坡稳定

B、 排水

C、 加固

16、 [单选题] 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和
() 措

施。(D)

A、 防霜

B、 防水

C、 防雾

D、 防冻

17. [单选题] 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 规定:软土基坑开

挖应按 () 、对称、均衡、适时的原则开挖。(A)

A、 分层、分段

B、 分层

C、 分段

D、 全部

[单选题] 《安全生产法》规定生产经营单位应当建立健全 () ,采取技术、

管理措施,及时发现并消除事故隐患。(C)

A、 安全生产责任制

B、 安全生产教育培训制度

C、 安全事故隐患排查治理制度

D、 安全责任追究制度

19、 【单选题】超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改并()专家进行论证。(B)

A、 认定

B、 重新组织

C、 无需

D、 放弃

20、 【单选题】英国建筑施工安全工作总体来说是()。(B)

A、 人员素质高

B、 一切依法办事

C、 制度严密

D、 违法成本高

21、 【单选题】脚手架拆除时必须是(A)

A、 必须由上而下逐层进行, 严禁上下同时作业

B、 可以上下同时拆除

C、 由下部往上逐层拆除

D、 对于不需要的部分, 可以随意拆除

22、 【单选题】脚手架扣件在螺栓扭紧扭力矩达到()时, 不得发生破坏。(A)

A、 65N· m

B、 85N.m

C、 105N.m

D、 125N.m

23、 【单选题】职业病防治工作坚持()的方针。(A)

A、 预防为主, 防治结合

B、 预防为主, 综合治理

C、 预防为主, 防消结合

D、 治理为主, 防治结合

24、 【单选题】移动式操作平台的面积不应超过 10m², 高度不应超过 5m,高

宽比不应大于(), 施工荷载不应超过 1.5kN/m^2 。(B)

A、 1:1

B、 3:1

C、 5:1

D、 10:1

25、 【单选题】电焊机接地线接地电阻不得大于()Q(A)

A、 4

B、 5

C、 10

D、 20

26、 【单选题】电弧焊焊接时, 一旦发生人员及设备事故, 应立即() (A)

A、 切断电源

B、 停止气焊

C、 停止电焊

D、 报告

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/646113052151010104>