

2022-2023年一级建造师之一建机电工程实务通关练习题附带答案

单选题（共 20 题）

1. 压缩机按压缩气体方式可分为容积式和（ ）压缩机两大类。

- A. 转速型
- B. 轴流型
- C. 动力式
- D. 螺杆型

【答案】 C

2. 若计量器具超过检定日期，仍可使用该计量器具的是（ ）。

- A. 管道维修
- B. 安装工程紧急检修
- C. 教学示范
- D. 道路维修

【答案】 C

3.

下列关于建筑智能化工程线缆的施工要求，说法错误的是（）。

- A. 同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的 15 倍
- B. 线缆敷设时，多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的 6 倍
- C. 信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时，其间距不得小于 0.3m
- D. 信号线缆与电力电缆交叉敷设时，宜成钝角

【答案】 D

4. 设备安装标高测量时，测点的绝对标高是指测点相对于（）的高程。

- A. 基础上基准点
- B. 本台设备最低表面基准点
- C. 国家规定的 ±0 标高基准点

D. 本车间设计的±0 标高基准点

【答案】 C

5. 下列（ ）场所，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请消防验收。

A. 建筑总面积大于 15000m² 的体育场馆

B. 建筑总面积大于 5000m² 的宾馆

C. 建筑总面积大于 500m² 的托儿所

D. 国家机关办公楼

【答案】 D

6.

根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下，最低保修期限要求的说法，错误的是（ ）。

A. 设备安装工程保修期为 2 年

B. 给水排水管道安装工程保修期为 3 年

C. 供热系统保修期为 2 个供暖期

D. 供冷系统保修期为 2 个供冷期

【答案】 B

7.

35kV 电缆支架层间净距不应小于 2 倍电缆外径加（ ）。

A. 10mm

B. 20mm

C. 30mm

D. 50mm

【答案】 D

8. 消防工程现场检查主要是核查（ ）是否符合经审核批准的消防设计。

- A. 测试的结果
- B. 有关书面资料
- C. 工程实体
- D. 工艺设备和仪表

【答案】 C

9.

球形罐整体热处理时应进行柱脚处理，监测柱脚实际位移值，并按计算位移值调整柱脚的位移。整体热处理后应测量并调整支柱的（）。

- A. 垂直度和拉杆挠度
- B. 水平度和拉杆挠度
- C. 水平度和垂直度
- D. 铅垂度和水平度

【答案】 A

10. 下列设备中，属于消防工程专用产品的是（ ）。

- A. 压力表
- B. 水泵接合器
- C. 减压阀
- D. 止回阀

【答案】 B

11.

按规定对计量器具实施（ ），保证使用中的计量器具的量值准确可靠。

- A. 强制检定
- B. 周期检定
- C. 领用前检定
- D. 随时抽查

【答案】 B

12. 经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具是（ ）。

- A. 计量基准器具
- B. 计量标准器具
- C. 工作计量器具
- D. 专用计量器具

【答案】 A

13. （ ）是指设备、吊钩组件、吊索(吊钩以上滑轮组间钢丝绳质量)、吊具及其他附件等的质量总和。

- A. 吊耳对吊索拉力载荷
- B. 吊装计算载荷
- C. 被吊物重力载荷
- D. 吊装载荷

【答案】 D

14. 立式圆筒金属储罐壁板组焊的正确顺序是 ()

- A. 先焊环缝，再焊纵缝
- B. 先焊纵缝上段，后焊纵缝下段
- C. 先焊罐外侧，清焊根后焊缝内侧
- D. 先焊罐内侧，清焊根后焊罐外侧

【答案】 C

15.

在架空线路施工的一般程序中，线路测量的紧后工序是 ()。

- A. 基础施工
- B. 杆塔组立
- C. 放线架线
- D. 导线连接

【答案】 A

16.

耐火喷涂料施工中断时，宜接槎处做成（ ）。

A. 斜槎

B. 梯形斜槎

C. 直槎

D. 齿形直槎

【答案】 C

17.

关于建筑管道安装要求的说法,正确的是（ ）。

A. 室内给水管道安装应先支管后主管

- B.应先安装塑料管道后安装钢质管道
- C.铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度
- D.热水管道应平行安装在冷水管道下方

【答案】 C

18. 单位工程划分时，某个专业工程因工程量大及（ ）可划分为单位工程。

- A. 施工周期长
- B. 施工难度大
- C. 质量要求高
- D. 属关键分部工程

【答案】 A

19.

电梯的安装，改造，维修活动结束后，（）应当按安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责

- A. 设计单位
- B. 安装单位
- C. 建设单位
- D. 制造单位

【答案】 D

20. 关于施工合同中承包人项目经理的说法,正确的是 ()。
- A. 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同,不须发包人确认
 - B. 发包人要求更换承包人项目经理,由此增加的费用由发包人承担
 - C. 承包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理
 - D. 承包人项目经理事先通知发包人,可离开施工现场

【答案】 C

多选题 (共 10 题)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/646114104200011005>