2024年标准员之专业管理实务押题练习试题B卷含答案

单选题（共40题）

1、标准体系中标准的项目关联、相互作用使得体系呈现出（ ）的特征。

A.目的性

B.集成性

C.层次性

D.动态性

【答案】B

2、以实用、简捷、明快，突出本企业管理要点为出发点，编制的企业标准体系表。这是在编制标准体系表参考的（ ）模式。

A.经典模式

B.改进模式

C.板块模式

D.简易模式

【答案】D

3、住房和城乡建设部制定了建设领域信息化建设的顶层设计，（ ）是各管理信息系统开发的基础。

A.标准的制定

B.标准的发布

C.标准的实施

D.标准的评价

【答案】C

4、管理制度，多为针对管理工作的一般程序、要求和问题做出的规定，各部门制定各部门的，相比较管理标准体系而言，缺乏（ ）。

A.系统性

B.操作性

C.考核性

D.协调性

【答案】A

5、（ ）是使标准内各技术要素之间、标准与标准之间、标准与标准体系之间的关联、配合科学合理，使标准体系在一定时期内保持相对平衡和稳定，充分发挥标准体系的整体效果，取得最佳效果。

A.简化

B.统一

C.协调

D.优化

【答案】C

6、评价综合类标准实施效果时，环境效果评价内容包括（ ）。

A.是否对人身健康产生影响

B.是否有利于节约材料

C.是否有利于降低成本

D.是否有利于能源资源节约

【答案】D

7、根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002，防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为（ ），其耐火等级应符合设计的规定。

A.可燃材料

B.不燃材料

C.易燃材料

D.难燃材料

【答案】B

8、企业标准代号由（ ）构成。

A.G

B.JGJ

C.DB

D.Q

【答案】D

9、标准体系涉及面广，对于工程项目标准体系评价，应通过（ ）的形式向相关岗位管理人员征求意见。

A.会议

B.研讨会

C.宣讲

D.问卷或访谈

【答案】D

10、企业标准体系总体框架中，（ ）是核心。

A.技术标准

B.管理标准

C.工作标准

D.环境标准

【答案】A

11、标准实施交底应采用（ ）的方式进行。

A.书面交底

B.口头交底

C.会议交底

D.研讨交底

【答案】A

12、根据《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010，除设计要求外，兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接，应采用土建施工的（ ）或螺丝扣的机械连接，严禁热加工连接。

A.钢筋气压对焊

B.焊接连接

C.套筒挤压连接接头

D.绑扎法

【答案】D

13、工程建设标准中，（ ）不分强制性标准和推荐性标准。

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

【答案】D

14、企业技术标准体系序列结构中各个模块的层次结构又包含了（ ）。

A.基础标准和通用标准

B.通用标准和专用标准

C.基础标准和专用标准

D.工作标准和基础标准

【答案】B

15、根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005，潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于（ ）。

A.72v

B.36V

C.24v

D.12V

【答案】C

16、关于偶发性和经常性两种质量缺陷的区别，以下说法正确的是（ ）。

A.偶发性质量缺陷造成的经济损失较小

B.经常性的质量缺陷造成的经济损失较小

C.经常性的质量缺陷引起重视的程度相当大

D.偶发性质量缺陷解决的目标是改变现状

【答案】B

17、土建类相关专业专科及以上学历的标准员的职业实践最少年限为（ ）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

18、根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008，沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于（ ）时施工。

A.5℃

B.0℃

C.- 5℃

D.- 3℃

【答案】A

19、建筑工程行业标准的代号由( )构成。（ ）

A.GB

B.JGJ

C.DB

D.Q

【答案】B

20、根据《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010，塔式起重机安装、拆卸作业应配备下列人员：持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员、安装拆卸工、（ ）、起重信号工、司索工等特种作业操作

A.混凝土工

B.瓦工

C.模板工

D.起重司机

【答案】D

21、企业标准体系中编制企业标准，性能指标往往（ ）国家标准、行业标准。

A.低于

B.相当于

C.高于

D.不高于

【答案】C

22、根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009，单位工程施工组织设计是（ ）工程为主要对象编制的施工组织设计。

A.特殊工程

B.若干分部工程

C.若干单位工程组成的群体工程

D.单位工程

【答案】D

23、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，可调托撑抗压承载力设计值不应小于（ ），支托板厚不应小于5mm。

A.20kN

B.40kN

C.60kN

D.80kN

【答案】B

24、根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，原材料进场复验应符合下列规定：应对水泥的强度、安定性、凝结时间及其他必要指标进行检验。同一生产厂家、同一品种、同一等级且连续进场的水泥袋装不超过（ ）为一检验批。

A.20t

B.100t

C.200t

D.500t

【答案】C

25、（ ）是提高生产效率的依据。

A.企业标准

B.技术标准

C.管理标准

D.经济标准

【答案】C

26、标准体系中规定的各项技术、管理措施全面、有效，并符合法规、政策的要求，项目建设过程中未发生任何事故。这属于是（ ）评价内容。

A.施工方法标准

B.工程质量标准

C.产品标准

D.安全环境卫生标准

【答案】D

27、根据《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012，屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和（ ）。

A.质保书

B.说明书

C.化学成分

D.性能检测报告

【答案】D

28、对于现行标准中存在的不足和改进的措施建议，（ ）应向工程建设标准化管理机构提交。

A.项目主要负责人

B.项目技术负责人

C.资料员

D.标准员

【答案】D

、根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008，施工中必须建立安全皮术交底制度，并对作业人员进行相关的安全技术教育与培训。作业前（ ）人员必须向作业人员进行详尽的安全技术交底，并形成文件。

A.主管施工技术

B.项目经理

C.生产经理

D.施工员

【答案】A

30、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015，对后张法预应力结构构件，钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应（ ）同一截面钢绞线总根数的3%，且每根断裂的钢绞线断丝不得超过一丝。

A.不应少于

B.不应超过

C.等于

D.可以等于

【答案】B

31、开展标准科学性评价主要针对标准内容的（ ），反映标准的质量和水平。

A.技术先进性

B.科学合理性

C.经济综合效益

D.施工可操作性

【答案】B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/648107117124006130