

2025 年安全员-C 证考试题库及答案

1、【多选题】24 日上午 8 时许，某音乐厅项目开始屋面混凝土浇捣施工作业。25 日 5 时 10 分左右，屋面浇捣施工作业即将完成时，在无任何预兆情况下，屋面突然坍塌，现场作业的 24 人随屋面混凝土、钢筋、模板坠落，其中 4 人经抢救无效死亡，20 人受伤。经调查，导致这起事故的直接原因是搭设支模架的钢管、扣件质量不合格；支模架搭设不规范，立杆步距大小不一，立杆间距过大，竖向剪刀撑数量极少，水平剪刀撑未设等。

(3) 下列有关扣件式钢管支架的说法，正确的是 ()。(DE)

- A、立杆接长必须采用对接
- B、立杆接长也可以采用搭接
- C、水平杆步距不应大于 1.5m
- D、主节点处必须设有纵、横向水平杆
- E、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于 100mm

2、【多选题】《施工企业安全生产评价标准》评定项目设备安全管理规定未制定设备（包括应急救援器材）采购、租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、()和报废制度，扣 30 分。(ABC)

- A、保养
- B、维修
- C、改造
- D、备案
- E、登记

3、【多选题】下列关于高处作业吊篮配重的放置要求，说法正确的是（ ）。（ BCD ）

- A、配重件应在安放在地面上。
- B、配重件应稳定的安放在配重架上，并有防止随意移动的措施。
- C、严禁使用破损的配重件。
- D、严禁用其他物件代替配重件。
- E、配重件的重量不小于吊篮重量即可。

4、【多选题】下列属于建筑工地噪声的有（ ）。（ ACE ）

- A、机械性噪声
- B、施工人员叫喊声
- C、空气动力性噪声
- D、临街面的嘈杂声
- E、电磁性噪声

5、【多选题】下列有关建筑临时用房防火说法错误的是（ ）。（ AB ）

- A、宿舍、办公用房应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造
- B、会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层，其疏散门应向内开启
- C、疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度
- D、隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面
- E、建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级

【人工解析】《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB507203 4

建筑防火 4.2 临时用房防火 4.2.3 其他防火设计应符合下列

规定： 1 宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。 2 会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层，其疏散门应向疏散方向开启。

6、【多选题】下面是关于触电救助阐述，正确的是（）（ ABCDE ）

A、对于触电者来讲，拖延时间、动作迟缓或救护不当，都可能造成死亡

B、发现有人触电时，应立即设法切断电源，或者移开电线

C、对于神志清醒的伤者，应使其就地安静休息，减轻心脏负担，加快恢复

D、对于呼吸、心跳尚存在，但神志昏迷的伤者，应将病人仰卧，严密观察，做好人工呼吸和心脏按压的准备工作

E、救助方法有口对口人工呼吸法、体外心脏按压法及同时进行人工呼吸和体外心脏按压法

7、【多选题】严禁在滑坡体上部（）。（ ABCD ）

A、堆土

B、堆放材料

C、停放施工机械

D、搭设临时设施

E、搭设防护栏杆

8、【多选题】为了保证建设工程质量，加强建设工程安全生产监督管理，保护人民生命和财产安全，根据（）等法律、行政法规，结合本省实际，制定《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》。

(ABC)

- A、《中华人民共和国建筑法》
- B、《建设工程质量管理条例》
- C、《建设工程安全生产管理条例》
- D、《安全生产许可证条例》
- E、《生产安全事故应急条例》

9、【多选题】事故的分析处理要遵守“四不放过原则”是()。(ABDE)

- A、事故原因没有查清不放过
- B、事故责任者没有严肃处理不放过
- C、生命和财产损失不公示不放过
- D、广大职工没有受到教育不放过
- E、防范措施没有落实不放过

10、【多选题】以下 () 属于常用的特制吊具。(ABCDE)

- A、三角架吊具
- B、可调杠杆式吊具
- C、起吊平放物体吊具
- D、四杆式吊具
- E、四杆机构吊具

11、【多选题】企业确定安全目标的原则应体现 () 等。(ABCDE)

- A、重点性
- B、先进性
- C、可行性

D、全面性

E、对应性

12、【多选题】剪刀撑与横向斜撑设置应符合（）规定。（ ADE ）

A、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设

B、每道剪刀撑跨越立杆根数为 3~5 根

C、倾角为 $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$

D、搭接长度不小于 1m

E、采用搭接

13、【单选题】人行并兼作材料运输的斜道高度不大于（）m 的脚手架，宜采用一字形斜道。（ B ）

A、4

B、6

C、8

D、10

【人工解析】高度不大于 6m 的脚手架,宜采用一字型斜道。

14、【多选题】吊运散装模板时，应做到（）。（ BDE ）

A、放置于运料平台上

B、码放整齐

C、单块吊运

D、待捆绑牢固后方可起吊

E、有防吊运过程中散落的措施

15、【多选题】喷射井点的设备主要有：____。（ ABCD ）

- A、喷射井管
- B、高压水泵
- C、进水总管
- D、排水总管
- E、附加设备

16、【多选题】图中钢丝绳的固定，主要存在以下哪几个问题？（）



（ BCD ）

- A、绳卡规格过小
- B、绳卡安装错误
- C、钢丝绳绳头留置过短
- D、钢丝绳与建筑结构之间无保护措施

17、【多选题】安全生产管理制度主要包括：（）。（ ABCE ）

- A、安全生产责任制度

- B、安全生产资金保障制度
- C、安全生产教育培训制度
- D、安全督查和处罚制度
- E、安全生产事故与报告与处理制度。

18、【多选题】对于立杆纵、横间距为 $0.6 \times 0.6\text{m} \sim 0.9 \times 0.9\text{m}$ 的扣件式高大模板支架，当楼盖为主次梁框架结构型式时，应设“加强型”剪刀撑，并应满足（）等要求。（ ABCE ）

- A、架体外侧周边及内部纵横向每隔 5 跨，应由底至顶设置连续式竖向剪刀撑
- B、在竖向连续式剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑
- C、在扫地杆部位设置水平剪刀撑
- D、水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不应超过 8m
- E、水平剪刀撑的宽度应为 3~5m

19、【多选题】应急预案应包括应急人员职责、（）等。（ ABCDE ）

- A、应急组织体系
- B、应急人员组成及联络方式
- C、危险源辨识
- D、应急材料及设备
- E、应急措施

20、【多选题】建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制低压电力系统，必须符合下列哪些规定（）。

（ ACE ）

- A、采用三级配电系统
- B、采用二级配电系统
- C、采用 TN-S 接零保护系统
- D、采用三级漏电保护系统
- E、采用二级漏电保护系统

21、【多选题】建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业哪些人员组成（）

（ ABCD ）

- A、项目经理
- B、现场管理人员
- C、技术负责人
- D、安全生产管理人员
- E、材料员

22、【多选题】总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流 I_{Δ} 和额定漏电动作时间 T_{Δ} ，可分别选择为（）。（ ABCD ）

- A、 $I_{\Delta}=50\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.2\text{s}$
- B、 $I_{\Delta}=75\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.2\text{s}$
- C、 $I_{\Delta}=100\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.2\text{s}$
- D、 $I_{\Delta}=200\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.15\text{s}$
- E、 $I_{\Delta}=500\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.1\text{s}$

23、【多选题】施工企业应依据法律法规，结合企业的（）建立安全生产管理制度：（ ABC ）

- A、安全管理目标
- B、生产经营规模
- C、管理体制
- D、生产效益
- E、盈利状况

【人工解析】建筑施工企业安全生产管理规范 GB50656-2011 第 6.0.1 条：施工企业应依据法律法规，结合企业的安全管理目标、生产经营规模、管理体制建立安全生产管理制度

24、【多选题】根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》，施工现场作业人员必须（ ）。（ BCE ）

- A、挂安全带
- B、穿工作鞋
- C、穿工作服
- D、戴工作帽
- E、戴安全帽

25、【多选题】滑模装置拆除要严格按（ ）进行。（ AB ）

- A、拆除方案
- B、拆除顺序
- C、安装方案
- D、安装顺序
- E、安装方法

26、【多选题】照明开关箱中电器配置组合可以是（ ）。（ BCD ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/655122133322012104>