

点

1. 【多选题】（ ）的突出危险性预测按照石门揭煤工作面的各项要求和方法执行。（ ）

A、立井揭煤工作面

B、采煤工作面

C、煤巷掘进工作面

D、斜井揭煤工作面

2. 【多选题】MK系列钻机的油泵噪声大时，可能的原因是（ ）等。

（ABCD）

A、进油滤网堵塞

B、油量不够循环吸入空气

C、液压泵磨损严重油箱与液压泵连接处进气

3. 【多选题】V型锥流量传感器自带有（ ）传感器。（ABC）

A、差压

B、压力

D、浓度

4、【多选题】《煤矿安全规程》是煤矿安全法律法规体系中一部重要的安全技术规章，以下特点中正确的是()。(ABC)

A、强制性

B、科学性

C、规范性

D、灵活性

5、【多选题】下列操作行为属于违章作业的是()。(ABCD)

A、擅自移动、调整、甩掉、破坏瓦斯监控设施

B、井下无风坚持作业

U井下带风门的巷道 1 组风门同时开启

D、私藏、私埋、乱扔、乱放或转借(交)他人雷管、炸药

6、【多选题】井下临时停工地点不得停风，否则应采取()等措施。

(ABCD)

A、切断电源

,禁止人员进入

C、设置栅栏

D、向矿调度室汇报

、【多选题】人力推车时必须遵守的规定有()。(ABCDE)

A、1次只准推1辆车,严禁在矿车两侧推车

B、同向推车必须保持大于规定间距

C、巷道坡度大于7%。时,严禁人力推车

D、推车时必须时刻注意前方,推车人必须及时发出警号

E、严禁放飞车

8、【多选题】使触电人员摆脱电源的正确方法是()。(BC)

A、用导电材料挑开电线

B、迅速断开电源开关

C、用绝缘物使人与电线脱离

D、用手拉开触电伤员

B、自然发火初期巷道中湿度增大，出现雾气和水珠，煤壁出汗

C、空气中氧气浓度下降

D、出现一氧化碳、二氧化碳等气体，人体产生不适感

E、自然发火初期空气中出现煤油、汽油、松节油等气味

10、【多选题】可采用()预测煤巷掘进工作面的突出危险性。(ABCD)

A、钻屑指标法

B、复合指标法

C、R 值指标法

D、其他经试验证实有效的方法

11【多选题】在煤层瓦斯分带中，其中前三带称为瓦斯风化带包括()。

(ABC)

A、氮气-二氧化碳带

-甲烷带

D、甲烷带

12、【多选题】在突出煤层的石门揭煤和煤巷掘进工作面进风侧，必须设置至少 2 道牢固可靠的反向风门，下列关于反向风门位置说法正确的是()。

(ABCD)

A、反向风门之间的距离不得小于 4m

B、反向风门距工作面回风巷不得小于 10m

C、反向风门与工作面最近距离一般不得小于 70m

D、反向风门与工作面最近距离小于 70m 时，应设置至少 3 道反向风门

E、墙壁厚度不得小于 0.5m

13、【多选题】在顶板事故抢救中遇有大块岩石时，不许用爆破方法处理，如果威胁遇险人员时，则可用()等工具移动石块，救出遇险人员。

(AD)

A、千斤顶

B、锤打

U回柱绞车

D、撬棍 14、【多选题】地应力是产生煤与瓦斯突出的重要原因之一。其

()。

A、使瓦斯压力增高

B、使煤体产生突然破碎和位移

U影响煤的吸附性和透气性

D、影响瓦斯的贮存和运移

15、【多选题】局部通风机因故停止运转，恢复通风前必须()，方可指定专人恢复供电。 ABCD)

A、首先由专人检查瓦斯

B、停风区内的最高瓦斯浓度不超过 1%

C、最高二氧化碳浓度不超过 1.5%

D、局部通风机及其开关附近 10m 以内风流中瓦斯浓度不超过 0.5%

16、【多选题】开采保护层是指在开采煤层群时，预先开采()的煤层，使具有突出危险的煤层消除或消弱突出危险的一种开采方法。(AB)

A、没有突出危险

B、突出危险小

C、突出危险大

17、【多选题】影响触电危险性因素主要有()。(BCDE)

A、触电电网是否有过流保护

B、触电时间长短

C、触电电流流经人体的路径

D、人的精神状态和健康状态

E、流经人体的电流大小

18、【多选题】心跳呼吸停止后的症状有()。(ABCD)

A、瞳孔散大、固定

B、心音、脉搏消失

U脸色发组

D、神志丧失

19、【多选题】按照每次煤与瓦斯突出的强度（每次突出抛出的煤量）

分，突出分为（）。（ABCD）

A、小型突出（小于 $100t$

B、中型突出（ 100

500t

D、大型突出（500

E、1000t）

F、特大型突出 1000t 以上）

20、【多选题】掘进井巷和洞室时，必须采取（）等综合防尘措施。

（ABCDE）

A、湿式钻眼、水炮泥

B、冲洗井壁巷帮

C、净化风流

D、爆破喷雾降尘

E、装岩（煤）洒水

A 0.74MPa

B、瓦斯放散初速度 10mmHg

C、煤的坚固性系数 0.5

D、煤的破坏类型印、IV、V

22、【多选题】煤矿作业场所职业危害的主要因素有()。(ABC)

A、粉尘(煤尘、岩尘、水泥尘等)

B、化学物质(氮氧化物、碳氧化物、硫化物等)

U物理因素(噪声、高温、潮湿等)

D、生物因素(传染病、流行病等)

23、【多选题】瓦斯地质图在防突工作中的作用有()。(ABC)

A、进行突出危险顺测

B、进行瓦斯地质综合分析

为制订防突措施提供依据

24、【多选题】瓦斯泵房的管路系统包括()等。 ABC)

A、输入、输出管路

B、阀门

U放空管

D、瓦斯泵

25、【多选题】瓦斯超限作业，是指有下列情形之一的：()。(ABC)

A、瓦斯检查员配备数量不足的

B、不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的

C、井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的

D、没有预抽瓦斯的

26、【多选题】生产经营单位要加强对生产现场的监督检查，严格查处

()的“三违”行为。(ACD)

、违章指挥

B、违反交通规则

D、违章作业

27、【多选题】石门揭煤工作面的防突措施包括()或其他经经验证明有效的措施。 (ABCDE)

A、预抽瓦斯

B、排放钻孔

C、水力冲孔

D、金属骨架

E、煤体固化

28、【多选题】矿井风门设置和使用的基本要求包括()等。(ABCD)

A、使用的进回风巷间的联络巷必须安设2道风门，其间距必须满足有关规定

B、两道风门设置风门联锁装置，不能同时打开

C、主要风门应设置风门开关传感器

D、风门必须可靠，不准出现漏风现象 29、【多选题】矿用产品安全标志由()两部分组成。(AB)

B、安全标志标识

C、矿用产品合格证

30、【多选题】稳钻是能否保证安全施工的关键，也是能否实现按设计施工的关键；还是能否使钻机发挥其应有能力的关键。要求做到六不稳：O；后路不畅，不稳钻；钻机有故障没排除、稳钻设施不齐全、稳钻丈量器具不齐全，不稳钻。 ABCD)

A、安全设施不健全不稳钻

B、顶板、迎头煤岩壁支护不完整，不稳钻

U基底浮矸活石没有清理净，不稳钻

D、迎头没有中线点，不稳钻

31、【多选题】紧急避险设施应具备()等基本功能，在无田可外界支持的情况下，额定防护时间不低于 96h。(ABCDEF)

A、安全防护

B、氧气供给保障

C、有害气体去除

E、通讯、照明

F、人员生存保障

32、【多选题】采用预抽煤层瓦斯区域防突措施时，应当以预抽区域的()为主要指标或其他经试验证实有效的指标和方法进行防突措施效果检验。

AB)

A、煤层残余瓦斯压力

B、煤层残余瓦斯含量

C、煤层透气性系数

D、煤硬度系数

33、【多选题】防突工作坚持的原则是() (AB)

A、区域防突措施先行

B、局部防突措施补充

C、不掘突出头

D、不采突出面

A、装设漏电保护装置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/655213303001011201>