

居巢区海如路桥工程

施
工
组
织
设
计

巢湖市三禾建设工程有限公司

第一章、工程概况

（一）概述

居巢区海如路桥工程在原桥位拆除重建，新建桥梁上部采用1*6米整体现浇钢筋砼实心板，下部采用U型桥台，扩大基础。

（二）技术标准

1、荷载标准：公路一级。

2、桥面宽度：0.4米（护栏）+9.2米（行车道）+0.4米（护栏），全宽10米。

3、横坡：双向坡1.5%

4、护栏：桥梁两侧均采用砼防撞护栏。

5、泄水管：采用方形钢管

6、桥面铺装：8~14.9 cm C40防水砼。

（三）设计规范

《城市桥梁设计准则》 (CJJ 11-93)

《城市桥梁设计荷载标准》 (CJJ 77-98)

《公路桥涵设计通用规范》 (JTGD60-2004)

《公路桥涵地基与基础设计规范》 (JTJ024-85)

《公路钢筋砼及预应力砼桥涵设计规范》 (JTJ D62 — 2004)

《公路工程抗震设计规范》 (JTJ004-89)

（四）主要材料

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/656012022025010112>