

采制样工考试《采制样工模拟卷考点》考试题

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：制样人员在制备煤样过程中，应穿专用鞋，以免污染（ ）。

- A、煤样
- B、静止煤中
- C、煤流
- D、煤

2、填空题：可采煤样应在矿化实验室测定（ ）、全硫和（ ），并进行工业分析。

3、问答题：煤样的保存时间是多久？

4、单项选择题：破碎到一定粒度的煤样留样不得（ ）规定的质量。

- A、增大
- B、减小
- C、低于
- D、高于

5、填空题：我国煤炭一般可以分为（ ）、（ ）、（ ）3种

6、单项选择题：在大巷中采样时，采样工具不得与（ ）接触。

- A、电缆
- B、架线
- C、支护
- D、杂物

7、问答题：存查煤样的标签应如何标示？

8、单项选择题：我国标准规定的火车煤顶部采样方法是属于（ ）A. 随机采样

- B. 多份采样
- C. 系统采样
- D. 双份采样

9、单项选择题：采样时子样质量与煤流成（ ）。

- A、反比
- B、正比
- C、正反比都有
- D、以上都不是

10、单项选择题：制样室的钢板厚度至少为（ ）A. 3mm；

- B. 6mm；

C. 10mm

11、问答题：什么是煤的着火温度？

12、单项选择题：煤样减灰之前，先用相对密度计测量（ ）的相对密度，检查其是否达到所要求的值。

- A、试剂
- B、煤样
- C、重液
- D、水

13、单项选择题：制样室应为水泥地面，堆掺缩分区还需要在水泥地面上铺以厚度（ ）以上的钢板。

- A、3mm
- B、4mm
- C、5mm
- D、6mm

14、单项选择题：灰分 A_a 为 18% 的原煤，采样精密度的（ ）A. 2%；

- B. $\pm 1.8\%$ ；
- C. 1.5%

15、判断题：用人为的方法促使不均匀物质分散，使煤样尽可能均匀化，以减少下一步缩分的误差称为混合。

16、单项选择题：煤壁、支护等情况，选择（ ）和支护正常的位置。

- A、两壁
- B、顶底板
- C、顶板
- D、底板

17、单项选择题：通过某一孔径圆孔筛的煤样（ ）A. 也可以通过同一孔径的方孔筛；

- B. 不一定能通过同一孔径的方孔筛；
- C. 不能通过同一孔径的方孔筛

18、单项选择题：保存煤样的房间不应有（ ），以防氧化。

- A、强光
- B、干燥剂
- C、热源
- D、空气

19、填空题：当采样子样数一定时，采样精密度与标准差成（ ）；当煤的不均匀度一定时，则采样精密度与采样子样数的平方根成（ ）。

20、单项选择题：挥发分含量用不同基准表示时，其数值最大的是（ ）A. Var；

- B. V_{daf} ；
- C. V_d ；
- D. V_{ad}

21、单项选择题：需要水分数据的测定项目，应与水分测定同时进行，但最多不能相隔（ ）A. 1d；

- B. 3d；
- C. 10d；
- D. 7d

22、单项选择题：制备日常商品煤样用的筛子，（ ）毫米筛孔的筛子既有圆孔筛，又有方孔筛。

- A、1

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/657046112053006110>