

2024 山西省建筑安全员《B 证》考试题库

（单选题、多选题、判断题，三种题型）

一、单选题(107题)

1.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A. 5 日 B. 10 日 C. 20 日 D. 30 日

2.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（C）。

A. 吊篮栏杆上 B. 吊篮升降钢索上 C. 保险绳上 D. 不需要使用安全带

3.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。

总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A. 不承担责任 B. 承担连带责任 C. 不承担连带责任 D. 承担责任

4.（A）是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》

5.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（B）。

A. 予以注销 B. 重新考核 C. 接受继续教育 D. 不得再注册

6.《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ C ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A. 有权提出措施建议 B. 不得拒绝执行 C. 有权拒绝执行 D. 有权越级上告

7.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A. 安全生产资格 B. 安全生产许可 C. 建筑业企业资质 D. 施工许可

8.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是（ D ）。

A. 安全第一、预防为主 B. 安全为了生产,生产必须安全 C. 安全生产人人有责 D. 安全第一、预防为主、综合治理

9.三级安全教育中,项目（工地）教育时间应不少于（ B ）学时。

A. 20 B. 15 C. 18 D. 25

10.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A. 施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B. 施工现场总平面图、建筑工程立体图

C. 施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D. 施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

11.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（C）。

A. 可以不满铺

B. 可以满铺、铺稳

C. 应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D. 应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

12.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（A）。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

13.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（A）的检验检测机构监督检验合格。

A. 有相应资质 B. 建设行政主管部门 C. 质量技术监督部门 D. 安全生产监督管理部门

14.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（B）次。

A. 一 B. 二 C. 三 D. 四

15.施工现场主要道路及（C）应进行硬化处理。

A. 食堂地面 B. 宿舍地面 C. 材料加工区地面 D. 厕所及淋浴室地面

16.管理者应该充分发挥管理机能中的（D）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A. 计划 B. 指挥 C. 协调 D. 控制

17.室内明敷主干线的距地高度不得小于（C）。

A. 1.5m B. 2.0m C. 2.5m D. 3.0m

18.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（C）人。

A. 6、5、4 B. 6、5、3 C. 6、4、3 D. 6、4、2

19.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（C）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A. 7 B. 10 C. 15 D. 30

20.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（B）。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

21.事故的直接责任者是指（A）

A. 与事故有必然因果关系的人 B. 公司法人 C. 项目经理 D. 工长

22.在建工程（含脚手架）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（B）。

A. 4m B. 6m C. 8m D. 10m

23.实施总晨报的建设工程发生事故,由（B）负责上报事故。

A. 业主 B. 总承包单位 C. 发生事故的单位 D. 在事故地点的单位

24.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

25.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的, (C) 应当做好现场防护,所需费用由 (C) 承担,或者按照合同约定执行

A. 建设单位; 责任方 B. 施工单位; 施工单位 C. 施工单位; 责任方 D. 建设单位; 施工单位

26. (D) 可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门 B. 省级以上人民政府建设行政主管部门 C. 国务院建设行政主管部门 D. 国务院

27.当锚杆固结体的强度达到 (B) 或设计强度的 75% 后, 方可进行锚杆的张拉锁定。

A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa

28.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定, “安管人员”遗失安全生产考核合格证书的, 通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起 (A) 个工作日内办理完毕。

A. 5 B. 7 C. 15 D. 20

29.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责, (A) 为企业安全生产第一责任人。

A. 企业法定代表人 B. 企业分管安全生产领导 C. 企业安全生产部门负责人 D. 企业生产安全部门管理人员

30.挖掘机作业时 (A) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

A. 任何人 B. 非工作人员 C. 工程技术人员 D. 围观群众

31. 钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐, 当吊钩处于工作位置最低点时, 钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于 (B)。

A. 2 圈 B. 3 圈 C. 4 圈 D. 5 圈

32. 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理, 分包单位不服从管理导致生产安全事故的, 分包单位承担 (C) 责任。

A. 全部 B. 连带 C. 主要 D. 部分

33. 建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的, 应当于期满前 (A) 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A. 3 B. 2 C. 4 D. 6

34. 《建筑法》规定, 建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针, 建立健全 (D)

A. 安全生产的责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全检查制度 D. 安全生产的责任制度和群防群治制度

35. 关于消防安全管理下列说法错误的是: (D)。

A. 建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B. 新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料, 严格限制使用可燃材料

C. 研究提高建筑材料性能, 建立淘汰机制

D. 经许可, 可在施工建筑内安排人员住宿

36.上下交叉施工作业时应采取（ A ）措施。

A. 隔离防护 B. 防护 C. 隔离 D. 砂石

37.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60% 至 100% 的罚款的是（ C ）

A. 不立即组织事故抢救的

B. 在事故调查处理期间擅离职守的

C. 转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的

D. 迟报或者漏报事故的

38.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种公种工人，除进行一般安全教育外，还要经过（ A ）。

A. 专业安全技术教育 B. 安全生产意识和安全管理水平教育 C. 三健全教育 D. 遵章守纪、自我保护能力教育

39.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（ A ）应动作，使起升运动立即停止。

A. 起升高度限位器 B. 起重力矩限制器 C. 起重量限制器 D. 幅度限位器

40.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（ A ）。

A. 食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

- B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。
- C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。
- D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

41.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

- A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级

42.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。

- A. 建筑施工单位负责人 B. 专职安全生产管理人员 C. 项目经理 D. 建筑单位负责人

43.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（B）。

- A. 施工现场安全管理规章制度
- B. 安全生产方针、政策、法规
- C. 安全生产纪律和文明生产要求
- D. 建安工人安全生产技术操作一般规定

44.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ D ），妥善保管有关证物。

- A. 绘制简图 B. 拍照或者录像 C. 做出书面标记 D. 做出标记和书面记录

45.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

46.边长在（ D ）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
A. 25cm B. 50cm C. 75cm D. 150cm

47.多塔作业时，处于低位的塔机（起重臂端部）与高位塔机之间距离不得小于（ B ）。
A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

48.建设行政主管部门在审核发放（ D ）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A. 生产许可证 B. 质量许可证 C. 产品合格证 D. 施工许可证

49.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告（ A ）
A. 本单位负责人 B. 安全生产监督管理部门 C. 司法部门 D. 工会

50.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。
A. 完成建筑物设计使用年限的 B. 完成基坑支护使用功能的 C. 完成基坑开挖的 D. 完成建筑物结构封顶的

51.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%

52.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D）。

A. 人的不安全行为 B. 物的不安全状态 C. 管理因素 D. 人的不安全行为和物的不安全状态

53.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（A）。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全生产教育培训制度 D. 安全生产检查制度

54.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正；逾期未改正的,处罚款限额是（C）对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A. 2万元以上5万元以下 B. 5万元以上10万元以下 C. 5万元以上20万元以下 D. 10万元以上20万元以下

55.满堂脚手架搭设高度不宜超过（B）m；满堂脚手架施工层不得超过1层。

A. 24 B. 36 C. 40 D. 48

56.以下关于结构吊装表述不正确的是（A）。

A. 起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在45°左右，最大不应超过60°，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大
B. 有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

- C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置
- D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

57.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（ A ）的特种设备安全负责。

- A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

58.施工升降机在使用中每隔（ B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

- A.2个月 B.3个月 C.6个月 D.一年

59.道路沉降监测点的间距不宜大于（ B ）。

- A.20m B.30m C.40m D.50m

60.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的（ B ）保证安全生产责任制的落实。

- A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

61.（ B ）是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

- A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

62.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（ C ）。

- A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

63.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,使用装配式活动房屋应当具有 (D)。

A. 设计计算书 B. 生产厂家 C. 质量证书 D. 产品合格证

64.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣,插入立杆的长度不得小于 (C)。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

65.电器灭火时不能采用哪种灭火器 (B)

A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 四氯化碳灭火器 D. 干粉灭火器

66.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是 (B)

A. 由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B. 总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担 responsibility

C. 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D. 分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任

67.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5cm和竖向洞口高度大于 (D)必须进行防护。

A. 50cm B. 60cm C. 70cm D. 80cm

68.工地标准化综合评价为不合格的情况是 (B)。

A. 综合评价得分刚达到合格分值的

- B. 凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的
- C. 没有按照有关规定进行安全检查的
- D. 没有进行三级教育培训的

69. 门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件, 连墙件垂直间距不大于建筑物层高, 且不大于 (B)。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

70. 多塔作业时, 处于高位的塔机 (吊钩升至最高点) 与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于 (B) m。

A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 3

71. 某建筑工程建筑面积 5 万平方米, 按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定, 该建筑工程项目应当至少配备 (C) 名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

72. 对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目, 要单独编制 (C)。

A. 冬期施工安全技术措施 B. 雨期施工安全技术措施 C. 专项安全施工组织设计 D. 夜间施工安全技术措施

73. 根据建设部的有关规定, 建筑施工企业项目负责人, 是指由 (D) 授权, 负责建设工程项目管理的负责人。

A. 企业总经理 B. 企业董事会 C. 企业劳动人事部门 D. 企业法定代表人

74.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（B）。

A. 改进制度 B. 淘汰制度 C. 翻新制度 D. 统一调换

75.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（C）年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

76.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（D），并应配备抢险救援器材。

A. 安全部门 B. 抢救队伍 C. 抢险队伍 D. 组织机构

77.目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。

A. 高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B. 高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C. 坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D. 坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

78.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（A）。

A. 两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B. 无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C. 剪刀撑不要从底到顶连续设置

D. 剪刀撑的设置没有规定

79.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

80.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ A ）。

- A. 建立健全本单位安全生产责任制
- B. 及时、如实报告生产安全事故
- C. 保证安全生产投入的有效实施
- D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

81.建设项目安全设施的（ C ）应当对安全设施设计负责。

A. 经理 B. 项目经理 C. 设计人 设计单位 D. 经纪人

82.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

83.施工单位的项目负责人应当由取得相应（ C ）的人员担任。

A. 技术职称 B. 工作年限 C. 执业资格 D. 行政职务

84.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。

A. 1 Ω B. 4 Ω C. 10 Ω D. 30 Ω

85. (B) 将 “安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A. 劳动法 B. 安全生产法 C. 产品质量法 D. 刑法

86. 分包单位应按规定建立安全机构并配备专职 (C)。

A. 材料员 B. 施工员 C. 安全员 D. 质检员

87. 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、(B) 批准签字后，方可组织实施。

A. 施工单位负责人 B. 建设单位项目负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位技术负责人

88. (C) 是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

89. 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向 (C) 作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 监理人员 B. 建设单位工作人员 C. 施工作业班组、作业人员 D. 设计人员

90. (D) 燃烧的火灾不能用水扑救。

A. 木制品 B. 塑料品 C. 玻璃钢制品 D. 电气装置

91.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定,建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的(B)。

A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

92. 特种作业操作证, 每(C) 复审一次。

A. 1 年 B. 1 年半 C. 2 年 D. 3 年

93.建筑工程的发包单位(B) 将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A. 不得 B. 可以 C. 应当 D. 必须

94.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(A)方可投入使用。

A. 专业检测机构检测合格,取得安全标志

B. 专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准

C. 专业检验机构检验合格,申请安全使用证

D. 建立专门安全管理制度,定期检测评估

95.遇有(B) 以上强风、浓雾等恶劣气候, 不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A. 5 级 B. 6 级 C. 7 级 D. 8 级

96.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度（ A ）以上。

A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m

97.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（ D ）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A. 特种作业人员 B. 作业人员 C. 管理人员 D. 企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

98.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据（ A ）制定相应的安全技术措施。

A. 建筑工程的特点 B. 建设单位的要求 C. 本单位的特点 D. 主管部门的要求

99.冷拉钢筋运行方向的端头应（ C ），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A. 固定 B. 夹牢 C. 设防护装置 D. 远离作业人员

100.（ D ）是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

A. 事故预防 B. 安全优先 C. 安全第一 D. 预防为主

101.“3原则”指的是利用（ C ）防止事故的发生。

A. 工程技术对策、教育对策、管理对策

- B. 安全管理对策、预防对策、法规对策
- C. 工程技术对策、教育对策、法制对策
- D. 预防对策、教育对策、法制对策

102. 施工单位的（ B ）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

- A. 企业法人 B. 项目负责人 C. 企业技术负责人 D. 项目安全员

103. 起重吊装工程是一项危险性较大的工作，对于起重吊装工程的说法不正确的是（ C ）。

- A. 施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施
- B. 需要编制专项施工方案，并有安全验算结果
- C. 专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施
- D. 由专职安全管理人员进行现场监督

104. 依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ D ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

- A. 安全生产教育 B. 安全技术培训 C. 安全作业培训 D. 安全生产教育和培训

105. 脚手架拆除时必须（ A ）。

- A. 必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
- B. 可以上下同时拆除
- C. 由下部往上逐层拆除

D. 对于不需要的部分，可以随意拆除

106.发生下列（ A ）情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

- A. 主管部门发现企业不再具备安全生产条件的
- B. 超越法定职权颁发安全生产许可证的
- C. 违反法定程序颁发安全生产
- D. 工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

107.以下不属于施工用电组织设计内容的是（ B ）。

- A. 现场勘探 B. 进行路线计算 C. 绘制电气平面图、立面图和接线系统图
- D. 设计防雷装置

二、多选题(53题)

108.施工现场发生安全生产事故时,应立即启动救援预案,有序做好（ ABE ）等项救援工作。

- A. 积极抢救受伤人员和财产 B. 保护好施工现场 C. 不得停止施工作业
- D. 保持正常生产状态 E. 按规定逐级上报

109.施工现场的进口处一侧应设置明显、整齐的五牌二图，即：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌（ ACE ）。

- A. 文明施工牌 B. 管理人员名单及监督电话牌 C. 施工现场总平面图 D. 结构图 E. 建筑物效果图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665314013232011332>