

第三方试验检测收费标准

试验检测收费标准

序号	名称	试验项目	单位	收费标准 (元)	备注
一	水泥	1、密度	组	25	
		2、比表面积	组	35	
		3、细度	组	3 0	负压筛
		4、标准稠度用水量	组	20	
		5、凝结时间	组	55	
		6、安定性	组	5 5	
		7、胶砂强度	组	180	
		8、胶砂流动度	组	1 00	
		9、水泥水化热	组	6 2 0	
		10、胀缩试验	组	140	
		11、氧化镁	组	1 1 0	
		12、三氧化硫	组	5 5	
		1 3 、碱含量	组	3 0 0	
		1 4 、烧失量	组	50	
二	砂	1、颗粒级配	组	45	
		2、表观密度	组	4 5	
		3、吸水率	组	3 0	
		4、密度(含振实、堆积)及孔隙率	项	3 0	
		5、人工砂饱和面干吸水率	组	5 5	
		6、含水率(表面含水率)	组	2 5	
		7、含泥量	组	40	
		8、人工砂石粉含量(含亚甲蓝试验)	组	8 0	

第三方试验检测收费标准

		9、泥块含量	组	3 5	
		1 0、有机物含量	组	55	
		11、云母含量	组	45	
		12、硫酸盐、硫化物含量	组	1 00	
		13、轻物质含量	组	65	
		1 4、坚固性	组	20 0	
		1 5、氯离子含量	组	9 0	
		16、碱活性检验	组	2 000	
三	石子	1、颗粒级配	组	5 5	
		2、表观密度及吸水率	项	4 0	
		3、饱和面干比重及吸水率	项	4 0	
		4、表面含水率	组	3 0	
		5、(振实)堆积密度及孔隙率	项	35	
		6、含泥量	组	35	
		7、泥块含量	组	25	
		8、有机物含量	组	50	
		9、针片状含量	组	3 0	
		10、超逊颗粒含量	组	25	
		11、软弱颗粒含量	组	40	
		1 2、压碎指标	组	1 00	
		1 3、坚固性	组	200	
		14、水溶性硫化物	组	10 0	
		15、碱活性检验	组	20 0 0	

第三方试验检测收费标准

		16、抑制骨料碱活性性能试验	组	300 0	
四 四	混凝土 混凝土	1、普通砼配合比设计	个	500	试配
		2、立方体 抗压强度	边长 1 0cm	组	40
			边长 15cm	组	5 0
			边长 2 0cm	组	60
		3、轴心抗压强度	组	5 0	边长≤2 0 cm
		4、劈裂抗拉强度	组	65	
		5、抗折强度	组	6 0	
		6、静力弹 性模量	向变法	个	1 20
			支架法	个	120 Φ150×30 0 mm
		7、动力弹 性模量	敲击法	个	1 1 0
			共振法	个	1 1 0 150×150×450mm
		8、收缩值	组	43 0	
		9、抗渗(Φ 1 5 0 ×1 5 0)	组	6 0 0	≤P6(W6),以后每提 高一个等级加 1 00 元
		10、抗冻	组	40	一次循环
		11、碳化性能	组	80	一次循环
		12、密度	组	50	
		13、芯样强度	组	300	包括试件加工
		14、凝结时间	组	1 2 0	
		1 5、含气量	组	1 2 0	
		16、塌落度	组	90	
		1 7、维勃稠度	组	9 0	

第三方试验检测收费标准

		18、扩散度		组	120		
		19、泌水率和压力泌水率		组	300		
五	砂浆	1、抗压强度		组	35		
		2、配合比设计		个	300	试配	
		3、稠度		个	35		
		4、泌水性		个	40		
		5、密度及含气量		项	40		
		6、分层度		个	80		
		7、抗冻		组	40	一次循环	
		8、抗渗		组	500		
		9、凝结时间		个	90		
六	钢材原 材	1、抗拉强 度	≤Φ14	根	15		
			≤Φ25	根	20		
			>Φ25	根	25		
		2、冷弯	≤Φ14	根	15		
			≤Φ25	根	15		
			>Φ25	根	20		
		3、反复弯曲			根	10	
		4、预应力 钢丝、冷轧 带肋钢筋	O、0、2	根	100		
			σ _S	根	20		
			δ	根	20		
		5、规定非比例屈服强度			根	80	
		6、硬度			根	30	
		7、型钢焊接弯曲试验			根	40	
七		8、拉伸	≤Φ14	根	15		

第三方试验检测收费标准

	钢筋焊接(钢筋机械连接)		≤Φ25	根	2 0	
			>Φ25	根	2 5	
			≤Φ14	根	1 5	
		9、弯曲	≤Φ25	根	15	
			>Φ25	根	2 0	
			10、断口距焊口距离	根	1 0	
九	砌块	1、抗压强度		组	150	加工费 45 0 元
		2、抗折强度		组	80	
		3、含水率		组	50	
		4、抗渗性		组	3 0 0	
		5、抗冻性		组	40	一次循环
		6、尺寸及外观		组	45	
		7、密度		组	10 0	
		8、吸水率及相对吸水率		组	5 5	
		9、软化系数		项	3 0 0	
		10、碳化系数		项	8 0	
十	岩石	1、单轴抗压强度	天然	组	100	试件加工费 100 元/个,每个状态 3 个试件
			干燥	组	150	
			饱和	组	1 5 0	
		2、抗拉强度	天然	组	1 50	试件加工费 1 0 0 元/个,每个状态 3 个试件
			干燥	组	20 0	
			饱和	组	200	
		3、吸水率	自然	组	50	试件加工费 1 0 0 元/个,每个状态 3 个试件
			饱和	组	1 00	

第三方试验检测收费标准

		4、块体密度	天然	组	50	试件加工费 100 元 ／个,天然和饱和状态 5 个试件,干燥状态 3 个试件
			饱和	组	100	
			干燥	组	100	
		5、抗冻性		次	40	试件加工费 100 元 ／个,每组 6 个试件
		6、含水率		组	50	
		7、颗粒密度		组	200	试件加工费 300 元
		8、单轴压缩变形		组	500	试件加工费 300 元
		9、直剪强度		组	600	试件加工费 300 元
		16、岩块声波速度		对点	30	试件加工费 300 元
		17、岩体声波速度(现场检测)		对点	30	现场取样另算
十一	化学分析	1、碳素钢化学元素		个	50	一个元素指标
		2、低合金钢化学元素		个	50	一个元素指标
		3、合金钢、铁合金化学元素		个	50	一个元素指标
		4、水泥化学成分		个	40	一个元素指标
		5、石英质材料二氧化硅		项	50	一个元素指标
		6、水质常规分析		个	40	一个元素指标
		7、沥青化学四组分		个	40	一个组分
十二	混凝土外加剂	1、固体含量		项	60	
		2、PH 值		项	40	

第三方试验检测收费标准

		3、密度(相对、松散)		项	2 5	
		4、碱含量		项	300	
		5、氯离子含量		项	70	
		6、硫酸盐含量		项	7 0	
		7、水泥净浆流动度		项	140	
		8、胶砂减水率		项	1 4 0	
		9、坍落度		项	40	
		1 0、减水率		项	1 6 0	
		1 1、混凝土含气量		项	160	
		1 2、收缩率比		项	380	
		13、钢筋锈蚀		项	60 0	
		14、抗压强度比		项	300	1 天、3 天、7 天、2 8 天
		15、限制膨胀率		项	6 00	
		16、细度		项	6 0	
		1 7、凝结时间差		项	1 2 0	
		1 8、相对耐久性		项	30	一次循环
十三 十三	土工 土工	1、含水率(烘干法)		项	20	
		2、密度	环刀法	项	30	
		2、密度	蜡封法	项	2 5	仅限室内实验
			煮沸法	项	4 0	
		3、比重	比重瓶法	项	4 5	中性液体试验
		4、液限	圆锥仪法	项	3 5	
		5、塑限		项	45	

第三方试验检测收费标准

6、颗粒分析	筛析法	项	2 0 0	
	密度计法	项	2 0 0	
7、相对密度		项	100	
8、粗颗粒土相对密度		项	1 0 0 0	
9、击实	轻型击实	项	460	< 5mm
	重型击实	项	9 2 0	< 2 0 mm
	粗粒土击实	项	45 0 0	<6 0 mm
10、渗透	粘性土	项	2 0 0	粘土类、粉土类
	砂类土	项	150	试样制备费 1 0 0 元 ／个
1 1、标准固结	快速法	项	400	测回弹指数附加调整系数为 1 、 3。
	慢速法	项	750	
1 2 、压缩	快速法	项	60	四级荷重,增加一级荷重,快速法加 30 元,慢速法加 50 元。
	慢速法	项	180	
13、黄土湿陷系数		项	80	
14、黄土自重湿陷系数		项	40	
15、黄土自重起始压力	单线法	项	200	5 个环刀试样
	双线法	项	80	2 个环刀试样
1 6、三轴压缩(低压≤600kpa)	不固结不排水	项	6 0 0	
	固结不排水	项	1200	
	固结不排	项	1 3 5 0	
	水测孔压	项		

第三方试验检测收费标准

			固结排水	项	1800	
		17、无侧限 抗压	应变法	项	150	试样制备养护费 10 0 元/个,细粒土 6 个、中粒土 9 个、 粗粒土 13 个。
			测灵敏度	项	200	
十三	土工	18、直接 剪切	快剪	项	70	重塑土试验增加制 备费每组 100 元。
			饱和快剪	项	100	
			固结快剪	项	110	
			固结慢剪	项	150	
		19、中剪		项	3000	
		20、自由膨胀率		项	40	
		21、膨胀率		项	60	
		22、膨胀力		项	100	
		23、收缩(线缩、体缩、缩限)		项	150	
		24、静止侧压力系数		项	380	
		25、休止角		项	260	
		26、有机质含量		项	200	
十四	聚氯乙 烯防水 卷材	不透水性		项	60	
		拉伸强度		项	110	
		断裂伸长率		项	110	
		低温弯折性		项	80	

第三方试验检测收费标准

十五	石油沥青纸胎油毡	1、拉力	项	5 0	
		2、不透水性	项	6 0	30min
		3、低温柔度	项	35	
		4、耐热度	项	4 0	
		5、吸水性(率)	项	5 0	
		6、单位面积浸涂含量	项	1 2 0	
		7、热玛蹄脂配合比	组	1 1 0	
十六	弹(塑)性改性沥青防水卷材	1、拉力	项	1 10	加工标准件
		2、不透水性	项	7 5	3 0min
		3、低温柔度	项	30	
		4、耐热度	项	35	
		5、最大拉力时延伸率	项	11 0	
		6、可溶物含量	项	200	
		7、撕裂强度	项	1 20	
		8、厚度	项	8 0	
十七 十七	高分子材料 高分子材料	1、拉伸强度	项	240	加工标准件
		2、硬度	项	160	
		3、撕裂强度	项	30 0	
		4、体积膨胀倍率	项	4 00	
		5、不透水性	项	11 0	
		6、断裂伸长率	项	10 0	
		7、压缩永久变形	项	5 0 0	
		8、低温弯折	项	45	
		9、剪切下得粘合性	项	110	
		10、热处理	热处理	项	60

第三方试验检测收费标准					
			尺寸变化率	项	1 4 0
			拉伸	项	100
			伸长率	项	1 1 0
			低温弯折性	项	4 5
		11、水溶液处理	水溶液处理	项	2 0 0
			拉伸	项	2 80
			伸长率	项	260
			低温弯折性	项	1 1 0
	十八	1、制样		项	70
		2、拉伸强度		项	200
		3、固体含量		项	90
		4、延伸性		项	70
		5、柔韧性		项	40
		6、耐热性		项	40
		7、粘结强度		项	2 0 0
		8、不透水性		项	9 5
		9、抗冻性(2 0 次)		项	3 1 0
		1 0、紫外线处理后延伸性		项	1 5 0
		1 1、断裂伸长率		项	1 20
		12、低温柔性		项	200
		13、表干时间、实干时间		项	20 0
		1 1、热处理后延伸性		项	1 50
		12、碱处理后延伸性		项	15 0

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问: <https://d.book118.com/666003222102010114>

第三方试验检测收费标准