

2023 年建筑八大员安全员考试题及答案

一、单选题

1. 人的不安全行为在施工现场的类型，按《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86）标准，可分为（）个大类。

- A. 四
- B. 八
- C. 十三
- D. 二十

参考答案：C

2. 建筑施工安全检查评分表分为（）个等级。

- A. 合格、不合格 2 个
- B. 优良、合格、不合格 3 个
- C. 达标、不达标 2 个
- D. 优、良、合格、不合格 4 个

参考答案：B

3. 木脚手板应采用杉木或松木制作，其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》（GBJ5）中 II 级材质的规定。脚手板厚度不应小于（）mm，两端应各设直径为 4 mm 的镀锌钢丝箍两道。

- A. 25
- B. 30
- C. 40

D. 50

参考答案： D

4. 《施工企业安全生产评价标准》（JGJ / T77-2003）是一部（）。

A. 推荐性行业标准

B. 强制性行业标准

C. 推荐性国家标准

D. 强制性国家标准

参考答案： A

5. 生产经营单位的主要（）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A. 负责人和安全生产监督人员

B. 安全生产管理人员

C. 负责人和安全生产管理人员

D. 负责人

参考答案： C

6. 通道口应按规定搭设复合式（双层）防护棚，上下棚面距离（）两侧设防护栏杆，挂设密目网。

A. 2m

B. 3m

C. 5m

D. 0m

参考答案： C

7. () 事关人民群众生命财产安全，事关改革发展和社会稳定大局。

- A. 安全生产立法
- B. 国家繁荣富强
- C. 依法治国方针
- D. 安全生产

参考答案： D

8. 根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 () 日止。

- A. 建设开工之日起至有意外伤害发生
- B. 有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C. 开工令下达起至竣工
- D. 建设工程开工之日起至竣工验收合格

参考答案： D

9. 施工现场必须采用“三相五线”供电系统，相线、N 线、PE 线的颜色标记必须符合规定。PE 线的绝缘颜色为 ()。

- A. 黄色
- B. 红色
- C. 淡蓝色
- D. 绿 / 黄双色

参考答案： D

10. 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错，应当 ()。

- A. 按照常规做法来做
- B. 按照相关规定来做
- C. 及时提出意见和建议
- D. 及时向有关部门报告

参考答案： C

11. 施工现场临时用电要严格做到（）。

- A. 二级配电，三级保护
- B. 三级配电，两级保护
- C. 二级配电，一级保护
- D. 一级配电，两级保护

参考答案： B

12. 人工开挖大直径桩基础时，为了防止土壁坍塌，每挖深（）就要支护一次

- A. 5 米
- B. 1 米
- C. 2 米
- D. 8 米

参考答案： C

13. 钢模板、脚手架等拆除时，（）不得有其他操作人员。

- A. 上方
- B. 下方
- C. 周围

D. 1 米以内

参考答案： C

14. 《刑法修正案（六）》第 134 条规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（）有期徒刑或者拘役。

A. 3 年以下

B. 5 年以下

C. 7 年以下

D. 10 年以下

参考答案： B

15. 钢丝绳在破断前一般有（）预兆，容易检查、便于预防事故。

A. 表面光亮

B. 生锈

C. 断丝、断股

D. 表面有泥

参考答案： C

16. 《建设工程安全生产管理条例》规定的（），由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。

A. 民事责任

B. 行政处罚

C. 刑事处罚

D. 赔偿责任

参考答案： B

17. 木工机具距开关箱水平距离不得大于（），以便发生故障时，迅速切断电源。

- A. 1 米
- B. 2 米
- C. 3 米
- D. 4 米

参考答案： C

18. （）应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

- A. 建设单位
- B. 房地产公司
- C. 施工单位
- D. 工程单位

参考答案： C

19. 企业其他安全管理人员和技术人员每年接受安全培训的时间，不得少于（）学时。

- A. 20
- B. 30
- C. 40
- D. 50

参考答案： A

20. 热射病、热痉挛和日射病统称为（）。

- A. 职业中毒
- B. 中暑
- C. 职业多发病
- D. 建筑尘肺

参考答案： B

21. 多次弯曲造成的（）是钢丝绳破坏的主要原因之一。

- A. 拉伸
- B. 扭转
- C. 弯曲疲劳
- D. 变形

参考答案： C

22. 一般路段的施工现场周围，必须设路高（）标准规范的组合装配式蓝色喷涂钢制围挡。

- A. 8m
- B. 0m
- C. 5m
- D. 0m

参考答案： A

23. 事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何生

产经营单位的主要负责人。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

参考答案： D

24. 文明施工是指保持施工场地整洁、卫生，施工组织科学，施工程序合理的一种施工活动。在批准临时占用的区域，应按要求存放、堆卸建筑材料或机具设备，临时区域四周应设路高于（）的围栏。

- A. 0 米
- B. 5 米
- C. 8 米
- D. 0 米

参考答案： A

25. 分包单位应服从（）的文明施工管理组织的统一管理并接受监督检查。

- A. 监理
- B. 业主
- C. 总包单位
- D. 设计单位

参考答案： C

26. 人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（）。

- A. 1 米
- B. 1 米~2 米
- C. 2 米~3 米
- 27. D. 5~4 米

参考答案： C

28. 脚手架采用的扣件，在螺栓拧紧力矩达（）N·M时，不得发生破坏。

- A. 25
- B. 40
- C. 50
- D. 65

参考答案： D

29. 脚手架各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度（）。

- A. 不应小于 50mm
- B. 不应小于 80mm
- C. 不应小于 100mm
- D. 不应小于 200mm

参考答案： C

30. 当基坑施工深度达到（）时，对坑边作业已构成危险，按照高处作业和临边作业的规定，应搭设临边防护设施。设护身栏杆，挂密目安全网。

- A. 5m

B. 0m

C. 5m

D. 0m

参考答案： D

31. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的，（）。

A. 缴纳罚款

B. 及时报告有关部门

C. 吊销营业执照

D. 责令停产停业

参考答案： D

32. 电弧焊焊接时，一旦发生人员及设备事故，应立即（）。

A. 切断电源

B. 停止气焊

C. 停止电焊

D. 报告

参考答案： A

33. 铁质配电箱箱体的铁板厚度为大于（）。

A. 0mm

B. 2mm

C. 5mm

D. 0mm

参考答案： C

34. 以下选项中不属于生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作应负的责任是（）。

A. 保证本单位安全生产投入的有效实施

B. 严格遵守本单位安全生产责任制

C. 监督检查本单位的安全生产工作，消除安全事故隐患

D. 组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案

参考答案： B

35. 移动电焊机时，应切断（）。

A. 负荷开关

B. 电源

C. 电流

D. 闸刀

参考答案： B

36. 项目经理对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负（）。

A. 全面领导责任

B. 直接领导责任

C. 技术领导责任

D. 第一责任

参考答案： A

37. 施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业（）采取安全防护措施。

- A. 应当
- B. 可以
- C. 不得
- D. 自行决定是否

参考答案： A

38. 梯子如果接长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过（）。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

参考答案： A

39. 脚手架底部必须设纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距底座上皮不大于（）mm 处的立杆上，横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

- A. 100
- B. 150
- C. 200
- D. 250

参考答案： C

40. 依法设立的（）应当依照有关法律、法规、规章的规定，对施工图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/666151213013010113>