

精品学习资源复习备考宝典

——考前迅速提升——

(辅导资料、习题资源、知识点训练等)

炼油生产知识《炼油厂静设备》竞赛 试题与答案

目录简介

- 一、单选题：共 40 题
- 二、判断题：共 51 题
- 三、填空题：共 72 题
- 四、名词解释：共 5 题
- 五、简答题：共 13 题

一、选择题

1. 阀门的阀体上标注的 Pg16/50 中的 50 表示（ B ）。
A. 公称压力 B. 公称直径 C. 许用温度
2. 换热器的投用原则为（ B ）。
A. 先热路，后冷路 B. 先冷路，后热路
C. 冷、热路一起 D. 先旁路，后热路
3. 水冷却器所用水是（ C ）。
A. 新鲜水 B. 软化水

C. 循环水 D. 除氧水

4. 下列塔板中, 操作弹性最大的是 (C)。

A. 舌型塔板 B. 筛板 C. 浮阀塔板

5. 在压力容器内检修时, 行灯电压应为 (A) 伏。

A. 12 B. 36 C. 220

6. 金属材料的硬度高, 则 (C) 就好。

A. 切削性 B. 铸造性 C. 耐磨性

7. 阀门的公称直径是 (B)。

A. 外径 B. 内径 C. 平均直径

8. 某阀门型号为 Z41H—25, 其中 H 表示 (A)。

A. 衬里材料 B. 阀门类别 C. 阀体材料

9. 下列物质中导热系数最小的是 (C)。

A. 铸铁 B. 钢 C. 不锈钢

10. 不属于压力容器主要受压件的是 (D)。

A. 人孔盖 B. 人孔接管

C. 换热器管板 D. M36 以下的设备主螺栓。

11. 气压试验的危险性比液压试验 (C)。

A. 小 B. 相同

C. 大 D. 无法比较

12、对不适合做液压试验的容器可用（ C ）试验代替
液压试验。

- A、水压 B、气密性
- C、气压 D、渗漏

13、换热器中，拼接管板的对接接头应进行（ A ）射
线或超声检测。

- A、100% B、50%
- C、20% D、10%

14、压力容器不属于外观检查的内容是（ C ）。

- A、外表面的腐蚀、保温层的破损、脱落。
- B、支承或支座的损坏、基础下沉、倾斜、开裂。
- C、壁厚测定、无损检测、水压试验。
- D、检漏孔、信号孔的漏液、漏气。

15、一台在用压力容器的安全状况等级为 2 级，下检周
期最多为（ D ）。

- A、2 年 B、3 年
- C、4 年 D、6 年

16、锅炉定期检验周期为（ B ）。

- A、1 年 B、2 年
- C、3 年 D、4 年

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/667102016122006150>