

2022 年-2023 年消防设施操作员之消防设备初级技能考前冲刺试卷 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、系统设备发生异常的声音、光指示、气味等可能导致人身伤害或火灾危险情况时，下列不正确做法的是（ ）。

- A. 控制器继续工作
- B. 向单位消防安全管理人报告
- C. 采取相应消防措施
- D. 记录详细关机情况及采取措施

【答案】 A

2、下列哪项不属于区域型火灾报警控制器的保养内容（ ）。

- A. 电路板保养
- B. 电池保养
- C. 应急广播的保养
- D. 功能测试

【答案】 C

3、手提式泡沫灭火器主要用于扑救（ ）初期火灾，也可扑救固体初期火灾。

- A. 气体
- B. 带电设备
- C. 液体
- D. 金属

【答案】 C

4、下列关于物质的分类说法不正确的是（ ）。

A.A类火灾：涉及可燃固体物质的火灾

B.B类火灾：涉及易燃或可燃液体或可融化的固体物质的火灾

C.C类火灾：涉及可燃气体的火灾

D.D类火灾（带电火灾）：物质带电燃烧的火灾

【答案】 D

5、根据《火灾报警控制器》（GB4717-2005）的有关规定，火灾报警控制器断电后，其运行数据存储单元虽然自动进入保护状态，但断电前存储的数据一般仅能保存（ ）天。

A.7

B.10

C.14

D.30

【答案】 C

6、灭火剂代号为 S 的灭火器，表示（ ）。

A.水基型灭火器

B.干粉灭火器

C.二氧化碳灭火器

D.洁净气体灭火器

【答案】 A

7、对火灾报警装置的外观清洁维护时，下列做法正确的是（ ）。

- A.自行拆卸加以清洗
- B.用水冲洗
- C.用湿布擦拭
- D.用吹风机吹扫或用不太湿的布擦拭火灾警报装置表面

【答案】 D

8、总线制火灾应急广播系统由消防控制室的广播设备，配合火灾报警控制器、（ ）及现场放音设备组成。

- A.广播分配盘
- B.扬声器
- C.广播功率放大器
- D.广播切换模块

【答案】 D

9、下列不属于按接合器公称压力分类的是（ ）。

- A.1.0MPa
- B.1.6MPa
- C.2.5MPa
- D.4.0MPa

【答案】 A

10、下面哪种颜色不符合标志灯标志的颜色（ ）。

- A.绿色
- B.红色

C.白色与绿色相结合

D.白色

【答案】 D

11、高度超过 100m 的高层建筑中，应急照明和疏散指示标志，可采用蓄电池做备用电源，且它的连续供电时间不应少于（ ） min。

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】 C

12、消防控制室内，控制盘后维修距离不应小于（ ） m。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】 A

13、闸阀在消防给水系统中主要用于室外埋地和室内外架空敷设的消防管道，下列关于闸阀的选用说法正确的是（ ）。

A.当安装室外埋地敷设的管道时，宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀

B.设置在阀门井内时，应采用明杆闸阀

C.当安装在室外架空敷设的管道时，应采用明杆闸阀和带启闭刻度的暗杆闸阀

D.当安装在室内架空敷设的管道时，应采用耐腐蚀明杆闸阀和带启闭刻度的暗杆闸阀

【答案】 A

14、常见的火源有七种类型，黄磷在空气中自燃属于（ ）。

A.绝热压缩

B.化学反应放热

C.撞击与摩擦

D.光线照射与聚焦

【答案】 B

15、消防水枪的工作压力为 2.0MPa，按消防水枪的工作压力分类属于（ ）。

A.低压水枪

B.中压水枪

C.高压水枪

D.超高压水枪

【答案】 B

16、下列哪种情况不会产生电火花。（ ） _

A.电气开关开启或关闭时

B.电路短路

C.使用防爆手电筒

D.电器设备漏电

【答案】 C

17、为了防止发生火灾时人员被困，防火卷帘控制器还具有逃生功能，即当火灾发生时，若卷帘处在中位下，手动操作控制器上任意一个按钮，防火卷帘应能自动开启至中位，延时（ ）后继续关至全闭。

A.2~60s

B.5~60s

C.5~90s

D.2~90s

【答案】 B

18、单位的防火巡查工作一般由（ ）负责。

A.保安

B.当日消防值班员

C.消防安全责任人

D.消防安全管理人

【答案】 B

19、在易燃易爆场所，下面做法不正确的是（ ）_。

A.使用铁质工具

B.使用铜制工具

C.使用木质工具

D.不穿带钉鞋

【答案】 A

20、消防控制室值班人员负责对各种消防控制设备的（ ），不得擅离职守，做好检查、操作等工作。

- A. 监视和运用
- B. 守护和管理
- C. 维修和调试
- D. 信息反馈

【答案】 A

21、下列关于 MJ/4 灭火器的含义表述正确的是（ ）。

- A. 4kg 二氧化碳灭火器
- B. 4L 二氧化碳灭火器
- C. 4kg 手提式洁净气体灭火器
- D. 4L 手提式洁净气体灭火器

【答案】 C

22、当报备电故障时，应检查备用电池的连接器及接线；当备用电池连续工作时间超过 8 小时后，也可能因（ ）而报备电故障。

- A. 电压过高
- B. 电压过低
- C. 电流过高
- D. 电流过低

【答案】 B

23、下列关于点型感烟火灾探测器保养内容不正确的是（ ）。

- A. 持续应急时间检查

- B.设备外观检查
- C.火灾报警功能测试
- D.表面清洁

【答案】 A

24、下列关于自动排气阀阀体强度试验的说法正确的是（ ）。

- A.静水压强度试验时应能承受 2 倍公称压力，持压时间不少于 3min，无渗漏、冒汗及可见性变形
- B.静水压强度试验时应能承受 1.5 倍公称压力，持压时间不少于 3min，无渗漏、冒汗及可见性变形
- C.静水压强度试验时应能承受 1.5 倍公称压力，持压时间不少于 5min，无渗漏、冒汗及可见性变形
- D.静水压强度试验时应能承受 2 倍公称压力，持压时间不少于 5min，无渗漏、冒汗及可见性变形

【答案】 B

25、常见的火源有七种类型，焊割作业的金属熔渣属于（ ）。

- A.明火焰
- B.高温物体
- C.化学反应放热
- D.电火花

【答案】 B

26、在装卸搬运爆炸性物品、氧化剂及有机过氧化物等对撞击和摩擦敏感度较高的物品时，应（ ）__，以防引起火灾和爆炸。

- A.轻拿轻放

B. 撞击

C. 拖拉

D. 翻滚

【答案】 A

27、下列不属于安全疏散设施的是（ ）。

A. 应急照明灯

B. 疏散走道

C. 防火门

D. 安全出口

【答案】 C

28、下列不属于室内消火栓包括内容的是（ ）。

A. 消防水带

B. 消防水枪

C. 消防软管卷盘

D. 消防给水管网

【答案】 D

29、防火巡查的部位一般是单位依据有关消防法规确定的重点部位，下列哪一项不是防火巡查的部位（ ）。

A. 配电室

B. 厨房

C. 消防控制室

操场

【答案】 D

30、每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于（ ）。

A.20m

B.25m

C.30m

D.35m

【答案】 C

31、消防控制室内设有（ ）和消防设施控制设备。

A.固定消防设施

B.防盗设备

C.检测设备

D.火灾自动报警设备

【答案】 D

32、手动火灾报警按钮的测试操作准备不包括（ ）。

A.手动火灾报警按钮的专用复位工具

B.火灾报警控制器的使用说明书和设计手册

C.防砸鞋、安全帽、绝缘手套、安全绳等防护装备

D.消防控制室值班记录表、建筑消防设施故障维修记录表

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/668033125020006031>