

2023 年质量员之市政质量基础知识题库

第一部分 单选题(100 题)

1、张拉设备的校准期不得超过半年，且不得超过（ ）次张拉作业。

- A. 50
- B. 100
- C. 200
- D. 300

【答案】： C

2、 某公司中标修建城市新建道路工程，全长 5km，双向六车道，其结构从下至上为 20cm 厚 12%石灰土底基层，38cm 厚水泥稳定碎石基层，8cm 厚粗粒式沥青混合料底面层，6cm 厚中粒式沥青混合料中面层，4cm 厚细粒式沥青混合料表面层。

- A. 刚性路面
- B. 半刚性路面
- C. 柔性路面
- D. 透水性路面

【答案】： C

3、桥梁基础按传力方式可分为端承桩和（ ）。

- A. 沉入桩
- B. 摩擦桩
- C. 钻孔桩
- D. 挖孔桩

【答案】： B

- 4、施工单位的项目负责人的安全责任不含（ ）
- A. 确保安全生产费用的有效使用
 - B. 保障本单位安全生产条件所需资金的投入
 - C. 落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程
 - D. 及时、如实报告安全生产事故

【答案】：B

- 5、（ ）对建设工程的施工质量负责。
- A. 建设单位
 - B. 监理单位
 - C. 施工单位
 - D. 分包单位

【答案】：C

- 6、测量距离常用的方法有（ ）。
- A. 钢尺丈量、经纬仪测距
 - B. 全站测距、水准仪测距
 - C. 钢尺丈量、电磁波测距
 - D. 全站测距、经纬仪测距

【答案】：C

- 7、在清孔排渣时，必须注意保持（ ），防止坍孔。
- A. 孔口位置
 - B. 孔内水头
 - C. 孔壁高度
 - D. 孔壁厚度

【答案】：B

8、乔木、大灌木在栽植后均应支撑，非栽植季节栽植，最大程度的强修剪应至少保留树冠的（ ）。

- A. 1/2
- B. 1/4
- C. 1/3
- D. 1/5

【答案】： C

9、当电线电压为 330KV 时，树木至架空电线净距的最小垂直距离是（ ）。

- A. 1.5m
- B. 3m
- C. 3.5m
- D. 4.5m

【答案】： D

10、当市政管线交叉敷设时，自地面向地下竖向的排列顺序一般为（ ）。

- A. 电力、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
- B. 电力、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
- C. 电力、电信、供热、燃气、中水、给水、雨水、污水
- D. 电力、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】： C

11、目前，常用的钢筋焊接接头均应进行拉伸试验，其中（ ）还应进行弯曲试验。

- A. 闪光对焊接头和电弧焊接头
- B. 双面搭接焊接头和电渣压力焊接头
- C. 双面搭接焊接头和单面搭接焊接头

D. 闪光对焊接头和气压焊接头

【答案】：D

12、导线测量中，水平角观测过程中，仪器不应受日光直射，气泡中心偏离位置中心不应超过（ ）。

A. 1/3 格

B. 1/2 格

C. 2/3 格

D. 1 格

【答案】：D

13、人工开挖沟槽的深度超过 3.0m 时，分层开挖的每层深度不宜超过（ ）。

A. 1.0m

B. 2.0m

C. 3.0m

D. 5.0m

【答案】：B

14、下列不属于路基基本类型的有（ ）。

A. 路基

B. 路堑

C. 半填半挖路基

D. 不填不挖路基

【答案】：A

15、下列哪一项反映材料抵抗弹性变形的能力（ ）。

A. 强度

B. 刚度

- C. 弹性模量
- D. 剪切模量

【答案】：C

16、DJ2 型经纬仪一测回中 2C 较差为（ ）。

- A. 7
- B. 9
- C. 11
- D. 13

【答案】：D

17、光学经纬仪安置的正确顺序为（ ）。①定平、②支架、③安放仪器、④对中。

- A. ①②③④
- B. ②③④①
- C. ②①③④
- D. ②③①④

【答案】：B

18、在反复荷载作用下的结构构件，钢材往往在应力远小于抗拉强度时发生断裂，这种现象称为钢材的（ ）。

- A. 徐变
- B. 应力松弛
- C. 疲劳破坏
- D. 塑性变形

【答案】：C

19、轴线为直线、横截面（ ）的杆件称为等值杆。

- A. 不同

- B. 相同
- C. 不等
- D. 相等

【答案】： B

20、全站仪是一种可以进行（ ）和数据处理，由机械、光学、电子元件组合而成的测量仪器。

- A. 角度测量、距离测量
- B. 角度测量
- C. 距离测量
- D. 水平角、平距

【答案】： A

21、湿软地基处理采用粉喷桩加固处治，为全面施工提供依据，加固土桩施工前须进行成桩试验，桩数（ ）。

- A. 不少于 3 根
- B. 不多于 3 根
- C. 不少于 5 根
- D. 不多于 5 根

【答案】： C

22、（ ）是由一个已知高程的水准点开始观测，顺序测量若干待测点，最后回到原来开始的水准点。

- A. 闭合水准路线
- B. 附和水准路线
- C. 支水准路线
- D. 混合水准路线

【答案】： A

23、雨水口的间距宜为（ ），位置与雨水检查井的位置协调。

- A. 5~30m
- B. 25~50m
- C. 35~70m
- D. 50~80m

【答案】：B

24、为了校合测量数据和控制整个观测区域，测区内的水准点通常布设成一定的线形，下列不属于常见的水准点线形（ ）。

- A. 闭合水准路线
- B. 附合水准路线
- C. 支水准路线
- D. 混合水准路线

【答案】：D

25、梁桥桥面铺装一般采用不小于（ ）cm 的水泥混凝土。

- A. 3
- B. 5
- C. 8
- D. 10

【答案】：C

26、主干路又称城市主干道，是城市中连接各主要分区的道路，以（ ）为主。

- A. 服务功能
- B. 交通功能
- C. 疏散功能
- D. 汇聚功能

【答案】：B

27、结构杆件的强度要求指的是必须保证杆件内的工作应力（ ）杆件的许用应力。

- A. 等于
- B. 不小于
- C. 不大于
- D. 大于

【答案】：C

28、悬索桥在竖向荷载作用下，主缆以受（ ）为主。

- A. 拉
- B. 压
- C. 弯
- D. 剪

【答案】：A

29、下列说法正确的是（ ）。

- A. 多孔路径总长大于 1000m 称为特大桥
- B. 单孔路径 140m 的桥称为特大桥
- C. 多孔路径总长为 100m 的桥属于大桥
- D. 多孔路径总长为 30m 的桥属于中桥

【答案】：A

30、当跨径较大时，恒载在连续梁中占主导地位，宜采用变高度梁，跨中梁高为（ ）。

- A. $(1/15 \sim 1/25) L$
- B. $(1/12 \sim 1/16) L$
- C. $(1/25 \sim 1/35) L$

D. (1/30~1/40) L

【答案】：C

31、联合式雨水口是平算式与立式的综合形式，适用于（ ）。

- A. 路面较窄、有缘石、径流量较分散且有杂物处
- B. 路面较窄、有缘石、径流量较集中且有杂物处
- C. 路面较宽、有缘石、径流量较分散且有杂物处
- D. 路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处

【答案】：D

32、锯齿形街沟通常用于道路（ ）的城市道路中。

- A. 纵坡较大
- B. 纵坡较小
- C. 横坡较大
- D. 横坡较小

【答案】：B

33、道路硅酸盐水泥简称道路水泥，是指由道路硅酸盐水泥熟料、（ ）的活性混合材料与适量石膏磨细制成的胶凝材料。

- A. 0~5%
- B. 0~10%
- C. 10%~20%
- D. 20%~40%

【答案】：B

34、下列对于砂浆与水泥的说法中错误的是（ ）。

- A. 根据胶凝材料的不同，砌筑砂浆可分为石灰砂浆、水泥砂浆和混合砂浆
- B. 水泥属于水硬性胶凝材料，因而只能在潮湿环境与水中凝结、硬化、

保持和发展强度

C. 水泥砂浆强度高、耐久性和耐火性好，常用于地下结构或经常受水侵蚀的砌体部位

D. 水泥按其用途和性能可分为通用水泥、专用水泥以及特性水泥

【答案】：B

35、由于（ ）很薄，一般不起提高强度作用，其主要作用是抵抗行车的磨耗、增强防水性、提高平整度以及改善路面的行车条件。

A. 乳化沥青层

B. 沥青碎石层

C. 沥青表面处治层

D. 环氧沥青层

【答案】：C

36、建筑企业资质序列不含（ ）。

A. 施工总承包

B. 施工转包

C. 专业承包

D. 劳务分包

【答案】：B

37、建筑业企业资质等级，是由（ ）按资质条件把企业划分成的不同等级。

A. 国务院行政主管部门

B. 国务院资质管理部门

C. 国务院工商注册管理部门

D. 国务院

【答案】：A

38、雨水口分为（ ）两种形式。

- A. 平算式和立式
- B. 联合式和立式
- C. 落地式和不落地式
- D. 落地式和平算式

【答案】：C

39、下列不属于平面交叉口的组织形式的是（ ）交通组织。

- A. 渠化
- B. 环形
- C. 汇集
- D. 自动化

【答案】：C

40、安全生产事故等级划分标准中，较大事故是指造成 3 人及以上 10 人以下死亡，者 10 人及以上 50 人以下重伤，或者（ ）直接经济损失的事故。

- A. 1000 万元以下
- B. 1000 万元以上
- C. 1000 万元以上 5000 万元以下
- D. 5000 万元以上 1 亿元以下

【答案】：C

41、（ ）负责现场警示标志的保护工作。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 项目经理

【答案】：B

42、移动模架施工工艺流程为（ ）。

- A. 移动模架组装→移动模架预压→预压结果评价→模板调整→绑扎钢筋→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔
- B. 移动模架组装→模板调整→绑扎钢筋→移动模架预压→预压结果评价→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔
- C. 移动模架组装→绑扎钢筋→移动模架预压→预压结果评价→模板调整→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔
- D. 移动模架组装→模板调整→移动模架预压→预压结果评价→绑扎钢筋→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔

【答案】：A

43、DJ2 型经纬仪用于三等导线测量中方位角闭合差允许值为（ ）。

- A. ± 3 根号 n
- B. ± 5 根号 n
- C. ± 10 根号 n
- D. ± 16 根号 n

【答案】：A

44、同一孔桥跨结构相邻两支座（ ）之间的水平距离是计算跨径。

- A. 外边线
- B. 中心
- C. 内边线
- D. 周长

【答案】：B

45、沥青“三大指标”是评价黏稠沥青路用性能最常用的经验指标，也是划分沥青牌号的主要依据。下面指标性能中，不属于沥青三大指标的是。（ ）。

- A. 针入度
- B. 延度
- C. 黏度
- D. 软化点

【答案】：C

46、路面又称路面结构层，是承载于路基（土基）之上的多层结构，包括（ ）等。

- A. 面层、基层和垫层
- B. 面层、基层
- C. 面层和垫层
- D. 面层和路基

【答案】：A

47、平基法施工时，基础混凝土强度必须达到（ ）MPa 以上时，才能下管。

- A. 2
- B. 5
- C. 10
- D. 15

【答案】：B

48、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的（ ）。

- A. 高温稳定性
- B. 低温抗裂性
- C. 水稳定性

D. 抗滑性

【答案】：A

49、下列不属于城镇道路组成部分的是（ ）。

- A. 机动车道、人行道
- B. 分隔带、排水设施
- C. 交通设施、街面设施
- D. 横截沟、伸缩缝

【答案】：D

50、验算模板、支架和拱架的抗倾覆稳定时，各施工阶段的稳定系数均不得小于（ ）。

- A. 1.0
- B. 1.2
- C. 1.3
- D. 1.5

【答案】：C

51、桥梁的分类可以按结构体系及其受力特点划分，承重结构主要是以抗弯能力来承受荷载的桥梁是（ ）。

- A. 梁桥
- B. 拱桥
- C. 悬索桥
- D. 斜拉桥

【答案】：A

52、DJ2 型经纬仪半测回归零差限差为（ ）。

- A. 6
- B. 8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/675212033343011220>