



中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB / T 24250—2009

机 织 物 疵 点 的 描 述 术 语

woven fabrics—Description of defects—vocabulary

(ISO 8498:1990, MOD)



2009-06-19 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准使用重新起草法修改采用 ISO8498:1990《机织物 疵点的描述 术语》（英文版）。

本标准与 ISO8498：1990 相比，有如下差异：

- 删除了 ISO8498：1990 中的目录和前言；
- 将国际标准的第 1 章改为本标准的第 1 章范围和第 2 章通用术语，其后各章次顺延；
- 增加了中文索引。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础分会(SAC/TC209/SC1)归口。

本标准主要起草单位：天津工业大学、山东如意科技集团、山东济宁如意毛纺织股份有限公司、杭州洪业服饰有限公司、纺织工业标准化研究所。

本标准主要起草人：王晓云、丁彩玲、廖忠华、李亚滨、章辉。

机织物 疵点的描述 术语

1 范围

本标准描述了机织物检测中一般出现的疵点。

本标准用于界定机织物的疵点，即机织物上并非人为有意生成的某些外观特征。这些外观特征并不一定意味着织物是低于标准的。买卖双方需要在认识上对某一外观是否确认为疵点取得一致。如果双方认为存在某一疵点，则需要在考虑产品最终用途的前提下，就疵点的允许范围达成协议。

本标准包括以下几类疵点：

——机织物中的纱线疵点；

——纬向疵点；

——经向疵点；

——染色、印花、整理疵点；

——布边或与布边相关的疵点；

——一般疵点。

2 通用术语

2.1

横条 band

沿织物的整个幅宽内，其外观与邻近不同的纬向区域。该区域不一定与纬纱平行，也不一定有明显的边界。

2.2

疵点 defect

织物上呈现的可能削弱其预期性能并影响制成品外观的缺陷。

2.3

线状疵点 line

在经纱方向出现的线条状疵点，一般只有一根纱线的宽度。

2.4

条状疵点 streak

织物上呈现的有一定宽度的条形或块状的疵点，不一定平行于经纱。

2.5

直条痕 stripe

沿织物经向不同于正常纱线的一根或几根（相邻或不相邻的）纱线形成的疵点。

3 机织物中的纱线疵点

3.1

亮丝 brightlyarn

其光泽比邻近纱线亮的一根经纱或纬纱。

注：该疵点是由于纱线的不正确加工造成的。例如消光剂分配得不均匀，或混用了经过不同消光处理（例如全消光、半消光）的纱线。

3.2

毛丝 broken filaments

由无捻或低捻长丝生产的织物中，表面呈现局部的或分散的毛茸状外观。

注：该疵点是由于在络纱或织造中部分单丝断裂造成的。

3.3

皱缩纱 cockled yarn

纱线中外观形似小粗节且易伸直的纱段。

注：该疵点是由于在牵伸过程中某些纱线被过度拉伸造成的，当受过度拉伸的纤维松弛后使纱线形成毛圈或卷曲。

3.4

不良变形纱 faultytexturing

变形纱织物中，卷曲程度和变形特征不同于正常变形纱的一段纱线。

注：该疵点是由于纱线变形中的不正确控制造成的。

3.5

细节 fine yarn
细经 thin end
细纬 thin pick

细度明显低于正常纱线的一段纱线。

注：该疵点是由于纱线的线性密度不匀造成的。

3.6

飞花纺入 gout

短纤纱织物中的不规则形状疵点。

注：该疵点是纺纱过程中飞花或废丝纺入造成的。

3.7

大肚纱 slub

枣核纱

织物上呈现的两端较细、中部较粗的枣核状纱线片段，其中部直径可能数倍于邻近正常的纱线。

注：该疵点是纱线中含有牵伸失效的粗纱段，或络纱时没有清除的粗节造成的。

3.8

污渍纱 soiled yarn

因尘污、油污或其他污染物使纱线颜色发生变化的单根经纱或纬纱。

注：该疵点是在织造前（偶尔在织造中）纱线被污染造成的。

3.9

裂纱 split yarn

在织物中明显偏细的一段纱线。

注：该疵点是在络纱或织造过程中，由于摩擦或张力过大使纱线的一部分（例如长丝中的一根单丝或股线中的一股）断裂，断裂部分在织造过程中被阻挡造成的。

4 纬向疵点

4.1

横档 bar

纬档 weft bar

织物上呈现边界明显且不同于相邻正常区域的横条。

注：该疵点通常是由于纬纱特性不匀造成的，例如纬纱的组分、线密度、张力、捻度等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/677066124124006143>