

# 丙烯腈装置操作工《丙烯腈装置操作工(高级)必看考点》模拟考试卷

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 投用封水冷却器时, 管、壳程需要排气操作的情况是 ( )。
  - 壳程需充分排气
  - 管程需充分排气
  - 均不需要排气
  - 均需充分排气
- 单项选择题: 为防止催化剂堵塞反应器旋风分离器料腿, 通常反应器旋风分离器设置了 ( )。
  - 反吹风
  - 翼阀
  - 集气室
  - 导向挡板
- 判断题: 脱氢氰酸塔停止进料后, 醋酸加入应立即停止。 ( )
- 多项选择题: 在负荷不变情况下, 造成精馏塔回流温度升高的可能原因包括 ( ) 等。
  - 塔釜加热量大
  - 冷凝器换热效果差
  - 冷剂量小
  - 冷剂供给温度升高
- 单项选择题: 正常生产中发现反应气体冷却器冷后温度大幅度下降至 80℃左右, 而此时蒸汽发生器补水量无明显异常, 那么造成此现象的最大可能原因是 ( )。
  - 反应气体冷却器出现内漏
  - 急冷塔下段液位严重超高
  - 反应气体冷却器换热效果差
  - 反应负荷低
- 单项选择题: 丙烯腈装置反应器旋风分离器料腿反吹风使用介质为 ( )。
  - 氮气
  - 工业风
  - 仪表风
  - 热空气
- 单项选择题: 通过加热方式进行的干燥操作, 通常用于 ( ) 去湿。
  - 液体
  - 固体

- C、气体  
D、液体或固体
- 8、判断题：离心式空气压缩机所采用的迷宫密封无泄漏量。（ ）
- 9、单项选择题：采用前馈控制，其扰动应是（ ）。
- A、可测的  
B、较大时应可测的  
C、有时可测的  
D、不可测的
- 10、多项选择题：建立大循环系统冷运时，（ ）等机泵必须启动。
- A、回收塔水泵  
B、吸收塔釜液泵  
C、贫水/溶剂水泵  
D、吸收塔侧线循环泵
- 11、单项选择题：在其它影响因素不变情况下，对于液相进料，增加进料流量将会导致整塔温度下降，使塔顶和塔釜产品中轻组分含量（ ）。
- A、都增加  
B、塔釜增加  
C、塔顶增加  
D、都不增加
- 12、单项选择题：单式万向型膨胀节主要用于吸收管道由于温差和其他原因产生的（ ）。
- A、单平面的角位移  
B、横向位移  
C、任意平面的角位移  
D、轴向位移
- 13、多项选择题：属于油浸石棉填料型式的有）
- A、方型  
B、圆型  
C、圆型扭制  
D、波型
- 14、判断题：为了简化画图，管道空视图上弯头可不画成圆弧形。（ ）
- 15、单项选择题：余热炉增加负荷操作时其增加热需求主要由（ ）来提供。
- A、增投的燃油器  
B、增加的 AOG（吸收塔顶放空尾气）量  
C、提高废液中有机物浓度  
D、增加的废液烧量
- 16、单项选择题：非金属垫片的耐高温、高压性能均不如金属材料，为了解决高温、高压设备的密封，设计了（ ）。
- A、金属复合型垫片  
B、金属垫片  
C、石棉树脂板垫片  
D、八角垫
- 17、单项选择题：（ ）不属于球罐完好标准内容。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/678012022005006065>