

2023 年施工员之装修施工基础知识练习题(二)及答案

单选题（共 100 题）

1、下列楼梯中属于按楼梯平面形式分类的为（ ）。

- A. 辅助楼梯
- B. 封闭楼梯间
- C. 双跑平行楼梯
- D. 主要楼梯

【答案】 C

2、钢结构建筑的最大优点是（ ），钢结构建筑的自重只相当于同样钢筋混凝土建筑自重的三分之一

- A. 耐腐蚀
- B. 耐火
- C. 自重轻
- D. 抗震性好

【答案】 C

3、砂浆强度等级 M5.0 中，5.0 表示（ ）。

- A. 抗压强度平均值大于 5.0MPa
- B. 抗压强度平均值小于 5.0MPa
- C. 抗折强度平均值大于 5.0MPa
- D. 抗折强度平均值小于 5.0MPa

【答案】 A

4、用石材防护剂对石材背面及侧面进行涂刷处理，石材含水率应小于（ ）。

- A. 8%
- B. 4%
- C. 12%
- D. 20%

【答案】 A

5、计算砖基础时应扣除（ ）。

- A. 基础大放脚 T 型接头处的重叠部分
- B. 基础砂浆防潮层
- C. 钢筋混凝土地梁
- D. 嵌人基础内的钢筋

【答案】 A

6、门窗洞口墙体厚度方向的预埋铁件中心线，如设计无规定时，距内墙面：
38~60 系列为（ ）mm, 90~100 系列为 150mm。

- A. 100
- B. 200
- C. 300
- D. 500

【答案】 A

7、建筑业企业资质，是指建筑业企业的（ ）。

- A. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- B. 建设业绩、人员素质、管理水平等的总称
- C. 管理水平、资金数量、技术装备的总称
- D. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量等的总称

【答案】 A

8、土方开挖计算一律以（ ）标高为准。

- A. 室外设计地坪
- B. 室内设计地坪
- C. 室外自然地坪
- D. 基础表面

【答案】 A

9、用作吊顶的轻钢龙骨，龙骨壁厚为（ ）。

- A. 0.4~0.6mm
- B. 5~1.5mm
- C. 1.5m~2.5mm
- D. 2.5~3.5mm

【答案】 B

10、下列关于时间定额和产量定额的说法中，正确的是（ ）。

- A. 施工定额可以用时间定额来表示
- B. 时间定额和产量定额是互为倒数的
- C. 时间定额和产量定额都是材料定额的表现形式

D. 劳动定额的表现形式是产量定额

【答案】 B

11、在清单报价中土方计算应以（ ）以体积计算。

A. 以几何公式考虑放坡、操作工作面等因素计算

B. 基础挖土方按基础垫层底面积加工作面乘挖土深度

C. 基础挖土方按基础垫层底面积加支挡土板宽度乘挖土深度

D. 基础挖土方按基础垫层底面乘挖土深度

【答案】 D

12、预算文件的编制工作是从（ ）开始的。

A. 分部工程

B. 分项工程

C. 设计概算

D. 单项工程

【答案】 B

13、下列关于砌筑砂浆主要技术性质的说法中，有误的是（ ）。

A. 砌筑砂浆的技术性质主要包括新拌砂浆的密度、和易性、硬化砂浆强度和对基面的黏结力、抗冻性、收缩值等指标

B. 流动性的大小用“沉入度”表示，通常用砂浆稠度测定仪测定

C. 砂浆流动性的选择与砌筑种类、施工方法及天气情况有关。流动性过大，砂浆太稀，不仅铺砌难，而且硬化后强度降低；流动性过小，砂浆太稠，难于铺平

D. 砂浆的强度是以 5 个 $150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 150\text{mm}$ 的立方体试块，在标准条件下养护 28d 后，用标准方法测得的抗压强度（MPa）算术平均值来评定的

【答案】 D

14、现浇钢筋混凝土楼梯的混凝土工程量按（ ）计算。

- A. 混凝土体积
- B. 斜面面积
- C. 水平投影面积
- D. 垂直投影面积

【答案】 C

15、下列不属于计算材料摊销量参数的是（ ）。

- A. 一次使用量
- B. 摊销系数
- C. 周转使用系数
- D. 工作班延续时间

【答案】 D

16、从 2002 年 7 月 1 日起强制实施的《室内装饰装修材料》GB18580、18587 和 GB24410，规定了 10 项材料中有害物质的限量，以下（ ）不是标准中规定的。

- A. 人造木质板材
- B. 溶剂型木器涂料
- C. 内墙涂料
- D. 塑料扣件

【答案】 D

17、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶次龙骨间距应准确、均衡，按石膏板模数确定，保证石膏板两端固定在次龙骨上。石膏板板长边接缝处应增加横撑龙骨，横撑龙骨用水平件连接，并与通长次龙骨固定。当采用 2440mm×1220mm 石膏板时，次龙骨间距不宜为（ ）。

A. 300mm

B. 375mm

C. 400mm

D. 600mm

【答案】 B

18、陶瓷制品分为陶质、瓷质、炻质三大类，其中（ ）制品烧结程度相对较低，孔隙较多，强度较低。

A. 陶质

B. 瓷质

C. 炻质

D. 陶质、瓷质和炻质

【答案】 A

19、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 规定，大于（ ）m 者为高层建筑。

A. 18

B. 24

C. 28

D. 32

【答案】 B

20、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶次龙骨间距应准确、均衡，按石膏板模数确定，保证石膏板两端固定在次龙骨上。石膏板板长边接缝处应增加横撑龙骨，横撑龙骨用水平件连接，并与通长次龙骨固定。当采用 2440mm×1220mm 石膏板时，次龙骨间距不宜为（ ）。

A. 300mm

B. 375mm

C. 400mm

D. 600mm

【答案】 B

21、以下各项中，除（ ）之外均是建筑工程施工总承包三级企业可以承担的

A. 高度 50m 以内的建筑工程

B. 高度 70m 及以下的构筑物工程

C. 单跨跨度 27m 及以下的建筑工程

D. 建筑面积 4 万 m² 及以下的单体工业、民用建筑工程

【答案】 D

22、防震缝的设置是为了预防（ ）对建筑物的不利影响而设计的。

A. 温度变化

B. 地基不均匀沉降

C. 地震

D. 荷载过大

【答案】 C

23、固定资产投资在数量上就等于建设项目的（ ）。

- A. 建设投资
- B. 流动资金
- C. 工程造价
- D. 工程费用

【答案】 C

24、散水表面的坡度一般为（ ）。

- A. 3%~5%
- B. 1%~2%
- C. 0.5%~1%
- D. 无坡度

【答案】 A

25、预制装配式钢筋混凝土楼梯根据（ ）分小型构件装配式和中、大型构件装配式。（ ）

- A. 组成楼梯的构件尺寸及装配程度
- B. 施工方法
- C. 构件的重量
- D. 构件的类型

【答案】 A

26、以下各项中，除（ ）之外均是建筑工程施工总承包三级企业可以承担的

- A. 高度 50m 以内的建筑工程
- B. 高度 70m 及以下的构筑物工程
- C. 单跨跨度 27m 及以下的建筑工程
- D. 建筑面积 4 万 m² 及以下的单体工业、民用建筑工程

【答案】 D

27、预算定额人工工日消耗量应包括（ ）。

- A. 基本用工和人工幅度差用工
- B. 辅助用工和基本用工
- C. 基本用工和其他用工
- D. 基本用工，其他用工和人工幅度差用工

【答案】 D

28、水磨石机的开磨作业，宜在水磨石地面铺设达到设计强度（ ）时进行。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%~80%
- D. 80%以上

【答案】 C

29、水泥抹光机作业时，电缆线应（ ）架设。

- A. 地面
- B. 离地
- C. 高空

D. 附墙

【答案】 B

30、下列哪种人造板材多用于吊顶（ ）。

A. 细木工板

B. 胶合板

C. 硬质纤维板

D. 软质纤维板

【答案】 D

31、按用途不同分类，B类刨花板可用于（ ）。

A. 家庭装饰

B. 家具

C. 橱具

D. 非结构类建筑

【答案】 D

32、某小区精装修工程中涉及壁纸和涂饰施工，涂饰工程中选用水性涂料为主；在壁纸的基层中包括水泥粉刷、水泥压力板、石膏板等各种类型的墙体，且工期较紧。根据背景资料，回答下列问题。

A. 清除疏松的粉刷层、清洗、修补抹灰

B. 基层全部清洗、干燥后涂刷界面剂

C. 清除疏松的粉刷层、并涂刷抗碱封闭底漆

D. 清除疏松的粉刷层、修补抹灰并涂刷界面剂

【答案】 D

33、每段楼梯的踏步数应在()步。()

A. 2~18

B. 3~24

C. 2~20

D. 3~18

【答案】 D

34、() 不属于实木复合木地板。

A. 三层复合实木地板

B. 多层复合实木地板

C. 细木工板实木复合地板

D. 叠压式复合木地板

【答案】 D

35、在普通建筑工程中，使用量最多的平板玻璃是()。

A. 普通平板玻璃

B. 吸热平板玻璃

C. 浮法平板玻璃

D. 压花平板玻璃

【答案】 A

36、现浇钢筋混凝土楼梯的梯段分别与上下两端的平台梁整浇在一起，由平台梁支承的称为()。

- A. 板式楼梯
- B. 梁式楼梯
- C. 梁承式楼梯
- D. 墙承式楼梯

【答案】 A

37、门起（ ）房间作用，窗的主要作用是采光和通风。

- A. 开关
- B. 隔断
- C. 保温
- D. 联系

【答案】 D

38、以下关于市政公用工程规定的施工总承包二级企业可以承包工程范围的说法中，错误的是（ ）。

- A. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的城市道路工程
- B. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的供气规模 15 万 m³/日燃气工程
- C. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的各种城市生活垃圾处理工程
- D. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的总储存容积 1000m³ 及以上液化气储罐场（站）

【答案】 D

39、箱形基础的混凝土强度等级不应低于（ ）。 （ ）

- A. C15
- B. C20

C. C30

D. C40

【答案】 C

40、关于防震缝说法不正确的是（ ）。

A. 防震缝不可以代替沉降缝

B. 防震缝应沿建筑的全高设置

C. 一般情况下防震缝的基础断开设置

D. 建筑物相邻部分的结构刚度和质量相差悬殊时应设置防震缝

【答案】 C

41、直接施加在结构上的各种力，习惯上称为（ ）。

A. 压力

B. 剪力

C. 动荷载

D. 荷载

【答案】 D

42、散水表面的坡度一般为（ ）。

A. 3%~5%

B. 1%~2%

C. 0.5%~1%

D. 无坡度

【答案】 A

43、下列水泥品种，（ ）水化热最低。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 普通硅酸盐水泥
- C. 高铝水泥
- D. 火山灰质硅酸盐水泥

【答案】 D

44、某企业在 2010 年因生产经营状况困难，确需裁减人员，降低企业生产成本。经过公司高层研究决议，提前向工会或者全体职工说明企业目前情况，听取工会或者职工的意见后，再向劳动行政部门报告，进行裁减人员。但是企业员工表示不满，反映企业决定比较突然，未说明相应赔偿的事项。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 一个月内
- B. 三个月内
- C. 四个月内
- D. 六个月内

【答案】 D

45、施工项目的劳动组织不包括下列的（ ）。

- A. 劳务输入
- B. 劳动力组织
- C. 项目经理部对劳务队伍的管理
- D. 劳务输出

【答案】 D

46、机械的场外运费是指施工机械由（ ）运至施工现场或由一个工地运至另一处工地的运输、装卸、辅助材料及架线等费用。

- A. 存放地
- B. 发货地点
- C. 某一工地
- D. 现场

【答案】 A

47、42.5 强度等级的水泥，其 28d 抗压强度应大于（ ）。

- A. 0.425MPa
- B. 4.25MPa
- C. 42.5MPa
- D. 425MPa

【答案】 C

48、防火玻璃能阻挡和控制热辐射、烟雾及火焰，防止火灾蔓延。防火玻璃处在火焰中时，能成为火焰的屏障，可有效限制玻璃表面热传递，并能最高经受（ ）个小时的火焰负载，还具有较高的抗热冲击强度，在（ ）左右的高温环境仍有保护作用。

- A. 1.5，700℃
- B. 2，750℃
- C. 3，800℃
- D. 2，800℃

【答案】 C

49、根据《建筑结构荷载规范》GB50009—2012的规定，民用建筑楼面均布活荷载的标准值最低为（ ）。

A. 1.5kN/m²

B. 2.0kN/m²

C. 2.5kN/m²

D. 3.0kN/m²

【答案】 B

50、在给水管网的施工安装工程中，常用的材料主要有管材、附件、（ ）及辅助材料。

A. 阀门

B. 截止阀

C. 蝶阀

D. 止回阀

【答案】 A

51、金属漆中银粉又称（ ）。

A. 铅粉

B. 铜粉

C. 铝粉

D. 金粉

【答案】 C

52、《安全生产法》对安全事故等级的划分标准中重大事故是指（ ）。

- A. 造成 30 人及以上死亡
- B. 10 人以上及 30 人以下死亡
- C. 3 人以上 10 人以下死亡
- D. 3 人以下死亡

【答案】 B

53、釉面砖是窑制产品，本身尺寸存在轻微差别，为保证美观，要留有（ ）mm 的砖缝。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 2.5

【答案】 B

54、装修时，不得自行拆除任何（ ），在装修施工中，不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔，降低结构构件的承载能力。

- A. 承重构件
- B. 建筑构件
- C. 附属设施
- D. 二次结构

【答案】 A

55、建筑装修装饰工程专业承包资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分资质

C. 二、三级

D. 一、二级

【答案】 D

56、梯段相邻踏步高差应不大于每踏步两端宽度差不大于（ ）mm。

A. 10

B. 12

C. 15

D. 20

【答案】 A

57、[25 表示腰高为（ ）mm 的槽钢。

A. 25

B. 250

C. 2500

D. 500

【答案】 B

58、下列选项中关于施工项目管理的特点说法有误的是（ ）。

A. 对象是施工项目

B. 主体是建设单位

C. 内容是按阶段变化的

D. 要求强化组织协调工作

【答案】 B

59、以下（ ）不宜用于大体积混凝土施工。

- A. 普通硅酸盐水泥
- B. 矿渣硅酸盐水泥
- C. 火山灰质硅酸盐水泥
- D. 粉煤灰硅酸盐水泥

【答案】 A

60、工程量清单主要由（ ）等组成。

- A. 分部分项工程量清单，措施项目清单
- B. 分部分项工程量清单，措施项目清单和其他项目清单
- C. 分部分项工程量清单，措施项目清单，其他项目清单和施工组织设计
- D. 分部分项工程量清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目清单和税金项目清单

【答案】 D

61、费用定额是确定建筑安装工程中除（ ）之外的其他各项费用的数量标准。

- A. 直接费
- B. 间接费
- C. 计划利润和税金
- D. 其他直接费

【答案】 A

62、由于箍筋在截面四周均受拉，所以应做成（ ）。

- A. 封闭式
- B. 敞开式
- C. 折角式
- D. 开口式

【答案】 A

63、具有辐射系数低，传热系数小特点的玻璃是（ ）。

- A. 热反射玻璃
- B. 低辐射玻璃
- C. 选择吸收玻璃
- D. 防紫外线玻璃

【答案】 B

64、一般而言，吸水率（ ）的陶瓷砖，我们称之为炻质砖。

- A. 大于 10%
- B. 小于 6%
- C. 大于 6%不超过 10%
- D. 不超过 0.5%

【答案】 C

65、手电钻在可钻材料范围内，根据不同的规格型号，钻孔直径可以在（ ）mm 范围。

- A. $\phi 3 \sim \phi 5$
- B. $\phi 5 \sim \phi 18$

C. $\phi 18 \sim \phi 25$

D. $\phi 25$ 以上

【答案】 B

66、开式沥青混合料压实后剩余空隙率（ ）。

A. 4%~10%

B. 小于 10%

C. 10%~15%

D. 大于 15%

【答案】 D

67、梯段相邻踏步高差应不大于每踏步两端宽度差不大于（ ）mm。

A. 10

B. 12

C. 15

D. 20

【答案】 A

68、普通建筑和构筑物的设计使用年限是（ ）。

A. 40 年

B. 50 年

C. 60 年

D. 100 年

【答案】 B

69、防锈铝合金属于（ ）。

- A. 二元合金
- B. 三元合金
- C. 形变铝合金
- D. 铸造铝合金

【答案】 C

70、在采用浸、淋、喷、刷等涂装方法的场合，涂料在被涂物的垂直面的边缘附近积留后，照原样固化并牢固附着的现象称为（ ）。

- A. 流淌
- B. 下沉
- C. 流挂
- D. 缩孔

【答案】 C

71、一般地板磨光机的磨削宽度为（ ）mm。

- A. 500~600
- B. 400~300
- C. 200~300
- D. 100~200

【答案】 C

72、下面属整体地面的是（ ）。

- A. 釉面地砖地面；抛光砖地面
- B. 抛光砖地面；水磨石地面
- C. 水泥砂浆地面；抛光砖地面
- D. 水泥砂浆地面；水磨石地面

【答案】 D

73、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（ ）个序列。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级
- C. 甲级、乙级、丙级
- D. 施工总承包、专业承包和施工

【答案】 D

74、以下不属于施工项目安全组织措施的是（ ）。

- A. 建立施工项目安全组织系统
- B. 建立与项目安全组织系统相配套的各专业、各部门、各生产岗位的安全责任系统
- C. 建立项目经理的安全生产职责及项目班子成员的安全生产职责
- D. 技术措施、合同措施、经济措施、信息管理措施等

【答案】 D

75、确定人工定额消耗的过程中，不属于技术测定法的是（ ）。

- A. 测时法
- B. 写实记录法

C. 工作日写实法

D. 统计分析法

【答案】 D

76、某小区精装修工程中涉及壁纸和涂饰施工，涂饰工程中选用水性涂料为主；在壁纸的基层中包括水泥粉刷、水泥压力板、石膏板等各种类型的墙体，且工期较紧。根据背景资料，回答下列问题。

A. 清除疏松的粉刷层、清洗、修补抹灰

B. 基层全部清洗、干燥后涂刷界面剂

C. 清除疏松的粉刷层、并涂刷抗碱封闭底漆

D. 清除疏松的粉刷层、修补抹灰并涂刷界面剂

【答案】 D

77、固定资产投资在数量上就等于建设项目的（ ）。

A. 建设投资

B. 流动资金

C. 工程造价

D. 工程费用

【答案】 C

78、下列不属于玻璃幕墙的为（ ）。

A. 有框式幕墙

B. 有骨架式幕墙

C. 点式幕墙

D. 全玻璃式幕墙

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/686145101235011002>