

# 2023 年江西省萍乡市电梯作业特种设备安全管理人员 A 真题及答案

班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(50 题)

1.在用快开门式压力容器上应装设符合规定要求的()。

A.紧急切断装置 B.安全阀 C.安全联锁装置

2.在气瓶组充装压力达到充装压力的 10%以后, ()再插入空瓶进行充装。

A.允许 B.禁止 C.随意 D.都可

3.发生火灾等直接威胁压力容器安全运行时, 应()。

A.视火灾情况决定是否停车                      B.按正常情况停运                      C.紧急停运

4.下列()属于锅炉的“炉”。

A.对流管、水冷壁 B.集箱、过热器 C.燃烧设备、炉墙

5.当梯级或踏板任何部位断裂下陷时, 使自动扶梯或自动人行道停止运行的电气装置是()。

A.逆转保护 B.超速保护 C.附加制动器 D.梯级、踏板塌陷保护装置

6.起重机械在作业前, 对制动器, 吊钩, 钢丝绳和安全装置进行检查, 发现隐患, 应()排除。

A.操作前 B.工作中 C.完成任务后 D.大修时

7.压力管道有毒介质泄漏，造成 1000 人转移的属于()。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

8.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。()应当置于该特种设备的显著位置。

A.使用证书 B.登记证号 C.登记标志 D.登记机关名称

9.下列选项中，()是错误的。

A.压力容器改造、长期停用，使用单位不需要向登记机关申请变更登记

B.压力容器的变更登记，原有的设备代码保持不变

C.压力容器报废时，使用单位应当将《使用登记证》交回登记机关，予以注销

D.移装完成后，应当按照定期检验的有关规定进行检验并且进行耐压试验

10.关于压力管道的改造，安装单位应当在施工前将拟进行改造的情况书面告知()后，方可施工。

A.使用登记机关 B.检验机构 C.无损检测单位 D.设计单位

11.加气站在加气前必须对气瓶及其附件情况进行认真检查，其主要目的是()。

A.确保加气站的经济效益 B.确保气瓶的安全使用 C.防止天然气泄漏  
D.便于加气后记录

12.《特种设备安全监察条例》规定，特种设备发生事故，必须及时、如实地向()等有关部门报告。不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。

A.负有安全生产监督管理职责的部门

B.设备安全监督管理部门

C.负有安全生产监督管理职责的部门和特种设备安全监督管理部门

13.蒸汽锅炉进行定期排污应在（）。

A.低水温时 B.低压力时 C.低负荷时 D.高水位时

14.特种设备()负责组织建立特种设备安全技术档案。

A.安全管理人员          B.修理人员          C.安全作业人员          D.安  
装人员

15.了解患者（）等检查结果

A.血常规 B.凝血功能 C.便潜血 D.以上都是

16.特种设备()应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。

A.生产单位; B.使用单位; C.销售单位

17.必要时，事故调查组可以聘请有关专家参与事故调查;所聘请的专家应当具备()以上特种设备安全监督管理、生产、检验检测或者科研教学

工作经验。

A.3年      B.4年      C.5年      D.8年

18.安装、改造、维修单位应当在许可证有效期届满（）前提出书面换证申请

A.1个月   B.3个月   C.4个月   D.6个月

19.锅炉使用单位应当逐台建立安全技术档案，（）不是安全技术档案要求的内容。

A.锅炉的出厂技术文件(含产品能效测试报告)

B.锅炉安装改造修理技术资料

C.锅炉定期检验报告

D.相关作业人员资质证书

20.当流量一定时，下列叙述正确的是（）。

A.截面积大，流速快      B.截面积大流速小      C.截面积小，减速小

21.在大型游乐设施定期检验周期届满（）个月前，运营使用单位应当向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A.0.5   B.1   C.2   D.3

22.客运架空索道的脱挂抱索器钳口夹紧力由弹簧产生时,当一根弹簧失效时夹紧力降低不得大于()%

A.20 B.30 C.50 D.80

23.获得《特种设备制造许可证》的制造单位,应当按照压力管道元件制造监督检验安全技术规范的规定,向()申请产品制造过程的监督检验。

A.国家质量监督检验检疫总局 B.特种设备检验机构 C.省质监局 D.检验员

24.电站锅炉运行中遇到()情况,应当立即停止向炉膛送入燃料。

A.锅炉严重缺水 B.锅炉严重满水 C.直流锅炉断水 D.其他选项都对

25.《特种设备安全监察条例》规定,我国对压力容器的使用管理实行()管理制度。

A.安全注册 B.许可证 C.使用登记

26.()应及时提出定期检验和能效测试申请,接受定期检验和能效测试,并且做好相关配合工作。

A.使用单位 B.制造单位 C.安装单位 D.修理单位

27.关于电梯使用单位界定说法错误的是()。

A.新安装未移交业主的电梯,项目建设单位是使用单位

B.委托物业服务单位管理的电梯,物业服务单位是使用单位

C.产权单位自行管理的电梯,产权单位是使用单位

D.电梯用于出租的,出租期间,承租单位是使用单位

28.压力管道的最高工作温度必须（），才能保证管道的安全使用。

A.大于设计温度 B.等于设计温度 C.小于设计温度 D.小于或等于设计温度

29.以下()是错误的。

A.国家对制造单位压力容器产品实行驻厂监督检验制度

B.压力容器的监督检验不能代替受检单位的自检

C.压力容器安全性能监督检验不用在制造现场进行

D.未经监督检验或者经监督检验不合格的压力容器不得销售使用

30.特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即（）。

A.停止设备运行 B.离开现场 C.向现场安全管理人员和单位有关负责人报告 D.启动应急预案

31.特种设备()负责办理特种设备使用登记。

A.作业人员 B.修理人员 C.安全管理人员 D.安装人员

32.持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的，吊销《特种设备作业人员证》，（）不得申请《特种设备作业人员证》。

A.5 年 B.3 年 C.4 年 D.终生

33.安装和修理单位在施工作业前，应当按照（）的要求，编制施工作业方案（包括质量计划、作业文件等）及其相应的设计文件、工作见证。

A.质量保证体系 B.销售合同 C.安装主管 D.使用维护说明书

34.增加负荷时，下面()调整链条炉排燃烧的方法是正确的。

A.增加煤层厚度，降低炉排速度

B.增加煤层厚度，提高炉排速度

C.降低炉排速度

D.减小煤层厚度，提高炉排速度

35.关于型式试验说法选项()是错误的。

A.压力管道元件的型式试验可以由制造单位进行

B.停产生产 1 年以上又重新生产的压力管道元件应当重新进行型式试验

C.压力管道元件型式试验应当由国家市场监管总局核准的型式试验机构进行

D.制造单位首次制造《压力管道元件型式试验规则》中规定的典型压力管道元件，应当进行型式试验

36.违反《特种设备安全法》规定，移动式压力容器、气瓶充装单位对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的，责令改正，处（）以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证

A.一万元 B.二万元 C.三万元

37.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（）罚款：

A.一万元以上五万元以下 B.二万元以上五万元以下 C.一万元以上十万元以下 D.三万元以上三十万元以下

38.全面检验所发现的管道严重缺陷，（）应当制定修复方案。修复后，检验机构应当对修复部位进行检查确认。

A.检验机构 B.设计单位 C.使用单位 D.安装单位

39.压力容器的重大修理或改造方案应报施工所在地的地、市级安全监察机构（）。

A.同意 B.批准 C.备案

40.目前叉车大多采用（）传动系统。

A.机械传动 B.液力机械传动 C.静压传动 D.动压传动

41.制定压力管道检验、修理计划是（）的职责。

A.压力管道管理人员 B.压力管道检验人员 C.压力管道操作人员 D.政

府监察部门人员

42.特种设备作业人员考核发证工作由县级以上地方()分级负责。

A.安全生产监督管理部门 B.市场监督管理部门 C.建设部门 D.劳动部门

43.当工业蒸汽锅炉发生严重缺水时，首先不能立即()

A.供水 B.供汽 C.送风

44.GC1、GC2 级压力管道的全面检验周期一般不超过()年。

A.3 B.6 C.9

45.大型游乐设施鉴定机构在收到申请表 () 个工作日内，应向申请单位发出受理决定。

A.5 B.7 C.10 D.15

46.()应当对所采用的设计文件、制造工艺和检查校验测试的方案的正确性负责。

A.制造单位            B.安装单位            C.维保单位            D.使用单位

47.《特种设备安全监察条例》规定最高工作压力()的压力管道属于监察的范围。

A.高于 0.1MPa B.高于 1MPa C.高于或者等于 0.1MPa

48.对重（或平衡重）的运行区域应采用刚性隔障防护是保护（）作业人员的安全。

A.机房内 B.轿顶上 C.轿厢内 D.底坑内

49.使用单位应当于压力容器定期检验有效期届满前（）个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A.1 B.3 C.6

50.低速电梯是  $V \leq$ （）m/s 及以下电梯。

A.1 B.2.5 C.6 D.8

## 二、多选题(50 题)

51.常用的几种无损检测方法包括()。

A.磁粉 B.渗透 C.超声 D.射线

52.《压力管道安全技术监察规程-工业管道》适用下列哪些条件的工业管道()。

A.最高工作压力大于或等于 0.1MPa 的

B.公称直径大于 25mm 的

C.输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体

D.具备其他选项之一的

53.客运索道使用单位日常现场安全监督检查中安全装置的检查包括()

A.站房之间专用电话 B.沿线广播 C.抱索器 D.防脱索装置

54.《条例》规定的特种设备生产包括()环节?

A.设计环节 B.制造环节 C.安装环节 D.改造环节 E.维修

55.下列情况属于压力容器的改造()。

A.改变主要受压元件结构 B.改变运行参数 C.改变盛装介质

56.一般来说压力容器发生泄漏,()造成的危害也越大。

A.介质危害程度越大 B.泄漏数越多 C.介质扩散越快 D.人群越多的地方 E.地势越高

57.客运索道制造单位需要向国家特种设备安全监督管理部门申报,经技术评审结果批准后方可制造、使用的情况包括()

A.试制的客运索道新产品、新部件

B.客运索道采用新材料、新技术、新工艺,与安全技术规范的要求不一致

C.安全技术规范未作要求、可能对安全性能有重大影响的

D.制造单位首次制造的产品

58.鉴定合格的客运索道设计文件,如果变动()作为修改设计,必须经原设计单位同意。

A.主要总体工艺参数 B.主要受力结构 C.重要零部件 D.一般辅助设施

59.燃料管理包括（）。

A.燃料进厂验收制度 B.燃料分区存放制度 C.燃料品质的调整 D.燃料消耗计量制度

60.《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定，特种设备（）、检测人员和（）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A.安全管理人员 B.作业人员 C.维修人员

61.锅炉按用途分为（）。

A.电站锅炉 B.工业锅炉 C.船舶锅炉 D.机车锅炉

62.起重机械修理是指拆卸或更换原有（），但不改变起重机械的原性能参数与技术指标的活动。

A.主要零部件 B.调整控制系统 C.更换安全附件和安全保护装置 D.主要受力结构件

63.电梯的控制方式可分为（）。

A.信号控制 B.集选控制 C.并联控制 D.群控控制

64.转马类游乐设施一般都由（）等部分组成

A.转盘 B.乘人部分 C.驱动机构 D.操作台

65.根据《特种设备目录》的规定，电梯类别包括（）。

- A.曳引与强制驱动电梯      B.液压驱动电梯      C.自动扶梯与自动人行道      D.其它类型电梯

66.安全阀常见故障有（）

- A.泄漏 B.不在整定压力下动作 C.不能及时回座 D.外表铁锈

67.电梯曳引钢丝绳由（）组成。

- A.钢丝 B.绳股 C.绳芯 D.外股

68.下列属于叉车改造过程的有()。

- A.改变车架、门架、护顶架的材料及结构  
B.改变蓄电池车辆的蓄电池类型及位置  
C.改变车辆的轴距、轮距、额定行走速度、额定载重量、额定起升速度、额定起升高度  
D.改变防爆类型、防爆等级。

69.裂纹一般最容易产生在()部位。

- A.焊缝 B.焊缝热影响区 C.局部应力过高的地方

70.下列哪些行为违反了起重机械操作“十不吊”原则()。

- A.吊运埋在地下的工件  
B.吊运额定载重量以下的工件

C.吊运用吊钩上有明显的裂纹

D.作业场地昏暗，无法辨别工件

71.支吊架是管道的重要组成部分，它在管道中的主要功能有()。

A.承受管道的重量 B.限制管道的位移 C.增加载荷 D.控制管道的振动

72.以下属于电梯安全管理制度的是()

A.维保制度 B.定期报检制度 C.电梯钥匙使用管理制度 D.事故保险制度

73.《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（）。

A.特种设备的定期检验和定期自行检查记录

B.特种设备的日常使用状况记录

C.特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录

D.特种设备主管部门检查记录

E.特种设备的运行故障和事故记录

74.《石油化工有毒、可燃介质钢质管道工程施工及验收规范》规定了石油化工工程中有毒、可燃介质钢质管道工程的（）要求。

A.设计 B.施工 C.检查 D.检验

75.气瓶充装单位应当建立（）。

A.充装前后的检查制度 B.充装前后的教育制度 C.充装前后的记录制度

76.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备存在（），特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。

A.严重事故隐患 B.无改造、修理价值 C.达到安全技术规范规定的其他报废条件的

77.压力容器投运前应对()进行检查。

A.设备 B.阀门 C.安全附件、仪表 D.水、电、气等

78.容器内的气体压力来源于容器内部的，一般由于（）等。

A.容器内介质的聚集状态发生改变 B.容器内介质随温度升高 C.介质在容器内发生体积增大的化学反应

79.电梯安全管理员应监督电梯日常维护保养单位（）工作。

A.人员变动 B.人员等级 C.定期检修 D.保养工作

80.场（厂）车改造后，原铭牌不变，同时增加新的场车铭牌，铭牌至少包括（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/686241003152010041>