







B□□

C□□□

D□□□□□□□□□□

16、【单选题】在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时

应使用()□□□(C)

A□II□

B□I□

C□III□

17、【单选题】在电力控制系统中，使用最广泛的是()式交流接触器。

(B)

A□□□

B□□□

C□□□

18、【单选题】在电气线路安装时，导线与导线或导线与电气螺栓之

间应保持一定的安全距离()□(A)

A□□□□□□□□

B□□□□□□□□

C□□□□□□□□

19□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(C)

A□□□□□□□□

B□□□□□□□□

C□□□□□□□□

20 一个电阻器消耗功率100kW

电阻为多少Ω(A)

A、10

B、6

C、4

21、【单选题】当灭火器上压力表的指针指在绿色区域时，表示()。

(A)

A 正常

B 欠压

C 超压

22、【单选题】感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应

电流的磁通量的变化(C)

A 增加

B 减少

C 不变

23 一个电阻器消耗功率100kW

电阻为多少Ω(A)

A、1

B、2

C、3

24 一个电阻器消耗功率100kW

电阻为多少Ω(A)











才能再通电使用。(√)

60、【判断题】在三相交流电路中，负载为星形接法时，其相电压等于三相电源的线电压。(×)

61、【判断题】在串联电路中，电流处处相等。(√)

62、【判断题】在我国，超高压送电线路基本上是架空敷设。  
(√)

63、【判断题】基尔霍夫第一定律是节点电流定律，是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(√)

64、【判断题】多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。  
(.√)

查发现温度过高，应加强通风。(×)

66、【判断题】安全生产工作应当坚持关口前移、重心下移。  
(√)

67、【判断题】导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。  
(√)

68、【判断题】导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。(√)

69、【判断题】带电机的设备，在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座，接地等，正常后再通电使用。(√)







中、分配电箱中也必须设置漏电保护器。(×)

4、【判断题】导线截面的选择主要是依据线路负荷计算结果，其它方面可不考虑。(×)

5、【判断题】限位开关主要用作机械运动位移限制的控制开关和安全联锁控制开关。(√)

6、【判断题】送电操作顺序为，开关箱→分配电箱→总配电箱。  
(×)

7、【判断题】各级配电装置均应配锁，并由专人负责开启和关闭上锁。  
(√)

8、【判断题】接地体和接地线焊接在一起称为接地装置。(√)

9、【判断题】保护零线在特殊情况下可以断线。(×)

10、【判断题】有人低压触电时，应该立即将他拉开。(×)

11、【判断题】人体触电致死，是由于肝脏受到严重伤害。(×)

12、【判断题】低压设备或做耐压实验的周围栏上可以不用悬挂标示牌。(×)

13、【判断题】对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人，可以发放和使用化纤防护用品。(×)

14、【判断题】导线的选择主要是选择导线的种类和导线的截面。  
(√)

15、【判断题】脱离低压电源的方法可用“拉”“切”“挑”“拽”和“垫”五个字来概括。(√)



B□□□□□□□□

C□□□□□□

D、4mm<sup>2</sup>

24、【单选题】施工现场临时用电系统重复接地装置设置一般不应少

□( )□□(B)

A□2□

B□3□

C□4□

D□5□

25、【单选题】漏电保护器在安装前，有条件的最好进行动作特性参数测试，安装投入使用后，在使用过程中应( )检验一次，以保证其始

□□□□□□□(C)

A□□□

B□□□

C□□□□

D□□□□

26、【单选题】特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器等触电高

□□□□□□□□□□□□□□□□( )□(B)

A、6V

B、12V

C、24V

D、36V

27、【单选题】根据设计要求，施工现场配电室顶棚的高度应当距地

□□□□()□(C)

A、2m

B、2.5m

C、3m

D、4m

28、【单选题】接地体和接地线之间的连接必须采用焊接，扁钢与钢管(或角钢)焊接时，搭接长度为扁钢宽度的2倍，且至少()焊接。

(C)

A□1□

B□2□

C□3□

D□4□

29、【单选题】做人工接地体，圆钢与钢管(或角钢)焊接时，搭接

□□□□□□□□6□□□□□()□□□□□(B)

A□1□

B□2□

C□3□

D□4□

30、【单选题】检查绝缘电阻，一般的漏电保护器需在进.出线端子间，各接线端子与外壳间，接线端子之间进行绝缘电阻测量，其绝缘电阻

□□□□□()□(C)

A、0.5MQ

B、1MQ

C、1.5MΩ

D、2MΩ

31、【单选题】施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用()线。

(C)

A□□□

B□□□

C□□/□□□

D□□□

32、【单选题】施工现场特别潮湿场所在使用安全电压额定值时应选

□()□(D)

A、48V

B、36V

C、24V

D、12V

33□□□□□□□□□□□□□□□□( )HZ□(C)

A、30

B、40

C、50

D、60



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/687003031024006030>