

2023 年施工员之土建施工基础知识考试

题库

单选题（共 50 题）

1、当屋面坡度小于 3%时，防水卷材的铺设方向宜（ ）铺设。

- A.垂直于屋脊
- B.平行于屋脊
- C.平行或垂直于屋脊
- D.从高处向低处

【答案】 B

2、当从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所，这里的权是指（ ）。

- A.拒绝权
- B.批评权和检举、控告权
- C.紧急避险权
- D.自我保护权

【答案】 C

3、建筑平面中，水平方向的轴线自左至右用（ ）依次连续编号。

- A.阿拉伯数字
- B.大写拉丁字母

C.希腊字母

D.俄文字母

【答案】 A

4、关于连续梁、板受力特点的说法，正确的是（ ）

A.跨中有正弯矩. 支座有正弯矩

B.跨中有正弯矩. 支座有负弯矩

C.跨中有负弯矩. 支座有正弯矩

D.跨中有负弯矩. 支座有负弯矩

【答案】 B

5、某承重墙体的高厚比稍微不满足要求时，最有效的处理措施是（ ）。

A.减小上部荷载

B.提高砂浆的强度等级

C.保持洞口宽度不变，减小洞口高度

D.提高块材的强度等级

【答案】 B

6、基坑监测的水位观测管管底埋置深度应在最低水位或最低允许地下水位之下（ ）

A.1-2m

B.2-3m

C.3-4m

D.3-5m

【答案】 D

7、灌注桩的桩顶高程至少要比设计高程高出（ ）

A.0.3 ~0.5m

B.0.5 ~0.8m

C.0.8 ~1.0m

D.1.0 ~1.2m

【答案】 C

8、砖及毛石基础抗压强度（ ），抗拉、抗剪强度（ ）。

A.低，低

B.低，高

C.高，低

D.高，高

【答案】 C

9、根据《建筑法》规定，（ ）是是安全生产方针的核心和具体体现，是实现安全生产的根本途径。

A.安全生产

- B.控制防范
- C.预防为主
- D.群防群治

【答案】 C

10、刚性基础的受力特点是（ ）。

- A.抗拉强度大，抗压强度小
- B.抗拉、抗压强度均大
- C.抗压强度大、抗拉强度小
- D.抗剪强度大

【答案】 C

11、混凝土的标准养护条件是（ ）。

- A.温度 $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 90%以上
- B.温度 $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 90%以上
- C.温度 $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 95%以上
- D.温度 $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 95%以上

【答案】 C

12、建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别，大多数的建筑物属于（ ）。

- A.甲类

- B.乙类
- C.丙类
- D.丁类

【答案】 C

13、直径为 500mm的桩为（ ）。

- A.小桩
- B.中等直径桩
- C.大直径桩
- D.超大直径桩

【答案】 B

14、屋面防水层与垂直墙面交接处的防水构造称为（ ）。

- A.散水
- B.泛水
- C.女儿墙
- D.檐沟

【答案】 B

15、水准测量中，若后视点 A的读数大，前视点 B的读数小，则（ ）

- A.A点比 B点低
- B.A点比 B点高

- C.条件不足，无法确定 A 点与 B 点的高低
- D.A.B 点的高低取决于仪器高度

【答案】 A

16、下列既属承重构件，又是围护构件的是（ ）。

- A.基础、楼板
- B.屋顶、基础
- C.门窗、墙
- D.墙、屋顶

【答案】 D

17、一般情况下，签订成本加酬金合同不利于工程的（ ）。

- A.进度控制
- B.质量控制
- C.成本控制
- D.安全控制

【答案】 C

18、关于管水准器与圆水准器，以下说法正确的是（ ）。

- A.水准仪上没有圆水准器
- B.管水准器精度低于圆水准器
- C.管水准器用于精确整平

D.每次读数时必须整平圆水准器

【答案】 C

19、下列属于居住建筑的是（ ）。

A.教学楼

B.办公楼

C.学生宿舍

D.体育馆

【答案】 C

20、防潮构造：首先要在地下室墙体表面抹（ ）防水砂浆。

A.30mm厚 1:2

B.25mm厚 1:3

C.30mm厚 1:3

D.20mm厚 1:2

【答案】 D

21、多层建筑物二层以上楼层按其外墙结构外围水平面积计算建筑面积，层高在 2.20m 及以上者计算全面积，其层高是指（ ）。

A.上下两层楼面结构标高之间的垂直距离

B.本层地面与屋面板结构标高之间的垂直距离

C.最上一层层高是指其楼面至屋面板底结构标高之间的垂直距离

D.最上层遇屋面找坡的以其楼面至屋面板最高处板面结构之间的垂直距离

【答案】 A

22、混凝土拌合物易于施工操作并能获得质量均匀、成型密实的性能，称为混凝土的（

A.和易性

B.保水性

C.流动性

D.粘聚性

【答案】 A

23、散水的坡度一般为（ ）。

A.3%~5%

B.1%~2%

C.0.5%~1%

D.无坡度

【答案】 A

24、在寒冷地区基础的埋置深度，应（ ）。

A.在冰冻线以上

B.在冰冻线以下

- C.在冰冻线处
- D.与冰冻线无关

【答案】 B

25、某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡、7人受伤、经济损失800万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于（ ）。

- A.特别重大事故
- B.重大事故
- C.较大事故
- D.一般事故

【答案】 C

26、（ ）是一些能使建筑上的各种接缝或裂缝、变形缝保持水密、气密性能，并且具有一定强度，能连接结构件的填充材料。

- A.建筑填充材料
- B.建筑保水材料
- C.建筑密封材料
- D.建筑施工材料

【答案】 C

27、材隔墙施工技术的说法，错误的是（ ）

- B.安装板材隔墙所用的金属件应进行防腐处
- C.板材隔墙拼接用的芯材应符合防火要求
- D.非抗震设防区的内隔墙安装采用柔性连接

【答案】 D

28、以下所示水准测量数据的记录，正确的是（ ）。

- A.1.3m
- B.1.30m
- C.1.301m
- D.1.40m

【答案】 C

29、下列设备中，可安装在吊顶龙骨上的是（ ）。

- A.吊扇
- B.大型吊灯
- C.烟感器
- D.投影仪

【答案】 C

30、2005 年 2 月 1 日小李经过面试合格后并与某建筑公司签订了为期 5 年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至（ ）。

2月28日

B.2005年5月31日

C.2005年8月1日

D.2006年2月1日

【答案】 C

31、某承重墙体的高厚比稍微不满足要求时，最有效的处理措施是（ ）。

A.减小上部荷载

B.提高砂浆的强度等级

C.保持洞口宽度不变，减小洞口高度

D.提高块材的强度等级

【答案】 B

32、采用泵送混凝土工艺时，水泥用量不宜过少，最少水泥用量为（ ）kg/m³水灰比宜为0.4~0.6。

A.200

B.250

C.300

D.400

【答案】 C

违章指挥、违章操作的，应当（ ）。

- A.立即报告
- B.立即制止
- C.批语教育
- D.要求停止作业

【答案】 B

34、严寒地区厂房一般只在距离室内地面（ ）m 的范围设置双层窗。

- A.1.8
- B.2.1
- C.2.4
- D.3

【答案】 D

35、普通水泥的主要特性有哪些

- A.①凝结硬化快. 早期强度高；②水化热大；抗冻性好；④耐热性差；⑤耐蚀性差；⑥干缩性较小
- B.①凝结硬化慢. 早期强度低. 后期强度增长较快；②水化热较小；③抗冻性差；④耐热性好；⑤耐蚀性较好；⑥干缩性较大；⑦泌水性大. 抗渗性差
- C.①凝结硬化较快. 早期强度较高；②水化热较大；③抗冻性较好；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/688060020016006043>