

数据库试题2

选择题

- (1) SQLServer 数据库 件有三类，其中辅助数据 件的后缀名是 (C)
- A、.ldf
- B、.mdf
- C、.ndf
- D、.hdf
- (2) 下列关于使 “ALTER DATABASE” 命令对数据库进 的修改，不正确的是 (B)
- A、增加或删除数据 件
- B、改变数据 件的结构和存储 式
- C、改变 志 件的 和增长 式
- D、增加或删除 件组
- (3) 以下连接运算返回的结果表中不但包含满 连接条件的 ，还包括相应表中所有 的连接操作是 (A)
- A、外连接
- B、左外连接
- C、内连接
- D、交叉连接
- (4) 下 种情况中，不适合建 聚集索引的是 (C)
- A、包含有限数据值的列
- B、 户经常使 “BETWEEN”、“<”“<=”“>”“>=”来查询满 条件的数据
- C、包含 量 重复值的列
- D、查询返回 的结果集
- 1、SQL Server 2000 提供了 整套管理 具和实 程序，其中负责启动、暂停和停 SQL Server 的4种服务的是 (D)。
- (A) 企业管理器 (B) 导 和导出数据 (C) 事件探索器 (D) 服务管理器
- 2、在SQL Server 2000 中，索引的顺序和数据表的物理顺序相同的索引是 (A)。(A) 聚集索引 (B) 聚集索引 (C) 主键索引 (D) 唯 索引
- 3、下列选项都是系统提供的存储过程，其中可以进 视图信息的查询是 (A)。(A) sp_helptext(B) sp_helpindex (C) sp_bindrule (D) sp_rename
- 4、要删除mytable表中的myindex 索引，可以使 (B) 语句。
- (A) DROP myindex (B) DROP mytable.myindex
- (C) DROP INDEX myindex (D) DROP INDEX mytable.myindex
- 1) 下列说法错误的是 (A)
- A. 志 件的存储与数据 件相同
- B. 每个数据库中都有 一个 件组作为默认 件组运
- C.model 数据库为新创建的数据库提供模板

D. 对已存在的数据库可以增加和删除 件组

2)以下描述不正确的是 (D)

A. 存储过程能够实现较快的执 速度。

B. 内嵌表值型函数相当于 一个带参数的视图。

C. 不指定所有者时,调 标量函数会出错。

D. 可以通过视图更改任意基表

3) 关于聚合函数，以下说法错误的是 (B) 。

A. Sum 返回表达式中所有数的总合，因此只能 于数字类型的列。

B. Avg 返回表达式中所有数的平均值，可以 于数字型和 期型的列。

C. Max 和Min可以 于字符型的列。

D. Count 可以 于字符型的列。

4)关于多表联接查询，以下 (B) 描述是错误的。

A. 外联接查询返回的结果集 数可能 于所有符合联接条件的结果集 数。

B. 多表联接查询必须使 到JOIN 关键字

C. 内联接查询返回的结果是：所有符合联接条件的数据。

D. 在where 句中指定联接条件可以实现内联接查询。

1、在SQL SERVER 所提供的服务中， (A) 是最核 的部分。

A、MSSQLServer

B、SQL Server Agent

C、MS DTC

D、SQL XML

2、下列哪条语句能够从学 表中查询出姓名的第 个字是 敏”的学 的信息 (B) 。

A、select * from 表 where 姓名=' 敏%'

B、select * from 表 where 姓名 like 敏%'

C、select * from 表 where 姓名 like 敏%'

D、select * from 表 where 姓名 like 敏%

3、下列有关关键字的说法中，不正确的是 (B) 。

A、主关键字能惟 标识表中的每

B、每个表中 定存在外关键字

C、候选关键字中的任 一个都可以充当主关键字

D、关键字的值不能重复，也不能为NULL

4、根据关系数据基于的数据模型——关系模型的特征判断下列正确的 项： (__B_)

A、只存在 对多的实体关系，以图形 式来表 。

B、以 维表格结构来保存数据，在关系表中不允许有重复 存在。

C、能体现 对多、多对多的关系，但不能体现 对 的关系。

D、关系模型数据库是数据库发展的最初阶段。

1. SQL SERVER 最初是以下哪个公司的产品（ C ）。

A、甲

B、Sybase

C、微软

D、IBM

答案：c

2、实现关系代数投影运算的SQL 句是（ A ）

A . SELECT B . ORDER BY

C . FROM D . WHERE

3、属于事务控制的语句是（ A ）。

A. Begin Tran Commit 、RollBack

B. Begin、Continue、End

C. Create Tran Commit 、RollBack

D. Begin Tran Continue、End

4.假定学 关系是S（SNO，SNAME，SEX，SAGE），课程关系是C（CNO，CNAME，CREDIT），学 选课关系是SC（SNO，CNO，CREDIT），要查找选修“数据库”课程的 学 的姓名，将涉及到关系（ D ）

A、 S

B、C，SC

C、 S，SC

D、 S，C，SC

1.（ A ）是位于 户和操作系统之间的 层数据管理软件。数据库在建 、使 和维护时由其统 管理、统 控制。

A . DBMS B. DB C. DBS D. DBA

2.下列选项中，不属于数据库特点的是（ C ）。

A.数据共享

B.数据完整性

C.数据冗余很

D.数据独 性

3.在关系数据库中，视图是三级模式结构中的（ D ）。

A.内模式

B.模式

C.存储模式

D.外模式

4.下列SQL 语句中，（ D ）不是数据定义语句。

A. CREATE TABLE

B. DROP VIEW

C. CREATE VIEW

D. GRANT

5.数据库备份的作用是（ C）

A. 保障安全性

B. 一致性控制

C. 故障后的恢复

D. 数据的转存

1. SQL 的视图是从（ C ）中导出的。

A. 基本表

B. 视图

C. 基本表或视图

D. 数据库

2. SQL 语句中，删除表中属性列需要使用的命令是（ D ）

A. DELETE 和ALTER

B. UPDATE 和DROP

C. DROP

D. ALTER 和DROP

3. SQL Server安装程序创建4个系统数据库，下列哪个不是（ C ）系统数据库。

A. master

B. model

C. yggl

D. msdb

4. SQL Server 2005中下列哪种数据类型不能使 ORDER BY （ A ）。

A. datetime

B. tinyint

C. float

D. real

1、数据模型的三个要素是（ D ）

A. 数据结构、数据操作和规范化理论

B. 数据结构、规范化理论和完整性约束

C. 规范化理论、数据操作和完整性约束

D. 数据结构、数据操作和完整性约束

2、单纯从用户度看到的数据库为（ B ）

A. 物理数据库 B. 逻辑数据库

C. 用户数据库 D. 系统数据库

3、数据库的逻辑成分成为数据库对象，以下不是数据库对象的是（D）

A．表 B．视图 C．约束 D．规范化

4、查看指定数据库的详细信息，可使 的存储过程命令是（B）

A．sp_help B．sp_helpdb C．sp_helpstats D sp_helpindex

1. SQL Server安装程序创建4个系统数据库，下列哪个不是（C）。

A．master B．model C．pub D．msdb

2. 下列哪个不是sql数据库 件的后缀（C）

A．.mdf B．.ldf C．.tif.D.ndf

3. 在视图上不能完成的操作是（C）

A.更新视图数据

B.查询

C.在视图上定义新的基本表

D.在视图上定义新视图

4．当关系R和S 然联接时，能够把R和S 原该舍弃的元组放到结果关系中的操作是（D）

A、左外联接

B、右外联接

C、内联接

D、外联接

5．在Student表中基于StuName 字段建 的索引属于（B）

A．惟 索引 聚集索引B． 惟 索引 聚集索引

C．聚集索引 惟 索引D．惟 索引聚集索引

1. （A）是位于 户与操作系统之间的 层数据管理软件，它属于系统软件，它为 户或应 程序提供访问数据库的 法。数据库在建 、使 和维护时由其统 管理、统 控制。

A．DBMS B．DB

C．DBS D．DBA

2. SQL 语 中，条件年龄 BETWEEN 15 AND 35 表 年龄在15 35之间，且（A）

A.包括15岁和35岁

B.不包括15岁和35岁

C.包括15岁但不包括35岁

D.包括35岁但不包括15岁

3.在MS SQL Server 中， 来显 数据库信息的系统存储过程是（D）

A．sp_dbhelp

B．sp_db

C．sp_help

D．sp_helpdb

4.下列四项中，不正确的提法是（C）

- A. SQL 语 是关系数据库的国际标准语
- B. SQL 语 具有数据定义、查询、操纵和控制功能
- C. SQL 语 可以 动实现关系数据库的规范化
- D. SQL 语 称为结构查询语

1、下列数据库对象，哪个是 来存储和操作数据的？

- A、表
- B、视图
- C、存储过程
- D、触发器

2、下列哪项不属于数据库对象？

- A、视图
- B、主键
- C、默认值
- D、表

3、不正确的数据表达形式是？

- A、0.2837E-9
- B、20010220
- C、‘abc
- D、ox12Ff

4、在表名称前添加下列符号表 该表是本地临时表？

- A、#
- B、##
- C、@
- D、@@

1.当数据库损坏时，数据库管理员可通过何种 式恢复数据库（）。（B）

- A. 主数据 件
- B. 事务 志 件
- C. DELETE 语句
- D. 联机帮助 件

2.不属于SQL Server 系统全局变量的是（）。（A）

- A．@Records B ． @@Connections
- C ． @@Fetch_Status D ． @@Error

3.下列SQL Server 语句中出现语法错误的是（）。（D）

- A. DECLARE @Myvar INT
- B. SELECT * FROM [AAA]

C. CREATE DATABASE AAA

D. DELETE * FROM AAA

4. 期型数据与 期型数进 加的结果是：（ ）。 （D）

A. 整型数值 B. 期型数据

C. 字符型数据 D. 错误的运算

1.下列说法正确的是（D）

A、SQL 中局部变量可以不声明就使

B、SQL 中全局变量必须先声明在使

C、SQL 中所有变量必须先声明在使

D、SQL 中只有局部变量先声明再使 ，全局变量是由系统提供的， 户不能 分

2.Transact_SQL 持的程序结构语句中的 种为（A）

A、Begin……End

B、If—Then……Else

C、Dcase

D、Do While

3.在SQL 语 中，如果建 个 资表包含职 号，姓名，职称， 资等字段，若要保证 资字段的取值不会低于800元，最适合的实现 法是（B）

A、在创建 资表时为“ 资”字段建 缺省

B、在创建 资表时为“ 资”字段建 检查约束

C、在 资表建 个触发器

D、为 资表数据输 编写 个程序进 控制

4.下列途径哪个不是实现域完整性（ B）

A、 rule

B、 primary key

C、 not null

D、 default

1、关系代数运算 是以（C）为基础的运算。

A、关系运算

B、谓词运算

C、集合运算

D、代数运算

2、 般情况下，当对关系R和S进 然连接时，要求R和S含有 个或多个共有的（C）。

A、记录

B、

C、属性

D、元组

3、在视图上不能完成的操作是（C）。

A、更新视图

B、查询

C、在视图上定义新的表

D、在视图上定义新的视图

4、在SQL 语 中的视图VIEW 是数据库的（A）。

A、外模式

B、模式

C、内模式

D、存储模式

5、关系模式R 中的属性全是主属性，则R 的最 范式必定是（D）。

A、1NF

B、2NF

C、3NF

D、BCN F

1. SQL 语 允许使 通配符进 字符串匹配的操作，其中 ‘%’可以表 （ D ）

A、零个字符

B、1个字符

C、多个字符

D、以上都可以

2. 下列四项中说法不正确的是（ A ）

A. 数据库避免了一切数据的重复

B. 数据库中的数据可以共享

C. 数据库减少了数据冗余

D. 数据库具有较 的数据独 性

3. 关系数据库中空值（NULL ）相当于（ d ）

A. 零（0）

B. 空

C. 零长度的字符串

D. 没有输

1.下列哪个命令可以打开表设计器。

（ b ）

A. DELETE

B. CREATE

C. UPDATE

D. MODIFY STRUCTURE

2. 下列关于过程调 的叙述中，正确的是

(d)

A. 被传递的参数是变量，则为引 式

B. 被传递的参数是常量，则为传值 式

C. 被传递的参数是表达式，则为传值 式

D. 传值 式中形参变量值的改变不会影响实参变量的取值，引 式则刚好相反

3. 如果表 件中共有20条记录，当前记录号是5。执 命令LIST NEXT 5 后，屏幕将显 。 (b)

A. 当前记录和下5条记录

B. 当前记录以下的5条记录

C. 当前记录和下4条记录

D. 当前记录和下25条记录

4. 以哪个符号开头的变量是全局变量(C)

A. @ B. @* C. @@ D. @\$

1. SQL Server的物理存储主要包括3类 件 (A)。

A. 主数据 件、次数数据 件、事务 志 件

B. 主数据 件、次数数据 件、 本 件

C. 表 件、索引 件、存储过程

D. 表 件、索引 件、图表 件

2. SQL Server触发器主要针对下列语句创建 (B)。

A. SELECT 、INSERT 、DELETE

B. INSERT 、UPDATE 、DELETE

C. SELECT 、UPDATE 、INSERT

D. INSERT 、UPDATE 、CREATE

3. 在SQL Server2000 中， (B) 为 户建 数据库提供模板。

A. master

B. model

C. tempdb

D. msdb

4. 若规定基本表中某 列或若 列为 空和唯 值双重约束，则这些列就是该基本表的 (B) 码，若只规定为唯 值约束，则不允许空值重复出现。

A. 主码

B. 备 码

C. 外码

D. 内码

(1) 数据库是计算机系统中按 定的数据模型组织、存储和使 的__B__

A) 程序集合 B) 数据集合 C) 命令集合 C) 件集合

(2) SQL 中引 的连接表概念允许 户在SELECT 语句的__A__ 的 句中指定连接操作。

A) FROM B) WHERE C) GROUP BY C) ORDER BY

(3) 如果有两个事务，同时对数据库中同 数据进 操作，不可能引起冲突的操作是__C__

A) 其中有一个是DELETE B) 其中有一个是DELETE ，另一个是UPDATE

C) 两个都是DELETE D) 两个都是UPDATE

(4) 一个关于E—R 模型向关系模型转换的叙述中，不正确的是__B__

A) 一个实体类型转换成 一个关系模式，关系的码就是实体的码

B) 一个1：n联系转换成 一个关系模式，关系的码是1：n联系1端实体的码

C) 一个m：n联系转换成 一个关系模式，关系的码为各实体码的组合

D) 三个或三个以上实体间的多元联系转换成 一个关系模式，关系的码为各实体码组合

1、下 那个数据类型可以精确指定 数点两边的总位数 ()

A、float

B、money

C、real

D、decimal

答案A

2、SQL 中，下列涉及空值的操作，不正确的语句是 ()

A、AGE IS NULL

B、AGE IS NOT NULL

C、AGE = NULL

D、NOT (AGE IS NULL)

答案C

3、下列执 数据的删除语句在运 时不会产 错误信息的选项是 ()。

A、 Delete * From A Where B = '6'

B、 Delete From A Where B = '6'

C、 Delete A Where B = '6'

D、 Delete A Set B = '6'

答案：B

4、域的完整性的意思 ()

A 要求表有主键，其值不能为空且能唯 的表 一个记录

B 给定列的有效性

C 保持主表从表的 致性

D 数值所映射的值域

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/695333043001012012>