

2025 年北京市安全员-C3 证考试题库

含答案

1、【多选题】SC 型施工升降机的安全装置包括（ ）。（ ABCD ）

- A、超载保护装置
- B、防坠安全器
- C、吊笼行程极限开关
- D、安全护钩

2、【多选题】以下属于非常规施工吊篮的是（ ）。（ ACD ）

- A、利用某种结构把前支点放在女儿墙上的
- B、搭设平台将吊篮的屋面支架放在上面的
- C、设置钢丝绳滑轨，使吊篮在倾斜的墙面上移动的
- D、后支架的长度达到 8m 的

3、【多选题】依据《建筑施工安全检查标准》检查评定等级应按汇总表总表的总得分和分项检查评分表的得分，对建筑施工安全检查评定划分为（ ）几个等级。（ ABC ）

- A、优良
- B、合格
- C、不合格
- D、差

4、【多选题】依据《绿色施工管理规程》（DB11/513）绿色施工方案应包括节地、节能、节水、（ ）、职业健康的措施以及应急预案。

(AB)

- A、节材
- B、环境保护
- C、节电
- D、节油

5、【多选题】小车牵引钢丝绳端部用绳夹固接，这种固结方式（）。

(BD)

- A、是一种不安全的固结方式
- B、固接强度不小于钢丝绳的破断拉力的 85%
- C、固接强度不小于钢丝绳的破断拉力的 75%
- D、对安装绳夹的数量有要求

6、【多选题】建筑施工企业在购买劳动防护用品时，应查验劳动防护用品生产厂家或供货商的生产、经营资格，并验明（）等相关质量证明资料。（ ACD ）

- A、劳动防护用品的合格证明
- B、建设行政主管部门的推荐证明
- C、“CCC”认证或生产许可证
- D、法定检验机构出具的检验报告

7、【多选题】施工用电检查评定的保证项目应包括：外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱。一般项目应包括：

（）、用电档案。（ AB ）

- A、配电室与配电装置

B、现场照明

C、用电检查记录

D、配电室

8、【多选题】根据《中华人民共和国刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处（ ），并处罚金。（ BD ）

A、三年以下有期徒刑

B、五年以下有期徒刑

C、管制

D、拘役

9、【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产工作应当以人为本，坚持（ ），把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念。（ AB ）

A、人民至上

B、生命至上

C、经济为先

D、市场为本

10、【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，未经依法批准，擅自生产、（ ）危险物品或者处置废弃危险物品的，依照有关危险物品安全管理法律、行政法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（ ABCD ）

A、经营

B、运输

C、储存

D、使用

11、【多选题】根据《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》，使用单位应当履行的安全生产管理职责包括（）。（ ABD ）

A、根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对吊篮采取相应的安全防护措施

B、督促产权单位对吊篮进行检查和维修保养

C、组织人员进行吊篮安装、拆卸（包括二次移位）

D、审查出租单位的营业执照，吊篮的产品合格证及产品型式检验报告，审查安装、拆卸专项施工方案，审查操作人员的培训证明，审查安装、拆卸人员的资格证书

12、【多选题】根据《北京市建设工程施工现场管理办法》规定，总承包单位负责对进入施工现场的大型施工机械进行统一管理，依法审核相关（）。（ ABCD ）

A、企业资质

B、人员资格

C、检测报告

D、专项方案

13、【多选题】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31号），属于超过一定规模的混凝土模板支撑工程有（）。（ ACD ）

- A、混凝土构件模板支撑高度超过 8m
- B、混凝土构件搭设跨度 12m~18m
- C、混凝土构件搭设跨度超过 18m
- D、施工总荷载大于 15kN 或集中线荷载大于 20kN/m

14、【多选题】根据《安全生产许可证条例》，国家对（）企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。（ AB ）

- A、矿山
- B、建筑施工
- C、民办
- D、合资

15、【多选题】根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，责令停止施工符合下列情形（），市、县级人民政府建设主管部门应当于作出最后一次停止施工决定之日起 15 日内以书面形式向颁发管理机关提出暂扣企业安全生产许可证的建议。（ ACD ）

- A、在 12 个月内，同一企业同一项目被两次责令停止施工的
- B、在 12 个月内，同一企业同一项目被三次责令停止施工的
- C、在 12 个月内，同一企业在同一市、县内三个项目被责令停止施工的
- D、施工企业承建工程经责令停止施工后，整改仍达不到要求或拒不停工整改的

16、【多选题】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

规定，当垂直洞口短边边长大于或等于 500mm 时，应在临空一侧（）。

（ ABD ）

- A、设置挡脚板
- B、采用密目式安全立网或工具式栏板封闭
- C、警戒区域标志
- D、设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆

17、【多选题】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）规定，用于电梯井、钢结构和框架结构封闭防护的平网的描述中，正确的是（）。（ BCD ）

- A、平网每个系结点的边绳断裂张力不得小于 1kN
- B、系绳沿网边应均匀分布，间距不得大于 750mm
- C、电梯井内平网网体与井壁空隙不得大于 25mm
- D、平网每个系结点的边绳应与支撑架靠紧

18、【多选题】根据《建设工程临建房屋技术标准》（DB11 / 693-2017），临建房屋的选址应科学适用，符合绿色施工管理要求。不应建造在易（）等危险地段。（ ABCD ）

- A、滑坡
- B、坍塌
- C、泥石流
- D、山洪

19、【多选题】根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945）规定，开挖槽、坑、沟深度超过 1.5m，应

根据土质和深度情况按规定采取（ ）措施。（ AB ）

- A、放坡
- B、固壁
- C、垂直开挖
- D、安全网护坡

20、【多选题】根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，配电箱、开关箱应有（ ）及系统接线图。（ ABC ）

- A、名称
- B、用途
- C、分路标记
- D、使用说明

21、【多选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故应当包括（ ）。（ ABC ）

- A、事故发生单位概况、事故发生的时间、地点以及事故现场情况
- B、事故的简要经过及已经采取的措施
- C、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失
- D、对事故相关责任人的处罚情况

22、【多选题】检查发现，塔式起重机制动器的制动摩擦垫磨损量达（ ）mm，原衬厚度 10mm，决定予报废。（ CD ）

- A、3
- B、4

C、 5

D、 6

23、【多选题】气温在（ ）℃时，氧气瓶禁止用滚动方式搬运气瓶。

（ BCD ）

A、 0

B、 -10

C、 -15

D、 -20

24、【单选题】2018 年 1 月 1 日，北京城建科技促进会发布了《装配式混凝土结构工程施工安全技术标准》，该标准属于（ ）。按照《中华人民共和国标准化法》，该标准是（ ）。（ B ）

A、 企业标准，强制性标准

B、 团体标准，推荐性标准

C、 地方标准，推荐性标准

D、 行业标准，推荐性标准

25、【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制（ ），并采取安全技术措施。

（ A ）

A、 专项安全施工组织设计

B、 专业安全施工组织设计

C、 专项施工组织设计

D、专门安全施工组织设计

26、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（）应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。（ B ）

A、安监部门

B、事故发生单位

C、行政部门

D、有关部门

27、【单选题】《职业病防治法》规定，用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的（）及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。（ D ）

A、工伤事故

B、事故赔偿

C、职业伤害

D、职业病危害

28、【单选题】依据《绿色施工管理规程》（DB11/513）多层及高层建筑物、构筑物内建筑垃圾的清运应采用（）运输。（ A ）

A、容器或管道

B、容器

C、管道

D、人工

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/696101220223011045>