

# 2024 年质量员之土建质量专业管理实务考试题库

## 单选题（共 45 题）

1、工程质量事故经过处理后，都应有明确的（ ）结论。

- A.口头
- B.书面
- C.口头或者书面
- D.口头并且书面

**【答案】 B**

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为（ ）。

- A.2 年
- B.3 年
- C.5 年
- D.6 年

**【答案】 C**

3、压实系数采用环刀抽样时，取样点应位于每层（ ）的深度处。

- A.1/3
- B.2/3
- C.1/2
- D.3/4

**【答案】 B**

4、下列不属于建筑地面工程子分部工程观感质量综合评价应检查的项目的是（ ）。

- A.变形缝的位置和宽度以及填缝质量应符合规定
- B.室内建筑地面工程按各子分部工程经抽查分别做出评价
- C.楼梯、踏步等工程项目经抽查分别做出评价
- D.地面平整度的观感质量做出评价

【答案】 D

5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010中，室内楼（地）面面层与下一层应结合牢固，且应无空鼓和开裂。当出现空鼓时，空鼓面积不应大于（ ） $\text{cm}^2$ ，且每自然间或标准间不应多于（ ）处。

- A.400、2
- B.400、1
- C.300、2
- D.300、1

【答案】 A

6、为提高混凝土的抗冻性能，可掺用防冻剂，但在钢筋混凝土中，严禁使用（ ）。

- A.减水型防冻剂
- B.早强型防冻剂
- C.氯盐型防冻剂
- D.缓凝型外加剂

【答案】 C

7、混凝土标准试件的外形尺寸为（ ）。

A.100mm×100mm×100mm

B.150mm×150mm×150mm

C.200mm×200mm×200mm

D.250mm×250mm×250mm

**【答案】 B**

8、混凝土试块强度统计、评定记录应由（ ）填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份。（ ）

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

**【答案】 D**

9、砂桩地基分项工程属于（ ）子分部工程。

A.地基处理

B.桩基

C.混凝土基础

D.土方工程

**【答案】 A**

10、混凝土留置试块时，每组为（ ）块。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】 A

11、（ ）是最基本的控制，它决定了有关检验批的质量。

- A.施工准备质量控制
- B.施工阶段质量控制
- C.竣工验收质量控制
- D.施工作业过程的质量控制

【答案】 D

12、属于焊工资格的检查是（ ）。

- A.焊工合格证
- B.合格证认可范围
- C.合格证有效期
- D.A.B和C

【答案】 D

13、下列哪项规定不符合施工缝的留置位置

- A.柱.墙水平施工缝可留设在基础.楼层结构顶面.柱施工缝与结构上表面的距离宜为 0~100mm墙施工缝与结构上表面的距离宜为 0~300mm
- B.柱.墙水平施工缝可留设在楼层结构底面.施工缝与结构下表面的距离宜为 0~50mm 当板下有梁托时.可留设在梁托下 0-30mm
- C.有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的 1/3 范围内

D.楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的 1/3 范围内

【答案】 B

14、某工程项目招投标过程中，由 3 个建筑企业组成一个联合体共同投标，其中成员甲企业具有房建一级资质，成员乙企业拥有房建二级资质，成员丙企业拥有房建三级资质，则该联合体的房建专业资质应认定为（ ）。

A.一级

B.二级

C.三级

D.无效

【答案】 C

15、抹灰工程有排水要求的部位应做（ ） mm

A.护口

B.圆弧

C.滴水线（槽）

D.描黑

【答案】 C

16、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的（ ）。

A.1/3

B.1/2

C.2/3

D.3/4

【答案】 C

17、下列玻璃中，可用于水下工程的是（ ）。

A.中空玻璃

B.防火玻璃

C.钢化玻璃

D.夹层玻璃

【答案】 D

18、施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同价款（ ）的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

A.1%以上 2%以下

B.2%以上 3%以下

C.2%以上 4%以下

D.2%以上 5%以下

【答案】 C

19、由面板、支架和连接件三部分系统组成的体系，称为（ ）。

A.样板工程

B.模板工程

C.面板工程

D.结构工程

【答案】 B

20、当梁腹板高度大于等于（ ）时，需配置纵向构造钢筋，所注规格与根数应符合规范规定。

A.300mm

B.400mm

C.450mm

D.600mm

【答案】 C

21、铺设水泥混凝土板块、水磨石板块、人造石板块、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖、水泥花砖、料石、大理石、花岗石等面层的结合层和填缝材料采用水泥砂浆时，在面层铺设后，表面应覆盖、湿润，养护时间不应少于（ ）

A.7

B.10

C.14

D.28

【答案】 A

22、抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于（ ）d 罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于 3

A.5

B.10

C.15

D.20

**【答案】 C**

23、下列玻璃中，可用于水下工程的是（ ）。

- A.中空玻璃
- B.防火玻璃
- C.钢化玻璃
- D.夹层玻璃

**【答案】 D**

24、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备案机关）备案。

- A.10 日
- B.15 日
- C.20 日
- D.25 日

**【答案】 B**

25、下面（ ）不能作为建筑砂浆的胶凝材料。

- A.水泥
- B.石灰
- C.石膏
- D.砂子

**【答案】 D**

26、桩身质量检验时，对于设计等级为甲级或地质条件复杂，成检质量可靠性低的灌注桩，抽检数量不应少于总数的（ ），且不应少于 20 根。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】 B

27、楼地面工程整体面层施工后，养护时间不应少于（ ）d 抗压强度应达到 5MPa 后方准上人行走抗压强度应达到设计要求后，方可正常使用。

A.7

B.10

C.14

D.28

【答案】 A

28、泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程中，“第二次清孔”的下一道工序是（ ）。

A.下钢筋笼

B.下钢导管

C.质量验收

D.浇筑水下混凝土

【答案】 D

、在工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案）报审表，提出意见，并经总监理工程师审核、签认后报（ ）。

- A.监理单位
- B.建设单位
- C.施工单位
- D.设计单位

**【答案】 B**

30、当钢材表面有锈蚀，麻点或划痕等缺陷时，其厚度（ ）。

- A.无质量控制要求
- B.不得大于钢材负允许偏差值 1/4
- C.不得大于钢材负允许偏差值 1/2
- D.不得大于钢材负允许偏差值

**【答案】 C**

31、ISO9000: 2000 中有术语 80 个，以下属于有关管理术语的是（ ）。

- A.管理体系
- B.组织结构
- C.质量特性
- D.顾客满意

**【答案】 A**

32、当幕墙节能工程采用隔热型材时，隔热型材生产厂家应提供型材所使用的隔热材料的（ ）试验报告。

力学性能

B.热变形性能

C.力学性能和热变形性能

D.热工性能

【答案】 C

33、钢筋代换应办理变更手续，权限在（ ）单位。

A.建设

B.施工

C.监理

D.设计

【答案】 D

34、不同级别钢筋代换以（ ）为原则。

A.等面积

B.等强度

C.等重量

D.等直径

【答案】 B

35、建筑围护结构施工完成后，应对围护结构的外墙节能构造和严寒、寒冷、夏热冬冷地区外墙节能构造的现场实体检验，其抽样数量可以在合同中约定，但合同中约定的抽样数量不应低于《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的要求。当无合同约定时应按照下列规定抽样：每个单位工程的外墙至少抽查（ ）处，每处一个检查点。当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不少于3处。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/697131034142006153>