

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段－专业知识
-  刷题阶段－重点题库
-  冲刺阶段－押题点睛
-  考点覆盖－精编习题
-  紧扣考纲－直击考点
-  历年真题－押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

建设工程监理实务安全知识考试试题与答案

1、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），承插型盘扣式钢管模板支撑架，作为扫地杆的水平杆离地高度应小于（ ）mm。

- A、150
- B、200
- C、450
- D、550

答案：D

2、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），龙门架、井架式货用施工升降机，最大安装高度不应超过（ ）。

- A、30m
- B、36m
- C、48m
- D、50m

答案：B

3、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下关于模板及其支架安装，不正确的是（ ）。

- A、模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工
- B、支撑架基础应有排水措施
- C、模板支撑架经专家论证后方可与脚手架混搭
- D、模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆措施

答案：C

4、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），模板支撑架高度超过（ ）m时，柱、墙板与梁板混凝土应分二次浇筑。柱、墙板混凝土达到设计强度（ ）以上方可浇筑梁板混凝土。

- A、4，75%
- B、4，80%
- C、8，75%
- D、8，80%

答案：A

5、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于（ ）m。

- A、5
- B、10
- C、12

D、15

答案：A

6、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下关于塔式起重机使用，不正确的是（ ）。

A、每班作业前进行日检、试吊

B、吊物上站人时不得起吊

C、零星材料起吊时，必须使用吊笼或钢丝绳绑扎牢固

D、吊物重量不明时，应先试吊后起吊

答案：D

7、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），开关箱中漏电保护器额定漏电动作时间不应大于（ ）。

A、1.0S

B、0.5S

C、0.2S

D、0.1S

答案：D

8、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），塔式起重机避雷引下线宜采用铜导线单独铺设并保证电气连接，导线截面不应小于（ ）。

A、12mm²

B、14mm²

C、16mm²

D、18mm²

答案：C

9、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），施工升降机进料口上方应搭设规范牢固的防护棚，高度 30 米以上的施工升降机防护棚宽度不应小于（ ）。

A、2 米

B、3 米

C、4 米

D、5 米

答案：D

10、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下关于施工现场用火，不符合规定的是（ ）。

A、焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，对作业现场无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离

- B、裸露的可燃材料上严禁直接动火作业
- C、具有火灾、爆炸危险的场所严禁动用明火
- D、固定作业场所与在建工程的防火间距不应小于 8m

答案：D

11、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），关于吊篮内进行电焊作业，不正确的是（ ）。

- A、应对吊篮设备采取保护措施
- B、应对钢丝绳、电缆采取保护措施
- C、电焊钳不得搭挂在吊篮上
- D、电焊机应放置在吊篮内

答案：D

12、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），碗扣式钢管模板支撑架，当立杆间距大于（ ）时，应在拐角处设置通高专用斜杆，中间每排每列应设置通高八字形斜杆或剪刀撑。

- A、1.0m
- B、1.2m
- C、1.5m
- D、1.8m

答案：C

13、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下关于高处作业吊篮，不正确的是（ ）。

- A、吊篮验收前进行载荷试验
- B、吊篮应具有型式检验报告
- C、吊篮验收合格后方可使用，悬挂限载牌
- D、安装单位改装吊篮构配件应报监理单位审批

答案：D

14、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），施工升降机的制造单位必须具有（ ）。

- A、产品合格证
- B、型式检验报告
- C、使用说明书
- D、特种设备制造许可证

答案：D

15、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），高大模板采用扣件式钢管模板支撑架时，单根立杆的轴力标准值不应大于（ ）。

- A、8kN
- B、10kN
- C、12kN
- D、14kN

答案：B

16、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），扣件式钢管模板支撑架，钢管立柱顶部宜采用 U 形可调支托，其螺杆伸出钢管顶部不得大于（ ）mm，螺杆插入钢管的长度不应小于（ ）mm。

- A、200，200
- B、200，150
- C、150，200
- D、150，150

答案：B

17、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），玻璃钢安全帽的使用期限不应超过（ ）。

- A、1.5 年
- B、2.5 年
- C、3 年
- D、5 年

答案：B

18、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下关于高处作业吊篮，不正确的是（ ）。

- A、吊篮安装、使用和拆卸应编制专项施工方案
- B、吊篮验收前应进行载荷试验，填写试验记录
- C、吊篮可作为材料垂直运输设备
- D、吊篮必须具有安全锁和超高限位装置

答案：C

19、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），起重设备的缆风绳安全系数必须大于（ ）。

- A、3.5
- B、4.5
- C、5.5
- D、6.5

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/698011113015006070>