

湖南省安全员职业资格 C 证考试试题试卷 (含答案)

一、判断题(20题)

1.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

2.从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

3.实行施工总承包单位的，不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

4.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

5.建筑物正式消防给水系统投入使用前，可根据施工现场的具体情况拆除临时消防竖管。

A.正确 B.错误

6.当塔机吊重超过最大起重量并小于最大起重量的 120% 时，应停止提升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。

A.正确 B.错误

7.被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员,运行现有技术措施或控制措施,加强管理。

A.正确 B.错误

8.《建设工程安全生产管理条例》规定,作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

9.当动水力等于或大于土的浸水重度,则土的颗粒失去自重,处于悬浮状态,此时土的抗剪强度为零,土颗粒就随着渗流的水一起流动,这种现象就称“流砂”。

A.正确 B.错误

10.企业、事业等单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。

A.正确 B.错误

11.由施工企业或政府建设行政主管部门委托具备规定的建筑施工安全生产评价资质的社会中介服务机构对施工企业实施的安全生产评价,也称第三方评价。

A.正确 B.错误

12.《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位未对安全设备进行

行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

13.《消防法》规定，施工现场应按照规定配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

A.正确 B.错误

14.大中跨径拱桥施工，应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

15.对安全培训机构及其教师的考核发证，适当收取费用。

A.正确 B.错误

16.混凝土切割机锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除，不得用手拣拾或抹拭。

A.正确 B.错误

17.根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010，外部评价小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力，评价小组成员不应少于7人。

A.正确 B.错误

18.注意砂轮锯片磨损情况，损坏或不符合切断要求时，应及时停电更换。

A.正确 B.错误

19.企业未取得安全生产许可证的，特殊情况下可以从事生产活动。

A.正确 B.错误

20.特种作业操作证的复审时间可以延长至每10年1次。

A.正确 B.错误

二、单选题(60题)

21.高处作业的落地式操作平台高度不应大于15m，高宽比不应大于《》。

A.2: 1 B.3: 1 C.4: 1 D.5: 1

22.生产经营单位应当《》从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

A.教育和督促 B.教育和告知 C.教育和监督 D.培训和督促

23.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于《》。。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

24.塔式蒸汽打桩机在行走时，缆风绳附近《》。范围内不得站人或通行。

A.5米 B.6米 C.8米 D.10米

25.施工现场用电工程建造的依据是《》。。

A.项目经理的指示 B.电工的经验 C.用电人员的要求 D.用电组织设计

26.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负

责对安全生产)。进行监督检查。

A.全面 B.工作场所 C.项目 D.现场

27.根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于)。学时。

A.15 B.30 C.40 D.60

28.悬挑式操作平台应设置)。吊环，吊运时应使用卡环，不得使用吊钩直接钩挂吊环。

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

29.土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于)。。

A.C15 B.C20 C.C30 D.C10

30.某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》的规定，该单位应当)。。

A.配套兼职安全生产管理人员

B.配套专职安全生产管理人员

C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

31.配电室的门应向内开，并配锁。

A.正确 B.错误

32.挖掘机上坡时,驱动轮应在后面，臂杆应在上面；挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得超过)。度。

A.10 B.20 C.30 D.40

33.施工现场室内 220V 灯具距地面不得低于) 。。

A.2.5m B.3m C.2m D.1.8m

34.)《。负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

35.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由) 。制定。

A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

36.某大型仓储企业有闲置厂房多处，为盘活固定资产对外出租闲置厂房，依据《安全生产法》的规定，下列做法正确的是) 。

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房，考虑到保险公司业务特点，在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品，并与该企业签订专门的安全生产管理协议，约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市，双方签订专门的安全生产管理协议，规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司，在租赁合同中明确双方安全职责，并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查，发现安全问题时

及时督促整改

37.建筑起重机械在使用过程中需要)《。的,使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后,即可投入使用。

A.加节 B.附着 C.顶升 D.爬升

38.高大模板支撑系统搭设前,)。应当根据专项施工方案和有关规定、标准的要求,对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底,并履行签字手续。

A.企业负责人 B.施工负责人 C.项目工程技术负责人或方案编制人员
D.单位负责人

39.)《。做围护结构,内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件,深度可达50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

40.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时,能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是)。。

A.限位器 B.安全锁 C.提升机 D.导向轮

41.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件,下列描述有误的是)。。

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

- B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
- C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求
- D.有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

42.某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前，按照相关要求，编制完成了专项施工方案，并聘请相关专家进行方案审查。审查意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求，关于修改完善后的专项施工方案管理的说法，正确的是)。。

- A.施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施
- B.施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施
- C.项目经理和安全总监签字并组织实施
- D.报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

43.施工升降机基础周边水平距离)《。以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

- A.3m B.5m C.8m D.10m

44.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位) 。与政府监管责任。

- A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

45.《职业病防治法》是为了)《。和消除职业病危害，防治职业病，保护

劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

46.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向
)。报告。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.建设行政主管部门

47.当塔式起重机使用周期超过)《。时，应按规定进行一次全面检查，合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3个月

48.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为)。。

A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

49.乙炔瓶应安装)。防止器，并应灵敏可靠。

A.安全 B.回火 C.消防 D.高压

50.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于)。条。

A.1 B.2 C.3 D.4

51.)《。负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.市级建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.国务院建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

)。委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

53.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作不负有的职责有)。。

A.及时、如实报告生产安全事故

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.协调安全生产标准化建设

54.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,)。。

A.由建筑施工企业独自负责

B.承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任

C.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任

D.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

55.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向)。。提出申请,

- 设区的市级劳动能力鉴定委员会
- B.县级劳动能力鉴定委员会
- C.统筹地区的社会保险行政部门
- D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

56.手拉葫芦的起重链条直.安 全生产模拟考试一点 通.径磨损超过)。
应予报废更新。

A.5% B.8% C.9% D.10%

57.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替
)。使用。

A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

58.临边作业是指在施工现场中,工作面沿无围护设施或者设施高度低于
)。时的高处作业。

A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

59.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案,专
项方案中施工安全保证措施应包括)。。

A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业
人员配备和分工

60.多功能打桩机在进行板立桩架时,当板超)。要进行停机检查。

A.2-5cm B.5-10cm C.10-20cm D.15-25cm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/705220201321011330>