

2023 版陕西省安全员 B 证考试[内部]培训模拟题库含答案必考点

1、【多选题】《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》的公布，旨在（ ）。（ ABCD ）

A、为了有效地防范特大安全事故的发生

B、严肃追究特大安全事故的行政责任

C、保障人民群众生命安全

D、保障人民群众财产安全

E、严肃追究今后所有安全事故的行政责任

2、【多选题】一字形、开口形脚手架连墙件设置做了专门的规定，它们是（ ）。（ AC ）

A、在脚手架的两端必须设置连墙件

B、在脚手架的两端宜设置连墙件

C、端部连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，并不应大于 4m(两步)

D、端部连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，并不应大于 6m(三步)

E、连墙件的设置与封圈形脚手架相同

3、【多选题】任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给()

(CDE)

A、乡镇企业

B、个体企业

C、不具备职业病防护条件的单位

D、不具备职业病防护条件的个人

E、残疾人组建的生产企业

4、【多选题】可采取以下()措施来控制噪声的传播。(ABD)

A、消声

B、吸声

C、隔声

D、隔振

E、阻尼

5、【多选题】在 TN 接零保护系统中，PE 线的引出位置可以是()。

(ABCE)

- A、电力变压器中性点接地处
 - B、总配电箱三相四线进线时，与 N 线相连接的凹端子板
 - C、总配电箱三相四线进线时，总漏电保护器的 N 线进线端
 - D、总配电箱三相四线进线时，总漏电保护器的 N 线出线端
 - E、总配电箱三相四线进线时，与 PE 端子板电气连接的金属箱体
- 6、【多选题】安装独立梁模板时应设安全操作平台，严禁操作人员()。
(ABCE)
- A、站在独立梁底模上操作
 - B、站在模板支架上操作
 - C、站在柱模支架上操作
 - D、站在扶梯上操作
 - E、在底模、柱模支架上通行
- 7、【多选题】建筑工程模板承受的恒荷载标准值的种类有()。(ACE)
- A、模板及其支架自重
 - B、新浇混凝土自重

C、钢筋自重

D、立柱自重

E、新浇筑混凝土作用于模板的侧压力

8、【多选题】建设项目需要配套建设的安全生产设施，必须与主体工程（ ）。（ ABC ）

A、同时设计

B、同时施工

C、同时投产使用

D、同时报废

E、同时竣工

9、【多选题】总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流 I_{Δ} 和额定漏电动作时间 T_{Δ} ，可分别选择为（ ）。（ ABCD ）

A、 $I_{\Delta}=50\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.2\text{s}$

B、 $I_{\Delta}=75\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.2\text{s}$

C、 $I_{\Delta}=100\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.2\text{s}$

D、 $I_{\Delta}=200\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.15\text{s}$

E、 $I_{\Delta}=500mAT_{\Delta}=0.1s$

10、【多选题】施工升降机主要由（ ）组成。（ ABDE ）

A、金属结构

B、驱动机构

C、附着

D、安全保护装置

E、电气控制系统

11、【多选题】施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，应该（ ）（ ABCDE ）

A、建立健全安全生产责任制度

B、制定安全生产规章制度和操作规程

C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D、对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查

E、建立健全安全生产教育培训制度

12、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是（ ）。（ BC ）

- A、在城市的建设工程，施工单位可以对施工现场不实行封闭围挡
- B、在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡
- C、施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
- D、施工单位可以在尚未竣工但已经监理工程师检验合格的建筑物内设置员工集体宿舍
- E、施工现场暂时停止施工的，应当由建设单位做好现场防护，所需费用由责任方承担，或按照合同约定执行

13、【多选题】气瓶一般由（ ）组成。（ ABCDE ）

- A、瓶体
- B、瓶阀
- C、瓶帽
- D、底座
- E、防振圈

14、【多选题】爆炸可分为几种形式？（ ）（ ABC ）

- A、核爆炸
- B、物理爆炸

C、化学爆炸

D、自然爆炸

E、生物爆炸

15、【多选题】电焊工可导致的职业病有哪几种? () (BCD)

A、耳聋

B、电光性眼炎

C、化学性眼部灼伤

D、职业性白内障

E、苯中毒

16、【多选题】脚手架所用钢管应采用 Q235A 钢，此钢材的重要质量标准是 ()。 (AC)

A、标准屈服强度不低于 235N / mm²

B、可焊性能好

C、抗锈蚀性能好

D、低温下抗冲击性好

E、管壁厚度不均匀

17、【多选题】连墙件设置要求有()。(ACD)

A、偏离主节点的距离不应大于 300mm

B、偏离主节点的距离不应大于 600mm

C、宜靠近主节点设置

D、应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置

E、应在脚手架底层第二步纵向水平杆处开始设置

18、【多选题】锅炉的其他部件主要有()。(BCE)

A、对流管束

B、炉墙

C、炉排

D、烟火管

E、锅炉钢架

19、【单选题】1982年11月29日,某厂一台直径为2.58m、长25.6m、容积170m³的制砖用釜大型蒸压釜在恒温200℃的过热蒸汽蒸压过程中(压力为0.8MPa),无折边球形端盖突然沿法兰边缘

断裂，盖板飞出，釜内高压高温蒸汽外喷，大量砖块扫射而出，越过车间大门最远的飞离约 200m。车间正面（离蒸压釜端盖约 38m）的门窗玻璃及窗框全部破坏，在场的工人全被蒸汽烫伤或砖块击伤。造成多人死亡、十多人重伤，事故发生后，全国各地的有类似结构的蒸压釜全部被迫停止使用，进行检查或更新，造成国内当年青砖减产。经济损失也十分严重。经查，容器设计压力为 1MPa。1975 年安装完毕后曾作过压力为 1.5MPa 的耐压试验，1977 年投产。主要由于端盖结构不良而引发事故。请判断下列事故原因分析的对错。

（4）事故引发原因是由于（ ）。（ C ）

- A、过热蒸汽温度过高
- B、蒸压过程中压力过大
- C、端盖结构不良
- D、设备到了报废年限

20、【单选题】JGJ59---99 标准文明施工检查表中规定宿舍夏季有应有（ ）和防蚊虫叮咬措施。（ A ）

- A、消暑
- B、保暖
- C、防风

D、防雨

21、【单选题】《中华人民共和国劳动法》于（ ）中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过（ A ）

A、1994年7月5日

B、1995年7月5日

C、1996年7月5日

D、1997年7月5日

22、【单选题】《建筑法》总计（ ）条。（ B ）

A、80 .

B、85

C、90

D、95

23、【单选题】下列关于法律责任的基本特征的论述（ ）是错误的。（ C ）

A、法定性

B、法律责任的大小同违法程度相适应

C、法律关系客体违法

D、法律责任由专门的国家机关或部门认定

24、【单选题】从安全生产来看，危险源是可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的（ ）。（ C ）

A、本质

B、物质

C、状态

D、设施

25、【单选题】作业中，当桩锤冲击能量达到最大能量时，其最后 10 锤的贯入值不得小于（ ）（ C ）

A、 10mm

B、 7mm

C、 5mm

D、 3mm

26、【单选题】出土车轨道终端，必须（ ）（ C ）

A、有人指挥

B、不准乱堆土石

C、安装限制装置

D、装卸有序

27、【单选题】化学爆炸的实质是高速()。(D)

A、气体膨胀

B、温度升高

C、压力增大

D、燃烧

28、【单选题】天使蛋糕面糊中,蛋清、糖、面粉分别占面糊重量的(C)

A、45%、45%、10%

B、50%、40%、5%

C、42%、42%、15%

D、44%、44%、12%

29、【单选题】原南第二建筑公司是原南友谊酒店扩建项目的总承包商,大政公司、大发公司是部分工程的分包商。原南第二建筑公司的董事长是张三,负责该项目的项目经理叫李四,王五是原南第二建筑公司的安

全生产部门经理。

(1) () 对原南第二建筑公司的安全生产负责。 (A)

A、张三

B、李四

C、王五

D、张三和王五

30、【单选题】土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于 () (B)

A、C15

B、C20

C、C30

D、C10

31、【单选题】土钉墙适用于 () 土质场地。 (D)

A、软土

B、含水量高的土

C、淤泥

D、非软土

32、【单选题】在大型吊车的吊装中，辅助吊车松钩时，立式设备的仰角不宜（ ）：（ B ）

A、小于 75°

B、大于 75°

C、小于 85°

D、大于 85°

33、【单选题】太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，该项目由黄平市建筑设计院设计，广平监理公司监理。

（2）（ ）应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。（ A ）

A、太平建筑公司

B、黄平市友好饭店

C、黄平市建筑设计院

D、广平监理公司

34、【单选题】安全培训的考核应坚持（ ）。（ D ）

- A、教考分离
- B、统一标准
- C、分级负责
- D、以上都正确

35、【单选题】室内固定式灯具的安装高度应为（ ）（ A ）

- A、 $\geq 2.5\text{m}$
- B、 $> 2\text{m}$
- C、 2m
- D、 1.8m

36、【单选题】建筑工程广泛使用（ ）作为混凝土的早强剂。（ A ）

- A、亚硝酸钠
- B、氨水
- C、还氧树脂
- D、丙酮

37、【单选题】建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（ ）。（ D ）

A、由建筑施工企业独自负责

B、承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任

C、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任

D、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

38、【单选题】建设项目在（ ），建设单位应当进行职业病危害控制效果评价：（ A ）

A、竣工验收前

B、竣工验收后

C、设计阶段

D、施工阶段

39、【单选题】张拉钢筋的两端必须设置挡板。挡板应距所张拉钢筋的端部（ ）：（ C ）

A、1.0-1.5m

B、1.3-1.8m

C、1.5-2m

D、1.8-2.0m

40、【单选题】悬挑式钢平.安 全生产模 拟考试一点 通.台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ ）上：（ B ）

A、脚手架

B、建筑物

C、钢模板

D、施工设备

41、【单选题】房屋拆除应当由（ ）承担，由施工单位负责人对安全负责。（ A ）

A、具备相应资质等级的施工单位

B、基本具备保证安全条件的建筑施工单位

C、一般的建筑施工单位

D、建设单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706010135054010045>