

2025 年一建《港口与航道工程管理与实务》

真题卷（带答案）

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1.某海港工程所处海域的年极值高水位，其重现期通常采用（）。

- A.30 年
- B.40 年
- C.50 年
- D.100 年

答案：C

2.在航道工程初步设计阶段，勘探点适宜布置在比例尺为（）的地形图上。

- A.1:500
- B.1:1000

C.1:3000

D.1:5000

答案： D

3.对于某疏浚工程，其疏浚土质为流动性淤泥，宜选用的耙头类型是（ ）。

A.冲刷型耙头

B.挖掘型耙头

C.主动挖掘型耙头

D.通用型耙头

答案： A

4.某港口工程混凝土结构在海水环境中，其水位变动区的钢筋混凝土保护层厚度最小值为（ ）。

A.30mm

B.40mm

C.50mm

D.60mm

答案： C

5.采用深层搅拌法加固地基时，若搅拌机搅拌头贯入作业穿越硬层困难，可采取的措施是（）。

- A.提高贯入速度
- B.降低贯入速度
- C.加大钻头直径
- D.减小钻头直径

答案：B

6.某高桩码头预制构件多层堆放时，堆放层数应根据（）确定。

- A.构件强度、地面承载能力和稳定性
- B.构件重量、地面承载能力和空间高度
- C.构件尺寸、地面承载能力和稳定性
- D.构件强度、地面承载能力和空间高度

答案：D

7.码头施工高程控制水准测量的最低等级是（）。

- A.二等
- B.三等
- C.四等

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706232153144011103>