

2023 年-2024 年二级建造师之二建建筑工程实务真题精选附答案

单选题（共 40 题）

1、钢筋代换时应征得（ ）的同意。

- A.建设单位
- B.设计单位
- C.监理单位
- D.勘察单位

【答案】 B

2、

关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法，不正确的是（ ）。

- A.水泥的初凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间
- B.六大常用水泥的初凝时间均不得长于 45 分钟
- C.水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化
- D.水泥中的碱含量太高更容易产生碱骨料反应

【答案】 B

3、C30表示混凝土的（ ）应大于或等于 30MPa 且小于 35MPa

- A.立方体抗压强度
- B.轴心抗压强度
- C.立方体抗压强度标准值
- D.轴心抗压强度标准值

【答案】 C

4、国家标准规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件 3d 和 28d 的（ ）强度来评定的。

- A. 抗压
- B. 抗压、抗折
- C. 抗拉、抗压
- D. 抗压、抗弯

【答案】 B

5、下列测量仪器中，最适宜用于多点间水平距离测量的是（ ）。

- A. 水准仪
- B. 经纬仪
- C. 激光铅直仪
- D. 全站仪

【答案】 D

6、

地下工程防水卷材的施工最常用的方法是（ ）。

- A. 外防内贴法
- B. 外防外贴法
- C. 内防内贴法
- D. 内防外贴法

【答案】 B

7、

屋面防水采用高聚物改性沥青卷材防水，采用热熔法施工时，屋面防水卷材的厚度不应小于（ ）。

A.1.5mm

B.2mm

C.2.5mm

D.3mm

【答案】 D

8、保温功能性指标的好坏是由材料导热系数的大小决定的。以下说法种，正确

A.导热系数越小，保温性能越好

B.材料密度越小，保温性能越差

C.导热系数越小，保温性能越差

D.导热系数越大，保温性能越好

【答案】 A

9、关于钢筋套筒灌浆连接方式中灌浆作业的说法，错误的是（ ）。

A.灌浆后 24h 内不得使构件与灌浆层受到振动、碰撞

B.灌浆施工时环境温度不应低于 5℃

C.灌浆作业应采用压浆法从上部灌注，浆料从下部流出后应及时封堵

D.灌浆料拌合物应在制备后 30min 内用完

【答案】 C

10、经纬仪主要由（ ）组成。

- A.三脚架、照准部和刻度盘
- B.基座、照准部和三脚架
- C.照准部、水平度盘和基座
- D.刻度盘、基座和三脚架

【答案】 C

11、在暑天施工选用的水泥是（ ）。

- A.硅酸盐水泥
- B.普通水泥
- C.矿渣水泥
- D.火山灰水泥

【答案】 C

12、

现场临时消防用水系统，其消火栓周围()m 不准堆放物品。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

【答案】 B

13、烟道或通风道应伸出屋面，平屋面伸出高度不得小于（ ）m，且不得低于女儿墙高度。

- A.1.2

B.0.6

C.0.9

D.1.0

【答案】 B

14、某根木材重 150kg，经加热使其水分完全蒸发后再次称重为 120kg，则该木材的含水率为（ ）。

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

【答案】 B

15、

关于卫生间防水基层找平的说法，正确的是（ ）。

A.采用 1:3 水泥砂浆进行找平处理，厚度 20mm

B.采用 1:3 水泥砂浆进行找平处理，厚度 30mm

C.采用 1:4 水泥砂浆进行找平处理，厚度 30mm

D.采用 1:5 水泥砂浆进行找平处理，厚度 30mm

【答案】 A

16、下列荷载中，属于静力作用的有（ ）。

A.地震作用

B.吊车设备振动

- C.固定隔墙自重
- D.高空坠物冲击作用

【答案】 C

17、混凝土的工作性不包括（ ）。

- A.流动性
- B.抗渗性
- C.黏聚性
- D.保水性

【答案】 B

18、当混凝土试件强度评定不合格时，可采用（ ）的检测方法对结构构件中的混凝土强度进行推定，并作为处理的依据。

- A.现场同条件养护试件
- B.非破损或局部破损
- C.混凝土试件材料配合比分析
- D.按原配合比?原材料重新做试件

【答案】 B

19、进行网络计划费用优化时，下面考虑正确的是（）

- A.既定工期前提下，确定最高费用
- B.在既定最高限额下完成项目计划，确定最佳工期
- C.若新增一定数量的费用，则可计算工期增加到多少
- D.若需要缩短工期，则考虑如何使增加的费用最小

【答案】 D

20、设计无明确要求时，模板的拆除顺序正确的是（ ）。

- A.从上而下
- B.先支的先拆
- C.先拆承重模板
- D.先拆底部的模板

【答案】 A

21、超高层民用建筑，应设置避难层（间），有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于（ ）。

- A.1.5m
- B.2m
- C.2.5m
- D.4m

【答案】 B

22、基坑验槽通常采用的方法是（ ）。

- A.钎探
- B.轻型动力触探
- C.钻孔丈量
- D.观察法

【答案】 D

23、

民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，属于 I 类民用建筑工程的是（ ）。

- A. 旅馆
- B. 医院
- C. 展览馆
- D. 商店

【答案】 B

24、下列对施工现场环境保护实施要点说法错误的是（ ）。

- A. 施工现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度
- B. 施工现场污水排放要与所在地市级以上人民政府环卫部门签署污水排放许可协议、申领《临时排放许可证》
- C. 现场的主要道路必须进行硬化，土方集中堆放
- D. 施工现场设置的食堂，用餐人数在 100 人以上的，应设置简易有效的隔油池

【答案】 B

25、

对钢筋混凝土所用粗骨料进场复验时，不属于必须复验项目的是（ ）。

- A. 颗粒级配
- B. 含泥量
- C. 压碎指标
- D. 泥块含量

【答案】 C

26、

下列属于规费的是（ ）。

- A.工程排污费
- B.投标费
- C.业务招待费
- D.绿化费

【答案】 A

27、

现浇混凝土工程模板支撑系统立柱底部支撑结构必须具有的能力是()。

- A.支承上层荷载
- B.分散上层荷载
- C.隔离上下层荷载
- D.简化上部节点荷载

【答案】 A

28、竣工预验收合格后，施工单位向（ ）提交竣工验收报告。

- A.监理单位
- B.设计单位
- C.建设单位
- D.工程质量监督站

【答案】 C

29、

)。

- A. 工程设计文件
- B. 坚持合理的施工顺序
- C. 采取技术和管理措施，推广建筑节能和绿色施工
- D. 与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合

【答案】 A

30、用于一般工程测量的水准仪型号是（ ）。

- A. DS05
- B. DS1
- C. DS2
- D. DS3

【答案】 D

31、

下列不属于影响混凝土拌合物和易性的因素是（ ）？

- A. 单位体积用水量
- B. 组成材料的性质
- C. 混凝土的龄期
- D. 砂率

【答案】 C

32、

一般路段施工现场围挡高度不得低于（ ） m。

B.2.0

C.2.2

D.2.5

【答案】 A

33、

大体积混凝土应分层浇筑，上层混凝土应在下层混凝土（ ）完成浇筑。

A.初凝前

B.初凝后

C.终凝前

D.终凝后

【答案】 A

34、下列楼梯栏杆的做法，错误的是（ ）。

A.住宅栏杆垂直杆件间的净距为 110mm

B.临空高度 25m部位，栏杆高度为 1.05m

C.医院临开敞中庭的栏杆高度不应低于 1.2m

D.栏杆采用不易攀爬的构造

【答案】 B

35、下列荷载中，属于水平荷载的是（ ）。

A.结构自重

B.雪荷载

风荷载

D.积灰荷载

【答案】 C

36、把梁放在柱顶上，不作任何处理，其支座就可简化成（ ）。

A.固定铰支座

B.固定支座

C.可动铰支座

D.自由支座

【答案】 C

37、采用钎探法时，每贯入（ ）（通常称为一步），记录一次锤击数，每打完一个孔，填入钎探记录表。

A.20cm

B.30cm

C.40cm

D.50cm

【答案】 B

38、大理石常用于室内工程的最主要原因是（ ）。

A.质地较密实

B.抗压强度较高

C.吸水率低

D.耐酸腐蚀性差

D

39、以下不属于花岗石优势的是（ ）。

A.质地坚硬

B.耐磨

C.强度高

D.耐火性好

【答案】 D

40、

地下工程，铺贴厚度小于 3mm 的高聚物改性沥青卷材时，严禁采用的施工方法是（ ）。

A.冷粘法

B.热熔法

C.满粘法

D.空铺法

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、

关于钢筋混凝土装配式预制构件的说法，错误的是（ ）。

A.预制构件需按其受力方式进行存放

B.预制外墙板靠放时，饰面应朝内

C.吊装时应快升、缓放

水平类构件堆放时间不宜超过 2 个月

E. 吊索与构件的水平夹角不应小于 60°

【答案】 B

2、关于砌体工程中脚手眼的设置位置，下列各项中不得设置脚手眼的有()。

A. 120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱

B. 门窗洞口两侧石砌体 300mm范围内

C. 宽度为 1.2m 的窗间墙

D. 过梁上与过梁成 60° 角的三角形范围及过梁净跨度 1/2 的高度范围内

E. 梁或梁垫下及其左右 500mm范围内

【答案】 ABD

3、着色玻璃是一种节能装饰型玻璃，其特性有（ ）？

A. 有效吸收太阳的辐射热，产生“温室效应”，可达到节能的效果

B. 吸收较多的可见光，使透过的阳光变得柔和，避免眩光并改善室内色泽

C. 能较强地吸收太阳的紫外线，有效地防止紫外线对室内物品的褪色和变质作用

D. 仍具有一定的透明度，能清晰地观察室外景物

E. 有单向透视性，故又称为单反玻璃

【答案】 BCD

4、围绕施工部署原则编制的施工组织设计组成内容有（ ）。

A. 施工现场平面布置

B. 施工进度计划

编制依据

D.施工准备与资源配置计划

E.施工方法

【答案】 ABD

5、下列装修做法形成的荷载作用，属于线荷载的有（ ）。

A.铺设地砖

B.增加隔墙

C.封闭阳台

D.安放假山

E.悬挂吊灯

【答案】 BC

6、混凝土拌合物的和易性是一项综合性技术性能，包括（ ）。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.抗渗性

E.抗冻性

【答案】 ABC

7、

下列装饰装修施工事项中，所增加的荷载属于集中荷载的有（ ）。

A.在楼面加铺大理石面层

- B. 封闭阳台
- C. 室内家装花岗岩罗马柱
- D. 悬挂大型吊灯
- E. 局部设置假山盆景

【答案】 CD

8、

根据《通用硅酸盐水泥》，关于六大常用水泥技术性质要求的说法，正确的有（ ）。

- A. 初凝时间均不得短于 40min
- B. 硅酸盐水泥终凝时间不得长于 6.5h
- C. 普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于 12h
- D. 采用胶砂法来测定水泥的 3d 和 28d 的抗压强度和抗折强度
- E. 施工中必须使用安定性合格的水泥

【答案】 BD

9、

关于地下防水卷材施工的说法，正确的有（ ）。

- A. 基础底板混凝土垫层上铺卷材必须采用满粘法
- B. 地下室外墙外防外贴法铺贴卷材时，先铺立面，后铺平面
- C. 基层阴阳角处应做成圆弧状
- D. 铺贴双层卷材时，上下两层卷材应垂直铺贴
- E. 铺贴双层卷材时，上下两层的卷材接缝应错开

【答案】 C

10、根据《通用硅酸盐水泥》，关于六大常用水泥技术性质要求的说法，正确的有（ ）。

- A.初凝时间均不得短于 40min
- B.硅酸盐水泥终凝时间不得长于 6.5h
- C.普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于 12h
- D.采用胶砂法来测定水泥的 3d 和 28d 的抗压强度和抗折强度
- E.施工中必须使用安定性合格的水泥

【答案】 BD

11、关于装配式结构钢筋套筒灌浆的说法，正确的有（ ）。

- A.采用压浆法
- B.从上口灌注
- C.从下口流出
- D.灌浆作业应留影像资料
- E.灌浆后 24h 内不能振动构件

【答案】 AD

12、下列不得作为专家论证会专家组成员的有（ ）。

- A.建设单位项目负责人
- B.总监理工程师
- C.勘察单位项目负责人
- D.施工单位的项目负责人
- E.与项目无关的某大学相关专业教授

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/707113100132006160>