

# 2023 年监理工程师之交通工程目标控制每日一练试 卷 A 卷含答案

单选题（共 48 题）

1、采空区路基施工期间及完工后，处理区段宜进行水平位移和沉降监测，一般情况下，采空区处理期间及路基正常施工期间，（ ）内每周监测一次。

A.□□□

B.□□□

C.□□

D.□□

【答案】 C

2、围岩基本分级应由（ ）两个因素确定。

A.□□□□□□□□□□□□

B.□□□□□□□□□□□□

C.□□□□□□□□□□□□□□□□

D.□□□□□□□□□□□□

【答案】 C

3、地质预报等级最强的是（ ）。

A.A级

B.B级

C.C级

D.D级

【答案】 A

4、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（ ）。

- A.□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- B.□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- C.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- D.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【答案】 B

5、下列符合承压板法地基土载荷试验要点的是（ ）。

- A.□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2 倍
- B.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 30mm□
- C.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 20mm□
- D.□□□□□□□□ 7 级

【答案】 C

6、某简支空心板梁桥桥面高 21.75m□□□ 60cm□□□□□□ 12cm□□□□□□  
位标高 16.5m□□□□□□□□ 12.25m□□□□□□□□ 7.8m□□□□□□□□□□  
( □m□

- A.5.25
- B.9.5
- C.13.23
- D.13.95

【答案】 D

7、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（ ）。

A.□□□□

B.□□□□

C.□□□□

D.□□□□

**【答案】 B**

8、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）专用合同条款第10.1条规定：监理人应在（ ）内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

A.14天

B.24天

C.7天

D.10天

**【答案】 A**

9、关于先张法预应力钢筋张拉施工的说法，错误的是（ ）。

A.□□□□□□□□□□□□□□□□□□

B.□□□□□□□□0→□□□→ $1.05\sigma_{con}$ □□□□→ $0.9\sigma_{con}$ → $\sigma_{con}$ □□固)

C.□□□□□□□□□□□□□□□□□□

D.□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1%

**【答案】 D**

10、建设单位从银行贷款 500 万元。贷款期 3 年，年利率 5%，按复利每半年计息一次，则贷款的年实际利率为（ ）。

A.4.16%

B.4.21%

C.5.06%

D.5.23%

**【答案】 C**

11、招标控制价应在招标文件中注明（ ）。

A.□□□□□□□□

B.□□□□□□□□

C.□□□□□□□□

D.□□□□□□□□

**【答案】 B**

12、（ ）应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任。

A.□□□□

B.□□□□

C.□□□□

D.□□□□

**【答案】 B**

13、可采用倾填方式填筑的填石路堤是（ ）。

A.□□□□□□□□□□□□□□□□

B.□□□□□□□□□□□□□□□□

C.□□□□□□□□□□□□□□□□

D.□□□□□□□□□□□□□□□□

**【答案】 D**

14、 监理单位应审批施工单位提交的进度计划， 总体进度计划由（ ） 审批。

A.□□□□□□

B.□□□□□□□

C.□□□

D.□□□□

**【答案】 A**

15、 （ ） 是建立、 健全质量管理体系的首要条件。

A.□□□□□□

B.□□□□□□□

C.□□□□□□

D.□□□□□□

**【答案】 A**

16、 工程项目管理目标是一个完整的目标体系并随着外部环境的不断变化或不可预见事件的发生而不断调整、 优化和完善， 使其适应不断变化的外部环境， 更符合客观实际， 体现了（ ）。

A.□□□

B.□□□

C.□□□

D.□□□

**【答案】 D**

17、费用索赔月报表是（ ）共同使用的一个工程款支付流程表。

A.□□□□□□□□□

B.□□□□□□□□□

C.□□□□□□□□□

D.□□□□□□□□□

**【答案】 C**

18、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（ ）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

A.□□

B.□□□□

C.□□

D.□□

**【答案】 A**

19、某建设项目的净年值大于0，则其内部收益率（ ）基准收益率。

A.□□

B.□□□□

C.□□□□

D.□□□□□□□□□









) 为控制指标。

A.□□□□

B.□□□□

C.□□□□

D.□□□□

**【答案】 A**

30、分项工程质量评定合格不必符合的是（ ）。

A.□□□□□□□

B.□□□□□□□

C.□□□□□□□

D.□□□□□□□□□

**【答案】 B**

31、强夯施工结束（ ）后，应通过标准贯入、静力触探等原位测试，测量地基的夯后承载能力是否达到设计要求。

A.15d

B.20d

C.25d

D.30d

**【答案】 D**

32、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，安全生产费按投标价的（ ）以总额为单位计量。

A.1%

C.2%

D.2.5%

【答案】 B

33、对于（ ），事故单位应按照职责分工立即组织整改，确保及时进行治疗。

A.□□□□□□

B.□□□□□□

C.□□□□□□

D.□□□□□□

【答案】 A

34、某土方开挖设计量 10 万  $m^3$ □□□ 60 □/  $m^3$ □□□□□□□ 20%时，单价按 0.9 倍结算，结算量是 15 万  $m^3$ □□□□□□□□□□□□□□

A.700

B.800

C.882

D.900

【答案】 C

35、施工方案需要专家论证、审查时，专家组论证、审查的内容不包括（ ）。

A.□□□□□□□□□□□□□□

B.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

C.□□□□□□□□□□□□□□□□□□

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/715314110001011103>