2024年上海市安全员-B证（项目负责人）理论考试题及答案

1、【多选题】《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建设工程的（），制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员进行安全技术交底。（BCDE）

A、人员配备

B、性质

C、规模

D、特点

E、施工现场的环境条件

【人工解析】施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建设工程的性质、规模、特点以及施工现场的环境条件，制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员（包括按照有关规定使用的其他建筑劳务人员，下同）进行安全技术交底。

2、【多选题】《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工单位应确保安全网整洁无破损，并定期对安全网（），并建立安全网清洗专项档案。（BCD）

A、管理

B、检查

C、清洗

D、维修

E、养护

【人工解析】施工单位应确保安全网整洁无破损，并定期对安全网检查、清洗和维修，并建立安全网清洗专项档案。

3、【多选题】下列选项中，属于安全生产标准化作用的是（）。（BCD）

A、消灭事故发生的有效办法

B、落实企业主体责任的基本手段

C、提升企业安全管理的重要方法

D、提高企业安全水平的有效途径

E、树立企业形象的重要措施

4、【多选题】事故致因理论是探索（），研究事故始末过程，揭示事故本质的理论。（BD）

A、事故发展

B、事故发生

C、事故规律

D、发展规律

E、事故原因

【人工解析】事故致因理论是探索事故发生、发展规律,研究事故始末过程,揭示事故本质的理论。

5、【多选题】以下对易燃易爆物品的存放叙述正确的是（）。（ABC）

A、专库储存

B、分类单独存放

C、保持通风

D、集中存放

E、保持阳光

【人工解析】易燃易爆物品必须有严格的防火措施，应专库储存，分类单独存放，保持通风，配备灭火器材，指定防火负责人，确保施工安全。不准在工程内、库房内调配油漆、烯料。

6、【多选题】关于墙模板构，下列说法正确的是（）。（BDE）

A、支墙模时，为提高效率，可上下同时进行安装

B、当用散拼定型模板支模时，应自下而上进行

C、模板未安装对拉螺栓前，板面应向前倾一定角度

D、严禁同时起吊两块模板

E、安装电梯井内墙模前，必须于板底下 200mm 处牢固地满铺一层脚手板

【人工解析】墙模板应符合下列规定：①当采用散拼定型模板支模时，应自下而上进行,必须在下一层模板全部紧固后，方可进行上一层模板安装。当下层不能独立安设支撑件时，应采取临时固定措施。②当采用预拼装的大块墙模板进行支模安装时，严禁同时起吊 2 块模板，并应边就位、边校正、边连接，固定后方可摘钩。③安装电梯井内墙模前,必须在底板下 200mm 处牢固地铺满一层脚手板。④模板未安装对拉螺栓前，板面应向后倾一定角度。⑤

当刚楞长度需接长时，接头处应增加相同数量和不小于原规格的钢楞，其搭接长度不得小于墙模板宽度或高的 15％~20%。⑥拼接时的 U 型卡应正反交替安装，间距不得大于 300mm;2 块模板对接缝处的 U 型卡应满装.⑦对拉螺栓与墙模板应垂直，松紧应一致，墙厚尺寸应正确。⑧墙模板内外支撑必须坚固、可靠，应确保模板的整体稳定。当墙模板外面无法设置支撑时,应在里面设置能承受拉力和压力的支撑。多排并列且间距不大的墙模板，当其与支撑互成一体时，应采取措施，防止灌注混凝土时引起临近模板变形.

7、【多选题】在《安全生产管理知识》教材中，阐述系统原理中的原则主要有（）。（BCDE）

A、动力原则

B、动态相关性原则

C、整分合原则

D、反馈原则

E、封闭原则

【人工解析】运用系统原理的 4 个原则：（1）动态相关性原则：管理系统的各要素是运动发展、相互联系又相互制约的；（2）整分合原则：高效的现代安全生产管理必须在整体规划下明确分工，在分工基础上有效整合；（3）反馈原则：成功的高效管理，离不开灵活、准确、快速的反馈；（4）封闭原则：在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动。

8、【多选题】基坑工程施工安全专项方案中工程概况应包括（）内容。（BDE）

A、工程地质条件

B、基坑规模

C、周围环境安全

D、基坑安全等级

E、支护结构形式

【人工解析】工程概况,包含基坑所处位置、基坑规模、基坑安全等级及现场勘查及环境调查结果、支护结构形式及相应附图。

9、【多选题】基坑监测方案应包括以下内容（）。（ABD）

A、工程概况

B、监测依据、项目、测点布置和监测方法

C、监测元件和仪器

D、监测频率和报警值

E、资料整理方法及监测成果形成

【人工解析】施工方编制施工监测方案应包括八项内容：（1）工程概况；（2）监测依据和项目；（3）监测人员配备；（4）监测方法、精度和主要仪器设备；（5）测点布置与保护；（6）监测频率、监测报警值；（7）异常情况下的处理措施；（8）数据处理和信息反馈

10、【多选题】安全生产技术交底活动以下说法正确的有（）。（CD）

A、是施工技术管理中的重要组成部分

B、是施工安全管理中的重要组成部分

C、是施工安全管理中不可缺少的过程

D、是一种超前的管理手段

E、是一种超前的技术手段

【人工解析】安全技术交底活动是施工管理中的重要组成部分。安全技术交底活动是施工安全管理中不可缺少的过程。是一种超前的管理手段。

11、【多选题】安全生产标准化使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，达到人员、（）处于良好的生产状态，并持续改进。（ABCDE）

A、机械

B、材料

C、工法

D、环境

E、测量

【人工解析】安全生产标准化，是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人（人员）、机（机械）、料（材料）、法（工法）、环（环境）、测（测量）处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

12、【多选题】建筑施工企业项目负责人安全教育培训内容主要包括（）。（ABCDE）

A、建筑施工安全生产的方针政策、法律法规和标准规范

B、建筑施工安全生产管理、工程项目施工安全生产管理的基本理论和基础知识

C、企业、工程项目安全生产责任制和安全生产管理制度

D、危险性较大的分部分项工程、危险源辨识、安全技术交底和安全技术资料等安全技术管理

E、场地管理与文明施工

13、【多选题】建设工程安全生产标准化是全国企业安全生产标准化的一部分。以下（）重要文件见证了建设工程安全生产标准化的不断推进和发展。（ABCE）

A、《建筑施工安全检查标准》

B、《施工企业安全生产评价标准》

C、《建筑施工企业安全生产管理规范》

D、《现场施工安全生产管理规范》

E、《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》

14、【多选题】我国《民法典》、《行政处罚法》和《刑法》规定了法律责任分为（）。（ADE）

A、民事法律责任

B、单位法律责任

C、个体法律责任

D、行政法律责任

E、刑事法律责任

【人工解析】我国法律责任类型，可分为刑事法律责任、民事法律责任、行政法律责任。

15、【多选题】施工外用电梯应按有关规定由其产权单位编制（）施工方案，产权单位分管负责人审批签字，并负责该工作内容。（AD）

A、安装

B、维护

C、安全

D、拆卸

E、围挡

【人工解析】施工外用电梯应按有关规定由其产权单位编制安装拆卸施工方案，产权单位分管负责人审批签字，并负责安装和拆卸；使用前与施工单位共同进行验收，经验收合格签字后，方可作业。施工外用电梯各种限位应灵敏可靠，楼层门应采取防止人员和物料坠落措施，电梯上下运行行程内应保证无障碍物。电梯轿厢内乘人、载物时，严禁超载，载荷应均匀分布，防止偏重。

16、【多选题】施工现场用火应符合的要求包括（）。（ABCD）

A、动火作业应办理动火许可证

B、动火操作人员应具有相应资格

C、施工现场不应采用明火取暖

D、裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业

E、动火作业后，动火操作人员即可离开

【人工解析】动火作业后，应对现场进行检查，并应在确认无火灾危险后，动火操作人员再离开。

17、【多选题】根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，对于超过一定规模的危大工程的施工条件验收，应有施工单位（）等职能部门相关负责人参加验收。（ABCD）

A、技术

B、施工

C、质量

D、安全

E、监理

【人工解析】对于超过一定规模的危大工程的施工条件验收，应有企业技术、施工、质量、安全等职能部门相关负责人参加验收。

18、【多选题】根据《上海市建设工程项目经理质量安全管理履职规定》，建立建设工程项目质量和安全管理体系并组织实施，采取有效措施，确保项目管理机构按照相关规定配置（）、施工员、材料员、资料员、标准员、劳务员等相关技术和管理人员，明确其相应的岗位职责并签订责任书，做好相关人员的日常考勤工作。（ABCD）

A、项目技术负责人

B、质量员

C、安全员

D、机械员

E、财务员

【人工解析】一）建立建设工程项目质量和安全管理体系并组织实施,采取有效措施,确保项目管理机构按照相关规定配置项目技术负责人、质量员、安全员、施工员、材料员、资料员、标准员、机械员、劳务员等相关技术和管理人员，明确其相应的岗位职责并签订责任书，做好相关人员的日常考勤工作。

19、【多选题】根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位应当履行的职责包括（）。（ABCE）

A、与持有效资格证书的特种作业人员订立劳动合同

B、向特种作业人员提供齐全、合格的安全防护用品

C、按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训

D、按规定组织特种作业人员参加继续教育，培训时间不少于 32 小时

E、建立本单位特种作业人员管理档案

【人工解析】第十九条用人单位应当履行下列职责：（一）与持有效资格证书的特种作业人员订立劳动合同；（二）制定并落实本单位特种作业安全操作规程和有关安全管理制度；（三）书面告知特种作业人员违章操作的危害；（四）向特种作业人员提供齐全、合格的安全防护用品和安全的作业条件；（五）按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训或者继续教育，培训时间不少于 24 小时；（六）建立本单位特种作业人员管理档案；（七）查处特种作业人员违章行为并记录在档；（八）法律法规及有关规定明确的其他职责。

20、【多选题】根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，项目经理必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷

工减料；负责（）。（ABCE）

A、组织编制施工组织设计

B、组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案

C、组织制定质量安全技术措施

D、组织对建筑材物料的检查

E、组织质量安全技术交底

【人工解析】三、项目经理必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料；负责组织编制施工组织设计，负责组织制定质量安全技术措施，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案；负责组织质量安全技术交底。

21、【多选题】根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》，建筑施工项目经理质量安全责任包括（）。（ABCDE）

A、项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用

B、项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收

C、项目经理必须将安全生产费用足额用于安全防护和安全措施，不得挪作他用

D、项目经理必须组织对施工现场作业人员进行岗前质量安全教育，组织审核建筑施工特种作业人员操作资格证书，未经质量安全教育和无证人员不得上岗

E、项目经理必须按规定报告质量安全事故，立即启动应急预案，保护事故现场，开展应急救援

【人工解析】一、建筑施工项目经理（以下简称项目经理）必须按规定取得相应执业资格和安全生产考核合格证书；合同约定的项目经理必须在岗履职，不得违反规定同时在两个及两个以上的工程项目担任项目经理。二、项目经理必须对工程项目施工质量安全负全责，负责建立质量安全管理体系，负责配备专职质量、安全等施工现场管理人员，负责落实质量安全责任制、质量安全管理规章制度和操作规程。三、项目经理必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料；负责组织编制施工组织设计，负责组织制定质量安全技术措施，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案；负责组织质量安全技术交底。四、项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用；必须组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测，送检试样不得弄虚作假，不得篡改或者伪造检测报告，不得明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。五、项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收；必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。六、项目经理必须在起重机械安装、拆卸，模板支架搭设等危险性较大分部分项工程施工期间现场带班；必须组织起重机械、模板支架等使用前验收，未经验收或验收不合格，不得使用；必须组织起重机械使用过程日常检查，不得使用安全保护装置失效的起重机械。七、项目经理必须将安全生产费用足额用于安全防护和安全措施，不得挪作他用；作业人员未配备安全防护用具，不得上岗；

严禁使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工质量安全的工艺、设备、材料。八、项目经理必须定期组织质量安全隐患排查，及时消除质量安全隐患；必须落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量安全隐患整改要求，在隐患整改报告上签字。九、项目经理必须组织对施工现场作业人员进行岗前质量安全教育，组织审核建筑施工特种作业人员操作资格证书，未经质量安全教育和无证人员不得上岗。十、项目经理必须按规定报告质量安全事故，立即启动应急预案，保护事故现场，开展应急救援。

22、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有的证书条件中，不作必须要求具有的证书是（）。（ADE）

A、产品说明书

B、生产(制造)许可证

C、产品合格证

D、使用说明书

E、质量检验报告

【人工解析】第三十四条施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

23、【多选题】每搭完一步扣件式钢管脚手架后，应按规范规定校正（）。（ABCD）

A、步距

B、纵距

C、横距

D、立杆的垂直度

E、脚手板的水平度

【人工解析】每搭完一步脚手架后,应按规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

24、【多选题】通过创建安全生产标准化，对危险有害因素进行系统的识别、评估，制订相应的防范措施，可使隐患排查工作（），切实改变运动式的工作方法，对危险源做到可防可控。（ACE）

A、制度化

B、科学化

C、规范化

D、有效化

E、常态化

【人工解析】通过创建安全生产标准化工作,对危险有害因素进行系统的识别、评估,制订相应的防范措施,加强现场检查,及时发现和纠正“三违”行为,使隐患排查工作制度化、规范化和常态化,切实改变运动式的工作方法,对危险源做到可防可控,控制了事故多发的关键因素,全面降低事故风险,将事故消灭在萌芽状态。

25、【单选题】《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，国家奖项自评价（）起追溯二年。（C）

A、告知日

B、发布日

C、基准日

D、评价日

【人工解析】自评价基准日起追溯二年

26、【单选题】《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，承担本市建设工程安责险的保险机构应当在保险承保限额之上共同提供（）人民币的共享保障额度，保障本市建设工程生产活动中发生的特别重大事故的救援和赔付。（A）

A、1 亿

B、2 亿

C、3 亿

D、4 亿

【人工解析】第六条（保险机构社会责任）经招标承担本市建设工程安责险的保险机构应当建立保单承保限额以上的应急赔付机制，在保险承保限额之上共同提供 1 亿人民币的共享保障额度，保障本市建设工程生产活动中发生的特别重大事故的救援和赔付。

27、【单选题】《立法法》第九十四条规定，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。（D）

A、国务院

B、制定机关

C、法院

D、全国人民代表大会常务委员会

【人工解析】第九十四条法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

28、【单选题】临边作业防护要求各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于 1.8m 的楼层（），并应设置防外开装置。（B）

A、消防门

B、防护门

C、逃生门

D、防火门

【人工解析】各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于 1.8m 的楼层防护门，并应设置防外开装置；

29、【单选题】企业安全生产委员会是（）建立的安全生产管理决策机构。（A）

A、企业法人

B、企业董事会

C、企业工程项目部

D、企业安全生产部

【人工解析】安全生产委员会是企业法人必须依法建立的安全生产决策机构

30、【单选题】作业脚手架同时满载作业的层数不应超过（）层。（B）

A、1

B、2

C、3

D、4

【人工解析】11．2．6 作业脚手架同时满载作业的层数不应超过 2 层。

31、【单选题】依据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任任何生产经营单位的（）；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。（C）

A、项目负责人

B、安全负责人

C、主要负责人

D、生产负责人

【人工解析】生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

32、【单选题】安全生产监管部门检查某建设工程项目施工现场，发现了如下行为，①施工现场办公区和生活区混设在一起，毗邻排列；②现场的安全防护用具有生产许可证、产品合格证；③

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/716014122153011011