1. （）是 Oracle 维护数据库中其他文件的列表、数据库名称和系统改变号（ SCN ）的文件。（第二章）

A. 控制文件。

B. 参数文件。

C. 数据文件。

D. 可执行文件。

答案 . A

2. Oracle 数据库被划分为（）的逻辑存储单元， 该逻辑存储单元本身由操作系统磁盘文件和原始分区组成。

（第二章）

A. 表空间。

B. 联机重做日志文件。

C. 归档重做日志文件。

D. 回滚段。

答案 . A

3. （）是包含 Oracle 数据库中所有数据的数据库对象。（第二章）

A. 视图。

B. 索引。

C. 存储过程。

D. 表。

答案 . D

4. （）是为了加速对特定表数据的访问而创建的数据段。（第二章）

A. 视图。

B. 索引。

C. 存储过程。

D. 触发器。

答案. B

5. 下面是有关 date 数据类型和 timestamp 数据类型的描述，请问哪一种描述是正确的？（第二章）

A. 两者都只能存储日期数据，不能存储时间数据。

B. 两者都只能存储时间数据，不能存储日期数据。

C. date 数据类型比 timestamp 数据类型的存储时间精度高。

D. date 数据类型比 timestamp 数据类型的存储时间精度低。

答案. D

6. 可以自动执行操作的存储对象是（）。 （第二章）

A. 程序包。

B. 函数。

C. 过程。

D. 触发器。

答案. D

7. 当 Oracle 创建数据库时，所有为数据库的数据字典所建立的基本表和视图都存储在（）模式中。（第二章）

A. SYS 。

B. SYSTEM 。

C. USER 。

D. TEMP 。

答案. A

8. （）是 Oracle 数据库对象的别名，可以强化对象的安全性。（第二章）

A. 触发器。

B. 视图。

C. 表

D. 同义词。

答案. D

9. （）是具有只读类型的表和视图集，存储了数据库的物理和逻辑结构信息 第二章）

A. 表空间。

B. 盘区。

C. 数据字典。

D. 方案。

答案. C

10. （）是一组 Oracle 进程和 SGA 。（第二章）

A. 实例。

B. 数据库。

C. 表空间。

D. 实体化视图。

答案. A

11. （）可以用于存储 4Gb 字节的数据。（第二章）

A. Clob。

B. Blob。

C. Text。

D. Varchar2。

答案. A

NUMBER 数据类型存储的最大精度是（）。（第二章）

A. 12。

B. 38。

C. 127

D. 64

答案. B

13. 当需要描述一个表 table1对象结构时，可以使用（）；（第三章）

A. DES table1 。

B. DESC table1 。

C. DESCR table1 。

D. DESCRIB table1 。

答案. B

14. （）是目前各类数据库中最重要、最流行的数据库类型。（第三章）

A. 网络数据库。

B. 图像数据库。

C. 关系数据库。

D. 对象数据库。

答案. C

15. （）是对事物的符号表示，是用于表示事物的未经加工的原始素材。（第三章）

A. 信息。

B. 数据。

C. 文本。

D. 文件。

答案. B

16. （）是一种软件，用于建立、使用和维护数据库。它对数据库进行统一的管理和控制，以保证数据库的安全性和完整性。（第三章）

A. 关系数据库

B. 数据库管理系统

C. 网络数据库

D. 文件系统。

答案. B

17. Oracle 的分区表可以包括多个分区，每个分区都是一个独立的()，可以存放到不同的表空间中。(第三章)

A. 段。

B. 盘区。

C. 物化视图。

D. 数据文件。

答案. A

18. 下面的时间函数，()用于返回当前 Oracle 会话时区中的日期信息。(第三章)

A. DATE() 。

B. current_timestamp()。

C. current_date()。

D. DBTIMEZONE 。

答案. B

19. 下面的函数，()用于返回时区信息。(第三章)

A. zone()。

B. date()。

C. dbtimezone()。

D. time()。

答案. C

20. ()可用于返回会话中的日期和时间。(第三章)

A. months_between()

B. next_day()。

C. current_date()。

D. localtimestamp()。

答案. D

21. 下列()是 Oracle superaggregate函数？ (第三章)

A. ROLLUP 。

B. VARIANCE 。

C. REGR_R2 。

D. RANK 。

答案. A

22. ()类型的表通常用来创建可扩展的的应用程序，并且对大型表来说是有用的，这个表可以被几个并发 过程查询或操作。(第三章)

A. 有规则的表(Regular table)。

B. 簇表(Clustered table)。

C. 分区表 (Partitioned table)。

D. 索引组织表 (Index-organized table)。

答案. C

23. 为了启动 Oracle 数据库实例， Oracle 必须读取一个()文件，该文件保存了实例和数据库的配置参数列 表。(第三章)

A. 控制文件。

B. 数据文件。

C. 参数文件。

D. 初始化文件。

答案. C

24. 在命令行中启动 SQL*Plus ，使用如下（）命令。（第三章）

A. SQLPLUS 。

B. SQL*PLUS 。

C. SQL 。

D. SPLUS 。

答案. A

25. 当启动 Oracle 实例，如果不需要装置数据库，可以使用如下（）命令。（第三章）

A. STARTUP MOUNT 。

B. STARTUP NOMOUNT 。

C. START NOMOUNT 。

D. START MOUNT 。

答案. B

26. Orcacle 提供了（），用于支持采用向导方式创建数据库。（第二章）

A. SQL*Plus 。

B. Oracle Net。

C. Oracle Listner

D. Oracle Database Configuration Assistant

答案. D

27. 当在 SQL*Plus 中需要以 DBA 连接到 Oracle 数据库，可以使用如下（）方式。（第二章）

A. CONNECT SYS/password SYSDBA 。

B. CONNECT SYS/password AS SYSDBA 。

C. CONNECT AS SYSDBA SYS/password 。

D. CONNECT DBA SYS/password 。

答案. B

28. 以下数据类型中，（）是固定长度的数据类型。 （第二章）

A. CHAR 。

B. VARCHAR2 。

C. LONG 。

D. VARCHAR 。

答案. A SQL 语句

29. 当需要删除表，且该表具有外键约束，需要删除表及其外键约束，可以使用如下（）类型的

（第三章）

A. DROP TABLE table1 。

B. DROP TABLE table1 with foreign key

C. DROP TABLE table11 CASCADE CONSTRAINTS 。

D. DROP TABLE table1 all 。

答案. C

30. 假设需要给某个客户表 Customer 添加注释信息：客户表，可以使用如下（）方式。（第三章）

A.

COMMENT ON TABLE CUSTOMER IS ’ 客户表 ’;

B.

COMMENT ON COLUMN

CUSTOMER.CUSTOMER_NAME IS ’ 客户表 ’

C.

COMMENT ON COLUMN

CUSTOMER.CUSTOMER_NAME ’ 客户表 ’

D.

COMMENT ON COLUMN

CUSTOMER.CUSTOMER_NAME ’ 客户表 ’

答案. A

31. 假设需要更改表名 “ CUSTOME ” “ CUSTOMER_CHANGE 可以使用()语句。

A.

ALTER TABLE CUSTOMER RENAME CUSTOMER_CHANGE;

B.

ALTER TABLE CUSTOMER RENAME TO CUSTOMER_CHANGE;

C.

RENAME TABLE CUSTOMER TO CUSTOMER_CHANGE;

D.

RENAME TABLE CUSTOMER CUSTOMER_CHANGE;

答案. B

32. 假设需要在 Customer 客户表中增加一列 LogoutTime ，数据类型为 TIMESTAMP 出登录的时间，可以使用如下()方式。(第三章)

A.

ALTER TABLE CUSTOMER

ADD COLUMN "LOGOUTTIME" TIMESTAMP(6) ;

B.

UPDATE TABLE CUSTOMER

ADD COLUMN "LOGOUTTIME" TIMESTAMP(6) ;

C.

UPDATE TABLE CUSTOMER

ADD ("LOGOUTTIME" TIMESTAMP(6));

D.

ALTER TABLE CUSTOMER

ADD ("LOGOUTTIME" TIMESTAMP(6));

答案. D 第三章）

33. 假设需要删除 Customer 表中的 LogoutTime 列，可以使用如下（）方式。（第三章）

A. ALTER TABLE CUSTOMER DROP column LOGOUTTIME ; 。

B. UPDATE TABLE DROP column LOGOUTTIME ; 。

C. ALTER TABLE CUSTOMER DROP LOGOUTTIME ;

D. UPDATE TABLE DROP LOGOUTTIME ; 。 答案. A

34. 假设需要为表 customer 添加主键约束，主键列为 customer id，可以使用如下()方式。（第三章）

A.

Alter table CUSTOMER

ADD PK_CUSTOMER PRIMARY KEY ("CUSTOMER_ID");

B.

Alter table CUSTOMER

ADD PRIMARY KEY ("CUSTOMER_ID");

C.

Alter table CUSTOMER

ADD CONSTRAINT PK_CUSTOMER ("CUSTOMER_ID");

D.

Alter table CUSTOMER

ADD CONSTRAINT PK_CUSTOMER PRIMARY KEY ("CUSTOMER_ID");

答案. D

6），表示最后客户退

35. 假设需要查看某个表的主键约束信息，可以使用如下（）方式。（第四章）

A.

```
SELECT TABLE_NAME ,CONSTRAINT_NAME,CONSTRAINT_TYPE,STATUS
        FROM DBA_CONSTRAINTS
          WHERE TABLE_NAME='CUSTOMER';
```

B.

```
SELECT TABLE_NAME ,CONSTRAINT_NAME,CONSTRAINT_TYPE,STATUS
        FROM USER_CONSTRAINTS
          WHERE TABLE_NAME='CUSTOMER';
```

C.

```
SELECT TABLE_NAME ,CONSTRAINT_NAME,CONSTRAINT_TYPE,STATUS
        FROM ALL_CONSTRAINTS
          WHERE TABLE_NAME='CUSTOMER';
```

D. 。

```
SELECT TABLE_NAME ,CONSTRAINT_NAME,CONSTRAINT_TYPE,STATUS
        FROM SYS_CONSTRAINTS
        WHERE TABLE_NAME='CUSTOMER';
```

答案. B

36. 假设需要为 CUSTOMER 表的 Status列设置缺省约束，默认值为“ 1,”可以使用如下（）方式。 第四章）

A.

```
UPDATE TABLE CUSTOMER
MODIFY STATUS CHAR
DEFAULT （ ‘ 1 ’ ）;
```

B.

```
ALTER TABLE CUSTOMER
    MODIFY STATUS CHAR
  DEFAULT( ‘ 1 ’ );
```

C.

```
ALTER TABLE CUSTOMER
MODIFY STATUS CHAR( ‘ 1 ’ );
```

D.

ALTER TABLE CUSTOMER

UPDATE STATUS CHAR

DEFAULT(‘1’);

答案. B

37. 假设需要禁用 CUSTOMER 表上为 STATUS 列创建的检查约束 CK_STATUS ,可以使用如下()方式。(第四章)

A.

ALTER TABLE CUSTOMER

DISABLE CONSTRAINT CK_STATUS;

B.

ALTER TABLE CUSTOMER

DISABLE CK_STATUS;

C.

UPATE TABLE CUSTOMER

DISABLE CONSTRAINT CK_STATUS;

D. 。

ALTER CUSTOMER

DISABLE CONSTRAINT CK_STATUS;

答案 . A

38. 假设需要删除数据库中的 CUSTOMER 表，可以使用如下（）方式。（第四章）

A.

DROP TABLE CUSTOMER;

B.

DROP CUSTOMER;

C.

DELETE TABLE CUSTOMER

D.

DELETE CUSTOMER

答案. A

39. 以下对 INSERT 语句，说法错误的是（）。（第四章）

A. INSERT 语句是数据操纵语言中的一条语句。

B. 在使用 INSERT 语句执行数据插入时，表中的列顺序一定要与提供的值顺序相同。

C. 在使用 INSERT 语句执行数据插入时，必须为表中所有列定义数据值。

D. 在插入数据时，应当满足表中定义的检查约束。

答案. C

40. 假设需要给表 AUTHOR 表插入的数据中的 EMAIL 地址更新为 gaiguoqiang@sina.com ，可以使用如下 （）方式。（第四章）

A.

Update AUTHOR

（EMAIL = ‘ gaiguoqiang@sina.com ） ;’

B.

Update AUTHOR

SET EMAIL = ‘ gaiguoqiang@sina.com ’;

C.

ALTER AUTHOR

D.

MODIFY AUTHOR EMAIL = ‘ gaiguoqiang@sina.com ’;

答案. B

41. 在 Oracle 中引入的（）语句通常被称作 “更新插入 ”，因为使用该语句可以在同一个步骤中更新 并插入（insert）数据行，对于抽取、转换和载入类型的应用软件可以节省大量宝贵的时间。(update)（第四章） A. 子查询。

B. 合并查询。

C. 外连接查询。

D. 内连接查询。

答案. B

42. 当需要提交某个事务时，可以使用（）语句。（第四章）

A. ROLLBACK 。

B. COMMIT 。

C. SAVEPOINT 。

D. SET Transaction。

答案. B

43. （）可以让用户在事务处理中建立标记点，从而能够用于支持用户的事务处理。（第四章）

A. 保存点。

B. 事务点。

C. 回滚点。

D. 提交点。

44. 答案. A

Oracle 的数据操纵包括（）。（第四章）

A. 数据查询操作。

B. 数据更新操作。

C. 数据删除操作。

D. 数据插入操作。 答案. A、B、C、D

45. 内连接查询操作列出与连接条件匹配的数据行，它使用比较运算符比较被连接列的列值。内连接分（）。（第四章）

A. 等值连接。

B. 不等连接。

C. 自然连接。

D. 交叉连接。

答案. A、B、C

46. 在 Oracle 中，约束可以在 DML 语句执行之后立即生效，也可以延迟到事务处理提交时才生效。（）语句 可以让用户在事务处理中设置延迟约束的强制模式。（第四章）

A. set constraint

B. set transaction

C. take constraint

D. take transaction

答案. A

47. 假设需要格式化作者表 AUTHOR 查询的列信息，将 AUTHOR_NAME 列名字格式化为 “作者编号 ”，AUTHOR_NAME 列名字格式化为 “作者名称 ”，AUTHOR_DESC 列名字格式化为 “作者简介 ”，可以使用如下 （）方式。（第四章）

A.

FORMAT AUTHOR_ID HEADING 作’者编号 ’

FORMAT AUTHOR_NAME HEADING　　’作者名称

FORMAT AUTHOR_DESC HEADING　　’作者简介’

SELECT AUTHOR_ID, AUTHOR_NAME, AUTHOR_DESC

　　FROM AUTHOR;

B.

COLUMN AUTHOR_ID HEADING　　作’者编号’

COLUMN AUTHOR_NAME HEADING　　’作者名称’

COLUMN AUTHOR_DESC HEADING　　’作者简介’

SELECT AUTHOR_ID, AUTHOR_NAME, AUTHOR_DESC

　　FROM AUTHOR;

C.

MODIFY AUTHOR_ID HEADING　　作’者编号’

MODIFY AUTHOR_NAME HEADING　　’作者名称’

MODIFY AUTHOR_DESC HEADING　　作’者简介’

SELECT AUTHOR_ID, AUTHOR_NAME, AUTHOR_DESC

　　FROM AUTHOR;

D.

ALTER AUTHOR_ID HEADING　　作’者编号’

ALTER AUTHOR_NAME HEADING　　作’者名称’

ALTER AUTHOR_DESC HEADING　　作’者简介’

SELECT AUTHOR_ID, AUTHOR_NAME, AUTHOR_DESC

　　FROM AUTHOR;

答案. B

48.　　在 Oracle 中，（）是一个基于 Web 的 SQL*Plus 工具，能够在网页中执行 SQL*Plus 命令。（第四章）

A. SQL*Plus 。

B. iSQL*Plus 。

C. PL*SQL 。

D. iPL*SQL 。

答案. B

49. 假设需要从 CUSTOMER 客户表中检索数据，可以使用如下（）语句。（第四章）

A.

SELECT * FROM CUSTOMER;

B.

SELECT * CUSTOMER;

C.

MODIFY * FROM CUSTOMER;

D.

UPDATE * FROM CUSTOMER;

答案. A

50. 假设需要从 CUSTOMER 查询客户表数据，按照 CUSTOMR_ID 降序排列，可以使用如下（）方式。（第四章）

A.

```
SELECT CUSTOMER_ID, CUSTOMER_NAME
  FROM CUSTOMER
ORDER CUSTOMER_ID DESC;
```

B.

```
SELECT CUSTOMER_ID, CUSTOMER_NAME
  FROM CUSTOMER
TAKE BY CUSTOMER_ID DESC;
```

C.

```
SELECT CUSTOMER_ID, CUSTOMER_NAME
  FROM CUSTOMER
ORDER BY CUSTOMER_ID DESC;
```

D.

```
SELECT CUSTOMER_ID, CUSTOMER_NAME
  FROM CUSTOMER
TAKE CUSTOMER_ID DESC;
```

答案. C

1. 在 Oracle 中，可以用一个 SELECT 语句同时从多个表中取出数据，只需在 SELECT 语句的（）子句中列出要从中取出数据的表名称即可。（第四章）

A. ORDER BY 。

B. FROM 。

C. GROUP BY 。

D. JOIN 。

答案 . B

2. Oracle 的时间格式通常是 ’HH24:MI:SS’ 形式，它也是通过 nls_date_formate系统参数定义的，要查询 Oracle 系统的日期格式，可以使用如下（） SQL 语句。（第四章）

A.

```
select currenttimestamp from systable;
```

B.

```
select currenttimestamp from dual;
```

C.

```
select systimestamp from systable;
```

D.

```
select systimestamp from dual;
```

答案 . D

3. 使用（），可以将某个 SQL 语句的执行依赖于另一个查询语句的执行结果。（第四章）

A. 内连接查询。

B. 子查询。

C. 外连接查询。

D. 合并查询。

答案. B

4. 下面有关子查询，说法错误的是（）。（第四章）

A. 子查询必须使用括号括起来，否则无法确定其开始和结束。

B. 在子查询中，可以使用函数。

C. 在子查询中，可以使用排序子句 order by。

D. 在子查询中，还可以包含子查询，称为嵌套子查询，但是最多嵌套 255 层。

答案. C

5. 分组查询是在查询语句中使用（）子句，对查询结果执行分组操作。（第四章）

A. ORDER BY 。

B. GROUP BY 。

C. JOIN 。

D. COUNT 。

答案. B

6. （）不带 WHERE 子句，它返回被连接的两个表所有数据行的笛卡尔积，返回到结果集合中的数据行数等于第一个表中符合查询条件的数据行数乘以第二个表中符合查询条件的数据行数。（第四章）

A. 交叉连接。

B. 外连接。

C. 内连接。

D. 自然连接。

答案. A

在检索数据过程中，经常需要把检索的数据进行合并，满足实际需要。为此，需要使用（），将两个字 符表达

7. 式连接起来（第四章）

A. MERGE 。

B. 连接运算符（ ||）。

C. JOIN 。

D. GROUP BY 。

答案. B

8. 层次查询是针对数据之间的层次关系提供的一种查询机制。 Oracle Database 10g 提供了层次查询的功能，用户可以利用层次查询，检索层次结构数据。为了执行层次查询，需要在 select语句中添加（）。（第 四章）

A. JOIN 子句。

B. START WITH 子句和 CONNECT BY 子句。

C. GROUP BY 子句。

D. ORDER BY 子句。

答案. B

9. 在 Oracle 中，使用（）可以生成一列整数值，这个整数值可以作为表的主键约束。（第五章）

A. 序列。

B. 同义词。

C. 索引。

D. 触发器。

10.

答案. A

当需要查询某个序列 seq_customer_id 的初始值，可以使用如下（）方式。（第五章）

A.

SELECT seq_customer_id.NEXTVALUE from sysdate;

B.

SELECT seq_customer_id.NEXTVALUE from dual;

C.

SELECT seq_customer_id.NEXTVALUE from DBA.$V_Sequence

D.

SELECT seq_customer_id.CURRRENTVALUE from dual;

答案. B

11. 当需要创建一个序列 seq_Customer_id ，初始值为 7，每次增长 1，序列最大值为 20000 ，可以使用如下（）方式。（第五章）

A.

CREATE SEQUENCE seq_customer_id

START 7

INCREMENT 1

MAXVALUE 20000;

B.

CREATE SEQUENCE seq_customer_id

START WITH 7

INCREMENT BY 1

MAXVALUE 20000;

C.

CREATE SEQUENCE seq_customer_id

START WITH 7

INCREMENT BY 1

MAXVALUE WITH 20000;

D.

CREATE SEQUENCE seq_customer_id

START WITH 7

INCREMENT 1

MAXVALUE 20000;

答案. B

12. 假设向某个 Customer 表插入数据，使得 Customer_ID 列的值引用序列 seq_customer_id 的下一个值，可以使用()方式。(第五章)

A.

INSERT INTO CUSTOMER

(CUSTOMER_ID, CUSTOMER_NAME, "PASSWORD",

TRUE_NAME, EMAIL_ADDRESS,PASSWORD_QUESTION,

PASSWORD_ANSWER)

VALUES(SEQ_CUSTOMER_ID.CURVAL,' 杨善 ', 'ys', 'ata','yangsan@ata.net.cn','your name?','yangsan');

B.

INSERT INTO CUSTOMER

(CUSTOMER_ID, CUSTOMER_NAME, "PASSWORD",

TRUE_NAME, EMAIL_ADDRESS,PASSWORD_QUESTION,

PASSWORD_ANSWER)

VALUES(SEQ_CUSTOMER_ID.CURRENTVAL,' 杨善 ', 'ys', 'ata','yangsan@ata.net.cn','your name?','yangsan');

C.

INSERT INTO CUSTOMER

(CUSTOMER_ID, CUSTOMER_NAME, "PASSWORD",

TRUE_NAME, EMAIL_ADDRESS,PASSWORD_QUESTION,

PASSWORD_ANSWER)

VALUES(SEQ_CUSTOMER_ID.NEXTVAL,' 杨善 ', 'ys', 'ata','yangsan@ata.net.cn','your name?','yangsan');

D.

INSERT INTO CUSTOMER

（CUSTOMER_ID, CUSTOMER_NAME, "PASSWORD",

TRUE_NAME, EMAIL_ADDRESS,PASSWORD_QUESTION,

PASSWORD_ANSWER ）

VALUES （SEQ_CUSTOMER_ID.NEXTVALALUE,' 杨善 ', 'ys', 'ata','yangsan@ata.net.cn','your name?','yangsan'）;

答案. C

13. 假设数据库中已经创建了一个序列 seq_Customer_ID ，其增量为 1，需要将其修改为 10，可以使用如下 （）方式。（第五章）

A.

ALTER SEQUENCE seq_Customer_ID

INCREMENT BY 2;

B.

ALTER SEQUENCE seq_Customer_ID

INCREMENT 2

C.

UPDATE SEQUENCE seq_Customer_ID

INCREMENT BY 2

D.

UPDATE SEQUENCE seq_Customer_ID

INCREMENT 2

答案. B

14. 在数据库中， （）使数据库程序无须对整个表进行扫描， 就可以在其中找到所需数据。 作为独立的结构， 需要存储空间的支持。（第五章）

A. 视图

B. 索引

C. 主键

D. 过程

答案. B

15. 当需要删除某个序列 seq_customer_id ，可以使用如下（）方式。（第五章）

A.

DROP SEQ_CUSTOMER_ID;

B.

DELETE SEQUENCE SEQ_CUSTOMER_ID;

C.

DROP SEQUENCE SEQ_CUSTOMER_ID;

D.

DELETE SEQ_CUSTOMER_ID;

答案. C

16. （）是一个单元操作，要么全部执行成功，要么全部执行失败。（第五章）

A. 事务。

B. 插入操作。

C. 更新操作。

D. 删除操作。

答案. A

17. 当需要更改视图的时候，可以使用（）语句，显式重新编译视图。（第五章）

A. UPDATE VIEW 。

B. ALTER VIEW 。

C. DROP VIEW

D. MODIFY VIEW 。

答案. B

18. 当需要删除视图时，用户可以使用（）语句删除视图。（第五章）

A. DROP VIEW 。

B. DELETE VIEW 。

C. MODIFY VIEW 。

D. ATLER VIEW 。

答案. A

19. （）是方案对象的别名，可以屏蔽对象的名称和拥有者，以及通过为分布式数据库的远程对象提供位置 透明来提供一个安全层。（第五章）

A. 同义词。

B. 视图。

C. 触发器。

D. 过程。

答案. A

20. 当需要重建某个索引 ix_customername ，可以使用（）方式。（第五章）

A. ALTER INDEX ix_customername REBUILD 。

B. ALTER INDEX ix_customername BUILD 。

C. UPDATE INDEX ix_customername BUILD 。

D. UPDATE INDEX ix_customername REBUILD 。

答案. A

21. 为了监视索引的空间使用效率，可以首先分析该索引的结构，使用（）语句，然后查询 INDEX_STATE 视图。（第五章）

A. SELECT INDEX VALIDATE STRUCTURE

VALIDATE STRUCTURE　C. UPDATE INDEX

D. REBUILD INDEX　VALIDATE STRUCTU RE

答案. B

22. （）是在分区中使用范围分区分区数据，而在子分区中使用散列分区方法，它适合于历史数据和条块数据，改善范围分区及其数据放置的管理性，提供了散列分区的并行机制优点。（第五章）

A. 列表分区。

B. 组合分区。

C. 交叉分区。

D. 时间分区。

答案 . B

23. 使用（）命令，可以在屏幕上输出一行数据，这种输出方式，非常有组于在存储的脚本文件中向用户传递相应的信息。（第六章）

A. help R

B. desc R

C. prompt R

D. spool R

答案 . C

24. 使用（）命令，可以获得有关SQL*Plus 的环境设置、创建 PL/SQL 代码的错误消息和 init.or参数等。（第六章）

A. help R

B. show R

C. prompt R

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/716210103205010140