

安全管理考试题库（手册）

填空题

一、填空题

- 1.项目部成立由（ ）为组长的安全生产领导小组，对项目安全生产工作实施监督，开展安全生产检查，组织隐患整改。
- 2.施工人员在 200 人以上的劳务分包单位至少应配备（ ）名专职安全管理人员。
- 3.公司安全管理理念为（ ）。
- 4.交底书应一式三份，（ ）（ ）（ ）各持一份
- 5.一级策划中一般工程的策划由（ ）组织，局、公司重点工程或造价 10 亿元（含）以上工程的策划由（ ）组织。
- 6.公司成立以（ ）为主任的安全生产委员会，研究、统筹、协调、指导公司重大安全生产问题，组织重要安全生产活动。
- 7.公司建立（ ）、（ ）的安全管理体系，按照（ ）、（ ）的原则，制定公司、分公司、项目部三级安全生产责任体系，明确各岗位、各职能部门的安全生产职责。
- 8.现场防火技术交底的组织人是（ ）。
- 9.三级安全教育包括（ ）、（ ）、（ ）。
- 10.劳动防护用品必须严格按照规定到定点经营单位或生产企业购买，确保使特种劳动用品具备（ ）、（ ）和（ ）的要求。
- 11.安全管理目标提到的万元产值能耗控制在（ ）吨标准煤以下。
- 12.建筑面积在 6 万 m² 的建筑工程应配备专职安全管理人员不少于（ ）人。
- 13.安全技术交底应有（ ）、（ ）和（ ），安全技术交底需要经（ ）审核、（ ）审批。
- 14.机械设备需求计划由（ ）组织编制。
- 15.事故发生后，项目经理须在接到报告后（ ）分钟内向公司（ ）、（ ）报告。
- 16.项目应急预案编制的组织人员是（ ）。

17. 二级动火的申请人是（ ）。

（ ）、

（ ） 18. 公司职业健康安全目标分为（ ）、
三个层面。

19. 分公司安全总监负责在最新的法律、法规文本获取（ ）天内组织项目相关人员进行培训，并保留（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等资料。

20. 安全策划分为（ ）、（ ）两部分。

21. 班前安全活动每天少于（ ）分钟。

22. 项目安全总监（安全工程师）对危险性较大分部分项工程实行（ ）及时发现隐患，督促落实整改，参与（ ）。

23. 危险源辨识应具有（ ）、（ ）、（ ）。

24. 安全管理目标提到的一般事故的工亡指标应控制在（ ）产值以下。

25. 合同额在 1 亿元以上的土木工程应配备专职安全管理人员不少于（ ）人。

26. 在无明显危险因素的场所进行的动火作业属于（ ）动火

27. 安全管理目标提到的年度安全生产费用不低于施工总产值的（ ）。

28. 电焊工现场作业应持（ ）和（ ）上岗作业。

29. 分公司（ ）负责制定分公司年度（ ）培训计划，组织对所辖范围的（ ）和（ ）进行教育培训。

30. 安全费用包括（ ）和（ ）两部分。

31. 公司实行安全生产责任事故（ ）。

32. 直接经济损失在 50 万元（含）以下，未对公司造成，未对公司造成负面影响的火灾事故，参照（ ）处理。

33. 分包单位自带机具设备进场前，需提前 3 天向（ ）提出进场计划，在进场时按照要求进行验收。

34. 当下一道工序需交由另外的分包单位施工时，项目安全总监（安全工程师）应监督不同的分包单位间完成对（ ）的移交，办理相关手续。 35. 项目安全总监（安全工程师）负责每周向分公司、公司

上报施工进度、安全检查、隐患整改情况，重点报告重大风险项目的（ ）及（ ）。

36. 对一起事故的原因详细分析，通常有两个层次，即（ ）和（ ）。

37. 在滑坡地段挖土方时，不宜在（ ）季节施工。

38. 塔式起重机主要由（ ）、（ ）、（ ）三部分组成。

39. 塔机顶升作业，必须使（ ）和平衡臂处于平衡状态。

40. 模板安装作业高度超过（ ）时，必须搭设脚手架或平台。

41. 连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ ）。

42. 脚手架各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度，应为（ ）。

43. 遇有（ ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

44. 电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ ）设一道安全网。

45. 在金属容器内施工，照明电源电压不应大于（ ）。

46. 动火区域划分为（ ）级。

47. 气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ ）米以外的地方。

48. 适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ ）灭火剂。

49. 人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（ ）。

50. 建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ ）三种。

单项选择题

二、单项选择题

1. 建筑面积（ ）万 m^2 以上的房屋建筑工程或装修工程、造价（ ）亿元人民币以上的市政工程、造价（ ）亿元人民币以上的路桥等基础设施工程，或省级以上重点工程的项目部设项目安全总监，其它项目设安全工程师。（ ）

A.3，2，1

B.5，1，2

C.4，3，2

D.1，4，5

2.某建筑工程建筑面积为 6 万 m²，应配备专职安全管理人员至少。
()

- A.1 人
- B.2 人
- C.3 人
- D.4 人

3. () 是项目安全生产的第一责任人，对项目的安全生产工作负全面责任。

- A.项目经理
- B.安全总监
- C.项目总工
- D.安全工程师

4.危险性较大的分部分项工程的安全技术交底由 () 组织。

- A.专业工程师
- B.安全总监
- C.物资工程师
- D.项目总工

5.分公司管理层的安全生产责任制中确定了对本单位的安全生产工作负直接领导责任的是()。

- A.分公司经理
- B.分公司生产经理
- C.安全总监
- D.分公司总工

6.工程合同额为 15 亿元，按照手册要求应配备专职环境管理人员
() 名。

- A.3
- B.2
- C.1
- D.5

7.造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤

(包括急性中毒)，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故为()

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 特别重大事故

8.项目安全生产措施费用中，临时用电施工、维护维修、拆除费用属于哪类别费用()

- A. 安全生产管理费用
- B. 安全技术措施费用
- C. 临时用电安全防护支出
- D. 消防设施、器材支出

9.安全生产方针是()

- A. 安全第一、预防为主、以人为本
- B. 安全第一、预防为主、综合治理
- C. 安全第一、预防为主
- D. 预防为主，综合治理

10.直接经济损失在 20 万元以上 50 万元（含）以下，或者对公司造成严重负面影响的火灾事故，参照()事故处理。

- A.一般
- B.较大
- C.重大
- D.特别重大

11.专职安全管理人员安全教育时间应每年不少于()学时。

- A.10
- B.15
- C.20
- D.40

12. 下列哪些属于特种作业人员()。

- A. 电工

B. 混凝土工

C. 瓦工

D. 木工

13. () 组织项目安全总监制定起重机械设备使用过程中的生产安全事故应急救援预案。

A. 项目安全总监

B. 物资工程师

C. 项目总工

D. 分公司机械管理员

14. 起重机械设备应当在安装验收合格之日起 () 日内办理登记手续。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

15. 项目安全总监（安全工程师）应当督促 () 向特种作业人员提供齐全、合格的安全防护用品和安全的作业条件。

A. 分包单位

B. 总承包单位

C. 生产厂家

D. 个人

16. 对风险评价应优先选用 () 。

A. 安全检查列表

B. 专家直接判定评价

C. 水平对比

D. 环境风险评价法

17. 检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对 () 负责。

A. 生产厂家

B. 建设单位

C. 检测设备

D. 检测结果

18. 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取()

A. 防范措施

B. 安全保护措施

C. 专项防护措施

D. 隔离措施

19. () 是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A. 安全检查制度

B. 安全技术交底制度

C. 安全教育制度

D. 安全生产责任制度

20. 按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程和专项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织()进行论证、审查。

A. 专家

B. 监理工程师

C. 施工单位技术人员

D. 专业监理工程师

21. 按照建设部的有关规定，开挖深度超过()的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A. 3m (含 3m)

B. 5m

C. 5m (含 5m)

D. 8m

22. 根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示()。

A. 禁止、指令、警告和提示

B. 指令、禁止、警告和提示

C. 禁止、警告、指令和提示

D. 提示、禁止、警告和指令

23. 夜间施工，是指（ ）期间的施工。

A. 10 时至次日 6 时

B. 22 时至次日 6 时

C. 晚 22 时至次日 5 时

D. 晚 9 时至次日 6 时

24. 根据《建筑施工场界噪声限值》，在城市建城区内禁止夜间施工的设备是（ ）。

A. 推土机、挖掘机、装载机等

B. 各种打桩机

C. 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等

D. 吊车、升降机等

25. 拆除施工严禁（ ）作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

A. 高处

B. 混合

C. 立体交叉

D. 多工种

26. 木工机械应安装（ ）开关。

A. 闸刀

B. 倒顺

C. 按钮

D. 负荷

27. 多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接，不得（ ）。

A. 并联

B. 串联

C. 相通

D. 相连

28. 剪刀撑的设置宽度（ ）。

- A. 不应小于 4 跨，且不应小于 6 m
- B. 不应小于 3 跨，且不应小于 4.5 m
- C. 不应小于 3 跨，且不应小于 5 m
- D. 不应大于 4 跨，且不应大于 6 m

29. 剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（ ）。

- A. 大于 150mm
- B. 小于 150mm
- C. 大于 200mm
- D. 小于 200mm

30. 下列对双排脚手架设置的叙述，哪个是正确的？（ ）

- A. 应设剪刀撑与横向斜撑
- B. 应设剪刀撑，可不设横向斜撑
- C. 应设横向斜撑，可不设剪刀撑
- D. 双排封圈型脚手架可不设剪刀撑和横向斜撑

31. 悬挑钢平台左右两侧必须装置（ ）的防护栏杆。

- A. 流动
- B. 固定
- C. 一道栏杆
- D. 挂设平网

32. 支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在（ ）方向上操作。

- A. 同一垂直
- B. 同一横面
- C. 垂直半径外
- D. 不同垂直

33. 安全带的报废年限为多少？（ ）

- A. 1-2 年
- B. 2-3 年
- C. 3-5 年

. 4-5 年

34. 施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是（ ）。

- A. TN
- B. TN-S
- C. TN-C
- D. TT

35. 施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ ）。

- A. $4\ \Omega$
- B. $10\ \Omega$
- C. $15\ \Omega$
- D. $30\ \Omega$

36. 施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（ ）。

- A. 黑色
- B. 白色
- C. 淡兰色
- D. 棕色

37. 露天、潮湿场所或在金属构架上操作时，必须选用（ ）手持式电动工具，并装设防溅的漏电保护器。

- A. I 类
- B. II 类
- C. I 类和 II 类
- D. III 类

38. 电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ ）。

- A. 3m
- B. 5m
- C. 10m
- D. 15m

39. 在起重作业中，（ ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/726213115234010135>