

2025 年陕西省安全员 B 证新版试题及

答案

1、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在安全生产方面做好如下几项工作（）。（ ABCD ）

A、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

B、制定安全生产规章制度和操作规程

C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D、对所承担的建设工程施工项目进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

E、提高管理者素质

2、【多选题】上图所示，可能导致哪些类别的事故发生（）



(DE)

- A、火灾
- B、机械伤害
- C、中毒
- D、物体打击
- E、高空坠落

3、【多选题】下列哪些属于施工现场的安全防护用具？ ()

(ACD)

- A、绝缘鞋
- B、模板
- C、安全帽
- D、安全带
- E、消防桶

4、【多选题】下列 () 属于施工升降机的金属结构。 (ABCE)

- A、吊笼
- B、导轨架
- C、天轮架及起重机构
- D、电动机
- E、对 (配) 重

5、【多选题】下列 () 设备不是垂直运输设备。 (BDE)

- A、塔式起重机
- B、搅拌机

C、施工升降机

D、打桩机

E、钢筋切断机

6、【多选题】使用承租的机械设备和施工机具及配件，由施工（）共同进行验收。（ BCDE ）

A、主管部门

B、总承包单位

C、分包单位

D、出租单位

E、安装单位

7、【多选题】供用电施工方案或施工组织设计应包括下列哪些内容（）：（ ABCDE ）

A、工程概况。

B、编制依据。

C、供用电施工管理组织机构。

D、配电装置安装、防雷接地装置安装、线路敷设等施工内容的技术要求。

E、安全用电及防火措施。

8、【多选题】塔机在安装、增加塔身标准节之前应对结构件和高强度螺栓进行检查，若发现下列问题应修复或更换后方可进行安装：

（ ACDE ）

A、目视可见的结构件裂纹及焊缝裂纹

- B、螺栓开口向上
- C、结构件母材严重锈蚀
- D、结构件整体或局部塑性变形，销孔塑性变形
- E、连接件的轴、孔严重磨损

9、【多选题】建筑工程五方责任主体项目负责人分别是（）。

（ ABDE ）

- A、建设单位项目负责人
- B、勘察、设计单位项目负责人
- C、施工单位法人代表
- D、施工单位项目经理
- E、监理单位总监理工程师

10、【多选题】扣件式钢管模板支架立杆接长时应满足如下要求

（）。 （ CD ）

- A、同步内两根立杆的接头在高度方向错开的距离不宜小于 500mm
- B、各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 $1/2$
- C、同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于 500mm
- D、各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 $1/3$
- E、同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于 300mm

11、【多选题】施工单位应当在施工组织设计中编制有关安全的()



(AB)

- A、安全技术措施
- B、施工现场临时用电方案
- C、售楼方案
- D、施工经济技术措施
- E、作业材料选购方案

12、【多选题】根据《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010)的内容,企业市场行为评价考核安全生产许可证考核分别对那些人员进行考核。() (ABE)

- A、企业主要负责人
- B、项目负责人
- C、企业技术负责人
- D、项目技术负责人

E、专职安全管理人员

13、【多选题】根据《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应急预案分为（ ）。（ BDE ）

A、月度应急预案

B、专项应急预案

C、年度应急预案

D、综合应急预案

E、现场处置方案

14、【多选题】用（ ）等易挥发产生易燃气体的物资作业时，应保持良好通风，作业场所严禁明火，并应避免产生静电。（ ABCD ）

A、油漆

B、有机溶剂

C、乙二胺

D、冷底子油

E、岩棉板

15、【单选题】30m 及以上物料提升机的基础应进行（ ）（ D ）

A、打桩

B、回顶

C、预制

D、设计计算

16、【单选题】《建设工程施工现场消防安全技术规范》要求，固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的（ ）。（ D ）

A、下风侧

B、左风侧

C、右风侧

D、上风侧

17、【单选题】下列不属于高处作业吊篮永久荷载的是（ ）。（ D ）

A、悬挂机构

B、吊篮（含提升机和电缆）

C、钢丝绳

D、风荷载

18、【单选题】下列关于满堂支撑脚手架安全等级划分正确的是（ ）。（ A ）

A、搭设高度 $\leq 16\text{m}$ ，安全等级为Ⅱ级

B、搭设高度 $\leq 8\text{m}$ ，安全等级为Ⅰ级

C、搭设高度 $> 16\text{m}$ ，安全等级为Ⅱ级

D、搭设高度 $> 8\text{m}$ ，安全等级为Ⅰ级

19、【单选题】下列关于落地式钢管扣件脚手架安全等级划分正确的是（ ）。（ A ）

A、搭设高度 $\leq 40\text{m}$ ，安全等级为Ⅱ级

B、搭设高度 $\leq 20\text{m}$ ，安全等级为Ⅰ级

C、搭设高度 $>40\text{m}$ ，安全等级为Ⅱ级

D、搭设高度 $>20\text{m}$ ，安全等级为Ⅰ级

20、【单选题】下列预防触电的措施正确的是（）



（ A ）

- A、加强用电管理，建立健全管理制度、安全操作规程，并严格执行
- B、使用、维护、检修电气设备，不必按照安全操作规程进行
- C、未取得特种作业操作资格证，依然可以进行接电作业
- D、电气设备除进场进行验收检查外，其余时间不用检查

21、【单选题】临边防护高度不低于（）



(C)

A、0.8 米

B、1.0 米

C、1.2 米

D、1.5 米

22、【单选题】为保证安全，每个绳夹应拧紧至卡子内钢丝绳压扁

() 为标准。(B)

A、1 / 2

B、1 / 3

C、1 / 4

D、1/5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/728024106040007045>